

A

ASFALTOVÝ KOBEREC OBRUSNÝ ACO 11 (F) 50/70 ČSN EN 13108-1	40 – 60 MM
POSTŘÍK SPOJOVACÍ PSA 0,50 KG/M2 ČSN 12591	
ZAMETENÝ A OČIŠTĚNÝ PLOCH VOZOVKY	
CELKEM	40 – 60 MM

B

ASFALTOVÝ KOBEREC OBRUSNÝ ACO 11 (F) 50/70 ČSN EN 13108-1	70 MM
POSTŘÍK SPOJOVACÍ PSA 0,50 KG/M2 ČSN 12591	
ZAMETENÝ A OČIŠTĚNÝ PLOCH VOZOVKY	
CELKEM	70 MM

C

ASFALTOVÝ KOBEREC OBRUSNÝ ACO 11 (F) 50/70 ČSN EN 13108-1	40 MM
POSTŘÍK SPOJOVACÍ PSA 0,50 KG/M2 ČSN 12591	
ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ ACP 16+ (F) 50/70 ČSN EN 13108-1	60 MM
POSTŘÍK SPOJOVACÍ PSA 0,50 KG/M2 ČSN 12591	
ZAMETENÝ A OČIŠTĚNÝ PLOCH VOZOVKY	
CELKEM	100 MM

D

ASFALTOVÝ KOBEREC OBRUSNÝ ACO 11 (F) 50/70 ČSN EN 13108-1	40 MM
POSTŘÍK SPOJOVACÍ PSA 0,50 KG/M2 ČSN 12591	
ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ ACP 16+ (F) 50/70 ČSN EN 13108-1	60 MM
POSTŘÍK INFILTRAČNÍ ASFALTOVÝ 0,50 KG/M2 ČSN 12591	
ŠTĚRKODRŤ ŠD 0-32 ČSN 736126-1	120 MM
ZAMETENÝ A OČIŠTĚNÝ PLOCH VOZOVKY	
CELKEM	220 MM

SKLADBA A – ČÁST PLOCHY 40 MM
– ČÁST PLOCHY 40 – 60 MM
SKLADBA F – ČÁST PLOCHY ŠTĚRKODRŤ, ČÁST RECYKLÁT

E

ASFALTOVÝ KOBEREC OBRUSNÝ ACO 11 (F) 50/70 ČSN EN 13108-1	40 MM
POSTŘÍK SPOJOVACÍ PSA 0,50 KG/M2 ČSN 12591	
ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ ACP 16+ (F) 50/70 ČSN EN 13108-1	70 MM
POSTŘÍK INFILTRAČNÍ ASFALTOVÝ 0,50 KG/M2 ČSN 12591	
ŠTĚRKODRŤ ŠD 0-32 ČSN 736126-1	250 MM
CELKEM	360 MM

F

ZPEVNĚNÍ KRAJNICE ŠTĚRKODRTI 0-16 ČSN 736126-1 NEBO RECYKLÁTEM STÁVAJÍCÍ OČIŠTĚNÁ KRAJNICE (–50)	50 MM
CELKEM	50 MM

G

ZPEVNĚNÍ KRAJNICE RECYKLOVANÝM MATERIÁLEM SE ZHUTNĚNÍM	50 MM
POSTŘÍK INFILTRAČNÍ ASFALTOVÝ 0,50 KG/M2	
ŠTĚRKODRŤ ŠD 0-32 ČSN 736126-1	150 MM
CELKEM	200 MM

POZNÁMKA:

- a) OBNOVENÍ PŘÍKOPU DO PROFILU CCA 500 x 300 MM
BEZ NARUŠENÍ PODKLADNÍCH VRSTEV

b) VYČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁLETŮ, NÁNOSŮ ZEMINY, ŠTĚRKU,
ROSTLINNÝCH ZBYTKŮ APOD. BEZ PROHLUBENÍ A ÚPRAVY
PROFILU
- VE SKLADBÁCH UVAŽOVÁNY PRŮMĚRNÉ TLOUŠTKY
MATERIÁLŮ

– DODRŽET STÁVAJÍCÍ SPADOVÉ POMĚRY
V PŘÍČNÉM I PODÉLNÉM SMĚRU

– PRŮMĚRNÁ ŠÍŘKA KRAJNICE 400 MM