

A

NAĽĽ ŽIVČŇ ŤZAVIRÁČI S POSYPEM KAMENIVEM Z ASFALTU SILNČŇŇHO 0,8 kg/m ² ČSN EN 12271	
MAKADAM PENETRAČŇI JEMŇÝ PMJ ČSN 736127-2	50 MM
POSTŘIK SPOJOVÁČI ASFALTOVÝ 0,5 kg/m ² ČSN EN 12591	
ZAMETENÝ A OČIŠŤENÝ POUKCH VOZOVKY	
CELKEM	50 MM

B

NAĽĽ ŽIVČŇ ŤZAVIRÁČI S POSYPEM KAMENIVEM Z ASFALTU SILNČŇŇHO 0,8 kg/m ² ČSN EN 12271	
MAKADAM PENETRAČŇI JEMŇÝ PMJ ČSN 736127-2	85 MM
POSTŘIK SPOJOVÁČI ASFALTOVÝ 0,5 kg/m ² ČSN EN 12591	
ZAMETENÝ A OČIŠŤENÝ POUKCH VOZOVKY	
CELKEM	85 MM

C

NAĽĽ ŽIVČŇ ŤZAVIRÁČI S POSYPEM KAMENIVEM Z ASFALTU SILNČŇŇHO 0,8 kg/m ² ČSN EN 12271	
MAKADAM PENETRAČŇI JEMŇÝ PMJ ČSN 736127-2	50 MM
PROLITĽ PODKLADU Z KAMENIVA ASFALTEM (70/100) 5kg/m ² ČSN EN 12591	
VYROVNÁNĽ NEROVNOSTĽ DRCENÝM KAMENIVEM (VRSŤVY PO 75MM)	75 – 150 MM
ČSN EN 13242 (KAŹDOU PROLITĽ)	
NAĽĽ SPOJOVÁČI ASFALTOVÝ 0,8kg/m ² ČSN EN 12591	
ZAMETENÝ A OČIŠŤENÝ POUKCH VOZOVKY	

D

NAĽĽ ŽIVČŇ ŤZAVIRÁČI S POSYPEM KAMENIVEM Z ASFALTU SILNČŇŇHO 0,8 kg/m ² ČSN EN 12271	
MAKADAM PENETRAČŇI JEMŇÝ PMJ ČSN 736127-2	50 MM
PROLITĽ PODKLADU Z KAMENIVA ASFALTEM (70/100) 5kg/m ² ČSN EN 12591	
VYROVNÁNĽ NEROVNOSTĽ DRCENÝM KAMENIVEM (VRSŤVY PO 75MM)	75 – 150 MM
ČSN EN 13242 (KAŹDOU PROLITĽ)	
NAĽĽ INFILTRAČŇI ASFALTOVÝ 0,5 kg/m ² ČSN EN 12591	
ŠŤĚRKODŘĽ ŠD 0-32 ČSN 736126-1	120 MM
ZAMETENÝ A OČIŠŤENÝ POUKCH VOZOVKY	
CELKEM	245 – 320 MM

E

NAĽĽ ŽIVČŇ ŤZAVIRÁČI S POSYPEM KAMENIVEM Z ASFALTU SILNČŇŇHO 0,8 kg/m ² ČSN EN 12271	
MAKADAM PENETRAČŇI JEMŇÝ PMJ ČSN 736127-2	50 MM
PROLITĽ PODKLADU Z KAMENIVA ASFALTEM (70/100) 5kg/m ² ČSN EN 12591	
VYROVNÁNĽ NEROVNOSTĽ DRCENÝM KAMENIVEM (2 VRSŤVY)	100 MM
ČSN EN 13242 (KAŹDOU PROLITĽ)	
NAĽĽ INFILTRAČŇI ASFALTOVÝ 0,5 kg/m ² ČSN EN 12591	
ŠŤĚRKODŘĽ ŠD 0-32 ČSN 736126-1	200 MM

F

CELKEM	350 MM
ZPEVNĚŇI KRAJNICE ŠŤĚRKODŘI 0-16 ČSN 736126-1	
STÁVAJÍCĽ OČIŠŤENÁ KRAJNICE (-50)	50 MM
CELKEM	50 MM

G

ŠŤĚRKODŘĽ ŠD 0-16 ČSN 736126-1	50 MM
POSTŘIK INFILTRAČŇI ASFALTOVÝ 0,50 KG/M2	
ŠŤĚRKODŘĽ ŠD 0-32 ČSN 736126-1	150 MM
CELKEM	200 MM

POZNÁMKA:

- a) OBNOVENĽ PŘĽKOPU DO PROFILU CCA 500 x 300 MM
BEZ NARUŠĚŇI PODKLADŇIČ VRSŤEV
- b) VŘOŠŤĚŇI PŘĽKOPU OD NÁLETŮ, NÁNOSŮ ZEMINY, ŠŤĚRKU,
ROSTLINNÝČ ZBYTKŮ APOD. BEZ PROHLUBĚŇI A ŮPRAV
PROFILU
- VĚ SKLADBÁČ ŮVAŹŮVÁNÝ PRŮMĚŘNĚ TLOUŠŤKY
MATERIÁLU
- DODŘŽĚT STÁVAJÍCĽ SPÁDOVĚ POMĚŘY
V PŘĽČŇNĚM I POĐĚLNĚM SMĚŘU
- PRŮMĚŘNÁ ŠĽŘKA KRAJNICE 400 MM