

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obsah

B.1) Celkový popis území a staveb	2
a) druh a účel užívání odstraňované stavby, charakteristika území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází, včetně charakteristiky zastavěného stavebního pozemku,	2
b) stávající parametry odstraňované stavby	2
c) stručný popis stavebních objektů, inženýrských objektů a jejich konstrukcí a technických nebo technologických zařízení,	3
d) stávající ochranná a bezpečnostní pásma	3
e) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou, jejich výčet a umístění, včetně popisu dotčenosti jejich funkce a provozuschopnosti,	3
f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,	3
g) výsledky stavebního průzkumu včetně vyhodnocení přítomnosti azbestu a jiných nebezpečných látek ve stavbě,	3
h) vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, včetně dopadů na přístupnost, ochrana okolí, vliv odstranění stavby na odtokové poměry, vliv odstranění stavby na požární bezpečnost okolních staveb a pozemků,	3
i) zhodnocení kontaminace prostoru staveb látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich výskytu,	4
j) požadavky na kácení dřevin,	4
k) seznam sousedních pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k provedení bouracích prací,	4
l) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,	4
m) základní předpoklady pro odstranění stavby - stanovení posloupnosti jednotlivých etap, časové údaje o průběhu prací, předpokládaný způsob odstranění staveb, věcné a časové vazby; podmiňující, vyvolané, související investice, odhad využitelných materiálů,	6
n) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu, pokud mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout při odstranění stavby.	7
B.2 Připojení na technickou infrastrukturu	7
B.3 Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby	7
B.4) Zásady organizace bouracích prací	7
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění	7
b) odvodnění staveniště	8
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,	8
d) vliv odstraňování staveb na okolní stavby a pozemky včetně ochrany okolí staveniště,	8
e) maximální zábory,	8
f) požadavky na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace,	8
g) maximální produkovaná množství, druhy a kategorie odpadů a emisí při odstraňování staveb, nakládání s odpady, zejména s azbestem a jiným nebezpečným odpadem, způsob přepravy, uložení, odstranění nebo využití, včetně vyhodnocení možnosti opětovného využití nebo recyklovatelnosti materiálů a konstrukcí a selektivního třídění pro budoucí materiálové využití, popis opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem,	8
h) ochrana životního prostředí a veřejného zdraví při odstraňování stavby,	9
i) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ²⁾ ; při zjištění výskytu azbestového materiálu ve stavbě specifikovat opatření a postupy odpovídající požadavkům bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s azbestem ³⁾ ,	10
j) úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby na podkladu katastrální mapy,	11
k) zásady pro dopravně inženýrská opatření.	11

B.1) CELKOVÝ POPIS ÚZEMÍ A STAVEB

a) druh a účel užívání odstraňované stavby, charakteristika území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází, včetně charakteristiky zastavěného stavebního pozemku,

Navrhované demoliční práce budou realizovány ve stávajícím objektu a na pozemku Technických služeb Havlíčkův Brod. Tento objekt a pozemek se nachází v areálu Technických služeb Havlíčkův Brod v ul. Reynkova 2886 Havlíčkův Brod.

Řešené stávající čistící zařízení se nachází v objektu na st. parc. 6516 a na pozemku č.parc. 1052/1 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

Řešené stávající čistící zařízení se nachází v oploceném areálu Technických služeb Havlíčkův Brod s dvěma vjezdy.

Pozemky prováděných demoličních prací - odstranění stávajícího čistícího zařízení:

Parcelní číslo:	st. 6516
Katastrální území:	Havlíčkův Brod
Výměra:	36 m ²
Druh pozemku – způsob využití:	zastavěná plocha a nádvoří – jiná stavba (budova bez čísla popisného)
Vlastnické právo:	Město Havlíčkův Brod, Havlíčkově náměstí 57, 580 01 Havlíčkův Brod

Parcelní číslo:	1052/1
Katastrální území:	Havlíčkův Brod
Výměra:	16289 m ²
Druh pozemku – způsob využití:	ostatní plocha – manipulační plocha
Vlastnické právo:	Město Havlíčkův Brod, Havlíčkově náměstí 57, 580 01 Havlíčkův Brod

Řešené stávající čistící zařízení se nachází v zastavěném území města Havlíčkův Brod, v okrajové části města v areálu Technických služeb HB. Čistící zařízení se nachází ve středu areálu. Okolní pozemky a stavby jsou využívány pro provoz Technických služeb HB. Pozemek je mírně svažité k jihovýchodu.

b) stávající parametry odstraňované stavby

hloubka stavby	- cca 2,0 m
výška stavby	- jedná se o podzemní objekty + filtrační jednotka (kontejner v.1,7m)

- usazovací žlab (nebude odstraňován)
- připojovací kanalizační potrubí ze žlabu do venkovní jímky
- sběrná jímka - záchytná jímka venkovní
- filtrační jednotka s náplní CINIS (vč. kontejneru a kolejnic)
- sběrná jímka - jímka na vyčištěnou vodu vnitřní (ta nebude odstraňována)
- odtokové kanalizační potrubí

c) stručný popis stavebních objektů, inženýrských objektů a jejich konstrukcí a technických nebo technologických zařízení,

Čistící zařízení představuje usazovací žlab (nebude odstraňován), sběrnou jímku, která je rozdělena na dvě části (záchytná jímka venkovní a jímka na vyčištěnou vodu vnitřní - ta nebude odstraňována). Z usazovacího žlabu jsou odpaní vody přivedeny do venkovní jímky připojovacím potrubím. Ze záchytné jímky je voda čerpána do filtrační jednotky s náplní CINIS. Tato technologie je umístěna v provozním objektu, který byl povolen stavebním úřadem. Tento objekt umístěný na č.parc. st. 6516 v kú. Havlíčkův Brod nebude odstraňován (nebude demolován). Vyčištěné odpadní vody jsou stávajícím odtokovým kanalizačním potrubím svedeny do stávající kanalizace (do stávající šachty Š15) v areálu TS HB a jsou vypouštěny do Cihlářského potoka.

Automyčka slouží pro mytí aut, autobusů, nákladních aut, zemních strojů,...stroje a mechanizace stavebních firem.

Nový způsob čištění je řešen projektovou dokumentací SO 305 stavby: Revitalizace areálu Technických služeb U Cihláře, Havlíčkův Brod a je povolen stavebním povolením: Č.j: MHB_ST/60/2026/Ve ze dne 26.02.2026.

d) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

V řešeném území odstraňování čistícího zařízení se nachází běžná ochranná pásma areálové technické infrastruktury (stávajících areálových inž.sítí, které jsou ve vlastnictví investora stavby).

e) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou, jejich výčet a umístění, včetně popisu dotčenosti jejich funkce a provozuschopnosti,

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Areál se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

g) výsledky stavebního průzkumu včetně vyhodnocení přítomnosti azbestu a jiných nebezpečných látek ve stavbě,

Ve stavbě se nenachází azbest

h) vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, včetně dopadů na přístupnost, ochrana okolí, vliv odstranění stavby na odtokové poměry, vliv odstranění stavby na požární bezpečnost okolních staveb a pozemků,

Odstraňování čistícího zařízení nebude mít vliv na okolní pozemky, vše bude probíhat v dotčeném areálu. Přístupnost do areálu nebude demoličními pracemi dotčena. Odstranění čistícího zařízení nebude mít vliv na okolní pozemky ani stavby.

i) zhodnocení kontaminace prostoru staveb látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich výskytu,

Během bouracích prací se nepředpokládá kontaminace škodlivými látkami na životní prostředí.

Před zahájením odstranění čistícího zařízení vč. příslušenství bude zachytná jímka a filtrační jednotka vyčerpány, **obsah bude předán firmě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.** Bude provedena likvidace dle všech platných zákonů a vyhlášek!

j) požadavky na kácení dřevin,

V blízkém okolí odstraňovaného zařízení se nenachází zeleň. V rámci bouracích prací nebude žádná zeleň dotčena.

k) seznam sousedních pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k provedení bouracích prací,

Parcelní číslo:	1052/1
Katastrální území:	Havlíčkův Brod
Výměra:	1 6289 m ²
Druh pozemku – způsob využití:	ostatní plocha – manipulační plocha
Vlastnické právo:	Město Havlíčkův Brod, Havlíčkově náměstí 57, 580 01 Havlíčkův Brod

l) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Stanoviska jsou přiložena v dokladové části E.

Musí být dodrženy podmínky a požadavky **OŽP JES:**

II.

Příslušný správní orgán vykonávající státní správu v oblasti odpadového hospodářství (dále jen orgán OH) dle ust. § 126 písm. k) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o odpadech) **souhlasí** dle ust. § 146 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech se záměrem, který je předmětem tohoto JES a dotýká se zájmů chráněných tímto zákonem **za této podmínky:**

- Stavebník je povinen do 30 dnů od ukončení prací spojených s odstraněním staveb předložit odboru ŽP doklady prokazující, že s odpady bylo naloženo v souladu se zákonem o odpadech a v souladu s hierarchií odpadového hospodářství. Z dokladů musí být patrné, jaký druh odpadu, kategorie a v jakém množství byl předán do zařízení k nakládání s odpady včetně uvedení identifikačního čísla tohoto zařízení a datu předání odpadu (např. vážní lístek, výpis z průběžné evidence). Čestné prohlášení není považováno za doklad prokazující zákonné nakládání s odpady.

IV.

Příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o vodách) **souhlasí** s výše uvedeným záměrem, který je předmětem tohoto JES a dotýká se zájmů chráněných zákonem dle ust. § 17 odst. 1 písm. a) zákona o vodách.

Název vodního toku: Cihlářský potok (IDVT 10250404)

Číslo hydrologického pořadí: 1-09-01-0720-0-00

Oblast povodí: Dolní Vltava

Vodní útvar povrchových vod: DVL_0320 Sázava od toku Šlapanka po ústí do toku Želivka

Vodní útvar podzemních vod: 65200 Krystalinikum v povodí Sázavy

Podle ust. § 17 odst. 3 vodního zákona se stanovují **podmínky**, za kterých se souhlas vydává:

1. Při realizaci záměru nesmí být ohrožena jakost povrchových a podzemních vod zejména závadnými látkami podle ust. § 39 zákona o vodách. Pro provádění stavby budou přijata organizační a technická opatření k zajištění ochrany podzemních a povrchových vod před kontaminací závadnými látkami.
2. Nové odvádění dešťových vod z areálu do Cihlářského potoka IDVT 10250404 bude projednáno s jeho správcem – Město Havlíčkův Brod.
3. Odpadní vody z mytí techniky vypouštěné přes odlučovač lehkých kapalin (dále jen OLK) do veřejné kanalizace musí splňovat povolené limitní hodnoty ve všech ukazatelích možného znečištění dané platným kanalizačním řádem / C10 – C40 , tenzidy, NL, CHSKCr a další/. Při mytí techniky nebudou používány rozpouštědla a detergenty – způsob mytí bude předmětem provozního řádu myčky a OLK.
4. OLK bude provozován v souladu s technickými podmínkami provozu, které stanoví výrobce zařízení (provozním řádem). Provozovatel bude zejména zajišťovat jeho pravidelnou údržbu, servis v intervalech předepsaných výrobcem zařízení a vedení provozního deníku. Provozní deník bude obsahovat údaje o provozu OLK.
5. Ke kolaudaci OLK budou doloženy doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavbu a jeho provozní řád.

Upozornění:

OLK je vodní dílo, které povoluje obecní stavební úřad. K povolení odstranění čistícího zařízení CINIS je kompetentní Krajský úřad Kraje Vysočina.

Musí být dodrženy podmínky a požadavky **POVODÍ VLTAVY:**

s t a n o v i s k o :

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem Labe a Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy dle ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem k předloženému záměru uvádí:

- k povolení záměru

Souhlasíme s uvedeným záměrem Revitalizace areálu Technických služeb U Cihláře, Havlíčkův Brod pro vydání stavebního povolení za podmínek:

1. Při realizaci záměru nesmí být ohrožena jakost povrchových a podzemních vod zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona, v platném znění. Pro provádění stavby budou přijata organizační a technická opatření k zajištění ochrany podzemních a povrchových vod před kontaminací závadnými látkami. Odpovídá zhotovitel stavby.
2. Napojení areálu na dopravní a inženýrské sítě bude provedeno dle podmínek jejich správců a bude koordinováno se souvisejícími akcemi.
3. Nové odvádění dešťových vod z areálu do Cihlářského potoka IDVT 10250404 bude projednáno s jeho správcem – Město H.Brod.
4. Odpadní vody z mytí techniky vypouštěné přes OLK do veřejné kanalizace musí splňovat povolené limitní hodnoty ve všech ukazatelích možného znečištění dané platným kanalizačním řádem / $C_{10} - C_{40}$, tenzidy, NL, CHSK_{Cr} a další/. Při mytí techniky nebudou používány rozpouštědla a detergenty – způsob mytí bude předmětem provozního řádu myčky a OLK.

Poznámka: závazná stanoviska a vyjádření byla vydána k povolení celé stavby: „Revitalizace areálu Technických služeb U Cihláře, Havlíčkův Brod“ vč. k povolení „Odstranění stávajícího čistícího zařízení v areálu Technických služeb Havlíčkův Brod“

m) základní předpoklady pro odstranění stavby - stanovení posloupnosti jednotlivých etap, časové údaje o průběhu prací, předpokládaný způsob odstranění staveb, věcné a časové vazby; podmiňující, vyvolané, související investice, odhad využitelných materiálů,

Odstraňování stávajícího čistícího zařízení musí být koordinováno se stavbou „Prostor mytí, objekt myčky a OLK – rozšíření -1.etapy stavby: Revitalizace areálu Technických služeb U Cihláře, Havlíčkův Brod“ (se stavbou kanalizace, vodovodu, OLK, s rekonstrukcí objektu myčky, s rekonstrukcí zpevněných ploch a s opravou opěrných zdí).

Odstranění stávajícího čistícího zařízení bude prováděno najednou, nebude členěno na části, na etapy.

n) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu, pokud mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout při odstranění stavby.

B.2 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Před zahájením odstranění čistícího zařízení vč. příslušenství bude provedeno odpojení od el.rozvodů v provozním objektu, odpojení od užitkového vodovodu a od kanalizace. Budou zdemontována stáv.čerpadla.

B.3 ÚPRAVY TERÉNU A ŘEŠENÍ VEGETACE PO ODSTRANĚNÍ STAVBY

Před zahájením odstranění jednotlivých částí čistícího zařízení - před zahájením demoličních a bouracích prací čistícího zařízení bude provedeno odstranění stávajících asfaltových povrchů, vytrhání obrubníků,... – jsou součástí stavby SO 01 rekonstrukce zpevněných ploch – stavba: Prostor mytí, objekt myčky a OLK – rozšíření -1.etapy stavby: „Revitalizace areálu Technických služeb U Cihláře, Havlíčkův Brod“

Bude provedena demontáž a rozbourání sběrné jímky (záchytné jímky venkovní). Bude zdemontována filtrační jednotka v provozním objektu. Budou odpojena a zaslepena připojovací vodovodní a kanalizační potrubí. Výkopy ve zpevněných plochách budou po rozbourání a odstranění částí čistícího zařízení zasypány štěrkodrtí a zhutněny.

Opravy povrchů – nové asfaltové plochy budou provedeny v rámci stavby – jsou součástí stavby SO 01 rekonstrukce zpevněných ploch – stavba: Prostor mytí, objekt myčky a OLK – rozšíření -1.etapy stavby: „Revitalizace areálu Technických služeb U Cihláře, Havlíčkův Brod“ po realizaci stavby odlučovače lehkých kapalin, vodovodu a splaškové kanalizace.

Rekonstrukce provozního objektu bude provedena v rámci SO 03 rekonstrukce objektu myčky – stavba: Prostor mytí, objekt myčky a OLK – rozšíření -1.etapy stavby: „Revitalizace areálu Technických služeb U Cihláře, Havlíčkův Brod“.

Rekonstrukce zpevněných ploch, rekonstrukce provozního objektu, stavba OLK, kanalizace a vodovodu a oprava opěrných zdí budou součástí stavby: „Prostor mytí, objekt myčky a OLK – rozšíření -1.etapy stavby: Revitalizace areálu Technických služeb U Cihláře, Havlíčkův Brod“. **Odstraňování stávajícího čistícího zařízení musí být koordinováno se stavbou „Prostor mytí, objekt myčky a OLK – rozšíření -1.etapy stavby: Revitalizace areálu Technických služeb U Cihláře, Havlíčkův Brod“ (se stavbou kanalizace, vodovodu, OLK, s rekonstrukcí objektu myčky, s rekonstrukcí zpevněných ploch a s opravou opěrných zdí).**

B.4) ZÁSADY ORGANIZACE BOURACÍCH PRACÍ

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění

Demolice bude prováděna těžkou technikou, strojní mechanizací. Pro odvoz vybouraných hmot a dovoz materiálů budou využívány nákladní auta, nakladače atd. Toto bude zajištěno dodavatelem demoličních prací v koordinaci se stavebníkem.

b) odvodnění staveniště

Dešťová voda ze staveniště bude odvodněna přirozeným spádem zpevněných ploch zaústěných do stávajících vpustí. Výkop bude zajištěn proti nadměrnému zatékání srážkových vod, případné větší množství srážkových vod bude z výkopu odčerpáno do kanalizace umístěné v blízkosti stavby. Odvádění povrchových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo podmáčení stávajících okolních objektů. Voda stékající ze staveniště nesmí splavovat stavební materiál. Bude zajištěno tak, aby nenarušovala a neznečišťovala odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo se tak jejich znehodnocení.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Staveniště je přímo přístupné v rámci areálu stavebníka. Zhotovitel uspořádá přístupový prostor pro dopravu materiálu, konstrukcí a zařízení tak, aby se bourací práce mohly řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování chodníků a komunikací, k sítím technického vybavení a požárního zařízení. Podle platných předpisů zajistí zhotovitel požární zabezpečení a ostrahu staveniště.

d) vliv odstraňování staveb na okolní stavby a pozemky včetně ochrany okolí staveniště,

Na okolní objekty nebude mít odstranění čistícího zařízení vliv.

e) maximální zábory,

Zábory veřejného prostranství nebo sousedních pozemků nejsou požadovány. Odstranění čistícího zařízení a prostor staveniště je navrženo na pozemcích dotčených stavbou a na ostatních pozemcích investora.

f) požadavky na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace,

g) maximální produkovaná množství, druhy a kategorie odpadů a emisí při odstraňování staveb, nakládání s odpady, zejména s azbestem a jiným nebezpečným odpadem, způsob přepravy, uložení, odstranění nebo využití, včetně vyhodnocení možnosti opětovného využití nebo recyklovatelnosti materiálů a konstrukcí a selektivního třídění pro budoucí materiálové využití, popis opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem,

Zásady odpadového hospodářství - hospodaření s odpady během výstavby se bude řídit ustanovením zákona o odpadech č.185/2001 Sb., a dle prováděcí vyhlášky č.383/2001Sb., případně dalšími předpisy v odpadovém hospodářství. Odpady vzniklé při stavbě a bouracích pracích budou likvidovány v souladu s platným zákonem o odpadech a dle prováděcí vyhlášky a v souladu s dalšími předpisy o odpadovém hospodářství. Původce odpadů – zhotovitel stavby musí s odpady nakládat tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo k negativním dopadům na životní prostředí! Odpady budou shromážděny v místě stavby dle potřeby v odpovídajících nádobách, na meziskládkách. Nakládání s odpady zajistí realizační firma. O odpadech bude vedena evidence. Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadu (využití, zneškodnění, recyklaci). Komunální odpad bude tříděn a odvezen na řízenou

skládku. Přebytečná (vytlačená) zemina bude uložena na řízenou skládku zemin, kterou si zajistí zhotovitel (na své náklady).

Před zahájením odstranění čistícího zařízení vč. příslušenství bude zachytná jímka a filtrační jednotka vyčerpány, obsah bude předán firmě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Bude provedena likvidace dle všech platných zákonů a vyhlášek!

Odhad množství odpadů při odstranění a zrušení čistícího zařízení myčky aut a mechanizace:

	Kateg.	Zařazení odpadu	Celkem	Jedn .	nakládání
17 02 03	O	Plasty	0,04	t	skládka
17 01 01	O	Beton	12,8	t	skládka
17 04 05	O	Železo a ocel - Železný šrot	0,5	t	Předání oprávněné osobě
20 03 01	O	Směsný komunální odpad	0,1	t	skládka
13 05 03	N	kaly z lapáků nečistot	2,4	t	Předání firmě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady
13 05 07	N	zaolejovaná voda z odlučovače	2,7	t	Předání firmě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady
13 05 02	N	kaly z odlučovače oleje	27,3	t	Předání firmě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady
15 02 02	N	absorpční činidla - filtrační látka CINIS (upravený elektrárenský popel)	4,7	t	Předání firmě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady

Odpady vzniklé při bouracích pracích budou likvidovány v souladu s platným zákonem o odpadech a dle prováděcí vyhlášky a v souladu s dalšími předpisy o odpadovém hospodářství.

h) ochrana životního prostředí a veřejného zdraví při odstraňování stavby,

Vliv bouracích prací na životní prostředí se projeví vzhledem ke svému okolí zejména zvýšenou prašností, hlučností a exhalacemi z provozu stavebních strojů a mechanismů. S ohledem na umístění staveniště do stávající zástavby bude nutné, aby zhotovitel prací v rámci své přípravy a zejména v průběhu realizace prací byl veden snahou v maximální možné míře tyto nepříznivé dopady eliminovat.

Zejména bude nutno dbát na ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti. Vozidla vyjíždějící ze staveniště budou řádně očištěna. Případné znečištění musí být neprodleně odstraněno a prašnost likvidována postřikem.

Okolí stavby budou v průběhu provádění bouracích prací zatíženo hlukem stavebních strojů a mechanismů, včetně obsluhující nákladní automobilové dopravy. Stavební činnost zhotovitele musí probíhat v souladu s požadavky nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Pro dodržení hlukových hladin musí zhotovitel stavebních prací používat v průběhu prací stroje a

mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení.

Negativní účinky stavby, jejich zařízení na životní prostředí, zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, ořesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací nepřekročí limity stanovené v příslušných předpisech, nařízení vlády, zákonnými normami apod. v platném znění.

Staveniště bude zařízení, uspořádáno a vybaveno přístupovými cestami tak, aby se bourací práce mohly řádně a bezpečně provádět: nebude docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Nesmí docházet ke znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení apod.

Při bouracích pracích budou dodrženy veškeré hygienické požadavky stanovené vyhláškami v platném znění. V rámci demolice stavby budou minimalizovány dopady negativních účinků provádění staveb, budou dodrženy limity hluku stanovené platnými vyhláškami a nařízeními vlády zejména 258/2000Sb ve znění novely 392/2005 Sb.

Opatření proti hluku - předpokládané hlukové vlivy z období bouracích prací budou ve sledovaném venkovním prostoru a při předpokládaných činnostech zajištěny v nižších hodnotách, než stanoví hygienické požadavky z hlediska ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku. Tyto vlivy, časově omezené obdobím výstavby, lze hodnotit, ve vztahu na uživatele okolních budov, jako únosné a bez nutnosti řešení protihlukových opatření.

i) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi; při zjištění výskytu azbestového materiálu ve stavbě specifikovat opatření a postupy odpovídající požadavkům bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s azbestem,

Při veškerých pracích je třeba dodržovat ustanovení zákona č.309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a nařízení vlády 591/2006 sb., o ochraně zdraví při práci na staveništích.

Při bouracích, montážních a jiných prací musí být pracovníci prokazatelně poučení a vyškolení. Jejich zdravotní způsobilost musí být ověřená ve smyslu směrnice MZD č.49/167, ve znění směrnice MZD 17/1970. Pracovníkům musí být poskytnuty osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) podle § 2 z vyhlášky č.204/1994 Sb.

Vstup na staveniště třetím osobám, aniž by byly náležitě proškoleny, bude zakázán – oplocený areál. Prostor mytí – odstraňování čistícího zařízení bude oplocen.

Výkopy po dobu výstavby nutno zabezpečit oplocením, osazením zábran - tím bude zamezeno přístupu na stavbu nepovolaným osobám a bude zamezeno pádu osob do výkopu! Výkopy budou řádně označeny, osvětleny.

Při realizaci je nutné dodržovat bezpečnost práce zákon 309/2006 Sb. a nařízení vlády 591/2006 Sb. – O bezpečnosti práce.

j) úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby na podkladu katastrální mapy,

Nejsou požadovány.

k) zásady pro dopravně inženýrská opatření.

Speciální dopravně inženýrská opatření pro provoz stavby nejsou navržena. Pro účely stavby budou využity stávající zpevněné plochy a stávající vjezdy na veřejnou komunikaci.

Mezi dodavatelem stavebních prací a investorem budou písemně sjednány podmínky pro vjezd na pozemek; pohyb a parkování techniky (automobilů, stavebních strojů atd.) a pohyb osob v prostoru areálu Technických služeb Havlíčkův Brod.