

Okresní úřad v Havlíčkově Brodě

referát životního prostředí

č.j. vod. 7417/00 - Bl

V Havlíčkově Brodě dne 31.7.2000



1. Technické služby města Havlíčkův Brod, Na Valech 259, Havlíčkův Brod, 580 01
2. Město Havlíčkův Brod, 580 01
3. Státní meliorační správa, územ. prac. Havlíčkův Brod, Smetanovo nám., 580 01,

Věc: Povolení ke zřízení vodohospodářského díla a povolení k nakládání s vodami spočívající ve vypouštění do vod povrchových - „Mycí rampa v areálu technických služeb – kanalizace a čistící zařízení“.

ROZHODNUTÍ

Referát životního prostředí Okresního úřadu v Havlíčkově Brodě, jako příslušný vodohospodářský orgán podle §2 zákona ČNR č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů, projednal žádost investora, podanou dne 11.7.2000 o povolení uvedené stavby a o povolení k nakládání s vodami spočívající ve vypouštění do vod povrchových s dotčenými orgány státní správy a se známými účastníky řízení.

Po přezkoumání žádosti rozhodl vodohospodářský orgán takto: investorovi a provozovateli Technické služby města Havlíčkův Brod, Na Valech 259, Havlíčkův Brod

p o v o l u j e

1. podle ustanovení §8 odst. 1 písm. c) zákona č. 138/1973 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, vypouštění odpadních vod z mycí rampy, které jsou čištěny do vod povrchových. Čistící zařízení představuje usazovací žlab, sběrnou jímku, která je rozdělena na dvě části -(záchytná jímka a jímka na vyčištěnou vodu). Ze záchytné jímky je voda čerpána do filtrační jednotky s náplní CINIS. Kontrola vyčištěné vody, odebrání vzorků za bude v profilu za filtrační jednotkou. Z jímky na vyčištěnou vodu, pro případ, že voda nebude odebrána na mytí bude vypouštění přepadem. Doplnění vody pro mytí je z vodovodního řadu. Tato technologie je osazena v objektu provozní budovy, která byla povolena stavebním úřadem. Vyčištěné odpadní vody budou novou kanalizační přípojkou svedeny do stávající jednotné kanalizace (do stávající šachty), ve správě a provozování investora, tj. Technické služby města Havlíčkův Brod a následně vypouštěny do Cihlářského potoka ve správě Státní meliorační správy, územní pracoviště Havlíčkův Brod.

v množství:

max. 0,22 l/s

max..m3/měs. 36,2 m3/měs.

	m3/rok	327 m3/rok	
v kvalitě :	NEL max.	5 mg/l	1,635 kg/rok
	NL max.	50 mg/l	16,35 kg/rok
	BSK5 max.	40 mg/l	13,8 kg/rok

- podle ustanovení §9 odstavec 1 a 3 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, zřídit vodohospodářské dílo potřebné k realizaci výše uvedeného povolení k nakládání s vodami. Jedná se o zřízení kanalizace odvádějící vodu z mycí rampy-záchytného žlabu (KAM DN 200 dl.3,4m) do sběrné jímky a jednotná kanalizace odvádějící odpadní vody z čistícího zařízení a dešťové vody (PVC DN 125 dl.18,5 m, DN 300 dl.85m, KAM DN 200 dl.34 m, BET DN 300 dl.30,5 m) do stávající jednotné kanalizace zaústěné do vodoteče, respektive do přepadu pod rybníkem Cihlář. Výustní objekt je stávající. Na kanalizaci jsou osazeny typové kanalizační šachty (Š1- Š4). Stavba se nachází na pozemku parc. č.1052/1 a 881 k.ú. Havlíčkův Brod.

Povolení k nakládání s vodami se vydává na dobu 15 let.

Povolení se vydává za předpokladu splnění těchto podmínek:

- Stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace vypracované projektovými organizacemi STAVOTHERM s.r.o., Žižkova 1666, Havlíčkův Brod v listopadu 1999 pod zakázkovým č. 99 275 a DRUPOS PROJEKT v.o.s., Příčná 260, Havlíčkův Brod v březnu 1997 a ověřené ve vodoprávním řízení, která je součástí rozhodnutí. Stavba bude provedena na pozemku parc. č. 1052/1 a st.p. 881 k.ú. Havlíčkův Brod bude dokončena do 31.12. 2000.
- Jen ve výjimečných a odůvodněných případech bude povolena drobná změna schválené dokumentace. Změna nesmí být provedena bez předchozího povolení vodohospodářským orgánem.
- Při provádění stavby je nutné dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
- Stavbu bude provádět dodavatelská odborná firma.
- Při výstavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 83/1976 Sb. upravující obecné technické požadavky na provádění staveb ve znění pozdějších předpisů a technické normy, zejména ČSN 73 3050 - Zemní práce.
- Před zahájením zemních prací budou vytyčena všechna podzemní vedení a zařízení a bude dbáno pokynů jednotlivých správců pro jejich ochranu.
- Ke kolaudaci bude předložena revizní zpráva elektrického zařízení.
- K návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí bude předložen provozní řád čistícího zařízení.
- Kvalita vypouštěných odpadních vod z čistícího zařízení bude pravidelně kontrolována s četností 1 x za tři měsíce v profilu za filtrační jednotkou před přívodem doplňování vody. Výsledky laboratorních rozborů bodových vzorků prováděné akreditovanou laboratoří budou zasílány referátu životního prostředí k posouzení.

Námítky účastníků řízení nebyly vzneseny.

O d ů v o d n ě n í

Vodohospodářský orgán Okresního úřadu v Havlíčkově Brodě přezkoumal předloženou žádost o povolení k nakládání s vodami a ke zřízení kanalizace a čistícího zařízení pro odvedení odpadních vod z mycí rampy v areálu technických služeb.

Vodohospodářské dílo je určeno k čištění odpadních vod kontaminovaných ropnými látkami z mytí aut a autobusů investora. Do kanalizace bude odtékat vyčištěná voda přepadem, v případě, že voda nebude využita opět k mytí (v případě déle trvajících srážek). Maximální přepad do kanalizace – 0,22 l/s (max. 36,2 m³/měsíc, 327 m³/rok). Produkované znečištění v ukazateli BSK₅ je 250 mg/l, NL je 200mg/l, NEL je 100 mg/l. Zbytkové znečištění na výstupu z ČOV bude mít hodnotu v ukazateli BSK₅ max. 40 mg/l, (při předpokládané účinnosti 90 %), NL max. 50 mg/l, (při účinnosti 85 %), NEL 5 mg/l. Tyto hodnoty nepřekročí ani rozborů z bodových odběrů vzorků. Technologie čištění je osazena v objektu provozní budovy, která byla stavebně povolena stavebním úřadem MěÚ Havlíčkův Brod.

Vyčištěné odpadní vody budou novou kanalizační přípojkou svedeny do stávající jednotné kanalizace (do stávající šachty), ve správě a provozování investora, tj. Technické služby města Havlíčkův Brod a následně vypouštěny do Cihlářského potoka ve správě Státní meliorační správy, územní pracoviště Havlíčkův Brod. Kvalita vypouštěných odpadních vod po smíšení s tokem je v souladu s nařízením vlády ČR č. 82/1999, kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod.

V průběhu vodoprávního řízení vodohospodářský orgán neshledal důvody, které by bránily vydání předmětného povolení, a proto bylo rozhodnuto, jak vpředu uvedeno.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 ti dnů ode dne doručení k Ministerstvu životního prostředí, podáním u referátu životního prostředí Okresního úřadu v Havlíčkově Brodě.



Ing. Karel R ů ž i č k a
vedoucí referátu

Obdrží:

na vědomí:

1. Městský úřad, stavební úřad, Havlíčkův Brod, 580 01
2. Okresní hygienická stanice, Rozkošská 2331, Havlíčkův Brod, 580 01
3. ČIŽP obl. inspektorát Havl. Brod, oddělení ochrany ovzduší, 580 02
4. OkÚ Havlíčkův Brod, ref. ŽP - odpadové hospodářství - z d e
5. OkÚ Havlíčkův Brod, ref. ŽP - ochrana přírody zde

Samik prolem' podle z.c. 20/2004 (mim' 279/2007)
Cl. II, Závazná a podléhající prolem' odst. 2
Záruk platnosti prolem' ke dni 1. 1. 2008.

Moravský lesní úřad Havlíčkův Brod
Státní meliorační správa Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod

Okresní úřad v Havlíčkově Brodě

referát životního prostředí

569 429 742

1241/km

Č.j. vod. 9538/00-BI

V Havlíčkově Brodě 11.10.2000

soka.havlickovbrod@uza.cz

1. Technické služby města Havlíčkův Brod, Na Valech 259, Havlíčkův Brod, 580 01
2. Město Havlíčkův Brod, 580 01
3. Státní meliorační správa, územ. prac. Havlíčkův Brod, Smetanovo nám., 580 01,

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Referát životního prostředí Okresního úřadu v Havlíčkově Brodě, jako příslušný vodohospodářský orgán podle §2 zákona ČNR č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů, po přezkoumání návrhu ze dne 11.9.2000 a na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením konaného dne 22.9.2000 vydává investorovi tj. Technické služby města Havlíčkův Brod, Na Valech 259, Havlíčkův Brod, podle §9 odst. 4 vodního zákona č. 138/1973 Sb. ve znění pozdějších předpisů a §82 odst. 1 stavebního zákona č. 50/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů

1. povoluje užívání stavby

„Mycí rampa v areálu technických služeb – kanalizace a čistící zařízení“.

Jedná se o zřízení kanalizace odvádějící vodu z mycí rampy-záchytného žlabu (KAM DN 200 dl.3,4m) do sběrné jímky a jednotná kanalizace odvádějící odpadní vody z čistícího zařízení a dešťové vody (PVC DN 125 dl.18,5 m, DN 300 dl.85m, KAM DN 200 dl.34 m, BET DN 300 dl.30,5 m) do stávající jednotné kanalizace zaústěné do vodoteče, respektive do přepadu pod rybníkem Cihlář. Výustní objekt je stávající. Na kanalizaci jsou osazeny typové kanalizační šachty (Š1- Š4). Stavba se nachází na pozemku parc. č.1052/1 a 881 k.ú. Havlíčkův Brod.

Čistící zařízení představuje usazovací žlab, sběrnou jímku, která je rozdělena na dvě části -(záchytná jímka a jímka na vyčištěnou vodu). Ze záchytné jímky je voda čerpána do filtrační jednotky s náplní CINIS. Tato technologie je osazena v objektu provozní budovy, která byla povolena stavebním úřadem.

Zároveň vodohospodářský orgán OkÚ Havlíčkův Brod dle § 9 odst. 2 vodního zákona

2. schvaluje provozní řád ČOV pro zaolejované vody

Pro užívání stavby zároveň stanoví podle §82 odst. 2 stavebního zákona a §43 odst. 2 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů tyto podmínky:

1. Vodohospodářské dílo bude trvale udržováno v řádném technickém stavu a bude provozováno v souladu se schváleným provozním řádem.
2. Kvalita vypouštěných odpadních vod z čistícího zařízení bude pravidelně kontrolována s četností 1 x za tři měsíce za filtrační jednotkou před přívodem doplňování vody. Měření objemu vypouštěné odpadní vody bude nahrazeno měřením odebrané vody dle vodoměru. Výsledky laboratorních rozborů bodových

vzorků prováděné akreditovanou laboratoří včetně údaje o množství odpadních vod (m³/měsíc) budou průběžně zasílány referátu životního prostředí OkÚ Havlíčkův Brod k posouzení.

O d ů v o d n ě n í

1.

Investor Technické služby města Havlíčkův Brod, Na Valech 259, Havlíčkův Brod požádal u zdejšího referátu o vydání kolaudačního rozhodnutí pro předmětné vodohospodářské dílo, které je určeno k čištění a odvádění vod kontaminovaných ropnými látkami z mytí automobilové techniky a dešťových vod z prostoru manipulační plochy.

Vyčištěné vody jsou svedeny do stávající kanalizace (stávající šachty) ve správě investora, tj. Technické služby města Havlíčkův Brod, které jsou zaústěny stávajícím výustním objektem do vodoteče ve správě Státní meliorační správy, územní pracoviště Havlíčkův Brod.

Povolení k naskládání s vodami spočívající ve vypouštění odpadních vod do vod povrchových vydal referát ŽP OkÚ Havlíčkův Brod dne 31.7.2000 pod č.j. vod. 7417/00 - Bl současně s povolením stavby.

Jak vyplývá ze závěru protokolu z jednání ze dne 22.9. 2000, investor dodatečně předložil souhlasný závazný posudek okresního hygienika pod č. j. 2285/00 Sl ze dne 3.10.2000.

2.

Vodohospodářský orgán Okresního úřadu v Havlíčkově Brodě přezkoumal Provozní řád čistírny odpadních vod pro zaolejované vody, kde je popsán způsob provozování a údržby, zneškodňování odpadů i odebírání vzorků, pro zjištění kvality vypouštěných vod.

Při dodržování provozního řádu bude zabezpečen správný chod ČOV, proto vodohospodářský orgán rozhodl shora uvedeným způsobem.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení k Ministerstvu životního prostředí, podáním u referátu životního prostředí Okresního úřadu v Havlíčkově Brodě.



Ing. Karel Růžička
vedoucí referátu ŽP

Příloha: 1 x schválený provozní řád

Na vědomí:

1. Městský úřad, odbor ÚP a RM, Havlíčkův Brod, 580 01
2. Okresní hygienická stanice, Rozkošská 2331, Havlíčkův Brod, 580 01
3. ČIŽP obl. inspektorát Havl. Brod, oddělení ochrany ovzduší, 580 02
4. OkÚ Havlíčkův Brod, ref. ŽP - odpadové hospodářství - z d e
5. OkÚ Havlíčkův Brod, ref. ŽP - ochrana přírody zde

