




POZNÁMKY:

PŘIPRAVENOST STAVEBNÍCH OTVORŮ PRO INSTALACI OKENNÍHO UZÁVĚRU (OKENNÍCH KŘÍDEL VČ. RÁMU) DLE VYBRANÉHO VÝROBCE, resp. ZHOTOVITELE. PŘED FINÁLNÍM VÝBĚREM BUDE PROVEDENO VZORKOVÁNÍ DLE NABÍDKY DODAVATELE. JEDNOTLIVÉ PRVKY PŘED OBJEDNÁVKOU ODSOUHLASÍ INVESTOR. OKNA JSOU INSTALOVÁNA JAKO tzv. PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ vč. KOMPRIMAČNÍ PÁSKY (VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ). VE SCHEMATICKÉM ZOBRAZENÍ JE ZOBRAZEN POHLED NA OKNA Z EXTERIÉRU.

| OZNAČENÍ | SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ A POPIS                                                                                                                   | ROZMĚRY (mm) | BARVA                                                                 | RÁM                                                                                                                                  | ZASKLENÍ                                               | KUSŮ |     |       | POZNÁMKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                 |              |                                                                       |                                                                                                                                      |                                                        | 1NP  | 2NP | CELK. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OK01     |  <p>OKNO JEDNOKŘÍDLÉ / PEVNÉ ZASKLENÍ OTEVÍRÁVÉ / SKLÁPĚCÍ</p> | 750x3000     | EXTERIÉR<br>ČERVENÁ (RAL 3000 OHNIVĚ ČERVENÁ)<br><br>INTERIÉR<br>BÍLÁ | STAVEBNÍ HLOUBKA ≤ 90 mm<br><br>HLINÍK ČERVENÁ (RAL 3000 OHNIVĚ ČERVENÁ)<br><br>$U_w \leq 0,71 \text{ W/m}^2\text{K}$ (CELÝ VÝROBEK) | PROSKLENÉ – IZOLAČNÍ TROJSKLO, TYP ZASKLENÍ – VRSTVENÉ | 6    | 0   | 6     | POŽADOVANÉ TECHNICKÉ VLASTNOSTI:<br>– KOVÁNÍ ČTYŘPOLOHOVÁ KLIČKA (POLOHA KŘÍDLA – ZAVŘENÉ KŘÍDLO / OTEVŘENÁ OTOČNÁ / MIKROVENTILACE / OTEVŘENÁ / SKLOPNÁ).<br>– POLOHA KLIČKY NA STŘEDU OTVÍRÁVÉHO KŘÍDLA;<br>– BARVA KOVÁNÍ BÍLÁ;<br>– KOVÁNÍ U OTVÍRÁVÉHO KŘÍDLA CELOOVBODOVÉ S MIKROVENTILACÍ;<br>– PARAPET VNITŘNÍ PI01 (viz VÝKAZ PARAPETŮ);<br>– PARAPET VNĚJŠÍ PE01 (viz VÝKAZ PARAPETŮ). |
| OK02     |  <p>OKNO DVOJKŘÍDLÉ OTEVÍRÁVÉ / SKLÁPĚCÍ</p>                   | 1500x1500    | EXTERIÉR<br>ČERVENÁ (RAL 3000 OHNIVĚ ČERVENÁ)<br><br>INTERIÉR<br>BÍLÁ | STAVEBNÍ HLOUBKA ≤ 90 mm<br><br>HLINÍK ČERVENÁ (RAL 3000 OHNIVĚ ČERVENÁ)<br><br>$U_w \leq 0,71 \text{ W/m}^2\text{K}$ (CELÝ VÝROBEK) | PROSKLENÉ – IZOLAČNÍ TROJSKLO, TYP ZASKLENÍ – VRSTVENÉ | 9    | 2   | 11    | POŽADOVANÉ TECHNICKÉ VLASTNOSTI:<br>– KOVÁNÍ ČTYŘPOLOHOVÁ KLIČKA (POLOHA KŘÍDLA – ZAVŘENÉ KŘÍDLO / OTEVŘENÁ OTOČNÁ / MIKROVENTILACE / OTEVŘENÁ / SKLOPNÁ).<br>– POLOHA KLIČKY NA STŘEDU OTVÍRÁVÉHO KŘÍDLA;<br>– BARVA KOVÁNÍ BÍLÁ;<br>– KOVÁNÍ CELOOVBODOVÉ S MIKROVENTILACÍ;<br>– PARAPET VNITŘNÍ PI02 (viz VÝKAZ PARAPETŮ);<br>– PARAPET VNĚJŠÍ PE02 (viz VÝKAZ PARAPETŮ).                     |
| OK03     |  <p>OKNO DVOJKŘÍDLÉ OTEVÍRÁVÉ / SKLÁPĚCÍ</p>                 | 2000x750     | EXTERIÉR<br>ČERVENÁ (RAL 3000 OHNIVĚ ČERVENÁ)<br><br>INTERIÉR<br>BÍLÁ | STAVEBNÍ HLOUBKA ≤ 90 mm<br><br>HLINÍK ČERVENÁ (RAL 3000 OHNIVĚ ČERVENÁ)<br><br>$U_w \leq 0,71 \text{ W/m}^2\text{K}$ (CELÝ VÝROBEK) | PROSKLENÉ – IZOLAČNÍ TROJSKLO, TYP ZASKLENÍ – VRSTVENÉ | 1    | 0   | 1     | POŽADOVANÉ TECHNICKÉ VLASTNOSTI:<br>– KOVÁNÍ ČTYŘPOLOHOVÁ KLIČKA (POLOHA KŘÍDLA – ZAVŘENÉ KŘÍDLO / OTEVŘENÁ OTOČNÁ / MIKROVENTILACE / OTEVŘENÁ / SKLOPNÁ).<br>– POLOHA KLIČKY NA STŘEDU OTVÍRÁVÉHO KŘÍDLA;<br>– BARVA KOVÁNÍ BÍLÁ;<br>– KOVÁNÍ CELOOVBODOVÉ S MIKROVENTILACÍ;<br>– PARAPET VNITŘNÍ PI03 (viz VÝKAZ PARAPETŮ);<br>– PARAPET VNĚJŠÍ PE03 (viz VÝKAZ PARAPETŮ).                     |