

VÝKAZ VENKOVNÍCH PARAPETŮ



POZNÁMKY:

PŘIPRAVENOST STAVEBNÍCH OTVORŮ PRO INSTALACI PARAPETŮ DLE VYBRANÉHO VÝROBCE, resp. ZHOTOVITELE.

ROZMĚRY OTVORŮ PRO OSAZENÍ PARAPETŮ JE TŘEBA PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ PŘEDMĚŘIT!!

PŘED FINÁLNÍM VÝBĚREM BUDE PROVEDENO VZORKOVÁNÍ DLE NABÍDKY DODAVATELE. JEDNOTLIVÉ PRVKY PŘED OBJEDNÁVKOU ODSOUHLASÍ INVESTOR.

KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY VYCHÁZEJÍCÍ Z ČSN 73 3610 NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ.

OZNAČENÍ	SCHÉMA [mm]	ŠÍŘKA [mm]	DÉLKA [mm]	ks	CELKOVÁ DÉLKA [m]	BOČNÍ KRYTKA
PE01		200	750	6	4,5	–
PE02		200	1500	11	16,5	–
PE03		200	2000	1	2,0	–
POŽADOVANÉ TECHNICKÉ VLASTNOSTI: – HLINÍKOVÝ PLECH tl. 2,5 mm, b. ČERVENÁ (RAL 3000 OHNIVĚ ČERVENÁ); – PŘEDNÍ HRANA – "NOS" CELK. dl. 30 mm; – PARAPETY "SYSTÉMOVÉ" SE ZVEDNUTÝMI KONCI A ZPĚTNÝM OHYBEM. – PARAPETY BUDOU PŘIPEVNĚNY CELOPLOŠNOU PLASTICKOU STĚRKOU NA BITUMENOVÉM ZÁKLADU PRO LEPENÍ PLECHŮ ZA STUDENA, HMOTA SPLŇUJE POŽADAVKY DIN 1055/4 PRO ZATÍŽENÍ SÁNÍM VĚTRU.						

VÝKAZ VNITŘNÍCH PARAPETŮ

POZNÁMKY:

PŘIPRAVENOST STAVEBNÍCH OTVORŮ PRO INSTALACI PARAPETŮ DLE VYBRANÉHO VÝROBCE, resp. ZHOTOVITELE.

ROZMĚRY OTVORŮ PRO OSAZENÍ PARAPETŮ JE TŘEBA PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ PŘEDMĚŘIT!!

PŘED FINÁLNÍM VÝBĚREM BUDE PROVEDENO VZORKOVÁNÍ DLE NABÍDKY DODAVATELE.

KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY VYCHÁZEJÍCÍ Z ČSN 73 3610 NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ.

OZNAČENÍ	SCHÉMA [mm]	ŠÍŘKA [mm]	DÉLKA [mm]	ks	CELKOVÁ DÉLKA [m]	BOČNÍ KRYTKA
PI01		200	750	6	4,5	12x
PI02		200	1500	11	16,5	22x
PI03		200	2000	1	2,0	2x

POŽADOVANÉ TECHNICKÉ VLASTNOSTI:

- JÁDRO – VLHKOVZDORNÁ DŘEVOTŘÍSKA TL. 17 mm
- POVRCH – LAMINÁTOVÁ FOLIE TL. 0,6 mm – VZOR DLE VÝBĚRU INVESTORA
- SPODNÍ STRANA : PROTITAH
- CLONA 40 mm
- ZAPUŠTĚNÍ DO ŠPALET 10–20 mm
- PŘEDSAZENÍ PŘED STĚNU 40–50 mm
- BOČNÍ KRYTKA PLASTOVÁ
- PŘEDSAZENÍ PŘED STĚNU JE min 30 mm;
- PARAPETY BUDOU PŘIPEVNĚNY NÍZKOEXPANZÍ MONTÁŽNÍ PĚNOU (max 40%).