

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. LENKA TRLICOVÁ ČKAIT 1302445 - pozemní stavby		VYPRACOVALA: ING. LENKA TRLICOVÁ		Ing. Lenka Trlicová Projektová činnost ve výstavbě Janová 242, 755 01 Vsetín IČO 61602825, tel. 723 759 885	
MÍSTO: k.ú. BORDOVICE parc.č. 633/6					
STAVEBNÍK: OBEC BORDOVICE, IČ00600687, BORDOVICE 130 , 744 01 BORDOVICE					
STAVBA: SPORTOVNÍ HALA V OBCI BORDOVICE				DATUM:	09/2019
				Č. ZAKÁZKY:	2019-15
				ČÍSLO PARÉ:	
OBJEKT: SO 01 - SPORTOVNÍ HALA					
STUPEŇ PD: PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY				FORMÁT:	1x A4
D1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ				POČET LISTŮ: 6	Č. VÝKRESU: D1.1-27.

označení	popis	počet kusů
	Dřevěné dvoukřídlové dveře s požární odolností EW C 15 DP3 se samozavíračem na každém křídle a koordinátorem osazené do obložkové zárubně, tl. zdiva 300 mm Rozměr stavebního otvoru: 2100 / 2150 mm Hlavní křídlo: levé Členění: plně hladké Povrch: HPL laminovaný Dekor: upřesní investor při realizaci Kování: paniková klika + klika Zámek: cylindrická vložka Umístění: m.č.107/106, 107/111	2
	Dřevěné dvoukřídlové dveře s požární odolností EW C 15 DP3 se samozavíračem na každém křídle a koordinátorem osazené do obložkové zárubně, tl. zdiva 250 mm Rozměr stavebního otvoru: 1700 / 2150 mm Hlavní křídlo: levé Členění: plně hladké Povrch: HPL laminovaný Dekor: upřesní investor při realizaci Kování: klika + klika Zámek: cylindrická vložka Umístění: m.č. 120/111	1
	Dřevěné jednokřídlové dveře s požární odolností EW C 15 DP3 se samozavíračem osazené do obložkové zárubně, tl. zdiva 300 mm Rozměr stavebního otvoru: 1000 / 2050 mm Otevírání: pravé Členění: plně hladké Povrch: HPL laminovaný Dekor: upřesní investor při realizaci Kování: klika + klika Zámek: cylindrická vložka Umístění: m.č. 110/111	1

označení	popis	počet kusů
	Dřevěné jednokřídlové dveře s požární odolností EW 15 DP3 bez samozavírače tepelně izolační $U_d=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ osazené do obložkové zárubně, tl. zdiva 250 mm Rozměr stavebního otvoru: 1000 / 1500 mm Otevírání: pravé Členění: plné hladké Povrch: HPL laminovaný Dekor: upřesní investor při realizaci Kování: klíka + klíka Zámek: cylindrická vložka Umístění: m.č. 201/102, 202/102	2
	Dřevěné dvoukřídlové dveře s požární odolností EW 15 DP3 bez samozavírače tepelně izolační $U_d=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ osazené do obložkové zárubně, tl. zdiva 250 mm Rozměr stavebního otvoru: 2200 / 750 mm Hlavní křídlo: pravé Členění: plné hladké Povrch: HPL laminovaný Dekor: upřesní investor při realizaci Kování: klíka + klíka Zámek: cylindrická vložka Umístění: m.č. 203/102	1
	Dřevěné dvoukřídlové dveře osazené do obložkové zárubně, tl. zdiva 250 mm Rozměr stavebního otvoru: 1700 / 2150 mm Hlavní křídlo: pravé Členění: plné hladké Povrch: HPL laminovaný Dekor: upřesní investor při realizaci Kování: klíka + klíka Zámek: cylindrická vložka Umístění: m.č. 107/108	1

označení	popis	počet kusů
	Dřevěné dvoukřídlové dveře osazené do obložkové zárubně, tl. zdiva 250 mm Rozměr stavebního otvoru: 1700 / 2150 mm Hlavní křídlo: levé Členění: plné hladké Povrch: HPL laminovaný Dekor: upřesní investor při realizaci Kování: klika + klika Zámek: cylindrická vložka Umístění: m.č. 109/110	1
	Dřevěné dveře osazené do obložkové zárubně, tl. zdiva 250 mm Rozměr stavebního otvoru: 900 / 2150 mm Křídlo: 800/2100 pravé Členění: plné hladké Povrch: HPL laminovaný Dekor: upřesní investor při realizaci Kování: klika + klika Zámek: cylindrická vložka Umístění: m.č. 101/105b, 102/105a, 102/103, 106/113, 111/115, 111/119	6
	Dřevěné dveře osazené do obložkové zárubně, tl. zdiva 250 mm Rozměr stavebního otvoru: 900 / 2150 mm Křídlo: 800/2100 pravé Členění: plné hladké Povrch: HPL laminovaný Dekor: upřesní investor při realizaci Kování: klika + klika, vodorovné madlo přes celou šířku křídla, umístěné na straně opačné než jsou závěsy Zámek: cylindrická vložka Umístění: m.č. 111/112	1

označení	popis	počet kusů
	Dřevěné dveře osazené do obložkové zárubně, tl. zdiva 250 mm Rozměr stavebního otvoru: 900 / 2150 mm Křídlo: 800/2100 levé Členění: plné hladké Povrch: HPL laminovaný Dekor: upřesní investor při realizaci Kování: klíka + klíka Zámek: cylindrická vložka Umístění: m.č. 102/104, 111/114, 111/118	3
	Dřevěné dveře osazené do obložkové zárubně, tl. zdiva 150 mm Rozměr stavebního otvoru: 800 / 2050 mm Křídlo: 700/1970 pravé Členění: plné hladké Povrch: HPL laminovaný Dekor: upřesní investor při realizaci Kování: klíka + klíka Zámek: WC rozeta Umístění: m.č. 105b/105c, 115, 118	3
	Dřevěné dveře osazené do obložkové zárubně, tl. zdiva 150 mm Rozměr stavebního otvoru: 800 / 2050 mm Křídlo: 700/1970 levé Členění: plné hladké Povrch: HPL laminovaný Dekor: upřesní investor při realizaci Kování: klíka + klíka Zámek: WC rozeta Umístění: m.č. 115, 118	2

označení	popis	počet kusů
	Plastové dveře včetně zárubně tl. zdiva 150 mm Rozměr stavebního otvoru: 950 / 2050 mm Křídlo: 800/1970 pravé Členění: plné hladké Barva: bílá Kování: klíka + klíka Zámek: cylindrická vložka Umístění: m.č. 117/119	1
	Plastové dveře včetně zárubně tl. zdiva 150 mm Rozměr stavebního otvoru: 950 / 2050 mm Křídlo: 800/1970 levé Členění: plné hladké Barva: bílá Kování: klíka + klíka Zámek: cylindrická vložka Umístění: m.č. 114/116	1