






ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. LENKA TRLICOVÁ ČKAIT 1302445 - pozemní stavby		VYPRACOVALA: ING. LENKA TRLICOVÁ		Ing. Lenka Trlicová Projektová činnost ve výstavbě Janová 242, 755 01 Vsetín IČO 61602825, tel. 723 759 885	
MÍSTO: k.ú. BORDOVICE parc.č. 633/6					
STAVEBNÍK: OBEC BORDOVICE, IČ00600687, BORDOVICE 130 , 744 01 BORDOVICE					
STAVBA: SPORTOVNÍ HALA V OBCI BORDOVICE				DATUM:	09/2019
				Č. ZAKÁZKY:	2019-15
				ČÍSLO PARÉ:	
OBJEKT: SO 01 - SPORTOVNÍ HALA					
STUPEŇ PD: PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY				FORMÁT:	1x A4
D1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ				POČET LISTŮ: 4	Č. VÝKRESU: D1.1-30.

označení	schéma	RŠ (mm)	délka (mm)	popis	množství
		450	4000	Venkovní parapetní plech. Ocelový ohýbaný pozinkovaný plech tl.0,5 mm s ochrannou barevnou antikoroziční vrstvou a ochranou proti UV-záření. Barva - černá matná. Celoplošně lepeno k podkladu.	5 ks
		250	4100	Venkovní parapetní plech. Ocelový ohýbaný pozinkovaný plech tl.0,5 mm s ochrannou barevnou antikoroziční vrstvou a ochranou proti UV-záření. Barva - černá matná. Celoplošně lepeno k podkladu.	6 ks
		500		Podokapní žlab hranatý RŠ 500 mm. Ocelový ohýbaný pozinkovaný plech tl.0,5 mm s ochrannou barevnou antikoroziční vrstvou a ochranou proti UV-záření. Barva - černá matná. Žlabová čela Žlabové háky	49 bm 4 ks 51 ks
		400		Podokapní žlab hranatý RŠ 400 mm. Ocelový ohýbaný pozinkovaný plech tl.0,5 mm s ochrannou barevnou antikoroziční vrstvou a ochranou proti UV-záření. Barva - černá matná. Žlabová čela Žlabové háky	20 bm 4 ks 21 ks
				Nástřešní žlab DN 160 mm. Ocelový ohýbaný pozinkovaný plech tl.0,5 mm s ochrannou barevnou antikoroziční vrstvou a ochranou proti UV-záření. Barva - černá matná. Žlabová čela Žlabové háky	2 bm 1 ks 3 ks
		250		Podokapní žlab hranatý RŠ 250 mm. Ocelový ohýbaný pozinkovaný plech tl.0,5 mm s ochrannou barevnou antikoroziční vrstvou a ochranou proti UV-záření. Barva - černá matná. Žlabová čela Žlabové háky	3,2 bm 2 ks 4 ks

označení	schéma	RŠ (mm)	délka (mm)	popis	množství
	 Ø 120			Žlabový kotlík nasouvací hranatý 300/300/350 mm. Ocelový ohýbaný pozinkovaný plech tl.0,5 mm s ochrannou barevnou antikorozií vrstvou a ochranou proti UV-záření. Barva - černá matná.	7 ks
	 Ø 100			Žlabový kotlík nasouvací hranatý 250/300/300 mm. Ocelový ohýbaný pozinkovaný plech tl.0,5 mm s ochrannou barevnou antikorozií vrstvou a ochranou proti UV-záření. Barva - černá matná.	3 ks
	 Ø 80			Žlabový kotlík nasouvací hranatý 120/100/125 mm. Ocelový ohýbaný pozinkovaný plech tl.0,5 mm s ochrannou barevnou antikorozií vrstvou a ochranou proti UV-záření. Barva - černá matná. Včetně řetězového svodu: řetěz 4*32 mm dvoučlankový pozinkovaný dl.4,0 m.	1 ks
	 Ø 120	400		Odpadní trouba Ø 120 mm. Ocelový ohýbaný pozinkovaný plech tl.0,5 mm s ochrannou barevnou antikorozií vrstvou a ochranou proti UV-záření. Barva - černá matná. Odpadní dvojité kolena Objímky	36 bm 7 ks 24ks
	 Ø 100	330		Odpadní trouba Ø 100 mm. Ocelový ohýbaný pozinkovaný plech tl.0,5 mm s ochrannou barevnou antikorozií vrstvou a ochranou proti UV-záření. Barva - černá matná. Odpadní dvojité kolena Objímky	12 bm 3 ks 10ks
				Sněhové zábrany trubkové nebo deskové.	95 bm
	Ocelový ohýbaný pozinkovaný plech tl.0,5 mm s ochrannou barevnou antikorozií vrstvou a ochranou proti UV-záření. Barva - černá matná.			Lemování potrubí VZT 950*400 mm.	1 ks
				Lemování potrubí PVC Ø 125 mm.	1 ks
				Lemování potrubí PVC Ø 110 mm.	5 ks

označení	schéma	RŠ (mm)	délka (mm)	popis	množství
KL 16		290		Lemování střešní krytiny u fasády. Ocelový ohýbaný pozinkovaný plech tl.0,5 mm s ochrannou barevnou antikorozní vrstvou a ochranou proti UV-záření. Barva - černá matná.	11 bm
KL 17		330		Závětrná lišta. Ocelový ohýbaný pozinkovaný plech tl.0,5 mm s ochrannou barevnou antikorozní vrstvou a ochranou proti UV-záření. Barva - černá matná.	58 bm
KL 18		370		Oplechování úžlabí. Ocelový ohýbaný pozinkovaný plech tl.0,5 mm s ochrannou barevnou antikorozní vrstvou a ochranou proti UV-záření. Barva - černá matná.	18 bm
KL 19				Odvětrávaný hřeben. Ocelový ohýbaný pozinkovaný plech tl.0,5 mm s ochrannou barevnou antikorozní vrstvou a ochranou proti UV-záření. Barva - černá matná.	44 bm
KL 20		330		Okapní plech k falcované krytině. Ocelový ohýbaný pozinkovaný plech tl.0,5 mm s ochrannou barevnou antikorozní vrstvou a ochranou proti UV-záření. Barva - černá matná.	68 bm