

LEGENDA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ

- OHRAZENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU

N 1.3 – I. SPB

OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU, STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI PŮ
- REI 30 DP 1

NEJNÍŽŠÍ POŽADOVANÁ ODOLNOST VODOROVNÉ KONSTRUKCE
- REI 30 DP 1

NEJNÍŽŠÍ POŽADOVANÁ ODOLNOST SVISLÉ KONSTRUKCE
- 1

POŽÁRNÍ DVEŘE EW C 15 DP3 SE SAMOZAVÍRAČEM NA OBOU KŘÍDELECH S KOORDINÁTOREM PANIKOVÁ KLIKA NA HLAVNÍM KŘÍDLĚ
- 2

POŽÁRNÍ DVEŘE EW C 15 DP3 SE SAMOZAVÍRAČEM NA OBOU KŘÍDELECH S KOORDINÁTOREM
- 3

POŽÁRNÍ DVEŘE EW 15 DP3 DO PŮDNÍCH PROSTORŮ – 3 KS
- 4

VENKOVNÍ DVEŘE OPATŘIT PANIKOVOU KLIKOU NA HLAVNÍM KŘÍDLĚ
- SMĚR ÚNIKU
- ÚNIKOVÝ VÝCHOD
- TS

TOTAL STOP
- H 25/30

NÁSTĚNNÝ HYDRANT DN 25MM S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ DL. 30M
- ⊗

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ 60 MINUT
- △ PG 6

PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ PRAŠKOVÝ – HASÍCÍ SCHOPNOST 21A/113B

- LEGENDA HMOT:
- JSOU NAVRŽENY KERAMICKÉ TVÁRNICE A PŘÍČKOVKY HELUZ
- PREFABRIKOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ SLOUPY 400x400 mm
- KERAMICKÉ TVÁRNICE II. 500 mm VYPLNĚNÉ POLYSTYRÉNEM NA TENKOVRSŤVOU MALTU (U=0,11 W/m2K)
- KERAMICKÉ TVÁRNICE II. 300 mm TVÁRNICE TENKOVRSŤVOU MALTU
- KERAMICKÉ TVÁRNICE II. 250 mm TVÁRNICE TENKOVRSŤVOU MALTU (U=0,29 W/m2K)
- KERAMICKÉ PŘÍČKOVKY II. 140 mm NA TENKOVRSŤVOU MALTU
- EXTRUDOVANÝ PĚNOVÝ POLYSTYRÉN

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

číslo	účel místnosti	plocha (m ²)	úprava povrchu			S.V. (m)
			podlahy	stěn	stropu	
101	Zároveň	7,40	velkoformát. dlažba	omyvatelný nátěr ker. soklů v.70mm	dřevěný obklad	5,10-5,65
102	Vstupní hala	18,00	velkoformát. dlažba	omyvatelný nátěr ker. soklů v.70mm	dřevěný obklad	5,10-5,65
106	Foyer	53,50	velkoformát. dlažba	omyvatelný nátěr ker. soklů v.70mm	dřevěný obklad	3,05-5,85
107	Sal	284,50	dřevěné parkety	omyvatelný nátěr ker. soklů v.70mm	OSB desky	8,55-8,85
109	Podium	28,40	povlak PVC koberec	omítka akustický obklad	SDK	4,65
110	Sklad	13,20	povlak PVC	lišta v.50 mm	SDK	4,65
111	Chodba	40,00	velkoformát. dlažba	omyvatelný nátěr ker. soklů v.70mm	SDK	3,95
120	Technická místnost	21,20	keramická dlažba	keramický obklad	OSB desky	3,85-5,55

201	Půda I.	22,80	betonová mazanina	omítka	OSB desky	0,80-2,10
202	Půda II.	22,80	betonová mazanina	omítka	OSB desky	0,80-2,10
203	Půda III.	73,60	betonová mazanina	omítka	OSB desky	0,80-2,70

0,000 = 407,40 mm

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. LENKA TRUČOVÁ ČKAIT 1302445 - pozemní stavby	VYPRACOVALA: ING. LENKA TRUČOVÁ	Ing. Lenka Tručová Projektová činnost ve výstavbě Janovův 242, 755 01 Vsetín IČO 61802325, tel. 723 759 885
MÍSTO: k.ú. BORDOVICE parc.č. 633/6, 633/6, 628/1, 629/30	STAVBA: OBEC BORDOVICE, IČO0600687, BORDOVICE 130 744 01 BORDOVICE	
OBJEKT: SO 01 - SPORTOVNÍ HALA	DATUM: Č. ZAKÁZKY: ČÍSLO PARÉ:	04/2019 2019-05
STUPEŇ PD: PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ	FORMAT: MĚŘÍTKO:	10x A4 1:50
D1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PŮDORYS PŮDNÍCH PROSTOR	Č. VÝKRESU:	D1.1-04.