

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

A1 SKLÁDANÁ KRYTINA
LATĚ 40/50 mm
KONTRALATĚ 40/50 mm
DIFÚZNÍ FÓLIE
SBÍJENÉ VAZNÍKY TYPU GANG NEIL

A2 SKLÁDANÁ KRYTINA
LATĚ 40/50 mm
KONTRALATĚ 40/50 mm
DIFÚZNÍ FÓLIE
DŘ. KROKEV 100/160 mm

A3 HLINÍKOVÝ PLECH
SEPARAČNÍ PODKLAD
POJISTNÁ HYDROIZOLACE
OSB DESKY P+D TL.20 mm
DŘ. LATĚ 40/50 mm
DIFÚZNÍ FÓLIE
BETONOVÁ MAZANINA C20/25 TL.80 mm
VČ. KARI SÍTĚ 6x6/100x100 mm
EPS 200 S TL.80–140 mm (SPÁD 10%)
PAROTĚSNÁ ZÁBRANA
ŽB PZD DESKY TL.75 mm
OMÍTKA

POZNÁMKA:

STŘEŠNÍ KRYTINU TVOŘÍ SKLÁDANÁ (KERAMICKÁ) KRYTINA A HLINÍKOVÝ PLECH TL.0,7 mm.
STŘÍŠKA NAD VSTUPEM JE TVOŘENA BEZPEČNOSTNÍM SKLEM NA NEREZ KONSTRUKCI (TYPOVÝ VÝROBEK).
STŘECHA OBJEKTU JE TVOŘENA JAKO SEDLOVÁ STŘECHA SE STEJNÝM SKLONEM STŘECHY A STŘECHA "VEŽE" JE PLOCHÁ.
PRO STŘEŠNÍ PLÁŠŤ (ODVĚTRANÍ, PROTISNĚHOVÉ DRŽÁKY ATD.) JE POUŽITO ORGINÁLNÍCH PŘÍSLUŠENSTVÍ A DOPLŇKŮ STŘEŠNÍHO SYSTÉMU.
PROVĚTRÁNÍ STŘECHY JE TVOŘENO VĚTRACÍM PÁSEM PO CELÉ DÉLCE ŘÍMSY A U VRCHOLU STŘECHY BUDOU OSAZENY VĚTRACÍ TAŠKY.
PLOCHÁ STŘECHA "VEŽE" JE JEDNOVRSTVÁ NEVĚTRANÁ.
OPLECHOVÁNÍ VŠECH PRVKŮ (ŽLABŮ, ÚŽLABÍ, SVODŮ, OKAPNIČKY APOD.) JE PROVEDENO HLINÍKOVÝM PLECHEM TL.0,7 mm.

STAVEBNÍ ÚPRAVY:

E1 OSAZENY STOUPACÍ SETY NA KERAMICKÉ TAŠKY PRO POHYB PO STŘEŠE OD VÝLEZU K SERVISU TECHNOLOGIE SUŠENÍ HADIC.
POČET NÁŠLAPŮ: 10 ks

±0,000 = 361,750 m n.m. B.p.v. = podlaha 1.NP SO 01

S

ZEMĚ : ČESKÁ REPUBLIKA	AKCE : NOVOSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE k.ú. VÍCOV	ARCHITEKTONICKÁ A PROJEKČNÍ KANCELÁŘ	
KRAJ : OLOMOUCKÝ			
POV.OBEC : PLUMLOV			
MÍSTO : VÍCOV			
INVESTOR : OBEC VÍCOV, VÍCOV 46, 798 03 VÍCOV		STUPEŇ : DPS	VÝTISK.Č.
ARCHITEKT : ING.ARCH.Z.BERAN	OBSAH : SO 01 PŮDORYS STŘECHY	DATUM : 10/2020	
HLAV.I.PROJ. : ING.T.HUTYRA		ARCH.Č. : 1329	
VYPRACOVAL : ING.T.HUTYRA		MĚŘÍTKO : 1:50	ČÍSLO VÝKRESU : D01 1.1.b.5.
KRESLIL : HP			