

Výložníky k osvětlovacím stožárům

 Ausleger für Beleuchtungsmasten

 Brackets for Lighting Pylons

**TYPOVÁ
ŘADA**
J


Typ	Obj. číslo	Z (mm)	W (mm)	Hmotn. (kg)	Plocha (m ²)
J 1 - 1500	0202064004	1 800	1 500	18,5	0,5
J 1 - 2000	0202064008	1 800	2 000	21,0	0,6
J 1 - 2500	0202064012	1 800	2 500	22,7	0,7
J 1 - 3000	0202064016	1 800	3 000	24,5	0,8
J 2 - 1500/60	0202064029	1 800	1 500	23,8	0,7
J 2 - 1500/90	0202064030	1 800	1 500	23,8	0,7
J 2 - 1500/120	0202064031	1 800	1 500	23,8	0,7
J 2 - 1500/180	0202064032	1 800	1 500	23,8	0,7
J 2 - 2000/60	0202064045	1 800	2 000	28,7	0,9
J 2 - 2000/90	0202064046	1 800	2 000	28,7	0,9
J 2 - 2000/120	0202064047	1 800	2 000	28,7	0,9
J 2 - 2000/180	0202064048	1 800	2 000	28,7	0,9
J 2 - 2500/60	0202064061	1 800	2 500	32,8	1,1
J 2 - 2500/90	0202064062	1 800	2 500	32,8	1,1
J 2 - 2500/120	0202064063	1 800	2 500	32,8	1,1
J 2 - 2500/180	0202064064	1 800	2 500	32,8	1,1
J 2 - 3000/60	0202064077	1 800	3 000	36,9	1,3
J 2 - 3000/90	0202064078	1 800	3 000	36,9	1,3
J 2 - 3000/120	0202064079	1 800	3 000	36,9	1,3
J 2 - 3000/180	0202064080	1 800	3 000	36,9	1,3
J 3 - 1500	0202064082	1 800	1 500	28,7	0,9
J 3 - 2000	0202064081	1 800	2 000	36,0	1,2
J 3 - 2500	0202064083	1 800	2 500	42,5	1,5
J 3 - 3000	0202064096	1 800	3 000	48,9	1,8
J 4 - 1500	0202064098	1 800	1 500	33,5	1,2
J 4 - 2000	0202064097	1 800	2 000	43,3	1,5
J 4 - 2500	0202064099	1 800	2 500	50,1	1,9
J 4 - 3000	0202064112	1 800	3 000	60,9	2,2

TYPY STOŽÁRŮ

- výložníky typu J se používají pro stožáry typu J, U, UD

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- žárové zinkování dle normy DIN EN ISO 1461
- žárové zinkování s vrchním nátěrem dle tabulek RAL

PROVEDENÍ:

- jedná se o obloukový výložník, který se vsazuje dovnitř vrchního stupně dřívku a fixuje se ve zvolené pozici pomocí 4 šroubů M12
- vrchní stupeň dřívku je vybaven pro použití výložníku typu J čtyřmi vsazenými maticemi M12
- 1-4 ramenné, délka vyložení v závislosti na výšce stožáru
- v rozebíratelné stavu podle délky a úhlu vyložení

CERTIFIKACE A SHODA:

výrobek svým charakterem odpovídá souboru norem ČSN EN 40 a splňuje požadavky dle ČSN EN ISO 3834 jakost výrobku je řízena dle EN ISO 9001:2001