

MATERIÁL PPR – PN16, SDR 7,4
POLYPROPYLEN POLYFÚZNĚ SVAROVANÝ
PRO TEPLOU VODU A CÍRKULACI 65 °C

1" – DN25 Ø32,0 x 4,4 MM IZOLACE MV 30 MM
5/4" – DN32 Ø40,0 x 5,5 MM IZOLACE MV 40 MM
6/4" – DN40 Ø50,0 x 6,9 MM IZOLACE MV 40 MM
2" – DN50 Ø63,0 x 8,6 MM IZOLACE MV 50 MM
2 1/2" – DN65 Ø75,0 x 10,3 MM IZOLACE MV 50 MM
3" – DN80 Ø90,0 x 12,3 MM IZOLACE MV 60 MM

MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI PODPOR TRUBEK
CELOPLASTOVÝCH PPR S 3,2 (PN16)
PRO TEPLOTU VODY 60°C, ULOŽENÍ DO ŽLABU
ULOŽENÍ DO VOLNÉHO POZINK. ŽLABU – 2 M

DN25 Ø32,0 x 4,4 MM 1750 MM
DN32 Ø40,0 x 5,5 MM 1750 MM
DN40 Ø50,0 x 6,9 MM 1750 MM
DN50 Ø63,0 x 8,6 MM 1750 MM
DN65 Ø75,0 x 10,3 MM 1250 MM
DN80 Ø90,0 x 12,3 MM 1350 MM

PŘEKRYTÍ V MÍSTĚ ULOŽENÍ – 125 MM

MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI PODPOR TRUBEK
CELOPLASTOVÝCH PPR S 3,2 (PN16)
PRO TEPLOTU VODY 60°C
ULOŽENÍ JEDNE SAMOSTATNÉ TRUBKY

DN25 Ø32,0 x 4,4 MM 800 MM
DN32 Ø40,0 x 5,5 MM 950 MM
DN40 Ø50,0 x 6,9 MM 1000 MM
DN50 Ø63,0 x 8,6 MM 1150 MM
DN65 Ø75,0 x 10,3 MM 1250 MM
DN80 Ø90,0 x 12,3 MM 1350 MM

