

TABULKA VNITŘNÍCH VÝPLNÍ - SO 05									
Ozn.	Popis		Šířka	Výška	L/P	Počet kusů			
						1.PP	1.NP	2.NP	Celkem
D1.3	Dveře z HPL bezfalcové otevíravé, jednokřídlové, hladké, plné do ocelové zárubně dodatečně osazované		700	1970	Levé		1		1
	zámek: cylindrická vložka				Pravé		0		
	zárubeň ve stěně tl. 100 mm				Dveře budou s požární odolností: EW15DP3				
	Barva dveřního křídla (i zárubně)								
	typ 1	bílá RAL 9010					SB 1.27		1
D2.1	Dveře ocelové bezfalcové otevíravé, jednokřídlové, hladké, plné do ocelové zárubně dodatečně osazované		800	1970	Levé	1			1
	zámek: cylindrická vložka				Pravé	1			1
	zárubeň ve stěně tl. 115 mm: 2 ks				Dveře budou s požární odolností: EW30DP1				
	Barva dveřního křídla (i zárubně)								
	typ 1	bílá RAL 9010				SB 01.07, 01.10			2
D2.2	Dveře z HPL bezfalcové otevíravé, jednokřídlové, hladké, plné do ocelové zárubně dodatečně osazované		800	1970	Levé	1			1
	zámek: cylindrická vložka				Pravé	0			
	zárubeň ve stěně tl. 115 mm : 1 ks				Dveře budou s požární odolností: EW30DP3				
	Barva dveřního křídla (i zárubně)								
	typ 1	bílá RAL 9010				SB 01.07, 01.10			1
D2.8	Dveře ocelové bezfalcové otevíravé, jednokřídlové, hladké, plné do ocelové zárubně dodatečně osazované		800	1970	Levé	1			1
	zámek: cylindrická vložka				Pravé	0			
	zárubeň ve stěně tl. 115 mm : 1 ks				Dveře budou s požární odolností: EW30DP1				
	Barva dveřního křídla (i zárubně)								
	typ 1	bílá RAL 9010				SB 01.01			1
D3.1	Dveře ocelové bezfalcové otevíravé, jednokřídlové, hladké, plné do ocelové zárubně dodatečně osazované		900	1970	Levé	2			2
	zámek: cylindrická vložka				Pravé	1			
	zárubeň ve stěně tl. 115 mm: 2 ks				bloková zárubeň 150 mm ve stěně tl. 400 mm : 1 ks				
	Barva dveřního křídla (i zárubně)								
	typ 1	bílá RAL 9010				SB 01.03, 01.05, 01.09			3
D3.2	Dveře z HPL bezfalcové otevíravé, jednokřídlové, hladké, plné do ocelové zárubně dodatečně osazované		900	1970	Levé				
	zámek: cylindrická vložka				Pravé	1			1
	zárubeň ve stěně tl. 115 mm: 1 ks				Dveře budou s požární odolností: EW30DP3				
	Barva dveřního křídla (i zárubně)								
	typ 1	bílá RAL 9010				SB 01.06			1

D3.3	Dveře z HPL bezfalcové otevíravé, jednokřídlové, hladké, plné do ocelové zárubně dodatečně osazované		900	1970	Levé Pravé		2	4	6
	zámek: cylindrická vložka zárubeň ve stěně tl. 150 mm: 10 ks bloková zárubeň 150 mm ve stěně tl. 375 mm: 9 ks Dveře budou s požární odolností: EW15DP3						6	6	12
	Barva dveřního křídla (i zárubně)								
	typ 1	bílá RAL 9010					SB 1.26, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32 1.33, 1.34, 1.35,	SB 2.14, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.23, 2.24,	18
D4.1	Dveře ocelové bezfalcové otevíravé, jednokřídlové, hladké, plné do ocelové zárubně dodatečně osazované		680	1010	Levé Pravé	1			1
	zámek: cylindrická vložka bloková zárubeň 150 mm ve stěně tl. 260 mm: 1 ks Dveře budou s požární odolností: EW30DP1								
	Barva dveřního křídla (i zárubně)								
	typ 1	bílá RAL 9010				SB 01.11			1