





OZN.	ROZMĚR	POPIS	POZNÁMKA	MNOŽSTVÍ		
	SCHEMA			PODLAŽÍ	KS	CELKEM
$\frac{Z}{1}$	cca 3000x3600 	Sekční lamelová průmyslová vrata zateplená U=1,5, s integrovanými dveřmi 800x1950 mm, dveře vybaveny samozavíračem plus kování klika–klika s cylindrickou vložkou, klika s "panikovou" funkcí, nízký práh do 20mm Vrata včetně bočního pohonu s ovládacím trojtlačítkem z interieru Povrchová úprava žárově zinkovaných lamel – dvojitý náštík okryjovou barvou	Před výrobu rozměry ověřit na stavbě!!! Otevírání dveří musí být v souladu s ČSN 73 0810, čl. 5.5.9	1.NP		1 ks
$\frac{Z}{2}$	cca 3000x3300 	Vrata venkovní dvoukřídlová, z ocel. profilů s přerušeným tep. mostem + izolační sendvičové panely (Ud=1,5), venkovní kování ze slit. lehkých kovů, zámek bezpečnostní s vložkou FAB, štítek klika–koule, samozavírač s aretací, vedlejší křídlo s rozvorovým stavěčem. Vrata osadit do stěn, kování ostění, nadpraží. Povrchová úprava dveří – antikorozivní nátěr. Stávající ostění, nadpraží (OK) – zámečnická a lakýrnická repase	Před výrobu rozměry ověřit na stavbě!!!	1.NP P L 1		1 ks
$\frac{Z}{3}$	cca 3000x3300 	Sekční lamelová průmyslová vrata zateplená U=1,5, s integrovanými dveřmi 800x1950 mm, dveře vybaveny samozavíračem plus kování klika–klika s cylindrickou vložkou, klika s "panikovou" funkcí, nízký práh do 20mm Vrata včetně bočního pohonu s ovládacím trojtlačítkem z interieru. Povrchová úprava žárově zinkovaných lamel – dvojitý náštík okryjovou barvou	Před výrobu rozměry ověřit na stavbě!!! Otevírání dveří musí být v souladu s ČSN 73 0810, čl. 5.5.9	1.NP		1 ks
$\frac{Z}{4}$	cca 2400x2070 	Sekční lamelová průmyslová vrata zateplená U=1,5, s integrovanými dveřmi 800x1950 mm, dveře vybaveny samozavíračem plus kování klika–klika s cylindrickou vložkou, klika s "panikovou" funkcí, nízký práh do 20mm Vrata včetně stropního pohonu s ovládacím tlačítkem z interieru + dálkové ovládání. Povrchová úprava žárově zinkovaných lamel – dvojitý náštík okryjovou barvou	Před výrobu rozměry ověřit na stavbě!!! Otevírání dveří musí být v souladu s ČSN 73 0810, čl. 5.5.9	1.NP		1 ks
$\frac{Z}{5}$		Překotvení stávajícího ocelového žebříku Demontáž žebříku (6 kotev) nastavení stojek kotvení o 120mm (L70x70x7) Lakýrnicky repasovat.		ŠTÍT		1 ks
$\frac{Z}{6}$		Demontáž a opětovná montáž nadokenní markýzy (OK+polykarbonát) cca 15kg Lakýrnicky repasovat.		1.NP		1 ks
$\frac{Z}{7}$		Zámečnická úprava stáv. schodů cca 30kg. Lakýrnicky repasovat.		1.NP		1 ks
$\frac{Z}{8}$	HEA 120–5850	Výměna pro VZT kotvení mezi vazníky, hmotnost 1ks včet. montážního materiálu 170kg. Konstrukční nátěr antikorozivní + email	Před výrobu rozměry ověřit na stavbě!!! Viz. DETAIL č.9	2.NP		3 ks
$\frac{Z}{9}$	HEA 120–5590	Výměna pro VZT kotvení mezi sloupy, hmotnost 1ks včet. montážního materiálu 165kg. Konstrukční nátěr antikorozivní + email	Před výrobu rozměry ověřit na stavbě!!! Viz. DETAIL č.9	1.NP		2 ks

OZN.	ROZMĚR	POPIS	POZNÁMKA	MNOŽSTVÍ		
	SCHEMA			PODLAŽÍ	KS	CELKEM
Z 10	Jackl 50x50/3	Výměna kotvení cementotřískové desky soklu tenkostěnný profil U, pozinkovaný Konstrukční nářer antikorizivní	Viz. DETAIL č.1	SOKL		20 mb

HIP	Ing. Ilona Damborská	DEA Energetická agentura s.r.o.
Vypracoval	Ing.arch. Br. Sedláček	Benešova 425, 664 42 Mladotice
		IC: 415 39 656
Stavebník: Kaiser servis spol. s r.o., Bezručova 608/36, 678 01 Blansko	Datum	01/2016
Akce: Zateplení objektu v rámci areálu společnosti Kaiser servis SO01	Formát	2 A4
D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Zak.č.	15 427
	Stupeň PD	DSP + DPS
Obsah: VÝPIS VÝROBKŮ ZAMEČNICKÝCH	Měřítko	ČÍS. VÝKRESU
		11