










OZN.	ROZMĚR	POPIS	POZNÁMKA	MNOŽSTVÍ		
	SCHEMA			PODLAŽÍ	KS	CELKEM
$\frac{K}{1}$	RŠ 350 dl. 650 mm 	Oplechování venkovního okenního parapetu, pozinkovaný plech tl.0,63mm ukončení "U" pro napojení ETICS nátěr antikorozivní ve výrobě nalepit celoplošně lepidlem na bitumenové bázi Pro okna š.600 mm	Před výrobou rozměry ověřit na stavbě ČSN 73 3610			1 ks
$\frac{K}{2}$	RŠ 350 dl. 1300 mm 	Oplechování venkovního okenního parapetu, pozinkovaný plech tl.0,63mm ukončení "U" pro napojení ETICS nátěr antikorozivní ve výrobě nalepit celoplošně lepidlem na bitumenové bázi Pro okna š.1250 mm	Před výrobou rozměry ověřit na stavbě ČSN 73 3610			1 ks
$\frac{K}{3}$	RŠ 350 dl. 1500 mm 	Oplechování venkovního okenního parapetu, pozinkovaný plech tl.0,63mm ukončení "U" pro napojení ETICS nátěr antikorozivní ve výrobě nalepit celoplošně lepidlem na bitumenové bázi Pro okna š.1450 mm	Před výrobou rozměry ověřit na stavbě ČSN 73 3610			1 ks
$\frac{K}{4}$	RŠ 350 dl. 1650 mm 	Oplechování venkovního okenního parapetu, pozinkovaný plech tl.0,63mm ukončení "U" pro napojení ETICS nátěr antikorozivní ve výrobě nalepit celoplošně lepidlem na bitumenové bázi Pro okna sklobetonová š.1600 mm	Před výrobou rozměry ověřit na stavbě ČSN 73 3610			5 ks
$\frac{K}{5}$	RŠ 350 dl. 2050 mm 	Oplechování venkovního okenního parapetu, pozinkovaný plech tl.0,63mm ukončení "U" pro napojení ETICS nátěr antikorozivní ve výrobě nalepit celoplošně lepidlem na bitumenové bázi Pro okna sklobetonová š.2000 mm	Před výrobou rozměry ověřit na stavbě ČSN 73 3610			1 ks
$\frac{K}{6}$	RŠ 350 dl. 2450 mm 	Oplechování venkovního okenního parapetu, pozinkovaný plech tl.0,63mm ukončení "U" pro napojení ETICS nátěr antikorozivní ve výrobě nalepit celoplošně lepidlem na bitumenové bázi Pro okna š.2400 mm	Před výrobou rozměry ověřit na stavbě ČSN 73 3610			1 ks
$\frac{K}{7}$	RŠ 350 dl. 3650 mm 	Oplechování venkovního okenního parapetu, pozinkovaný plech tl.0,63mm ukončení "U" pro napojení ETICS nátěr antikorozivní ve výrobě nalepit celoplošně lepidlem na bitumenové bázi Pro okna š.3600 mm	Před výrobou rozměry ověřit na stavbě ČSN 73 3610			1 ks
$\frac{K}{8}$	RŠ 350 dl. 30050 mm 	Oplechování venkovního okenního parapetu, pozinkovaný plech tl.0,63mm ukončení "U" pro napojení ETICS nátěr antikorozivní ve výrobě nalepit celoplošně lepidlem na bitumenové bázi Pro pásové okno dl.30m	Před výrobou rozměry ověřit na stavbě ČSN 73 3610			1 ks
$\frac{K}{9}$	RŠ 270 dl. 950 mm 	Oplechování venkovního okenního parapetu, pozinkovaný plech tl.0,63mm ukončení "U" pro napojení ETICS nátěr antikorozivní ve výrobě nalepit celoplošně lepidlem na bitumenové bázi Pro okna š.900 mm	Před výrobou rozměry ověřit na stavbě ČSN 73 3610			7 ks