


OZN.	ROZMĚR	POPIS	POZNÁMKA	MNOŽSTVÍ		
	SCHEMA			PODLAŽÍ	KS	CELKEM
	RŠ 270 dl. 1850 mm 	Oplechování venkovního okenního parapetu, pozinkovaný plech tl.0,63mm ukončení "U" pro napojení ETICS nátěr antikorozivní ve výrobě nalepit celoplošně lepidlem na bitumenové bázi Pro okna š.1800 mm	Před výrobou rozměry ověřit na stavbě ČSN 73 3610			12 ks
	RŠ 330 mm d=100 mm 	Střešní svod kruhového průřezu pozinkovaný plech tl. 0,63 mm nátěr antikorozivní ve výrobě (včetně všech doplňků)	ČSN 73 3610			13,0 mb
	RŠ 330 mm d=160 mm 	Podokapní žlab půlkruhového tvaru, d=160 mm pozinkovaný plech tl. 0,63 mm nátěr antikorozivní ve výrobě, včetně všech doplňků (háky, dilatace, koncové ochranné plechy , ...)	ČSN 73 3610			18,0 mb
		Krytina z trapézových plechů (vlna v.40mm) povrchově upravených ve výrobě. včetně všech doplňků (závětrné lišty, okapnice, lemování atd.) Plechý ve spádu v jedné délce bez napojování.				132 m2
		Obklad z trapézových plechů (vlna v.18mm) povrchově upravených ve výrobě. včetně všech doplňků (kotvení, rohů, ostění, lemování atd.) Plechý kladeny vodorovně.				95 m2
	RŠ 750 	Horní oplechování atiky ploché střechy, pozinkovaný plech tl.0,63mm, nátěr antikorozivní ve výrobě, včetně přípojovacích plechů a doplňků.	ČSN 73 3610			88,0 mb
	RŠ 220 	Horní oplechování provětrávané fasády v návaznosti na ETICS pozinkovaný plech tl.0,63mm, nátěr antikorozivní ve výrobě, včetně přípojovacích plechů a doplňků.				2,9 mb
	RŠ 1330 cca 2,45m 	Oplechování (kapotáž) sloupů rámu kontejnerů dodatečně obalených tepelnou izolací, pozinkovaný plech tl.1,00mm, nátěr antikorozivní ve výrobě, včetně přípojovacích plechů a doplňků.				2 ks
	RŠ 1130 cca 2,45m 	Oplechování (kapotáž) sloupů rámu kontejnerů dodatečně obalených tepelnou izolací, pozinkovaný plech tl.1,00mm, nátěr antikorozivní ve výrobě, včetně přípojovacích plechů a doplňků.				2 ks
	RŠ 1080 cca 2,45m 	Oplechování (kapotáž) sloupů rámu kontejnerů dodatečně obalených tepelnou izolací, pozinkovaný plech tl.1,00mm, nátěr antikorozivní ve výrobě, včetně přípojovacích plechů a doplňků.				1 ks
	RŠ 730 cca 2,45m 	Oplechování (kapotáž) sloupů rámu kontejnerů dodatečně obalených tepelnou izolací, pozinkovaný plech tl.1,00mm, nátěr antikorozivní ve výrobě, včetně přípojovacích plechů a doplňků.				1 ks