

Položka	Standard	Název	Jednotka ks/m2/bm	Počet -	Dodávka j. Kč	Montáž j. Kč	Dodávka celk. Kč	Montáž celk. Kč
1.		Demulgační stanice - přívod a odvod vzduchu						
1. 01		Radiální ventilátor potrubní 700x400mm Qv=4500m3/h, pext=750Pa, P=3,5kW/400V/6,0A	ks	1				
1. 01a		Tlumič manžeta (v ceně 1.01) 700x400mm	ks	2				
1. 01b		Filtr kapsový dlouhý s filtrační vložkou G3 (v ceně 1.01) 700x400mm	ks	1				
1. 01c		Uzavírací klapka těsná se servopohonem 230V (v ceně 1.01) 700x400mm s bezpečnostní pružinou	ks	1				
1. 01d		Teplovodní ohřívač (v ceně 1.01) 700x400mm Qt=17kW, dp=0,6Kpa, 70/50°C Příslušenství: odvodušňovací ventil, směšovací uzel	ks	1				
1. 01e		Řídicí jednotka vč. 1x protimrazové čidlo, 1x regulátor otáček, 1x frekvenční měnič 1,5kW, 1x čidlo teploty v potrubí, 1x čidlo venkovního vzduchu, 1x prostorové čidlo teploty, 1x prostorový ovladač s displejem a čidlem, 1x servopohon 230V 1x, 2x snímač tlakové difference, 1x snímač namrzání vč. silové a slaboproudé kabeláže do 15m, oživení a zprovoznění	ks	1				
1. 01f		Tlumič hluku pozinkovaný kulisový 700x400/1000, tl. kulis 100mm, 3ks	ks	2				
1. 01g		Protidešťová žaluzie pozinkovaná s rámem a sítím RAL xxxx (šedá) 800x800mm	ks	1				
1. 01h		Textilní výústka DN450-5000 s mikroperforací, barva LG materiál PMI, dvojité závěs na lanko, Qv=4500m3/h, dtp=70Pa	ks	1				
1. 02		Spirální ventilátor plastový (PP) Qv=4500m3/h, pext=800Pa, P=1,5kW/400V/3,4A, 1450ot	ks	1				
1. 02a		Tlumič manžeta plastová DN400	ks	2				
1. 02b		Rekuperátor celoplastový, provedení podstropní Qt=34,9kW obdélníková hrdla 400x700mm, Qv=4500/4500m3/h, dtp=222Pa Zimní účinnost 75%	ks	1				

Položka	Standard	Název	Jednotka ks/m2/bm	Počet -	Dodávka j. Kč	Montáž j. Kč	Dodávka celk. Kč	Montáž celk. Kč
1. 02c		Filtr kapsový plastový (PP) 505x910/550mm vč. filtrační vložky G4, Qnom=4500m3/h	ks	1				
1. 02d		Tlumič hluku plastový kulisový 700x500/1000, tl. kulis 100mm, 3ks	ks	2				
1. 02e		Regulační klapka plastová ruční (PP) DN200	ks	5				
1. 02f		Regulační klapka plastová s hřídelkou na servopohon 350x600mm	ks	1				
1. 02g		Výfuková hlavice čtyřhranná plastová (PP) 350x600mm PLASTOVÉ POTRUBÍ	ks	1				
1. 030		OBLOUK PP 200/90°	ks	7				
1. 031		OBLOUK PP 200/45°	ks	5				
1. 032		OBLOUK PP 200/30°	ks	1				
1. 033		OBLOUK PP 400/90°	ks	1				
1. 034		TROUBA PP 200/1500	ks	9				
1. 035		TROUBA PP 200/700VP	ks	5				
1. 035		TROUBA PP 200/500VP	ks	3				
1. 036		TROUBA PP 200/1100VP	ks	3				
1. 037		TROUBA PP 400/300VP	ks	2				
1. 038		TROUBA PP 315/1500	ks	1				
1. 039		TROUBA PP 315/800VP	ks	1				
1. 040		TROUBA PP 355/400VP	ks	1				
1. 041		TROUBA PP 600X350/1100VP	ks	1				
1. 042		TROUBA PP 600X350/200VP	ks	2				
1. 043		PŘECHOD PP 500X400-DN400/400	ks	1				
1. 044		PŘECHOD PP 200X500-DN200/450	ks	1				
1. 045		PŘECHOD PP 400X500-505X910/300	ks	1				
1. 046		PŘECHOD PP 400X700-505X910/300	ks	1				
1. 047		PŘECHOD PP 400X700-700X500/300	ks	1				

Položka	Standard	Název	Jednotka ks/m2/bm	Počet -	Dodávka j. Kč	Montáž j. Kč	Dodávka celk. Kč	Montáž celk. Kč
1. 048		PŘECHOD PP 700X500-DN400/300	ks	2				
1. 049		PŘECHOD PP 700X500-350X600/300	ks	1				
1. 050		OBLOUK PP 350X600/90°	ks	2				
1. 051		OBLOUK PP 600X350/90°	ks	1				
1. 052		PŘECHOD PP DN315-DN200/300	ks	1				
1. 053		PŘECHOD PP DN355-DN315/300	ks	1				
1. 054		PŘECHOD PP DN400-DN355/300	ks	1				
1. 055		ODBOČKA 45° PP DN315-DN200/500	ks	1				
1. 056		ODBOČKA 45° PP DN355-DN200/500	ks	1				
1. 057		ODBOČKA 45° PP DN400-DN200/500	ks	1				
1. 058		Tepelná izolace minerální vata tl.40mm+Al polep (m=50kg/m3)	m2	24				
1. 059		Čtyřhranné potrubí sk.I - rovné	m2	13				
1. 060		Čtyřhranné potrubí sk.I - tvarovky	m2	11				
1. 061		Montážní materiál	kg	120				
2.		Demulgační stanice - vratová clona						
2. 01		Horizontální vratová clona studená 1,5m, s axiálními ventilátory garantovaný dosah 7m, Qv=11500m3/h	ks	2				
2. 01a		Závěs pro clonu horizontální montáž	ks	6				
3.		Demulgační stanice - repase, přeložky, demontáže						
3. 01		Protidešťová žaluzie pozinkovaná s rámem a sítím RAL xxxx (šedá) 400x400mm	ks	3				
3. 02		Přetlaková žaluziová klapka s okapničkou šedá 150x150mm	ks	1				
3. 03		CU potrubí 6/12 lz s náplní chladiva R410a	bm	3				
3. 04		Spirální ventilátor stávající velikost 250 + připojovací potrubí délky do 3m, demontáže	kp	5				

Položka	Standard	Název	Jednotka ks/m2/bm	Počet -	Dodávka j. Kč	Montáž j. Kč	Dodávka celk. Kč	Montáž celk. Kč
---------	----------	-------	----------------------	------------	------------------	-----------------	---------------------	--------------------

3. 05		Stavající klimatizační kondenzační jednotka do výkonu 3,5kW, demonotáž a montáž na stěnovou konzolu m=50kg	kp	1				
-------	--	---	----	---	--	--	--	--

V.**VRN**

V. 01		Doprava horizontální a vertikální %	%	4				
V. 02		Lešení	kp	1				
V. 03		Zaregulování	h	12				
V. 04		Komplexní zkoušky	h	24				
V. 05		Zaškolení	h	12				
V. 06		Dokumentace skutečného provedení	kp	1				

Cena celkem (Kč) bez DPH

DPH21% (Kč)

Cena celkem (Kč) vč. DPH21%