






OZN.	ROZMĚR	POPIS	POZNÁMKA	MNOŽSTVÍ		
	SCHEMA			PODLAŽÍ	KS	CELKEM
$\frac{Z}{1}$	800x1970 	Dveře venkovní jednokřídlové, ocelové zateplené U=1,5 venkovní kování ze slit. lehkých kovů, zámek s vložkou FAB, štítek klíka–koule Dveře osadit do stávající ocelové zárubně Povrchová úprava dveří – antikorozivní nátěr Stávající zárubeň – zámečnická a lakýrnická repase	Před výrobou rozměry ověřit na stavbě!!!		P 1 L 2	3 ks
$\frac{Z}{1a}$	800x1970 	Dveře venkovní jednokřídlové, ocelové zateplené U=1,5 venkovní kování ze slit. lehkých kovů, zámek s vložkou FAB, štítek klíka–koule klíka s "panikovou" funkcí, nízký prád do 20mm Dveře osadit do stávající ocelové zárubně Povrchová úprava dveří – antikorozivní nátěr Stávající zárubeň – zámečnická a lakýrnická repase	Před výrobou rozměry ověřit na stavbě!!! Otevírání dveří musí být v souladu s ČSN 73 0810, čl. 5.5.9		P 1 L –	1 ks
$\frac{Z}{2}$	cca 2000x2500 	Dveře venkovní dvoukřídlové, ocelové zateplené U=1,5 venkovní kování ze slit. lehkých kovů, zámek s vložkou FAB, štítek klíka–koule Dveře osadit do stávající ocelové zárubně Povrchová úprava dveří – antikorozivní nátěr Stávající zárubeň – zámečnická a lakýrnická repase	Před výrobou rozměry ověřit na stavbě!!!			2 ks
$\frac{Z}{3}$	cca 3600x3600 	Sekční lamelová průmyslová vrata zateplená U=1,5, s integrovanými dveřmi 800x1950 mm, dveře vybaveny samozavíračem plus kování klíka–klíka s cylindrickou vložkou, klíka s "panikovou" funkcí, nízký prád do 20mm Vrata vybavena mechanickou převodovkou na řetěz Povrchová úprava žárově zinkovaných lamel – dvojitý nástřik akrylovou barvou	Před výrobou rozměry ověřit na stavbě!!! Otevírání dveří musí být v souladu s ČSN 73 0810, čl. 5.5.9			2 ks
$\frac{Z}{4}$	cca 3600x3600 	Sekční lamelová průmyslová vrata zateplená U=1,5, dtto Z/3 ale bez integrovaných dveří	Před výrobou rozměry ověřit na stavbě!!!			2 ks
$\frac{Z}{5}$		Překotvení stávajícího ocelového komína pomocí 2 kusů ocelových lanek s kotvami do železobetonových panelů, ocelová lanka d=6 mm s napínáky				

HIP	Ing. Ilona Damborská		DEA Energetická agentura s.r.o. Benešova 425, 664 42 Modřice IČ: 415 39 656	
Vypracoval	Ing.arch. Br. Sedláček			
Investor: Kaiser servis spol. s r.o., Bezručova 608/36, 678 01 Blansko			Datum	01/2016
Akce: Zateplení objektu v rámci areálu společnosti Kaiser servis SO 02 D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			Formát	1 A4
			Zak.č.	15 427
			Stupeň PD	DSP + DPS
Obsah: VÝPIS VÝROBKŮ ZÁMEČNICKÝCH			Měřítka	ČÍS.VÝKRESU
				11