











OZN.	ROZMĚR	POPIS	POZNÁMKA	MNOŽSTVÍ		
	SCHEMA			PODLAŽÍ	KS	CELKEM
 RŠ 350 dl. 2450 mm		Oplechování venkovního okenního parapetu, pozinkovaný plech tl.0,63mm ukončený „U“ pro napojení ETICS nátěr antikorozivní ve výrobě nalepit celoplošně lepidlem na bitumenové bázi	Před výrobou rozměry ověřit na stavbě			4 ks
 RŠ 450 dl. 700 mm		Oplechování venkovního okenního parapetu, pozinkovaný plech tl.0,63mm ukončený „U“ pro napojení ETICS nátěr antikorozivní ve výrobě nalepit celoplošně lepidlem na bitumenové bázi	Před výrobou rozměry ověřit na stavbě			1 ks
 RŠ 450 dl. 800 mm		Oplechování venkovního okenního parapetu, pozinkovaný plech tl.0,63mm ukončený „U“ pro napojení ETICS nátěr antikorozivní ve výrobě nalepit celoplošně lepidlem na bitumenové bázi	Před výrobou rozměry ověřit na stavbě			1 ks
 RŠ 450 dl. 850 mm		Oplechování venkovního okenního parapetu, pozinkovaný plech tl.0,63mm ukončený „U“ pro napojení ETICS nátěr antikorozivní ve výrobě nalepit celoplošně bezbitumenovým lepidlem	Před výrobou rozměry ověřit na stavbě			2 ks
 RŠ 450 dl. 1050 mm		Oplechování venkovního okenního parapetu, pozinkovaný plech tl.0,63mm ukončený „U“ pro napojení ETICS nátěr antikorozivní ve výrobě nalepit celoplošně bezbitumenovým lepidlem	Před výrobou rozměry ověřit na stavbě			7 ks
 RŠ 450 dl. 1150 mm		Oplechování venkovního okenního parapetu, pozinkovaný plech tl.0,63mm ukončený „U“ pro napojení ETICS nátěr antikorozivní ve výrobě nalepit celoplošně bezbitumenovým lepidlem	Před výrobou rozměry ověřit na stavbě			3 ks
 RŠ 450 dl. 1450 mm		Oplechování venkovního okenního parapetu, pozinkovaný plech tl.0,63mm ukončený „U“ pro napojení ETICS nátěr antikorozivní ve výrobě nalepit celoplošně bezbitumenovým lepidlem	Před výrobou rozměry ověřit na stavbě			1 ks
 RŠ 400		Oplechování venkovního oku garáží pozinkovaný plech tl.0,63mm nátěr antikorozivní ve výrobě nalepit celoplošně bezbitumenovým lepidlem	Před výrobou rozměry ověřit na stavbě			36,0 mb
 		Plechová krytina cihelného pilířku				0,5 m2
 		Plechová krytina cihelného pilířku pozinkovaný plech tl.0,63mm nátěr antikorozivní ve výrobě nalepit celoplošně bezbitumenovým lepidlem				0,3 m2

OZN.	ROZMĚR	POPIS	POZNÁMKA	MNOŽSTVÍ		
	SCHEMA			PODLAŽÍ	KS	CELKEM
 RŠ 330 mm d=100 mm		Střešní svod kruhového průřezu pozinkovaný plech tl. 0,63 mm nátěr antikorozivní ve výrobě (včetně všech doplňků)	ČSN 73 3610			16,0 mb
 RŠ 450 mm d=125 mm		Střešní svod kruhového průřezu pozinkovaný plech tl. 0,63 mm nátěr antikorozivní ve výrobě (včetně všech doplňků)	ČSN 73 3610			9,0 mb
 RŠ 330 mm		Podokapní žlab půlkruhového tvaru, d=160 mm pozinkovaný plech tl. 0,63 mm nátěr antikorozivní ve výrobě, včetně všech doplňků (háky, dilatace, koncové ochranné plechy , ...)	ČSN 73 3610			73,0 mb
 RŠ 300 mm		Okapnice parotěsu ve skladbě střechy pozinkovaný plech tl. 0,63 mm nátěr antikorozivní ve výrobě	ČSN 73 3610			73,0 mb
 RŠ 350 mm		Okapnice střešní krytiny z fólie PVC systémový poplastovaný plech	ČSN 73 3610			73,0 mb
 RŠ 300 mm		Závětrná lišta atiky a štítu s krytinou z fólie PVC systémový poplastovaný plech	ČSN 73 3610			69,0 mb
 RŠ 200 mm		Krycí plech pod okapem pozinkovaný plech tl. 0,63 mm nátěr antikorozivní ve výrobě	ČSN 73 3610			73,0 mb
 RŠ 300 mm		“Z” profil pro napojení fólie PVC na zateplenou svistou stěnu, systémový poplastovaný plech	ČSN 73 3610			5,1 mb

HIP	Ing. Ilona Danborská	
Vypracoval	Ing.arch. Br. Sedláček	
Investor: Kaiser servis spol. s r.o., Bezručova 608/36, 678 01 Blansko		
Akce: Zateplení objektu v rámci areálu společnosti Kaiser servis SO 02		
D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
Obsah: VÝPIS VÝROBKŮ KLEMPÍŘSKÝCH		
DEA Energetická agentura s.r.o. Benešova 425, 664 42 Modřice IČ: 415 39 656		
Datum	01/2016	
Formát	2 A4	
Zak.č.	15 427	
Stupeň PD	DSP + DPS	
Měřitko	Čís.výkresu	
		12