







OZN.	NÁKRES	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP
	 1600/700 mm	plastové okno, 2-křídlové, křídlo otevíravé a vyklápěcí min. 5-ti komorový rám, staveb. hloubka 70mm barva rámu i křídla z obou stran bílá plastový teplý distanční rámeček zasklení- izolační dvojsklo průhl., čiré 4+16+4 mm, výsl.hodnota souč.prostup.tepla pro celé okno min. U=1,2W/m2K celoobvod. kování, mikroventilace, kliky plast vnitřní parapet: lamino deska; vnější parapet: poplast. plech hodnota vzduchové neprůzvučnosti Rw=32 dB;	6			
	 600/650 mm	plastové okno, 1-křídlové, křídlo otevíravé a vyklápěcí min. 5-ti komorový rám, staveb. hloubka 70mm barva rámu i křídla z obou stran bílá plastový teplý distanční rámeček zasklení- izolační dvojsklo průhl., čiré 4+16+4 mm, výsl.hodnota souč.prostup.tepla pro celé okno min. U=1,2W/m2K celoobvod. kování, mikroventilace, kliky plast vnitřní parapet: lamino deska; vnější parapet: poplast. plech hodnota vzduchové neprůzvučnosti Rw=32 dB;	5			
	 900/750 mm	plastové okno, 1-křídlové, křídlo otevíravé a vyklápěcí min. 5-ti komorový rám, staveb. hloubka 70mm barva rámu i křídla z obou stran bílá plastový teplý distanční rámeček zasklení- izolační dvojsklo průhl., čiré 4+16+4 mm, výsl.hodnota souč.prostup.tepla pro celé okno min. U=1,2W/m2K celoobvod. kování, mikroventilace, kliky plast vnitřní parapet: lamino deska; vnější parapet: poplast. plech hodnota vzduchové neprůzvučnosti Rw=32 dB;	4			
	 2100/1100 mm	plastové okno, 2-křídlové, křídla otevíravé a vyklápěcí, pevné min. 5-ti komorový rám, staveb. hloubka 70mm barva rámu i křídla z obou stran bílá plastový teplý distanční rámeček zasklení- izolační dvojsklo průhl., čiré 4+16+4 mm, výsl.hodnota souč.prostup.tepla pro celé okno min. U=1,2W/m2K celoobvod. kování, mikroventilace, kliky plast vnitřní parapet: lamino deska; vnější parapet: poplast. plech hodnota vzduchové neprůzvučnosti Rw=32 dB;	2			
	 600/1100 mm	plastové okno, 1-křídlové, křídlo otevíravé a vyklápěcí min. 5-ti komorový rám, staveb. hloubka 70mm barva rámu i křídla z obou stran bílá plastový teplý distanční rámeček zasklení- izolační dvojsklo průhl., čiré 4+16+4 mm, výsl.hodnota souč.prostup.tepla pro celé okno min. U=1,2W/m2K celoobvod. kování, mikroventilace, kliky plast vnitřní parapet: lamino deska; vnější parapet: poplast. plech hodnota vzduchové neprůzvučnosti Rw=32 dB;	4			
	 700/1400 mm	plastové okno, 1-křídlové, křídlo otevíravé a vyklápěcí min. 5-ti komorový rám, staveb. hloubka 70mm barva rámu i křídla z obou stran bílá plastový teplý distanční rámeček zasklení- izolační dvojsklo průhl., čiré 4+16+4 mm, výsl.hodnota souč.prostup.tepla pro celé okno min. U=1,2W/m2K celoobvod. kování, mikroventilace, kliky plast vnitřní parapet: lamino deska; vnější parapet: poplast. plech hodnota vzduchové neprůzvučnosti Rw=32 dB;	1			

Poznámky :

- před výrobou všech výrobků nutno doměřit otvory na stavbě
- tento výpis nenahrazuje dílenskou dokumentaci
- všechny prvky jsou vyobrazeny při pohledu z exteriéru