






OZN.	NÁKRES	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP
	 1750/1450 mm	plastové okno, 2-křídlové, křídlo otevíravé a vyklápěcí, pevné min. 5-ti komorový rám, staveb. hloubka 70mm barva rámu i křídla z obou stran bílá plastový teplý distanční rámeček zasklení- izolační dvojsklo průhl., čiré 4+16+4 mm, výsl.hodnota souč.prostup.tepla pro celé okno min. U=1,2W/m2K celoobvod. kování, mikroventilace, klika plast vnitřní parapet: lamino deska ; vnější parapet:poplast. plech hodnota vzduchové neprůzvučnosti Rw=32 dB;	1			
	 1700/1700 mm	plastové okno, 2-křídlové, křídlo otevíravé a vyklápěcí, pevné min. 5-ti komorový rám, staveb. hloubka 70mm barva rámu i křídla z obou stran bílá plastový teplý distanční rámeček zasklení- izolační dvojsklo průhl., čiré 4+16+4 mm, výsl.hodnota souč.prostup.tepla pro celé okno min. U=1,2W/m2K celoobvod. kování, mikroventilace, klika plast vnitřní parapet: lamino deska ; vnější parapet:poplast. plech hodnota vzduchové neprůzvučnosti Rw=32 dB;	8			
	 1200/800 mm	plastové okno, 2-křídlové, křídlo otevíravé a vyklápěcí min. 5-ti komorový rám, staveb. hloubka 70mm barva rámu i křídla z obou stran bílá plastový teplý distanční rámeček zasklení- izolační dvojsklo průhl., čiré 4+16+4 mm, výsl.hodnota souč.prostup.tepla pro celé okno min. U=1,2W/m2K celoobvod. kování, mikroventilace, klika plast vnitřní parapet: lamino deska ; vnější parapet:poplast. plech hodnota vzduchové neprůzvučnosti Rw=32 dB;	3			
	 900/1970 mm - P	plastové dveře jednokřídlové otevíravé barva rámu i křídla z obou stran bílá zasklení- izolační dvojsklo průhl., čiré 4+16+4 mm, výsl.hodnota souč.prostup.tepla pro celé dveře min. U=1,2W/m2K zámek FAB, klika plast	1			
	 700/1700 mm	plastové okno, 1-křídlové, křídlo otevíravé a vyklápěcí min. 5-ti komorový rám, staveb. hloubka 70mm barva rámu i křídla z obou stran bílá plastový teplý distanční rámeček zasklení- izolační dvojsklo průhl., čiré 4+16+4 mm, výsl.hodnota souč.prostup.tepla pro celé okno min. U=1,2W/m2K celoobvod. kování, mikroventilace, klika plast vnitřní parapet: lamino deska ; vnější parapet:poplast. plech hodnota vzduchové neprůzvučnosti Rw=32 dB;		3		

Poznámky :

- před výrobou všech výrobků nutno doměřit otvory na stavbě
- tento výpis nenahrazuje dílenskou dokumentaci
- všechny prvky jsou vyobrazeny při pohledu z exteriéru