

bet. obrubník chodníkový
1000/250/100 v bet. loži C20/25 nXF3

chodník

2.00

0.02

0.00

1%

+0.02

SKLADBA CHODNÍKU PLNÁ

BETONOVÁ DLAŽBA – DL 60 mm ČSN 736131

LOŽNÁ VRSTVA ZE ŠTERKU 4/8 – L 30 mm ČSN 736126

PODPYP ZE ŠTERKORDITU (0/63) – ŠD 250 mm ČSN 736126

OPRAVA ZEMLIN PLNĚ SE ZHUŠŤNĚNÍM NA HODNOTU
MIN. $E_{500} = 30$ MPa

AKTIVNÍ ZÓNA = 300 mm, ŠD (0/63)

CELKEM 340+300 mm

srovnávací rovina -4.00

SKLADBA SJEZDU	
— BETONOVÁ DLAŽBA — DL	80 mm ČSN 73613
— LOŽNÁ VRSTVA ZE ŠTERKU 4/8 — L	30 mm ČSN 73612
— PODSYP ZE ŠTERKOTRŮ (0/63) — ŠD	250 mm ČSN 73612
OPRAVA ZEMNÍ PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM NA HODNOTU MIN. E_{max} 30 MPa	
AKTIVNÍ ZÓNA — 300 mm, ŠD (0/63)	
ČLÁVKY	360x300 mm

0.00

1.0% = 2.0 ‰

1.37

5.13

5.48

+0.18

+0.10

0.00

+0.12

obrubník silniční 1000/250/150
v bet. loži C20/25 nXF3

dvouřádek přídlažba ze žul. kostek 100/100
v bet. loži C20/25 nXF3

bet. obrubník silniční 1000/250/150
s přídlažbou dvouřádku ze žul. kostek 100/100
v bet. loži C20/25 nXF3

SKLADBA VOZOVKY ČÁSTEČNÁ

- ASFALTOVÝ BETON — ACO11+ 40 mm EN 13108 (ČSN 73 6121)
- SPOJOVACÍ POŠTŘÍK — PS-A 0,3 kg/m, ČSN 736129 (zbytkové množství pojiva)
- OBALOVANÉ KAMENIVO — ACp16 60 mm EN 13108 (ČSN 73 6121)
- INFILTRAČNÍ POŠTŘÍK — PI-E 0,8 kg/m, ČSN 736129 (zbytkové množství pojiva)

SKLADBA VOZOVKY PLNÁ

- ASFALTOVÝ BETON — ACO11+ 40 mm EN 13108 (ČSN 73 6121)
- SPOJOVACÍ POŠTŘÍK — PS-A 0,3 kg/m, ČSN 736129 (zbytkové množství pojiva)
- OBALOVANÉ KAMENIVO — ACp16 60 mm EN 13108 (ČSN 73 6121)
- INFILTRAČNÍ POŠTŘÍK — PI-E 0,8 kg/m, ČSN 736129 (zbytkové množství pojiva)

srovnávací rovina -4.00

— PODSYP ZE ŠTERKODRTI (0/63) — ŠD	150 mm	ČSN 736126
ÚPRAVA ZEMNÍ PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM NA HODNOTU		
MIN. $E_{mod}=45$ MPa		
AKTIVNÍ ZÓNA — 500 mm, ŠD (0/63)		

CELKEM	430+500 mm	

3.00

jízdní pruh

dvouřádek přídlažba ze žul. kostek 100/100
v bet. loži C20/25 nXF3

dvouřádek přídlažba ze žul. kostek 100/100
v bet. loži C20/25 nXF3

srovnávací rovina

SKLADBA VOZOVKY ČÁSTEČNĚ

ON – AC011+	40 mm	EN 13108 (ČSN 73 6121)
STRÍK – PS-A	0,3 kg/m ²	ČSN 736129 (zbytkové množství p
MENIVO – ACp16	60 mm	EN 13108 (ČSN 73 6121)
STRÍK – PI-E	0,8 kg/m ²	ČSN 736129 (zbytkové množství p

3.00

jízdní pruh

dvouřádek přídlažba ze žul. kostek 100/100
v bet. loži C20/25 nXF3

dvouřádek přídlažba ze žul. kostek 100/100
v bet. loži C20/25 nXF3

DEMOUCE STÁV. BET. PANELŮ

srovnávací rovina

SKLADBA VOZOVKY PLNÁ		
ASFALTOVÝ BETON – AC01+1	40 mm	EN 13108 (ČSN 73 6121)
SPOJOVACÍ PŮSTRŽ – PS-A	0,3 kg/m ²	ČSN 736126 (zbytkové množství)
OBALOVANÉ KAMENÍVO – ACp16	60 mm	EN 13108 (ČSN 73 6121)
INFILTRAČNÍ PŮSTRŽ – PI-E	0,8 kg/m ²	ČSN 736129 (zbytkové množství)
PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI (0/63) – ŠD	180 mm	ČSN 736126
PODSYP ZE ŠTĚRKODRTI (0/63) – ŠD	150 mm	ČSN 736126
OPRAVA ZEMNÍ PLOŠE SE ZHUTNĚNÍM NA HODNOTU MIN. E _{exp} =45 MPa		
AKTIVNÍ ZÓNA – 500 mm, ŠD (0/63)		
CELKEM	430+500 mm	

OBJEDNATEL	Město Hanušovice Hlavní 92, 788 33 Hanušovice IČ: 00302546 DIČ: CZ00302546	
------------	--	--

ZHOTOVITEL	Cekr CZ s.r.o. Mazalova 57/2, 787 01 Šumperk IČ: 27821251, tel: 588 517 980 email: info@cekr.cz.eu, DS: yb2vbz3	
------------	--	---

ZODP. PROJEKTANT	Ing. Luďek Cíkr	 	Cíkr CZ s.r.o. Mazalova 57/2, 787 01 Šumperk IČ: 27821251 Tel: 588 517 980 email: info@cickrz.eu	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	Ing. Luďek Cíkr			
VYPRACOVAL	Ing. Jaroslav Havlík			
KRESLIL	Ing. Jaroslav Havlík			
KRAJ: Olomoucký	KÚ: Hanušovice			
NÁZEV AKCE			FORMÁT	7xA4
HANUŠOVICE - HOLBA			MĚŘÍTKO	1:50
			DATUM	II/2026
			STUPEŇ	PDPS
			ZAK. ČÍSLO	1247-26/3
NÁZEV VÝKRESU			ČÍSLO VÝKRESU	ČÍSLO PARÉ
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY			D1.1.3	