

±0,000 = 384,69 m n. m.		Souřadnicový systém JTSK / Výškový systém B.p.v.	
Zodpovědný projektant :	Vypracovala :	Kontrolovala :	
Ing. Zdeňka Fiedlerová	Ing. Pavlína Mikušková Ing. arch. Klára Lukešová	Ing. Zdeňka Fiedlerová	
Projektant : Ing. arch. Klára Lukešová, Sychotín 90, 679 72 Kunštát			
Investor :	Obec Býkovice č.p. 34, 679 71 Býkovice	Stupeň dokumentace :	DZS
Akce :	Stavební úpravy MŠ - Býkovice, č.p.59 na p.č. 546 a p.č. 547/1, k.ú. Býkovice [616524], okres Blansko	Datum :	11/2023
		Měřítko :	
		Formát :	A4
část : D.1.1. Architektonicko stavební řešení		Číslo výkresu :	1
VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ			D.1.1.16

TENTO VÝKRES POUŽÍVÁ OCHRANY DLE ZÁKONA Č.121/2000 SB. (AUTORSKÝ ZÁKON), ORIGINAL TOHOTO VÝKRESU A NÁVRH ŘEŠENÍ JE MAJETKEM AUTORA. BEZ SOUHLASU AUTORA NENÍ MOŽNÉ TUTO DOKUMENTACI KOPIROVAT A ANI NIJAK VEŘEJNĚ ROZŠÍŘOVAT. TENTO VÝKRES A CELÁ DOKUMENTACE STAVBY JE VYHOTOVENA PRO ÚČELY ZISKÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ A NENAHRADZUJE PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI STAVBY!

PLASTOVÁ OKNA S VYZTUŽENÝMI RÁMY ZASKLENÁ IZOLAČNÍM TROJSKLEM, 6-TI KOMOROVÝ PROFIL

- PROFIL RÁMU NA VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ STRANĚ OPATŘENO FOLIÍ V ODSTÍNU BILÁ
- MINIMÁLNÍ PŘEDEPSANÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ PARAMETRY PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ $U_w = 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$ (PRO OKNA)
- OKNA BUDOU DODÁNA VČETNĚ KOTEV, KOTEVNÍHO MATERIÁLU, SYSTÉMOVÉHO KOVÁNÍ
- OKNA BUDOU PROVEDENA S CELOOBYVODOVÝM KOVÁNÍ S MIKROVENTILACÍ
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN/ DVEŘÍ JE MONTÁŽ VČETNĚ PAROTĚSNÉ PÁSKY NA VNITŘNÍ STRANĚ A PAROPROPUSTNÉ PÁSKY NA VNĚJŠÍ STRANĚ
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE MONTÁŽ:
 - PODKLADNÍ IZOLAČNÍ – Purenitové podkladní profily
 - VNITŘNÍCH PARAPETŮ – VNITŘNÍ PARAPETY KOMŮRKOVÉ SYSTÉMOVÉ TL.. 20 mm V BARVĚ OKEN
- POŽÁRNÍ ODOLNOST VYBRANÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ BUDE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DLE PLATNÉHO PBŘ

Před výrobou je nutné příslušné otvory přeměřit na stavbě, dle skutečného stavu !!!

Přesná specifikace výrobku musí odpovídat skutečnému stavu na stavbě. Pro okna a žaluzie bude vypracována montážní dokumentace

Schémata jsou kreslena při pohledu z interiéru, kótovány jsou stavební otvory !!!

Barevné a materiálové řešení všech výrobků, typ kování apod. bude upřesněno a odsouhlaseno před konečnou objednávkou, a to na základě předložených vzorníků a jednotlivých provedených vzorků po dohodě s investorem a generálním projektantem.






Veškeré prvky s požární odolností budou doloženy certifikátem s atestem požární odolnosti vyhovující předepsaným požadavkům.

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku, nebo výrobce, je uveden pouze jako příklad pro stanovení standardu.

Uvedení konkrétního názvu nevylučuje použití jiného výrobku se stejnými, nebo kvalitativně lepšími vlastnostmi, než má uvedený příklad.





VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ

3/ 4

OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA (POHLED Z INTERIÉRU)	ORIENTAČNÍ ROZMĚR STAVEBNÍ OTVOR (MM)	POPIS	POČET KUSŮ			ZASKLENÍ	RÁM/KOVÁNÍ	BARVA
				1.PP	1.NP	CELKEM			
PL 01		1000x600	VNĚJŠÍ PLASTOVÉ OKNO JEDNODÍLNÉ -SKLOPNÉ -CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ S MIKROVENTILACÍ -EXTERIÉR – BEZPEČNOSTNÍ SKLO PROTI VNIKUTÍ	2	–	2	IZOLAČNÍ TROJSKLO ČIRÉ U _w =0,9W/(m ² K), U _g =0,5W/(m ² K)	6-TI KOMOROVÝ PLASTOVÝ PROFILOVÝ SYSTÉM	BÍLÁ – VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ STRANA
PL 02		1000x2100	VSTUPNÍ PLASTOVÉ DVEŘE -JEDNOKŘÍDLÉ PRAVÉ -PLNÉ -CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ S MIKROVENTILACÍ -KOVÁNÍ KLIKA/ KOULE -FAB ZÁMEK	1	–	1			
PL 03		1200x850	VNĚJŠÍ PLASTOVÉ OKNO DVOUDÍLNÉ -SKLOPNÉ -CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ S MIKROVENTILACÍ	–	1	1			
PL 04		500x1400	VNĚJŠÍ PLASTOVÉ OKNO JEDNODÍLNÉ -OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ -CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ S MIKROVENTILACÍ	–	1	1			
PL 05		1060x2300	VSTUPNÍ PLASTOVÉ DVEŘE -JEDNOKŘÍDLÉ PRAVÉ -VÝPLŇ 1/3 IZOLAČNÍ TROJSKLO -CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ S MIKROVENTILACÍ -KOVÁNÍ KLIKA/ KOULE -BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK	–	1	1			

VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ

4 / 4

OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA (POHLED Z INTERIÉRU)	ORIENTAČNÍ ROZMĚR STAVEBNÍ OTVOR (MM)	POPIS	POČET KUSŮ			ZASKLENÍ	RÁM/KOVÁNÍ	BARVA
				1.NP	2.NP	CELKEM			
PL 06		1600x1400	VNĚJŠÍ PLASTOVÉ OKNO TROJDÍLNÉ -FIX + OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚČÍ -CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ S MIKROVENTILACÍ	-	1	1	IZOLAČNÍ TROJSKLO ČÍRÉ $U_w=0,9W/(m^2K)$, $U_g=0,5W/(m^2K)$	6-TI KOMOROVÝ PLASTOVÝ PROFILOVÝ SYSTÉM	BÍLÁ - VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ STRANA
PL 07		700x1200	VNĚJŠÍ PLASTOVÉ OKNO JEDNODÍLNÉ -OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ -CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ S MIKROVENTILACÍ	-	1	1			
PL 08		700x1100	VNĚJŠÍ PLASTOVÉ OKNO JEDNODÍLNÉ -OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ -CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ S MIKROVENTILACÍ	-	1	1			
PL 09		1500x1400	VNĚJŠÍ PLASTOVÉ OKNO TROJDÍLNÉ -FIX + OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚČÍ -CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ S MIKROVENTILACÍ	-	4	4			