

SITUACE č. 1

TABULKA SPLAŠKOVÝCH PŘÍPOJEK

PŘÍPOJKA k	MATERIÁL PŘÍPOJKY	DĚLKA m	STOKOVÝ ÚSEK
č.p. 289	KAMENINA 150 mm	2,5 metru	do šachty S4
č.p. 44	KAMENINA 150 mm	1,0 metru	do šachty S2
č.p. 68	KAMENINA 150 mm	1,5 metru	šachty S3-S4
č.p. 21	KAMENINA 150 mm	1,0 metru	šachty S5-S6
č.p. 33	KAMENINA 150 mm	3 m + R8	do šachty S5
č.p. 335	KAMENINA 150 mm	1,0 metru	do šachty S3
č.p. 282	VÝTLAK a ČSOV	VLASTNÍK	do šachty S3
č.p. 14	KAMENINA 150 mm	4 metry	do šachty S7
č.p. 71	KAMENINA 150 mm	2 metry	šachty S8-S1
č.p. 2	KAMENINA 150 mm	5 metry	do šachty S1
č.p. 72	KAMENINA 150 mm	1 metru	šachty S1-S2
č.p. 18	KAMENINA 150 mm	1 metru	do šachty S2
č.p. 85	KAMENINA 150 mm	4 metry	do šachty S8
č.p. 84	KAMENINA 150 mm	2 metry	šachty S8-S9
č.p. 83	KAMENINA 150 mm	4 metry	do šachty S9
č.p. 212	KAMENINA 150 mm	4 metry	šachty S10-S11
č.p. 233	KAMENINA 150 mm	3,5 metru	do šachty S11
č.p. 234	KAMENINA 150 mm	3,5 metru	do šachty S12
č.p. 237	KAMENINA 150 mm	3,5 metru	do šachty S13
č.p. 243	KAMENINA 150 mm	3,5 metru	šachty S14-S15
č.p. 82	VÝTLAK a ČSOV	VLASTNÍK	do S12 až S15

TABULKA PŘÍPOJEK UV

PŘÍPOJKA k	MATERIÁL PŘÍPOJKY	DĚLKA m	NAPOJENÍ DO	VÝŠKA UV
č.p. UV1	PP 160 mm, SH12	1 metru	315/160	0,98 m
č.p. UV2	PP 160 mm, SH12	5 metru	315/160	0,40 m
č.p. UV3	PP 160 mm, SH12	1 metru	315/160	0,98 m
č.p. UV4	PP 160 mm, SH12	1 metru	315/160	0,98 m
č.p. UV5	PP 160 mm, SH12	1 metru	315/160	0,98 m
č.p. UV1	PP 160 mm, SH12	č.p. 21	výšuf 150	0,60 m
č.p. UV2	PP 160 mm, SH12	č.p. 68	výšuf 150	0,60 m
č.p. UV0	PP 160 mm, SH12	1 metru	315/160	0,60 m
č.p. UV1	PP 160 mm, SH12	1 metru	315/160	0,88 m
č.p. UV2	PP 160 mm, SH12	2 metry	315/160	0,88 m
č.p. UV3	PP 160 mm, SH12	5,5 metru	315/160	0,98 m
č.p. UV4	PP 160 mm, SH12	3 metry	315/160	0,98 m
č.p. UV5	PP 160 mm, SH12	1 metru	šachta S04	1,30 m
č.p. UV6	PP 160 mm, SH12	1 metru	315/160	1,30 m
č.p. UV7	PP 160 mm, SH12	4,5 metru	šachta S05	0,98 m
č.p. UV8	PP 160 mm, SH12	2 metry	šachta S05	0,98 m
č.p. UV9	PP 160 mm, SH12	1 metru	315/160	1,30 m
č.p. UV10	PP 160 mm, SH12	1 metru	315/160	1,30 m
č.p. UV11	PP 160 mm, SH12	1 metru	315/160	1,30 m
č.p. UV12	PP 160 mm, SH12	4 metry	250/160	0,98 m
č.p. UV13	PP 160 mm, SH12	2 metry	šachta S09	0,98 m
č.p. UV14	PP 160 mm, SH12	1 metru	šachta S01	0,98 m
č.p. 300	PP 160 mm, SH12	5 metru	250/160	LT mříž

TABULKA PŘÍPOJEK DEŠŤOVÝCH VOD

PŘÍPOJKA k	MATERIÁL PŘÍPOJKY	DĚLKA m	NAPOJENÍ DO	NAPOJENO
č.p. 68	PP 160 mm, SH12	8,5 metru	výšuf CH.K.	D100
č.p. 21	PP 160 mm, SH12	4,5 metru	výšuf CH.K.	D100
č.p. 85	PP 160 mm, SH12	1 metru	315/160	D100
č.p. 72	PP 160 mm, SH12	2 metry	šachta S02	D100
č.p. 83	PP 160 mm, SH12	2,5 metru	315/160	D100
č.p. 233	PP 200 mm, SH12	7 metru	315/200	přepad ČOV
č.p. 235	PP 160 mm, SH12	8 metru	315/160	D100

REKONSTRUKCE VODOVODU

REKONSTRUKCE VODOVODU NA PEHD 160 mm JE STAVBA ROZESTAVĚNÁ V OBDOBÍ LET 2024 AŽ 2025 A TÍMTO PROJEKTEM JE NOVĚ URČENÁ POUZE TRASA, ABY SE DO MÍSTNÍ KOMUNIKACE DALA UMÍSTIT TAKÉ SPLAŠKOVÁ A DEŠŤOVÁ KANALIZACE

město CHŘIBSKÁ

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, 1. etapa město CHŘIBSKÁ, HORNÍ CHŘIBSKÁ

IO 02 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

- potrubí kanalizační PP MASTER 315 x 11,9 mm, SH12, 254,5 m (potrubí třívrstvé polypropylenové PP-HM, SH12, spoj pryžový)
- potrubí kanalizační PP MASTER 250 x 9,4 mm, SH12, 37 m (potrubí třívrstvé polypropylenové PP-HM, SH12, spoj pryžový)
- plastová PP kanalizační revizní šachta typ TEGRA 1000, 11 ks
- plastová PP kanalizační revizní šachta typ TEGRA 600, 6 ks
- zděné výšuf DN 300 mm z lomového kamene v opěrné zdi, 2 ks
- zrušení původní dešťové kanalizace z trub BE 300 mm, oca 270 m
- zkouška vodotěsnosti stokových dešek potrubí DN 300 a 250 mm, 17 ks
- lokalita stavby neumožňuje vsočování, retardaci ani akumulaci odtoků

STAVBA IO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE NAVAZUJE NA STAVBU INVESTOR SYR a.s. TEPLICE * CHŘIBSKÁ - REKONSTRUKCE VODOVODU * č. DC 020 035 a NA VÝKRESE UVEDENÉ VODOVODY JSOU SOUČÁSTÍ STAVBY č. DC 020 035 v KOORDINOVANÉ TRASE.

IO 02.1 PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE

- potrubí dešťových přípojek PP MASTER 200 x 7,5 mm, SH12, 7 m (potrubí třívrstvé polypropylenové PP-HM, SH12, spoj pryžový)
- potrubí dešťových přípojek PP MASTER 160 x 6,1 mm, SH12, 75,5 m (potrubí třívrstvé polypropylenové PP-HM, SH12, spoj pryžový)
- betonové montované dešťové uliční vpusť a litinovou mříž, 22 ks
- zděné výšuf DN 150 mm z lomového kamene v opěrné zdi, 2 ks
- zděné výšuf DN 150 mm z lomového kamene ve volném korytě, 1 ks
- betonový šloš a LT mříž šírky 300 mm a odtokovou žlábku, 5 m
- zkouška vodotěsnosti stokových dešek kanalizace DN 200 mm, 1 ks
- zkouška vodotěsnosti stokových dešek kanalizace DN 150 mm, 17 ks
- zrušení a vybourání stávajících uličních vpustí v trase, 14 ks

Digitálně podepsal
Ing. Josef
Folbrecht
Datum: 2024.11.06
16:11:28 +01'00'

PROJEKTANT	Ing. Josef Folbrecht - VODOSPOJNOST PRÁKOVÝ	PROJEKT	PP-HM, SH12, spoj pryžový
INVESTOR	Město Chřibská, oddělení územního rozvoje	STAVBA	IO 02.1
OBJEKT	Město Chřibská, Horní Chřibská	STAVBA	IO 02.1
STAVBA	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, 1. etapa	STAVBA	IO 02.1
STAVBA	město CHŘIBSKÁ, HORNÍ CHŘIBSKÁ	STAVBA	IO 02.1
STAVBA	SITUACE CELKOVÁ a KOORDINAČNÍ	STAVBA	IO 02.1

SITUACE č. 2

IO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

- potrubí kanalizační hrdlíkové kameninové KTH 300 mm, 288,5 m (potrubí oboustranně glazované, FN 48, třída 150, spoj C)
- potrubí kanalizační hrdlíkové kameninové KTH 250 mm, 36,5 m (potrubí oboustranně glazované, FN 48, třída 150, spoj C)
- potrubí kanalizační PP MASTER 315 x 11,9 mm, SH12, 18 m (potrubí třívrstvé polypropylenové PP-HM, SH12, spoj pryžový)
- betonová kanalizační šachta montovaná s LT poklopem, 19 ks
- kanalizační ahybka podle dnu Chřibská Kamenice, 12 m
- ocelové ochránítko DN 500 mm podle dnu vodoteče, 6 m
- zkouška vodotěsnosti stokových dešek kanalizace, 18 ks
- napojení přípojek odbočkou KTH 300/150 mm pro RD, 7 ks
- napojení přípojek pro RD do kanalizační šachty S, 10 ks
- počet nové napojených nemovitostí na kanalizaci, 17 ks

IO 01.1 PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

- potrubí kanalizační hrdlíkové kameninové KTH 150 mm, 50 m (potrubí oboustranně glazované, FN 34, třída 34, spoj F)
- zateplení kanalizační přípojek kameninovou zdslepku, 18 ks
- zkouška vodotěsnosti přípojek z potrubí KTH 150 mm, 50 m
- počet veřejných částí splaškových přípojek, 18 ks

Výškový systém :
BALT po vyrovnání
Souřadnicový systém : JTSK

