Okna

Okna budou zhotovena nejméně z 5ti komorového profilu-rovný design v oboustranně bílé barvě a izolačního dvojskla nejméně k=1.0.

Rozměry, typy a počty:

-š. 1440, v. 2570, otevíratelné, ve spodní části větračka v. 870 10 kusů
(v horní části okno dělené, středový sloupek)

-š. 1420 v. 2450, otevíratelné, ve spodní části větračka v.750 4 kusy
(v horní části okno dělené, středový sloupek)

-š. 1440 v. 2100, otevíratelné, ve spodní části větračka v. 400 6 kusů
(v horní části okno dělené, středový sloupek)

-š. 520 v. 660, otevíratelné a výklopné, opatřené sítí 1 kus

-š. 570 v. 740, otevíratelné a výklopné, opatřené sítí 1 kus

š. 1500 v. 2400, otevíratelné, ve spodní části větračka v. 800 1 kus
(v horní části okno dělené, středový sloupek-žaluzie)

š. 2350 v.1440, vertikálně dělené na třetiny, otevíratelné 1 kus

š. 600 v.1160, otevíratelné, větračka 2 kusy

š. 600 v. 600, otevíratelné, větračka 2 kusy

š. 850 v. 1470, otevíratelné, větračka 1 kus

š. 1400 v. 1860, otevíratelné 1 kus
(středový sloupek)

š. 900 v. 600, otevíratelné, větračka 1 kus

š. 900 v. 500, otevíratelné, větračka 2 kusy

š. 900 v. 400, otevíratelné, větračka 2 kusy

Josef Obršlík

Digitálně podepsal Josef Obršlík
DN: c=CZ, o=Obec Ketkovice [IČ 00375322], ou=Obec Ketkovice, ou=50, cn=Josef Obršlík, serialNumber=P99839, title=starosta
Datum: 2015.03.23 15:38:41 +01'00'