

KUPNÍ SMLOUVA

Dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo: _____

PRODÁVAJÍCÍ:		KUPUJÍCÍ:
CENTRUM MORAVAAUTO, s. r. o.		EKO – UNIMED s.r.o.
Prchalov 78, Příbor		Medlov 187, 783 91 Uničov
PSČ: 742 58		PSČ: 783 91
IČ: 26842963 / DIČ: CZ26842963		IČ: / DIČ: 62303431/CZ62303431
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 28162		Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 7718
Zástupce/odpovědná osoba - funkce		Zástupce ve věcech smluvních/technických:
Petr Šír, prokura		Ing. Kateřina Jakůbková, jednatelka
Tel: 606 733 281		Tel: 734 215 125
E-mail: sir@centrummoravaauto.cz		e-mail: info@eko-unimed.cz
Bankovní spojení:		
ČSOB Nový Jičín		ČSOB a.s.
č. ú.: 192627931/0300		321 226 545/0300

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Kupní smlouvou (dále jen „smlouva“) se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc specifikovanou v čl. 2. této smlouvy, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

2. PŘEDMĚT KOUPE

Předmětem koupě je dodávka 1 ks nového vozidla pro svoz odpadu s nástavbou a s identifikací nádob.

Přesný název a označení:

Podvozek MAN TGS 26.360 6X2-4 BL CH

Nástavba lisovací OLYMPUS OL 21W, vyklápěč: TERBERG OMNIDEKA

(dále jako „předmět koupě“)

to vše dle technické specifikace dle **Přílohy č. 1.**, která je nedílnou součástí této smlouvy.

3. PROHLÁŠENÍ PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající prohlašuje, že předmět koupě je plně v souladu s přílohou této smlouvy, a že jeho provedení odpovídá platným právním předpisům pro území členských států EU a technickým normám platným pro ČR.

4. CENA DODÁVKY

Cena dodávky podle čl. 2. a technického provedení dle Přílohy č. 1. činí:

Kupní cena celkem bez DPH:	6.850.000 ,- Kč
DPH 21 %	1.438.500 ,- Kč
Kupní cena celkem včetně DPH	8.288.500 ,- Kč

- 4.1. Cenu zahrnuje veškerou požadovanou výbavu předmětu koupě a veškeré náklady na plnění zakázky, tj. včetně dopravy a zaškolení obsluhy. Kupní cena se rozumí včetně cla, místa dodání a předprodejního servisu.

5. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 5.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě nejpozději do osmi měsíců od podpisu této smlouvy. Místem dodání předmětu koupě je adresa kupujícího.
- 5.2. Prodávající je povinen informovat kupujícího, že předmět koupě je připraven k předání a převzetí v místě dodání, a to maximálně ve lhůtě 5 dnů ode dne dodání předmětu koupě.
- 5.3. Společně s předáním předmětu koupě je prodávající povinen předat kupujícímu veškeré doklady, které se k předmětu koupě vztahují, zejména pak ty, které jsou nutné k jeho převzetí, transportu do místa kupujícího a jeho dalšímu užívání. Podklady je prodávající povinen předat v jejich originálním provedení.
- 5.4. Předání a převzetí předmětu koupě smluvní strany stvrdí podpisem předávacího protokolu.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Platba proběhne na základě vystavení faktury – daňového dokladu se splatností obvyklou obchodnímu vztahu smluvních stran, tedy 30 dnů od doručení kupujícímu.
- 6.2. Kupující má právo realizovat platbu (financování) prostřednictvím leasingu / úvěru, na základě smlouvy o financování kupujícího s případným zúčtováním zálohy.

7. SMLUVNÍ POKUTY

- 7.1. Prodávající je povinen za prodlení s plněním termínu dodání zaplatit kupujícímu 0,1 % z kupní ceny bez DPH za každý pracovní den prodlení.

- 7.2. Kupující je povinen za prodlení s platbami zaplatit prodávajícímu 0,1 % z kupní ceny bez DPH za každý pracovní den prodlení.

8. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

- 8.1. O předání předmětu koupě kupujícímu bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma stranami. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží a potvrzením předávacího protokolu k tomuto zboží. Kupující nabývá úplné vlastnické právo k dodanému zboží teprve zaplacením celé kupní ceny.

9. ZÁRUKA ZA JAKOST

- 9.1. Záruka za vozidlo
Prodávající přejímá závazek, že předmět koupě uvedený v čl. 2. a technické specifikace dle Přílohy č. 1. bude po dobu **24** měsíců plně způsobilý k řádnému užívání dle garantovaných technických parametrů a bez jakýchkoli vad předmětu koupě jako celku a bez jakýchkoli vad jednotlivých částí předmětu koupě. Po shora stanovenou dobu odpovídá dále prodávající za vady vzniklé chybnou funkcí předmětu koupě nebo jeho částí. Záruční doba shora uvedená počíná běžet ode dne převzetí předmětu koupě na základě předávacího protokolu. Po dobu uplatnění práva kupujícího z vad se záruční doba přerušuje a opětovně začíná svůj běh po dni odstranění vytykané vady.
- 9.2. Místem záručního servisu předmětu koupě, není-li stanoveno jinak, je provozovna servisu prodávajícího anebo provozovna jím pověřeného servisu. Přistavení a vyzvednutí předmětu koupě z provozovny servisu je nákladem kupujícího.
- 9.3. V případech, kdy z určitých důvodů nelze, nebo je obtížné přistavit předmět koupě do provozovny servisu anebo provozovny pověřeného servisu, má možnost kupující využít placené služby mobilního servisu prodávajícího dle aktuálních paušálních sazeb.
- 9.4. V ostatním se úprava poskytované záruky plně řídí ustanoveními všeobecných záručních podmínek prodávajícího, které jsou součástí záruční a servisní knížky. (záruční a servisní knížka bude kupujícímu předána spolu s předáním a převzetím předmětu koupě)

10. PŘEJÍMKA

Kupující je povinen po obdržení předmětu koupě neprodleně provést řádnou přejímku zboží a zkontrolovat stav, druh, množství a jakost. Nesplnění této povinnosti může být důvodem odmítnutí případné reklamace plnění ze strany prodávajícího.

11. VADY ZBOŽÍ

- 11.1. Vady předmětu koupě specifikovaného v čl. 2. oznamuje kupující prodávajícímu neprodleně po jejich zjištění.
- 11.1.1. Z vad zboží vznikají tyto nároky:
- a) odstranění vad opravou
 - b) odstranění vad dodáním náhradního nebo chybějícího dílu
 - c) dodání nové věci v případě neodstranitelné vady

- 11.1.2. Kupující má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv u odpovědnosti za vadu/vady. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1. Veškeré spory budou obě smluvní strany řešit přednostně dohodou. Pokud k dohodě nedojde, je místem řešení sporů příslušný městský soud.
- 12.2. Kupující se zavazuje neprodleně oznámit prodávajícímu jakékoliv změny týkající se jeho bankovního spojení, vzniku platební neschopnosti a soudní opatření na jím dosud nezaplacené zboží.
- 12.3. Zásahy vyšší moci, jako například zásahy státní moci, provozní, dopravní a energetické poruchy, stávky, výluky jsou důvodem odkladu plnění smluvních povinností na straně prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti zmíněných událostí bez povinnosti náhrady škod. Totéž platí, i když uvedené události nastaly u subdodavatelů. Tyto uvedené zásahy vyšší moci je však prodávající povinen kupujícímu bezodkladně prokázat.
- 12.4. Změna podmínek a dodatky jsou možné pouze písemnou formou a musí být odsouhlaseny oběma stranami.
- 12.5. Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každý má právní sílu originálu.
- 12.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

V [] dne []. []. 2025

V Medlově dne []. []. 2025

Za prodávajícího: _____

[]

Za kupujícího: _____

Ing. Kateřina Jakůbková, jednatelka

Přílohy:

Příloha č. 1 - Technická specifikace

Příloha č. 1 - Technická specifikace

Účastník je povinen dodržet níže uvedené technické parametry zboží. Kupující má právo při přebírání zboží požadovat předvedení garantovaných vlastností zboží a zejména doložení všech vlastností zboží požadovaných v technických specifikacích.

Účastník deklaruje splnění parametru slovem **ANO**, což vyjadřuje splnění požadavků technické specifikace.

Kde je požadováno, tak vyplní účastník do pole **[hodnota]** nabízenou hodnotu zboží.

Popis technického požadavku/Parametr	Vymezení parametru	Splnění parametru
KOMERČNÍ PODVOZEK		
Podvozek trojosý s celkovou legislativní povolenou hmotností 26 t	ANO	ANO
Celkové možné technické zatížení podvozku	min. 28 t	28.000 kg
Rozvor mezi přední a 1. zadní nápravou	max. 3900 mm	3900 mm
Přední náprava řízená s mechanickým odpružením	ANO	ANO
Technické zatížení přední nápravy	min. 8 000 kg	8.000 kg
1. zadní náprava hnaná se vzduchovým odpružením	ANO	ANO
Technické zatížení 1. zadní nápravy	min. 13 000 kg	13.000 kg
Uzávěrka diferenciálu 1. zadní nápravy	ANO	ANO
Stabilizátor přední a 1. zadní nápravy	ANO	ANO
2. zadní náprava vlečená řízená s možností zdvižení	ANO	ANO
Technické zatížení 2. zadní nápravy	min. 8 000 kg	9.000 kg
Motor vznětový přeplňovaný o výkonu	min. 260 kW	265 kW
Možnost spalování alternativních paliv B100, HVO XTL	ANO	ANO
Krouticí moment motoru	min. 1700 Nm	1.700 Nm
Emisní norma	min. Euro VI e	EURO VIe
Výfuková roura motoru vedená nahoru s koncovým kolenem	ANO	ANO
Vedlejší pohon od motoru (PTO) s max. krouticím momentem	min. 400 Nm	400/570 Nm

Automatizovaná převodovka	min. 12 stupňů	12
Sedadlo řidiče vyhřívané, vzduchově odpružené s loketními opěrky	ANO	ANO
Sedadlo spolujezdce sklopné	ANO	ANO
Přídavné 3. sedadlo motorového tunelu	ANO	ANO
Zastávková brzda s asistentem rozjezdu do kopce	ANO	ANO
Klimatizace poloautomatická	ANO	ANO
Tempomat	ANO	ANO
Rádio s barevným displejem s funkčním Bluetooth, Handsfree	ANO	ANO
Zásuvka v kabině řidiče na 12/24 V, USB	ANO	ANO
Centrální zamykání s dálkovým ovladačem	ANO	ANO
Sluneční clona kabiny před předním oknem „kšilt“	ANO	ANO
Stahovací rolety v kabině na předním a bočních oknech (ne sluneční clony)	ANO	ANO
Blízko pohledová zrcátka vyhřívaná elektricky stavitelná	ANO	ANO
Zpětná širokoúhlá zrcátka vyhřívaná a elektricky stavitelná	ANO	ANO
Pneumatiky pro celoroční použití, 315/80 R 22,5 na všech nápravách	ANO	ANO
Parkovací brzda na přední a zadní nápravě	ANO	ANO
Výstražný bzučák při zařazené zpátečky	ANO	ANO
Bez tachografu	ANO	ANO
Přední, zadní, mlhová a odbočovací světla v provedení LED	ANO	ANO
Denní svícení v provedení LED	ANO	ANO
Světla Predátor na přední masce	ANO	ANO
Dva LED majáky na střeše kabiny	ANO	ANO
Komunikační rozhraní pro výměnu dat s nástavbou	ANO	ANO
Palivová nádrž s uzamykatelným víčkem	min. 300 l	400 l
Palivový filtr a vysoušeč vzduchu vyhřívaný	ANO	ANO
Nádrž na AdBlue s uzamykatelným víčkem	min. 50 l	60 l

Akumulátory včetně mechanického odpojovače	min. 180 Ah	180 Ah
Pojistkové automaty (jistice místo pojistek)	ANO	ANO
Ocelový nárazník s ochranou chladiče	ANO	ANO
Rezervní plnohodnotné kolo na podvozku, zvedák hydraulický, zakládací klín	ANO	ANO
Hasicí přístroj 2 kg	ANO	ANO
Povinná výbava vozidla dle aktuálního znění vyhlášky	ANO	ANO
Barva kabiny podvozku RAL bílá	ANO	ANO
Bedna na nářadí na podvozku	min. 60 l	60 L
LISOVACÍ NÁSTAVBA:		
Objem nástavby s lineárním stlačováním	min. 21 m ³	21 m3
Boky lisovací nástavby bez žebrování z nesvařovaných dílů/plátů	ANO	ANO
Šikmé dno nástavby se středovým jímacím žlabem a vanou na tekuté frakce	ANO	ANO
Výpusť jímací vany	ANO	ANO
Utěsnění nástavby pro svoz BIO do výše	min. 25 cm	30cm
Zesílení dna, středového vedení vytlačovacího štítu, nakládací hrany	ANO	ANO
Vytlačovací štít vedený nad úrovní dna nástavby	ANO	ANO
Štít z ořezuvzdorné válcované oceli s hydraulickým teleskopickým válcem	ANO	ANO
Samomazné bezúdržbové vodící elementy vytlačovacího štítu	ANO	ANO
Boční utěsnění štítu bez spotřebních prvků (lišt, gumy)	ANO	ANO
Servisní a inspekční dvířka štítu v boku nástavby	ANO	ANO
Boční žebřík pro inspekční dvířka	ANO	ANO
Objem nakládací vany	min. 2,5 m ³	2,6 m3
Tloušťka dna nakládací vany z tvrzené oceli	min. 8 mm	8 mm
Výpusť kapalně složky z nakládací vany s ventilem vpravo/vlevo	ANO	ANO
Inspekční okénka v bocích nakládací vany lisu vlevo/vpravo	ANO	ANO

Zajištění nakládací vany samočinnými mechanickými zámky	ANO	ANO
Hydraulické válce zvedání vany na střeše nástavby	ANO	ANO
Hydraulické válce vedení lisovací desky mimo lisovací prostor	ANO	ANO
Hydraulické válce lisovacího mechanismu s opačnou orientací (těla válců)	ANO	ANO
Bezúdržbová samomazná kluzná pouzdra hřídele lisovacího mechanismu	ANO	ANO
Centrální mazání při nutnosti 3 a více mazacích bodů celé nástavby	ANO	ANO
Jazyková verze řídicího systému a ovládání v ČJ	ANO	ANO
Dvoustupňové vysokotlaké hydraulické čerpadlo poháněné od PTO podvozku	ANO	ANO
Hydraulický filtr v tlakovém i zpětném okruhu	ANO	ANO
Proměnlivý lisovací tlak v závislosti na druhu sváženého odpadu	ANO	ANO
Výkon čerpadla při 1000 ot/min motoru podvozku	min. 80 l	80 l
Hydraulická nádrž s indikací hladiny na ovládacím panelu	ANO	ANO
By-pass hydraulického okruhu čerpadla bez zátěže (bez spojky)	ANO	ANO
Bezpečnostní stupačky a bezpečnostní senzory dle normy ČSN EN 1501	ANO	ANO
Dva LED výstražné majáky vlevo/vpravo včetně ochranné mřížky L/P pod horním obrysem nástavby	ANO	ANO
2 predátory pod podavačem	ANO	ANO
Dvě pracovní LED světla v prostoru nakládky L/P	ANO	ANO
Dvě vnější pracovní LED světla pro osvětlení ovládacích tlačítek L/P	ANO	ANO
Jedno pracovní LED světlo v nakládací vaně	ANO	ANO
Dvě LED zadní hlavní světla (obrys, směrovka, zpátečka) horní a dolní L/P	ANO	ANO
Dvě LED spodní světla nástavby pro osvětlení zadní nápravy podvozku L/P	ANO	ANO
DIN rám pro upevnění vyklápěče	ANO	ANO
Elektronika umístěna v uzamykatelném vodotěsném boxu	ANO	ANO

Elektroinstalace nastavby odolná proti povětrnostním vlivům s krytím IP 69	ANO	ANO
Ovládací panel nastavby včetně diagnostických a chybových hlášení	ANO	ANO
Vzdálené online sledování všech funkcí nastavby, provozních dat a stavů	ANO	ANO
Vzdálená servisní podpora a diagnostika prostřednictvím online webového rozhraní s možností změny a nastavení parametrů.	ANO	ANO
Zdvojené ovládání vytlačování (tzn. v kabině i vně kabiny)	ANO	ANO
Ovládání lisovacího mechanismu po obou stranách nastavby vlevo/vpravo	ANO	ANO
Tlačítka pro volbu režimu výkonu lisování odpadu (separace)	ANO	ANO
Tabulka "A" pevné, 2 ks	ANO	ANO
Zástěrka pod nakládací vanou, po celé šířce nastavby	ANO	ANO
Držák na koště a lopatu na přední části nastavby	ANO	ANO
Barva nastavby RAL 2011 oranžová	ANO	ANO
UNIVERZÁLNÍ VYKLÁPĚČ:		
Dělený automatický vyklápěč pro nádoby 80 – 1100 l	ANO	ANO
Uchycení vyklápěče na DIN rám	ANO	ANO
Pracovní šířka vyklápěče v místě pro obsluhu	min. 1500 mm	1.500 mm
Akumulátor kinetické energie mechanismu pro samočinné dynamické spouštění nádob bez potřeby další energie (snížení emisí a hluku)	ANO	ANO
Vyprazdňování nádob dle ČSN EN 840-1-3 a DIN 6629 (hranaté i kulaté)	ANO	ANO
Automatické rozpoznání čtyř kolečkových odpadových nádob	ANO	ANO
Automatická synchronizace výšky zvedacích mechanismů	ANO	ANO
Mechanický spouštěč pro zahájení automatického zdvihu L/P	ANO	ANO
Vyprazdňovací úhel nádob (úhel vyklopení)	min. 45 °	46 °
Automatická, dělená, hydraulicky ovládaná hrazda pro oporu 2kolečkových nádob s pružinovým akumulátorem kinetické energie L/P	ANO	ANO
Výklopná DIN ramena s automatickým mechanickým spojením L/P	ANO	ANO
Zdvihací síla pro nádoby EN 840-1 a DIN 6629	min. 1700 N	1.700 N

Zdvíhací síla pro nádoby EN 840-2 a 3	min. 7500 N	7.500 N
Časový cyklus vyprázdnění nádob EN 840-1	max. 8 s	7 s
Časový cyklus vyprázdnění nádob EN 840-2 a 3	max. 12 s	12 s
Boční bezpečnostní sklopné závory zamezující vstup do prostoru vyklápěče L/P	ANO	ANO
Bezpečnostní elektronická závora pro vymezení funkčního pracovního prostoru (v automatickém režimu vyklápění odpadových nádob)	ANO	ANO
Centrální mazání (všechny mazací body svedeny na jedno místo)	ANO	ANO
Prachová clona pro minimalizaci hladiny hluku a prašnosti	ANO	ANO
Displej s komunikačním rozhraním v ČJ se zobrazením provozních dat	ANO	ANO
Vzdálené online sledování provozních dat a provozních stavů	ANO	ANO
Vzdálená servisní podpora prostřednictvím online webového rozhraní s možností změny nastavení parametrů.	ANO	ANO
Nouzové STOP tlačítko L/P	ANO	ANO
Automatické uvedení vyklápěče do převozní polohy (automatický režim)	ANO	ANO
Automatické uvedení vyklápěče do převozní polohy při couvání	ANO	ANO
Tlačítko pro uvedení vyklápěče do převozní polohy	ANO	ANO
Barva vyklápěče RAL 2011 oranžová	ANO	ANO
VÁŽNÍ SYSTÉM:		
Statické vážení nástavby	ANO	ANO
Komunikace systému vážení pomocí sběrnic CAN	ANO	ANO
Sada senzorických vážních buněk umístěná mezi nástavbou a podvozkem	ANO	ANO
Paměťová jednotka pro komunikační display (k ukládání dat)	ANO	ANO
Displej se systémem pro komunikaci v ČJ	ANO	ANO
Senzor pro hlídání náklonu vozidla, propojený s hlavní řídicí jednotkou	ANO	ANO
Kompletní instalace vážního systému na vozidlo včetně naprogramování	ANO	ANO
Úředně ověřená kalibrace vážního systému	ANO	ANO
Tiskárna pro tisk vážních lístků	ANO	ANO

SYSTÉM IDENTIFIKACE NÁDOB:		
System automatické nízkofrekvenční identifikace a opticko-akustický systém upozornění (4x HDX anténa)	ANO	ANO
Terminál pro řidiče s dotykovým displejem v ČJ	ANO	ANO
Senzor otevření břicha	ANO	ANO
Senzor aktivace vyklápěče -2ks	ANO	ANO
System sekvenčních fotografií ze svozu –záznamová jednotka	ANO	ANO
System sekvenčních fotografií ze svozu -digitální IP kamera -2ks	ANO	ANO
Hardware pro načítání nádob, monitoring	ANO	ANO
GPS/GSM jednotka s rozhraním CAN	ANO	ANO