

OZNAČENÍ: S14		POPIS	VNITŘNÍ PROSKLENÁ STĚNA („S3“) P			
		UMÍSTĚNÍ	1.03			
ROZMĚR OTVORU	1560/2130, DVEŘE 1400/2050	OSTĚNÍ VNITŘNÍ	ZDIVO + OMÍTKA + MALBA			
MATERIÁL	HLINÍK	POŽÁRNÍ ODOLNOST	EW 15 DP3-C			
ZASKLENÍ	ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1. STUPNĚ - ZDRAVOTNÍ (PROTI ZRANĚNÍ) OBOUSTRANNÁ BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE	POZNÁMKA	VNĚJŠÍ SVISLÁ MADLA, VNITŘNÍ TLAČNÉ PANIKOVÉ KOVÁNÍ, BROUŠENÝ NEREZ, ZADLABACÍ ZÁMEK S PŘEVODEM, BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA. DVEŘE OPATŘENY BEZPEČNOSTNÍMI ZNAČKAMI PRO OSOBY SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ ORIENTACE. GRAFIKA PODROBNĚ ŘEŠENA V RÁMCI NÁVRHU INTERIÉRU. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI, ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ			
SOUČ. PROSTUPU TEPLA	-					
OTEVÍRÁNÍ, VYKLÁPĚNÍ	VIZ. SCHEMA					
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LAKOVÁNÍ					
BARVA RÁMU/OKENNÍHO KŘÍDLA	BÍLÁ	POČET	1.N.P.	-	CELKEM	1
KOVÁNÍ	CELOOBYVODOVÉ DLE DODAVATELE OKEN		1	-		

