

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění

I.

Smluvní strany

Město Jaroměřice Nad Rokytnou

Se sídlem: nám. Míru 2, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
IČ: 00289507
Jednající: Jaroslav Soukup, starosta
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 000094-0008216711/0710
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Jiří Rezek, DiS.

(dále jen „**Kupující**“)

a

TeS, spol. s r. o. Chotěboř

se sídlem: Zednická 558, 583 01 Chotěboř
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6075
IČ: 60934395
DIČ: CZ60934395
bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Chotěboř
č. účtu: 2917140207/0100
jednající: Ing. Jaroslav Lacina, jednatel společnosti
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Jiří Doležal

(dále jen „**Prodávající**“)

II.

Předmět a rozsah smlouvy

1. Předmětem této kupní smlouvy je demontáž stávajících gastronomických zařízení, jejich vystěhování a dále následná dodávka a instalace nových gastronomických zařízení. Předmětem zakázky je také zpětná instalace vybraných stávajících zařízení a fyzická likvidace těch stávajících zařízení, která nebudou v nově zrekonstruované kuchyni instalována (dále jen „Dodávka“). Dodávka je blíže specifikována v technické specifikaci, kterou předložil Prodávající ve své nabídce ze dne 29. 4. 2026 v rámci zadávacího řízení „Snížení energetické náročnosti gastroprovozu – Základní škola Jaroměřice nad Rokytnou“, a která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu Dodávku specifikovanou v této smlouvě a Kupující se zavazuje za její dodání zaplatit kupní cenu sjednanou v této smlouvě.
3. Prodávající dodá Kupujícímu Dodávku, jejíž každá jednotlivá část bude nová, neopotřebovaná, plně funkční, splňující veškeré požadavky právních předpisů a norem, bez právních a faktických vad a převede Kupujícímu vlastnické právo k Dodávce.
4. Prodávající je povinen současně s předáním Dodávky předat Kupujícímu též veškerou obvyklou dokumentaci, která se k Dodávce vztahuje, zejména
 - a. návod k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - b. záruční listy a záruční podmínky,
5. Prodávající je povinen rovněž dle pokynů Kupujícího v místě plnění provést předvedení funkčnosti každé jednotlivé části Dodávky.
6. Kupující se zavazuje za Dodávku, dodanou v souladu s touto Smlouvou, zadávací dokumentací k Veřejné zakázce a právními předpisy, zaplatit cenu specifikovanou v článku III. této smlouvy.
7. Kupující převezme předmět dodávky pouze na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nebezpečí škody, riziko ztráty a vlastnické právo přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem podpisu předávacího protokolu.

III.

Cena a podmínky pro změnu sjednané ceny

1. Cena za dodání zboží v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Prodávajícího, zpracované na specifikace uvedené v příloze této smlouvy a činí celkem:

Cena bez DPH	5.974.873,--
Sazba DPH	21%
DPH	1.254.723,30
Cena včetně DPH	7.229.596,30

Tato cena je nejvýše přípustná.

2. Tato cena je cenou smluvní a pevnou po navrženou dobu plnění této smlouvy.
3. Součástí ceny jsou inflační nárůsty cen po navrženou dobu provádění.
4. Cena zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího nezbytné k dodání Dodávky, včetně všech nákladů s dodáním Dodávky věcně souvisejících (např. nákladů na dopravu do místa plnění, instalaci a zprovoznění, školení obsluhy a dalších vedlejších nákladů

Prodávajícího). Cena dále obsahuje veškerá ochranná a bezpečnostní opatření po dobu plnění smlouvy.

5. Cenu uvedenou v odstavci 1. tohoto článku je možné překročit pouze při zákonné úpravě výše sazby DPH, a to od data účinnosti takové zákonné úpravy, nejvýše však o částku odpovídající zvýšení částky DPH.

IV. Platební podmínky

1. Kupující neposkytuje Prodávajícímu zálohu.
2. Cena za Dodávku bude Kupujícím uhrazena na základě daňového dokladu – faktury (dále jen faktura). Prodávající je oprávněn vystavit fakturu po bezvadném předání a převzetí Dodávky.
3. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu, pouze je-li Dodávka bez vad, o čemž jsou smluvní strany prostřednictvím svých oprávněných zástupců povinny sepsat předávací protokol.
4. Faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Faktura bude rovněž označena číslem projektu (CZ.05.01.01/02/24_064/0004133) a názvem projektu (Snížení energetické náročnosti gastroprovozu – Základní škola Jaroměřice nad Rokytnou).
5. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, musí faktura dále obsahovat soupis předmětu dodávky, názvy jednotlivých částí Dodávky s uvedením dílčích cen za jednotlivé části Dodávky s DPH i bez DPH.
6. Přílohou a součástí faktury musí být Kupujícím potvrzený předávací protokol o předání a převzetí dodávky jako bezvadné, nebo Kupujícím potvrzený předávací protokol o předání a převzetí dané Dodávky a Kupujícím potvrzený doklad o odstranění všech vad Dodávky uvedených v předávacím protokolu.
7. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti stanovené v tomto článku, je Kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Prodávajícímu k doplnění či úpravě, aniž se dostane do prodlení se splatností – lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu Kupujícím.
8. Kupující je povinen uhradit fakturu Prodávajícího nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.
9. Kupující není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.
10. Peněžitý závazek (dluh) Kupujícího se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Prodávajícího uvedený na příslušné faktuře.

V. Doba a místo plnění

1. Zahájení plnění smlouvy nastane po podpisu této smlouvy.
2. Prodávající je povinen dodat Dodávku do 31.08.2026.
3. Místem dodání předmětu této smlouvy je Základní škola Otokara Březiny, Komenského nám. 120, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou.
4. Strany se dohodly na řádném poskytování součinností dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Kupujícího s poskytnutím dohodnutých součinností není Prodávající v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dodání o dobu shodnou s prodlením Kupujícího v plnění jeho součinností.
5. Prodlení Prodávajícího s dodáním předmětu dodávky delší jak 20 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Prodávajícího nevzniklo z důvodů na straně Kupujícího.

VI. Smluvní pokuty

1. Pokud bude Prodávající v prodlení proti termínu předání předmětu dodávky je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.
2. Pokud Prodávající neodstraní vady uvedené v zápise o předání a převzetí dodávky v dohodnutém termínu zaplatí Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (tisíc korun českých) za každou vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
3. Pokud Prodávající neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu 1.000,- Kč (tisíc korun českých) za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
4. Pokud bude Kupující v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
5. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
6. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
7. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Kupujícího na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Prodávajícího, na niž se sankce vztahuje.

VII.

Předání a převzetí

1. Prodávající je povinen písemně oznámit Kupujícímu nejpozději 5 dnů předem, kdy bude předmět dodávky připraven k předání a převzetí.
2. Místem předání a převzetí dodávky je uveden v čl. V. odst. 2 této smlouvy.
3. Kupující je oprávněn přizvat k předání a převzetí zboží i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele).
4. O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí Kupující zápis (protokol). Povinným obsahem protokolu jsou:
 - údaje o Prodávajícím a Kupujícím
 - popis dodávky, která je předmětem předání a převzetí
 - termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
 - prohlášení Kupujícího, zda zboží převjíká nebo nepřevjíká
5. Obsahuje-li Dodávka, která je předmětem předání a převzetí vady, musí protokol obsahovat i:
 - soupis zjištěných vad
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání

VIII.

Záruka

1. Prodávající odpovídá za vady, jež má předmět dodávky v době jeho předání a dále odpovídá za vady zjištěné v záruční době.
2. Prodávající neodpovídá za vady předmětu dodávky, které byly způsobeny Kupujícím, třetí osobou nebo vyšší mocí.
3. Záruka za jakost je sjednána v délce 36 měsíců.
4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Kupující nemohl zboží užívat pro vady zboží, za které Prodávající odpovídá.
5. Kupující je povinen vady písemně reklamovat u Prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamací) uplatní telefonicky nebo na jeho emailové adrese. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují.
6. Hlášení závad a reklamaci přijímá Prodávající na tel. č. +420 777 621 370 nebo e-mailové adrese servis@teschotebor.cz.
7. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamacie odeslaná Kupujícím v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

8. Prodávající je povinen odstranit vady předmětu smlouvy v záruční době na základě doručené reklamace do 5 dnů.
9. Ukáže-li se, že vada díla je neodstranitelná, zavazuje se Prodávající dodat Kupujícímu bez zbytečného odkladu bezplatně náhradní zboží a převést vlastnické právo k němu na Kupujícího.
10. O odstranění reklamované vady sepíše Kupující protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

IX.

Vlastnictví zboží a nebezpečí škody na zboží

1. Vlastníkem předmětu dodávky je až do úplného zaplacení Prodávající.
2. Nebezpečí škody ve smyslu § 1974 NOZ nese od počátku Prodávající, a to až do doby řádného předání a převzetí předmětu dodávky mezi Prodávajícím a Kupujícím.

X.

Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na zboží na dodání zboží, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
2. Pokud se dodání zboží za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.
2. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
3. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

4. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplýne z rozhodnutí příslušného orgánu.

XII. Další ujednání

1. Zhotovitel bere na vědomí, že toto Dílo je spolufinancováno z veřejných prostředků – Dotace z Operačního programu Životní prostředí.
2. Účinnost této smlouvy je podmíněna přidělením finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí objednateli – tj. zasláním Rozhodnutí o přidělení dotace, nebo pokud již bylo vydáno před ukončením zadávacího řízení, ke kterému se vztahuje tato smlouva, tak dodatek k Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
3. V případě, že Kupujícímu nebudou přiděleny finanční prostředky pro krytí výdajů plynoucích z realizace celého nebo části projektu, resp. této smlouvy, případně tyto náklady budou označeny za nezpůsobilé, má Kupující právo od smlouvy odstoupit. Odstoupení je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit rovněž v případě, pokud Prodávající řádně nesplní předmět plnění Veřejné zakázky v termínu stanoveném v čl. V. této smlouvy a Kupující tak na úhradu kupní ceny nebude moci čerpat finanční prostředky z veřejných prostředků. V případě odstoupení nemá Prodávající nárok na odstupné. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Prodávajícímu. Při odstoupení od smlouvy z důvodu nesplnění termínu dodávky je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu vzniklou škodu.
4. Prodávající si je vědom, že dle příslušných pravidel k uvedenému operačnímu programu je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a poskytnout v tomto ohledu Kupujícímu, tak i příslušným kontrolním orgánům veškerou potřebnou součinnost.
5. Změnit subdodavatele, pomocí kterého Prodávající prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Kupujícího. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Subdodavatel, pomocí kterého Prodávající prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, se musí podílet na plnění dodávky v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se Kupujícím a v jakém prokázal kvalifikaci Prodávajícího.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo rušit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod., se za změnu smlouvy nepovažují.

2. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém obsahu.
3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
4. K návrhům změn – dodatkům smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně, do 15 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala.
5. Tato smlouva je vypracována v elektronickém originále.
6. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory mezi sebou budou řešit především smírem a vyvinou veškeré úsilí k tomu, aby byl dosažen bez zbytečné ztráty času. Vzniknou-li spory o výkladu smlouvy či jejích jednotlivých bodů, předloží Prodávající tento rozpor Kupujícímu. Kupující musí vyvolat ústní jednání, na kterém se spor objasní a do jednoho týdne se zavazuje odpovědět Prodávajícímu.
8. K řešení a rozhodnutí sporů jsou oprávněny výlučně osoby zmocněné statutárními orgány k jednání na základě speciální plné moci. V případě, že ani takto nedojde k vyřešení sporu, je každá ze smluvních stran oprávněna spor postoupit k rozhodnutí soudu.
9. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
10. Uzavření této smlouvy schválila Rada města na svém jednání č. 97/2026 konaném dne 25.5.2026, usnesením č. RM-97-2026-4.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

- a. Podrobná specifikace předmětu dodávky
- b. Nabídka Prodávajícího v rámci zadávacího řízení archivovaná u kupujícího

V Chotěboři dne

V Jaroměřicích nad Rokytnou dne

Za Prodávajícího:

**Jaroslav
Lacina**
Digitálně
podepsal Jaroslav
Lacina
Datum:
2026.06.26
16:16:53 +02'00'

Za Kupujícího:

**Ing. Jaroslav
Soukup,
MBA**
Digitálně podepsal
Ing. Jaroslav
Soukup, MBA
Datum: 2026.06.26
12:57:49 +02'00'

Výkaz výměr - GASTRO

AKCE: ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU

poz.	Předmět - název	Typ zařízení	Rozměry	Příkon / napětí	Ks	Cena/kus bez DPH	Cena celkem bez DPH
A	Čistá příprava zeleniny						
A2	Profesionální chladnička, hrubý objem min. 550 lt, nerezové opláštění , 1x plně dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah regulovatelný v rozmezí min. +2°C až +8°C, energetická třída A, vnitřní prostor chladničky uzpůsoben pro vložení gastrónadob GN 2/1 nebo přepravěk 600x400mm	UR 600 X1	max. 850x850x1900	max. 0,3W/230V	1	24 408	24 408
A4	Pracovní stůl, 1x plná police, pod pracovní deskou umístěná min. 2x výsuvná zásuvka, vnitřní kapacita každé zásuvky min. 1x GN 1/1-150mm, zadní lem, nerezové provedení	KSPZH -2	1500x700x900 DOMĚREK		1	15 983	15 983
B	Příprava těsta						
B1	Pracovní stůl, 1x plná police, pod pracovní deskou umístěná min. 3x výsuvná zásuvka, vnitřní kapacita každé zásuvky min. 1x GN 1/1-150mm, zadní lem, nerezové provedení vyjma pracovní desky, pracovní deska dřevěná /buková/	KSPZH -3	1900x800x900 DOMĚREK		1	22 699	22 699
B2	Pracovní stůl, 1x plná police, zadní lem, nerezové provedení	KSPO	700x800x900 DOMĚREK		1	9 718	9 718
B5	Pracovní stůl, 1x plná police, pod pracovní deskou umístěná min. 2x výsuvná zásuvka, vnitřní kapacita každé zásuvky min. 1x GN 1/1-150mm, zadní lem, nerezové provedení	KSPZH -2	1200x700x900 DOMĚREK		2	14 625	29 249
C	Varna						
C3	Pracovní stůl, 1x plná police, pod pracovní deskou umístěná min. 2x výsuvná zásuvka, vnitřní kapacita každé zásuvky min. 1x GN 1/1-150mm, zadní lem, nerezové provedení	KSPZH -2	1500x800x900 DOMĚREK		1	16 628	16 628
C4	Elektro-bateriový zdvižný vozík, pro snadnou manipulaci při vyprazdňování pánve, regulace zdvihu v rozmezí min. 400mm -750mm, kapacita vozíku min. 1x GN 1/1, nosnost vozíku min. 40kg	Zdvižný vozík		230V	1	65 930	65 930
C5	Modulární indukční sporák, bližší popis a parametry gastronomického zařízení jsou uvedeny ve zjišťovacím protokolu, zadavatel požaduje předložit jako součást nabídky uchazeče vyplněný a potvrzený příložený zjišťovací protokol k zařízení a dále také originální technický list nabízeného zařízení, který bude obsahovat označení výrobce i typové označení nabízeného zařízení. Z předloženého technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry uvedené ve zjišťovacím protokolu. V případě nedoložení požadovaných dokumentů bude nabídka uchazeče vyřazena.	IS 3/3 INF	viz zjišťovací protokol	viz zjišťovací protokol	1	288 531	288 531
C7	Sklopný michací varný elektrický kotel, bližší popis a parametry gastronomického zařízení jsou uvedeny ve zjišťovacím protokolu, zadavatel požaduje předložit jako součást nabídky uchazeče vyplněný a potvrzený příložený zjišťovací protokol k zařízení a dále také originální technický list nabízeného zařízení, který bude obsahovat označení výrobce i typové označení nabízeného zařízení. Z předloženého technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry uvedené ve zjišťovacím protokolu. V případě nedoložení požadovaných dokumentů bude nabídka uchazeče vyřazena.	Proveno 4G 150 lt	viz zjišťovací protokol	viz zjišťovací protokol	1	921 025	921 025
C7a	Odborné zaškolení obsluhy na výklopném kotli na poz. C7 - odborným zaškolením se rozumí 16 hodin /rozdělených do 2 pracovních dní/ praktických ukázek vaření na varném zařízení, odborné zaškolení musí být realizováno vlastním odborným školícím kuchařem uchazeče, odborný školící kuchař musí mít platný certifikát /pro aktuální rok/ na provádění odborných zaškolení, certifikát musí být vystavený přímo výrobcem nebo dovozcem výklopného kotle. První odborné zaškolení musí být provedeno po předání zařízení do užívání provozovatelem, druhé odborné zaškolení bude provedeno následně v termínu dle požadavku provozovatele a kuchař musí být po dobu záruky online k dispozici pro dotazy provozovatele.				1	5 000	5 000

poz.	Předmět - název	Typ zařízení	Rozměry	Příkon / napětí	Ks	Cena/kus bez DPH	Cena celkem bez DPH
C7b	Příslušenství k elektrickému sklopnému míchacímu varnému kotli na poz. C7 - instalační rám s regulovatelnými nohami - pro instalaci na podlahu s možností bezproblémové sanitace a lepšího servisního přístupu	Příslušenství			1	34 770	34 770
C7c	Příslušenství k elektrickému sklopnému míchacímu varnému kotli na poz. C7 - plně izolovaný dvojité plášť PUR pěnou !!! Izolace je kryta nerezovým plechem o síle 1,5 mm, izolace těchto parametrů zkracuje dobu ohřevu a snižuje spotřebu energie. Také zabraňuje pronikání vlhkosti do izolovaného prostoru	Příslušenství			1	61 655	61 655
C7d	Příslušenství k elektrickému sklopnému míchacímu varnému kotli na poz. C7 - cedící síto - nástavec pro osazení na kotel při vyklápění pro kotel 150-200 lt	Příslušenství			1	12 920	12 920
C7e	Příslušenství k elektrickému sklopnému míchacímu varnému kotli na poz. C7 - sprcha ke kotli, určená pro rychlou sanitaci či oplach	Příslušenství			1	31 255	31 255
C7f	Příslušenství k elektrickému sklopnému míchacímu varnému kotli na poz. C7 - odměrná tyč 150 lt	Příslušenství			1	2 375	2 375
C7g	Příslušenství k elektrickému sklopnému míchacímu varnému kotli na poz. C7 - čistící rotační kartáč k připojení k míchacímu ramenu pro snadné mytí	Příslušenství			1	32 585	32 585
C7h	Příslušenství k elektrickému sklopnému míchacímu varnému kotli na poz. C7 - samostatné připojení kotle na změkčenou vodu	Příslušenství			1	25 270	25 270
C7i	Příslušenství k elektrickému sklopnému míchacímu varnému kotli na poz. C7 - výpustný kohout dvoucolový	Příslušenství			1	58 710	58 710
C9	Pracovní stůl, 1x plná police, nerezové provedení	KSPO	1600x600x900 DOMĚREK		1	10 708	10 708
C10	Multifunkční varné zařízení, bližší popis a parametry gastronomického zařízení jsou uvedeny ve zjišťovacím protokolu, zadavatel požaduje předložit jako součást nabídky uchazeče vyplněný a potvrzený příložený zjišťovací protokol k zařízení a dále také originální technický list nabízeného zařízení, který bude obsahovat označení výrobce i typové označení nabízeného zařízení. Z předloženého technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry uvedené ve zjišťovacím protokolu. V případě nedoložení požadovaných dokumentů bude nabídka uchazeče vyřazena.	LOG-iQ LP 100	viz zjišťovací protokol	viz zjišťovací protokol	1	669 969	669 969
C10a	Odborné zaškolení obsluhy na multifunkčním indukčním sporáku na poz. C5 a multifunkčním varném zařízení na poz. C10 - odborným zaškolením se rozumí 16 hodin /rozdělených do 2 pracovních dní/ praktických ukázek přípravy jídel na varných zařízeních, odborné zaškolení musí být realizováno vlastním odborným školícím kuchařem uchazeče, odborný školící kuchař musí mít platný certifikát /pro aktuální rok/ na provádění odborných zaškolení, certifikát musí být vystavený přímo výrobcem nebo oficiálním dovozcem multifunkčního varného zařízení a multifunkčního indukčního sporáku. První odborné zaškolení musí být provedeno po předání zařízení do užívání provozovatelem, druhé odborné zaškolení bude provedeno následně v termínu dle požadavku provozovatele a kuchař musí být po dobu záruky online k dispozici pro dotazy provozovatele.				1	5 000	5 000
C10b	Sada příslušenství k multifunkčnímu varnému zařízení na poz. C10, sada obsahuje : - 1x síto odpadu pro vypouštění odpadní vody s měrkou - 1x síto výpustného ventilu pro vypouštění vařených potravin - 2x rošt na dno pánve - 1x špachtle velká - 1x lopata děrovaná - 1x lopata plná - 1x stěrka na čištění - 2x děrovaná vložka GN 1/1 se klopnými držadly - 1x sada kartáčů pro čištění a údržbu - 1x vozík na vyprazdňování LP 100 - 1x gastronádoba GN 1/1 200 se sklopnými držadly pro vozík - 1x rameno pro varné koše - 2x varný koš				1	86 517	86 517
C12	Pracovní stůl, 1x plná police, zadní lem, nerezové provedení	KSPO	850x950x900 DOMĚREK		1	9 686	9 686

poz.	Předmět - název	Typ zařízení	Rozměry	Příkon / napětí	Ks	Cena/kus bez DPH	Cena celkem bez DPH
C14	Modulární neutrální díl, neutrální díl instalován do hygienicky spojeného designově jednotného varného bloku společně s multifunkčním varným zařízením na poz. C10 společně s modulárním indukčním sporákem na poz. C5, spojení jednotlivých zařízení musí být provedeno hygienicky, systémovým spojem, zabraňující zatékání mezi jednotlivými zařízeními na podlahu.		min. šířka 200mm		1	37 630	37 630
C16	Vozík na GN 1/1, kapacita min. 15x zásuv na plechy GN 1/1, kapacita každého zásuvu - min. 1x GN 1/1, pojízdné provedení - 4x kolečko, každé kolečko o průměru min. 100mm, dvě ze čtyř koleček opatřeny aretační brzdou, nerezové provedení	KRGO	max. výška vozíku 1800mm		2	13 695	27 390
C17	Plynový konvektomat, bližší popis a parametry gastronomického zařízení jsou uvedeny ve zjišťovacím protokolu, zadavatel požaduje předložit jako součást nabídky uchazeče vyplněný a potvrzený příložený zjišťovací protokol k zařízení a dále také originální technický list nabízeného zařízení, který bude obsahovat označení výrobce i typové označení nabízeného zařízení. Z předloženého technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry uvedené ve zjišťovacím protokolu. V případě nedoložení požadovaných dokumentů bude nabídka uchazeče vyřazena.	RETIGO BLUE VISION B 1011	viz zjišťovací protokol	viz zjišťovací protokol	1	276 257	276 257
C18	Podstavec pod konvektomat, celonerezové provedení, 2x sloupec zásuvů pro GN 1/1, plně kompatibilní s konvektomatem na poz. C17		dle konvektomatu		1	13 200	13 200
C19	Plynový konvektomat, bližší popis a parametry gastronomického zařízení jsou uvedeny ve zjišťovacím protokolu, zadavatel požaduje předložit jako součást nabídky uchazeče vyplněný a potvrzený příložený zjišťovací protokol k zařízení a dále také originální technický list nabízeného zařízení, který bude obsahovat označení výrobce i typové označení nabízeného zařízení. Z předloženého technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry uvedené ve zjišťovacím protokolu. V případě nedoložení požadovaných dokumentů bude nabídka uchazeče vyřazena.	RETIGO BLUE VISION B 1011	viz zjišťovací protokol	viz zjišťovací protokol	1	276 257	276 257
C19a	Odborné zaškolení obsluhy na konvektomatu na poz. C17 a konvektomatu na poz. C19 - odborným zaškolením se rozumí 16 hodin /rozdělených do 2 pracovních dní/ praktických ukázek vaření na varných zařízeních, odborné zaškolení musí být realizováno vlastním odborným školicím kuchařem uchazeče, odborný školicí kuchař musí mít platný certifikát /pro aktuální rok/ na provádění odborných zaškolení, certifikát musí být vystavený přímo výrobcem konvektomatu. První odborné zaškolení musí být provedeno po předání zařízení do užívání provozovateli, druhé odborné zaškolení bude provedeno následně v termínu dle požadavku provozovatele a kuchař musí být po dobu záruky online k dispozici pro dotazy provozovatele				1	5 000	5 000
C20	Podstavec pod konvektomat, celonerezové provedení, 2x sloupec zásuvů pro GN 1/1, plně kompatibilní s konvektomatem na poz. C19		dle konvektomatu		1	13 200	13 200
C22	Pracovní stůl, provedení stolu s trnoží, spodní prostor stolu uzpůsoben pro umístění stoličky na poz. C23, zadní lem, nerezové provedení	KSPT	1000x700x900 DOMĚREK		1	7 463	7 463
C23	Stolička, provedení s trnoží, nerezové provedení	KST	400x400x450		1	3 856	3 856
D	Výdej jídel						
D1	Pracovní stůl, provedení stolu s trnoží, zadní lem, nerezové provedení	KSPT	600x600x900		1	5 146	5 146
D3	Skladový regál, min. 4x plná police, každá police opatřena podélnou výztuhou, nosná konstrukce z jeklů min. 40/40 mm, tuhá, pevná, svařované konstrukce, celonerezové provedení	KRGP	1000x500x1800 DOMĚREK		1	13 125	13 125
D5	Skladový regál, min. 4x plná police, opláštěné oba boky, opláštění záda, z čela regál přístupný formou křídlových dveří, každá police opatřena podélnou výztuhou, nosná konstrukce z jeklů 40/40 mm, tuhá, pevná, svařované konstrukce, tři police výškově přestavitelné, celonerezové provedení	KSKPD	1100x550x2000 DOMĚREK		2	41 334	82 667
D6	Profesionální chladnička, hrubý objem min. 340 lt, nerezové opláštění, 1x prosklené dveře , ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah regulovatelný v rozmezí min. +2°C až +8°C		max.700x700x1900	max. 0,3W/230V	1	20 538	20 538

poz.	Předmět - název	Typ zařízení	Rozměry	Příkon / napětí	Ks	Cena/kus bez DPH	Cena celkem bez DPH
D8	Pojízdný talířový zásobník, dvoutubusový, s ohřevem, kapacita min. 2x 50 talířů, možnost vložení talířů o průměru až 320mm, nerezové provedení, zásobník disponuje topným tělesem a termostatem pro regulaci teploty až do min. +60°C, pojezdné provedení 4x kolečka, každé o pr min. 100 mm, dvě z koleček opatřeny aretační brzdou	KZTD	max. 1000x500x900	max. 1kW/230V	2	23 858	47 717
D10	Pracovní stůl, 1x plná police bez lemů, pojezdné provedení - 4x kolečko o průměru min. 100mm, dvě ze čtyř koleček opatřeny aretační brzdou, nerezové provedení	KSPO Pojízdný	800x800x900		3	11 926	35 779
D11	Výrobník filtrované kávy a čaje, součástí 1x termos o objemu 10 lt, kapacita 60 lt horké vody / 1 hodina, u termosu nastavitelná udržovací teplota v rozsahu min. 80°C až 85°C, počítadlo dávek, osvětlení výdejního konoutku, ovládání LCD Touch, automatické přerušení cyklu při odebrání zásobníku,	CB 1x10 L	Rozměr není specifikován, zařízení však musí při dodržení požadovaných vlastností respektovat stavební a technologickou dispozici z hlediska plánovaného umístění zařízení, stejně jakožto i bezpečnostní a hygienické předpisy	min. 6kW/400V	1	70 775	70 775
D11a	Příslušenství pro výrobník čaje a filtrované kávy na poz. D11 - nerezový čajový filtr s plnicí trubicí, pro přípravu čaje, nerezové provedení, plně kompatibilní a originální příslušenství k výrobníku čaje na pozici D11, doporučené příslušenství garantované výrobcem výrobníku čaje a kávy	pro 10lt termos			1	6 641	6 641
D12	Příslušenství pro výrobník čaje a filtrované kávy na poz. D11 - konzole pod výrobník čaje a kávy na poz. na poz. D11, nerezové provedení	atyp			1	6 000	6 000
D13	Vozík pod termos od výrobníku čaje a kávy, plně kompatibilní s termosem na poz. D11, 1x plná police, součástí vozíku 1x odkapní miska, nerezové provedení, pojezdný - 4x kolečko, každé o průměru min. 100mm, dvě ze čtyř koleček opatřeny aretační brzdou	KCV			2	10 335	20 670
D14	Termos elektricky vyhříváný, objem 10 lt, automatický ventil, celonerezové dvouplášťové izolované provedení včetně víka, kohout s osvětlením, vodoznak s ryskou, ergonomická madla, plně kompatibilní a originální příslušenství k výrobníku čaje na pozici D11, doporučené příslušenství garantované výrobcem výrobníku čaje a kávy	CN10e		max. 1kW/230V	1	14 915	14 915
D15	Pojízdný vozík na koše 500x500mm, kapacita vozíku min. 5x koš 500x500mm, celonerezová konstrukce, pojezdné provedení - 4x kolečko, každé kolečko o průměru min. 100mm, dvě z koleček opatřena aretační brzdou, pohyblivá plošina na koše uložená na kuličkových ložiskách, možnost regulace výšky výdeje košů	VOK			1	15 890	15 890
E Mytí stolního nádobí							
E1	Pracovní stůl, provedení stolu s trnoží, bez lemů, nerezové provedení	KSPT	800x800x750		2	7 286	14 573
E2	Vstupní stůl k myčce, prolis pro vedení na koše 500x500mm, vstupní stůl pravý, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 450x450x250mm, 1x otvor pro stojánkovou baterii, zvýšený zadní lem - zadní ostřížková stěna výšky min. 150mm, atypická kapotáž dřezu z čela - vpravo pod pracovní deskou volný prostor pro umístění automatického změkčovače vody, stůl samostatně stojící, ale zavěšený do myčky - 4x noha stolu, nerezové provedení, levý přesah desky - na levé straně pod deskou příprava pro zabudování samonavíjecí sprchy - viz poz. E7d	KSMD	1400x750x850 DOMĚREK		1	19 694	19 694
E3	Automatický změkčovač vody k mycímu centru stolního nádobí, objemově řízená regenerace s možností přepnutí regenerace ne časově řízené , elektronické ovládání, v případě objemového řízení možnost nastavení regenerace v rozsahu 0m ³ - 99m ³ , objem pryskyřice min. 10 lt. , možnost kontinuálního provozu tzn. při regeneraci zajištěna dodávka vody, součástí změkčovače vody filtr mechanických nečistot		výška změkčovače uzpůsobená pro možnost instalace pod vstupní stůl do myčky	max. 0,1kW/230V	1	11 400	11 400
E4	Tlaková sprcha s baterií ze stolu a s napouštěcím ramínkem, nerezová tlaková hadice, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha ukončena pákovým ovladačem, baterie ovládaná pákou	STAR			1	5 596	5 596

poz.	Předmět - název	Typ zařízení	Rozměry	Příkon / napětí	Ks	Cena/kus bez DPH	Cena celkem bez DPH
E5, E6, E7	Mycí centrum na mytí stolního nádobí, bližší popis a parametry gastronomického zařízení jsou uvedeny ve zjišťovacím protokolu, zadavatel požaduje předložit jako součást nabídky uchazeče vyplněný a potvrzený příložený zjišťovací protokol k zařízení a dále také originální technický list nabízeného zařízení, který bude obsahovat označení výrobce i typové označení nabízeného zařízení. Z předloženého technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry uvedené ve zjišťovacím protokolu. V případě nedoložení požadovaných dokumentů bude nabídka uchazeče vyřazena.	WD-PRM6	viz zjišťovací protokol	viz zjišťovací protokol	1	463 790	463 790
E7d	Příslušenství pro mycí centrum na mytí stolního nádobí - sprcha samonavíjecí, délka min. 1,7 m, uzavíratelná pákovým mechanismem, 2x voda /teplá a studená, určena pro sanitaci mycího centra, připevněná na vstupním stole	Příslušenství			1	16 000	16 000
E8	Výstupní stůl od myčky, levý, prolis pro vedení na koše 500x500mm, 1x roštová police, výškově nastavitelné nožičky, zvýšený zadní lem - ostříhová stěna - výška min. 150mm, stůl samostatně stojící, ale zavěšený do myčky - 4x noha stolu, nerezové provedení	KSM	2400x750x850 DOMĚREK		1	24 150	24 150
E9	Pracovní stůl, 1x plná police, nerezové provedení	KSPO	1200x700x900 DOMĚREK		1	9 543	9 543
F	Mytí provozního nádobí						
F1	Pracovní stůl, 1x plná police, zadní lem, nerezové provedení	KSPO	800x800x900		1	8 495	8 495
F2	Skladový regál, min. 4x plná police, každá police opatřena podélnou výztuhou, nosná konstrukce z jeklů min. 40/40 mm, tuhá, pevná, svařované konstrukce, celonerezové provedení	KRGP	1500x600x1800 DOMĚREK		3	16 340	49 020
F5	Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru min. 860x600x450mm, prolomená pracovní deska, kapotáž dřezu z čela a obou boků, zadní lem, nerezové provedení, součástí dřezu vyjímatelná lišta pro zamezení pádu koše s nádobím na dno dřezu	KSVO	1000x950x900 DOMĚREK		1	25 860	25 860
F6	Tlaková sprcha s baterií ze stolu a s napouštěcím ramínkem, nerezová tlaková hadice, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha ukončena pákovým ovladačem, baterie ovládaná pákou	STAR			1	5 596	5 596
F7	Granulová myčka provozního nádobí, bližší popis a parametry gastronomického zařízení jsou uvedeny ve zjišťovacím protokolu, zadavatel požaduje předložit jako součást nabídky uchazeče vyplněný a potvrzený příložený zjišťovací protokol k zařízení a dále také originální technický list nabízeného zařízení, který bude obsahovat označení výrobce i typové označení nabízeného zařízení. Z předloženého technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry uvedené ve zjišťovacím protokolu. V případě nedoložení požadovaných dokumentů bude nabídka uchazeče vyřazena.	Granuldisk Gastro	viz zjišťovací protokol	viz zjišťovací protokol	1	936 007	936 007
F8	Příslušenství ke granulové myčce na poz. F7 - sada košů, sada košů obsahuje : 1x standartní mycí koš, 1x držák mís a hrnců s košem na naběračky, 1x vložka na tácy a víka, 1x koš na velké hrnce, 1x sada 2 flexibilních držáků	Sada			1	90 706	90 706
F9	Pracovní stůl, příprava pod pracovní deskou pro instalaci sanitační samonavíjecí sprchy - viz poz. F10, pracovní deska s odkapem - horní odkládací plocha tvořena děrovaným plechem s otvory pr. min. 6mm (bez výztuh), pod odkládací plochou zapuštěná sběrná vanička výšky cca 35mm s odvodem vody, výškově nastavitelné nožičky, zadní lem, nerezové provedení, konstrukce stolu z jaklu min. 40x40mm	SP odkap	1000x950x850 DOMĚREK		1	24 952	24 952
F10	Příslušenství pro myčku nádobí - sprcha samonavíjecí, délka min. 1,7 m, uzavíratelná pákovým mechanismem, 2x voda /teplá a studená, určena pro sanitaci předmycího stroje, připevněná na výstupním stole	Příslušenství			1	16 000	16 000
F11	Skladový regál, min. 4x plná police, každá police opatřena podélnou výztuhou, nosná konstrukce z jeklů min. 40/40 mm, tuhá, pevná, svařované konstrukce, celonerezové provedení	KRGP	1200x700x1800 DOMĚREK		1	15 360	15 360
G	Nezakreslené položky						
G1	Profesionální chladnička, hrubý objem min. 550 lt, bílé nebo nerezové opláštění, 1x plně dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah regulovatelný v rozmezí min. +2°C až +8°C, energetická třída A, vnitřní prostor chladničky uzpůsoben pro vložení gastrónadob GN 2/1 nebo přepravek 600x400mm	UR 600 W1	max. 850x850x1900	max. 0,3W/230V	1	22 887	22 887

poz.	Předmět - název	Typ zařízení	Rozměry	Příkon / napětí	Ks	Cena/kus bez DPH	Cena celkem bez DPH
G2	Profesionální mraznička, hrubý objem min. 550 lt, bílé nebo nerezové opláštění, 1x plné dveře, statické chlazení, digitální termostat, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah regulovatelný v rozmezí min. -10°C až -24°C, vnitřní prostor mrazničky uzpůsoben pro vložení gastrónádob GN 2/1 nebo přepravek 600x400mm	UF 600	max. 850x850x1900	max. 0,3W/230V	1	24 741	24 741
G3	Profesionální chladnička, hrubý objem min. 550 lt, bílé nebo nerezové opláštění, 1x plné dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah regulovatelný v rozmezí min. +2°C až +8°C, energetická třída A, vnitřní prostor chladničky uzpůsoben pro vložení gastrónádob GN 2/1 nebo přepravek 600x400mm	UR 600 W1	max. 850x850x1900	max. 0,3W/230V	1	22 887	22 887
G4	Profesionální chladnička, hrubý objem min. 340 lt, bílé nebo nerezové opláštění, 1x plné dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah regulovatelný v rozmezí min. +2°C až +8°C, energetická třída A	UR 400 W1	max.700x700x1900	max. 0,3W/230V	1	17 829	17 829
G5	Pultová mraznička, bílá, 1x plné víko, hrubý objem min. 370 lt, teplotní rozsah regulovatelný v rozmezí min. -14°C až -24°C, integrovaný zámek víka, osvětlení vnitřního prostoru	FR 405	max. 1300x800x1000	max. 0,3W/230V	1	13 086	13 086
G6	Škrabka brambor a kořenové zeleniny, nerezové opláštění škrabky, objem jedné náplně min. 20 kg, teoretická kapacita min. 300 kg brambor / 1 hod.,	ŠKBZ 20N	max. 750x800x950	min. 0,7kW/400V	1	41 917	41 917
G7	Lapač škrobu a šlupek, nerezové provedení, kompatibilní se stávající šrabkou brambor	LS			1	4 688	4 688
	Požadovaná kvalita materiálu nerezového nábytku ve specifikaci zařízení						
	kvalita materiálu: potravinářská nemagnetická chromniklová nerezová ocel ČSN 17240 tj. AISI 304, síla plechu minimálně 1,0 mm, vrchní deska stolů tloušťky min. 40 mm celoplošně podlepená dřevotřískovou deskou opatřenou zdravotně nezávadným nátěrem !!!, nohy z jeřku 40x40mm, každý stůl s uzemňovacími šrouby na zadních nohách, plné nerez police tl. 40mm, pracovní desky						
	Kontrolní mezisoučty						5 325 483

Cenová rekapitulace						
Cena za technologii bez DPH						5 325 483
Cena za demontáž příslušných stávajících gastronomických zařízení a jejich vystěhování z prostoru kuchyně						14 740
Cena za zajištění ekologické likvidace stávajících zařízení, které nebudou v nově zrekonstruované kuchyni použity						500
Cena za zajištění a eventuální úpravu vodoinstalace pro možnost připojení nových gastronomických zařízení						36 300
Cena za zajištění a eventuální úpravu elektroinstalace pro možnost připojení nových gastronomických zařízení						114 020
Cena za zajištění a eventuální úpravu kanalizace pro možnost připojení nových gastronomických zařízení						173 946
Cena za provedení nutných souvisejících stavebních prací						125 584
Cena za zpětnou instalaci* vybraných stávajících zařízení						5 000
Cena za dopravu a instalaci* nově dodávaných zařízení						179 300
Dodávka celkem bez DPH						5 974 873

poz.	Předmět - název	Typ zařízení	Rozměry	Příkon / napětí	Ks	Cena/kus bez DPH	Cena celkem bez DPH

* Instalaci zařízení se rozumí :
nastěhování a manipulace se zařízeními
rozbalení a ustavení zařízení
montáž zařízení na připravené přívody elektroinstalace
montáž zařízení na připravené přívody vodoinstalace
montáž zařízení na připravené přívody kanalizace
veškerý použitý montážní materiál
uvedení do provozu
kalibrace, seřízení a odzkoušení nainstalovaných zařízení
základní technické zaškolení personálu kuchyně na nově dodaná gastronomická zařízení
předání technických podkladů k nově dodaným gastronomickým zařízením
seznámení se s ovládáním a provozní údržbou k nově dodaným gastronomickým zařízením
registrace na portálu výrobce zařízení z důvodu identifikace zařízení pro řešení záručních oprav
odvoz a ekologická likvidace obalových materiálů

Zadavatel požaduje odborné základní a rozšířené zaškolení obsluhy na dodaný konvektomat a dodanou multifunkční pánev. Ve výkazu výměr je tento požadavek příslušných zařízení uveden. Toto odborné zaškolení musí být realizováno vlastním odborným školícím kuchařem uchazeče. Odborný školící kuchař musí mít platný certifikát /pro aktuální rok/ na provádění odborných zaškolení. Certifikát musí být vystavený přímo výrobcem nebo oficiálním dovozcem daných zařízení. První základní odborné zaškolení v rozsahu min. 8 pracovních hodin musí být provedeno po předání zařízení do užívání provozovateli, druhé rozšířené odborné zaškolení v rozsahu min. 8 pracovních hodin bude provedeno následně v termínu dle požadavku provozovatele
--

Zjišťovací protokol

Multifunkční varné zařízení – poz. C10

akce: ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU

Zadavatel určuje účastníkům níže uvedené technické standardy gastronomického zařízení.

Zadavatel technickými standardy vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. **minimální** technické parametry, které **musí splňovat nabízený předmět plnění** uchazečů. V případě, že uchazeč nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kterýkoliv z parametrů, **bude vyloučen ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.**

Účastník je povinen vyplnit **žlutě podbarvené buňky**. Uchazeč v níže uvedených technických podmínkách uvede, zda jím nabízené zařízení splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ vyplní hodící se variantu, „ANO“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „NE“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. **V případě, že účastník uvede ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ alespoň jednou „NE“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že účastník uvede ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ „ANO“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, bude vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „ANO“ ani variantu „NE“ a zároveň tato situace nebude zadavateli v rámci ust. § 46 ZZVZ vysvětlena, bude takový účastník vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek.** Do sloupce „HODNOTA DLE NABÍDKY ÚČASTNÍKA“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného zařízení ve vztahu k požadované hodnotě. V případě, že účastník nevyplní sloupec „HODNOTA DLE NABÍDKY ÚČASTNÍKA“ a ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ vyplní variantu „ANO“, má se zato, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „POŽADOVANÁ HODNOTA“. **Účastník je dále povinen vyplnit buňku „TYPOVÉ OZNAČENÍ NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ“ a buňku „VÝROBCE NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ“ výrobce jím nabízeného zařízení. Vyplnění všech údajů v technických podmínkách je pro dodavatele závazné a bude přílohou smlouvy. Toto znamená, že dodavatel bude povinen dodat zařízení dle Typového označení nabízeného zařízení a od Výrobce nabízeného zařízení, ke kterému se zavázal vyplněním těchto dvou buněk.**

Součástí cenové nabídky účastníka bude také originální technický list nabízeného zařízení, který bude obsahovat označení výrobce i typové označení nabízeného zařízení. Z předloženého technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry uvedené v tomto zjišťovacím protokolu. V případě nedoložení požadovaných dokumentů bude nabídka uchazeče vyřazena.

MULTIFUNKČNÍ VARNÉ ZAŘÍZENÍ – POZ. C10

Typové označení nabízeného zařízení		LP-100	
Výrobce nabízeného zařízení		LOG-iQ	
Požadovaný parametr	Požadovaná hodnota	Splňuje uchazeč (ANO či NE)	Hodnota dle nabídky účastníka
Jednonádobové provedení varného zařízení	ANO	ANO	Jednonádobové provedení varného zařízení
Objem nádoby	Min. 100 l	ANO	Objem nádoby 100 lt
Minimální plocha dna	37dm ²	ANO	Plocha dna 39dm ²
Zařízení musí splňovat dle normy DIN 18873-5:2016-02 maximální spotřebu elektrické energie 0,090kWh / 1 kg vody	ANO - prohlášení výrobce	ANO	Zařízení splňuje dle normy DIN 18873-5:2016-02 maximální spotřebu elektrické energie 0,090kWh / 1 kg vody
Zařízení musí splňovat dle normy DIN 18873-5:2016-02 maximální dobu zavaření objemu 100 lt do max. 35 minut	ANO - prohlášení výrobce	ANO	Zařízení splňuje dle normy DIN 18873-5:2016-02 maximální dobu zavaření objemu 100 lt do max. 35 minut
Možnost vaření v GN vč. min. kapacita pro vaření	ANO - min. kapacita 2x GN 1/1-195	ANO	Možnost vaření v GN – kapacita 2x GN 1/1-195
Ovládání pomocí dotykové obrazovky v českém jazyce	ANO - ovládací obrazovka rezistivní nebo kapacitní	ANO	Ovládání pomocí dotykové rezistivní obrazovky v českém jazyce
Výška spodní hrany ovládacího displeje od země	Min. 850 mm	ANO	Výška spodní hrany ovládacího displeje od země 850mm
Možnost vytváření a ukládání receptur v českém jazyce	ANO	ANO	Možnost vytváření a ukládání receptur v českém jazyce
Teplotní vpichová potravinová sonda	ANO	ANO	Teplotní vpichová potravinová sonda
Možnost použití přednastavených varných programů	ANO - minimálně 7 přednastavených programů	ANO	Sedm přednastavených varných programů
Funkce: smažení; grilování; fritování, vaření ve vodě; vaření mléčných produktů; vaření v páře; nízkoteplotní dlouhodobé vaření; vaření sous-vide	ANO	ANO	Funkce: smažení; grilování; fritování, vaření ve vodě; vaření mléčných produktů; vaření v páře; nízkoteplotní dlouhodobé vaření; vaření sous-vide
Možnost použití varných košíků	ANO	ANO	Možnost použití varných košíků

Výbava v podobě funkce delta T vaření	ANO	ANO	Výbava v podobě funkce funkce delta T vaření
Možnost udržování na nastavené teplotě	ANO	ANO	Možnost udržování na nastavené teplotě
Možnost regulace teploty	ANO - v rozmezí min. 50 °C až 250 °C	ANO	Možnost regulace teploty v rozmezí 50°C až 250°C
Automatické napouštění vody	ANO - s přesností na 1 litr	ANO	Automatické napouštění vody s přesností na 1 litr
STOP tlačítko	ANO	ANO	STOP tlačítko
USB port pro aktualizaci softwaru	ANO	ANO	USB port pro aktualizaci softwaru
Výpustný kohout	ANO	ANO	Výpustný kohout
Velikost výpustného kohoutu	Min. 2"	ANO	Velikost výpustného kohoutu 2"
Umístění výpustného kohoutu	Vpravo nebo vlevo - NE UPROSTŘED !!	ANO	Umístění výpustného kohoutu vlevo z pohledu obsluhy
Materiál a části výpustného kohoutu	Výpustný ventil vyroben z nerezové oceli AISI 316, vybaven pojistkou proti otevření a včetně EPDM těsnění	ANO	Výpustný ventil vyroben z nerezové oceli AISI 316, vybaven pojistkou proti otevření a včetně EPDM těsnění
Provedení výpustného kohoutu	Výpustný ventil s plynulou regulací proudu vypouštěného obsahu zabráňující rozstřík vypouštěné tekutiny	ANO	Výpustný ventil s plynulou regulací proudu vypouštěného obsahu zabráňující rozstřík vypouštěné tekutiny
Izolované dvouplášťové víko s těsněním	ANO	ANO	Izolované dvouplášťové víko s těsněním
Celonerezová vana z materiálu min. AISI 316	ANO	ANO	Celonerezová vana z materiálu AISI 316
Zajištění servisu k zařízení	ANO – nutno předložit certifikát o obchodním a servisním zastoupení na prodej a servis daného zařízení, Certifikát musí být platný pro aktuální kalendářní rok. Certifikát musí být vystavený na jméno uchazeče a musí být vystavený přímo výrobcem nebo oficiálním dovozcem daného zařízení	ANO	Součástí nabídky je certifikát o obchodním a servisním zastoupení
Integrovaná elektrická zásuvka 230 V	ANO	ANO	Integrovaná elektrická zásuvka 230 V

Sprcha pro čištění stroje	ANO	ANO	Sprcha pro čištění stroje
Příkon	min. 15kW/400V max. 28kW/400V	ANO	Příkon 27,5kW/400V
Rozměry	Rozměr není specifikován, zařízení však musí při dodržení požadovaných vlastností respektovat stavební a technologickou dispozici z hlediska plánovaného umístění zařízení, stejně jakožto i bezpečnostní a hygienické předpisy	ANO	1120x880x960mm
Příprava pro napojení dle normy DIN18875 na systém kontroly odběrového maxima energie a redukci odběrových špiček	ANO	ANO	Příprava pro napojení dle normy DIN18875 na systém kontroly odběrového maxima energie a redukci odběrových špiček
Zařízení instalován do hygienicky spojeného designově jednotného varného bloku společně s modulárním neutrálním dílem na poz. C14	ANO	ANO	Zařízení instalován do hygienicky spojeného designově jednotného varného bloku společně s modulárním neutrálním dílem na poz. C14
Spojení obou zařízení tj. multifunkčního varného zařízení a modulárního neutrálního dílu na poz. C14 musí být provedeno hygienicky, systémovým spojem, zabráňující zatékání mezi jednotlivými zařízeními na podlahu.	ANO	ANO	Spojení obou zařízení tj. multifunkčního varného zařízení a modulárního neutrálního dílu na poz. C14 bude provedeno hygienicky, systémovým spojem, zabráňující zatékání mezi jednotlivými zařízeními na podlahu.

Osoba oprávněná za účastníka jednat	
Titul, jméno, příjmení	Ing. Jaroslav Lacina
Funkce	Jednatel společnosti
Já, Ing. Jaroslav Lacina, jako jednatel společnosti TeS, spol. s r. o. Chotěboř prohlašuji, že námi nabízené zařízení splňují veškeré výše požadované technické podmínky. Splnění technických parametrů dokládáme technickým listem dodávaného zařízení. Dále prohlašuji, že disponujeme platným obchodním a servisním certifikátem na prodej nabízeného zařízení – certifikát dokládáme v nabídce. Dodávané zboží je nové, nepoužité.	

Jaroslav
Lacina

Digitálně
podepsal Jaroslav
Lacina
Datum:
2026.05.06
14:08:50 +02'00'

Zjišťovací protokol

Sklopný míchací varný elektrický kotel – poz. C7

akce: ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU

Zadavatel určuje účastníkům níže uvedené technické standardy gastronomického zařízení.

Zadavatel technickými standardy vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. **minimální** technické parametry, které **musí splňovat nabízený předmět plnění** uchazečů. V případě, že uchazeč nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kterýkoliv z parametrů, **bude vyloučen ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.**

Účastník je povinen vyplnit **žlutě podbarvené buňky**. Uchazeč v níže uvedených technických podmínkách uvede, zda jím nabízené zařízení splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ vyplní hodící se variantu, „ANO“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „NE“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. **V případě, že účastník uvede ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ alespoň jednou „NE“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že účastník uvede ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ „ANO“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, bude vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „ANO“ ani variantu „NE“ a zároveň tato situace nebude zadavateli v rámci ust. § 46 ZZVZ vysvětlena, bude takový účastník vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek.** Do sloupce „HODNOTA DLE NABÍDKY ÚČASTNÍKA“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného zařízení ve vztahu k požadované hodnotě. V případě, že účastník nevyplní sloupec „HODNOTA DLE NABÍDKY ÚČASTNÍKA“ a ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ vyplní variantu „ANO“, má se zato, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „POŽADOVANÁ HODNOTA“. **Účastník je dále povinen vyplnit buňku „TYPOVÉ OZNAČENÍ NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ“ a buňku „VÝROBCE NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ“ výrobce jím nabízeného zařízení. Vyplnění všech údajů v technických podmínkách je pro dodavatele závazné a bude přílohou smlouvy. Toto znamená, že dodavatel bude povinen dodat zařízení dle Typového označení nabízeného zařízení a od Výrobce nabízeného zařízení, ke kterému se zavázal vyplněním těchto dvou buněk.**

Součástí cenové nabídky účastníka bude také originální technický list nabízeného zařízení, který bude obsahovat označení výrobce i typové označení nabízeného zařízení. Z předloženého technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry uvedené v tomto zjišťovacím protokolu. V případě nedoložení požadovaných dokumentů bude nabídka uchazeče vyřazena.

SKLOPNÝ MÍCHACÍ VARNÝ ELEKTRICKÝ KOTEL - POZ. C7

Typové označení nabízeného zařízení		PROVENO 150	
Výrobce nabízeného zařízení		METOS	
Požadovaný parametr	Požadovaná hodnota	Splňuje uchazeč (ANO či NE)	Hodnota dle nabídky účastníka
Jednonádobové provedení varného zařízení	ANO	ANO	Jednonádobové provedení varného zařízení
Objem nádoby	Min. 150 l	ANO	Objem nádoby 150 lt
Integrovaným míchací rameno ve spodní části	ANO	ANO	Integrovaným míchací rameno ve spodní části
Nastavitelná rychlost míchání - dolní mez	Max. 15 otáček	ANO	Nastavitelná rychlost míchání - dolní mez – 15 otáček
Nastavitelná rychlost míchání - horní mez	Min. 140 otáček	ANO	Nastavitelná rychlost míchání - horní mez – 140 otáček
Rychlost 140 otáček je možné nastavit i pro maximální náplň	ANO	ANO	Rychlost 140 otáček je možné nastavit i pro maximální náplň
Možnost reverzního otáčení ramene	ANO	ANO	Možnost reverzního otáčení ramene
Teplotní rozsah nastavitelný v rozmezí	Min. 30°C až 120°C	ANO	Teplotní rozsah nastavitelný v rozmezí 30°C až 120°C
Celonerezová konstrukce vč. rámu	ANO - z důvodu hygieny a životnosti	ANO	Celonerezová konstrukce vč. rámu
Vnitřní nádoba z kyselino-odolné oceli	ANO	ANO	Vnitřní nádoba z kyselino-odolné oceli
CERTIFIKOVÁNO PRO PROVOZ BEZ DOZORU	ANO	ANO	CERTIFIKOVÁNO PRO PROVOZ BEZ DOZORU
Maximální výška hrany nádoby kotle	1000 mm - z důvodu bezpečnosti	ANO	Výška hrany nádoby kotle 900mm
Minimální světlá výška při vyklopení kotle	600 mm	ANO	Světlá výška při vyklopení kotle 600mm
Elektrické nebo hydraulické vyklápění nádoby kotle	ANO	ANO	Elektrické vyklápění nádoby kotle
Bezpečnostní víko s plnicím otvorem /mřížka pro přidávání surovin během vaření bez nutnosti vyklápění víka kotle/	ANO	ANO	Bezpečnostní víko s plnicím otvorem /mřížka pro přidávání surovin během vaření bez nutnosti vyklápění víka kotle/
STOP tlačítko	ANO	ANO	STOP tlačítko

Vyklápění kotle současně s mícháním	ANO - z důvodu snadného vyprazdňování obsahu kotle	ANO	Vyklápění kotle současně s mícháním
Kotel musí umožňovat například vaření při nízkých teplotách SOUS-VIDE, kynutí, nebo udržování, vaření Delta-T	ANO	ANO	Kotel musí umožňovat například vaření při nízkých teplotách SOUS-VIDE, kynutí, nebo udržování, vaření Delta-T
USB port pro aktualizaci softwaru	ANO	ANO	USB port pro aktualizaci softwaru
Autodiagnostika pro údržbu	ANO	ANO	Autodiagnostika pro údržbu
Možnost vyjmutí ramene z kotle vč. možnosti mytí ramene v průmyslových myčkách	ANO	ANO	Možnost vyjmutí ramene z kotle vč. možnosti mytí ramene v průmyslových myčkách
Zajištění servisu k zařízení	ANO – nutno předložit certifikát o obchodním a servisním zastoupení na prodej a servis daného zařízení, Certifikát musí být platný pro aktuální kalendářní rok. Certifikát musí být vystavený na jméno uchazeče a musí být vystavený přímo výrobcem nebo oficiálním dovozcem daného zařízení	ANO	Součástí nabídky je certifikát o obchodním a servisním zastoupení
Elektrický příkon	Min. 25kW/400V	ANO	Elektrický příkon 27,6kW/400V
Rozměry	Rozměr není specifikován, zařízení však musí při dodržení požadovaných vlastností respektovat stavební a technologickou dispozici z hlediska plánovaného umístění zařízení, stejně jakožto i bezpečnostní a hygienické předpisy	ANO	1360x1110x1500mm
Příprava pro možnost budoucího napojení dle normy DIN18875 na systém kontroly odběrového maxima energie a redukci odběrových špiček	ANO	ANO	Příprava pro možnost budoucího napojení dle normy DIN18875 na systém kontroly odběrového maxima energie a redukci odběrových špiček
Zařízení musí umožňovat dokoupení a doinstalování příslušenství uvedené ve výkazu výměr na poz. C7b, C7c, C7d, C7e, C7f, C7g, C7h a C7i	ANO	ANO	Zařízení umožňuje dokoupení a doinstalování příslušenství uvedené ve výkazu výměr na poz. C7b, C7c, C7d, C7e, C7f, C7g, C7h a C7i

Osoba oprávněná za účastníka jednat	
Titul, jméno, příjmení	Ing. Jaroslav Lacina
Funkce	Jednatel společnosti
Já, Ing. Jaroslav Lacina, jako jednatel společnosti TeS, spol. s r. o. Chotěboř prohlašuji, že námi nabízené zařízení splňuje veškeré výše požadované technické podmínky. Splnění technických parametrů dokládáme technickým listem dodávaného zařízení. Dále prohlašuji, že disponujeme platným obchodním a servisním certifikátem na prodej nabízeného zařízení – certifikát dokládáme v nabídce. Dodávané zboží je nové, nepoužité.	

Jaroslav
Lacina

Digitálně podepsal
Jaroslav Lacina
Datum: 2026.05.06
13:58:59 +02'00'

Zjišťovací protokol

Granulová myčka provozního nádobí – poz. F7

akce: ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU

Zadavatel určuje účastníkům níže uvedené technické standardy gastronomického zařízení.

Zadavatel technickými standardy vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. **minimální** technické parametry, které **musí splňovat nabízený předmět plnění** uchazečů. V případě, že uchazeč nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kterýkoliv z parametrů, **bude vyloučen ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.**

Účastník je povinen vyplnit **žlutě podbarvené buňky**. Uchazeč v níže uvedených technických podmínkách uvede, zda jím nabízené zařízení splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ vyplní hodící se variantu, „ANO“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „NE“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. **V případě, že účastník uvede ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ alespoň jednou „NE“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že účastník uvede ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ „ANO“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, bude vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „ANO“ ani variantu „NE“ a zároveň tato situace nebude zadavateli v rámci ust. § 46 ZZVZ vysvětlena, bude takový účastník vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek.** Do sloupce „HODNOTA DLE NABÍDKY ÚČASTNÍKA“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného zařízení ve vztahu k požadované hodnotě. V případě, že účastník nevyplní sloupec „HODNOTA DLE NABÍDKY ÚČASTNÍKA“ a ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ vyplní variantu „ANO“, má se zato, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „POŽADOVANÁ HODNOTA“. **Účastník je dále povinen vyplnit buňku „TYPOVÉ OZNAČENÍ NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ“ a buňku „VÝROBCE NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ“ výrobce jím nabízeného zařízení. Vyplnění všech údajů v technických podmínkách je pro dodavatele závazné a bude přílohou smlouvy. Toto znamená, že dodavatel bude povinen dodat zařízení dle Typového označení nabízeného zařízení a od Výrobce nabízeného zařízení, ke kterému se zavázal vyplněním těchto dvou buněk.**

Součástí cenové nabídky účastníka bude také originální technický list nabízeného zařízení, který bude obsahovat označení výrobce i typové označení nabízeného zařízení. Z předloženého technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry uvedené v popisu zařízení ve výkazu výměr. V případě nedoložení požadovaných dokumentů bude nabídka uchazeče vyřazena.

GRANULOVÁ MYČKA PROVOZNÍHO NÁDOBÍ - POZ. F7

Typové označení nabízeného zařízení		GRANULE GASTRO	
Výrobce nabízeného zařízení		NOR:DISK	
Požadovaný parametr	Požadovaná hodnota	Splňuje uchazeč (ANO či NE)	Hodnota dle nabídky účastníka
Granulová myčka provozního nádobí	ANO	ANO	Granulová myčka provozního nádobí
Myčka vybavena jednotkou zajišťující kondenzaci a redukci vodních par během či po skončení mycího cyklu	ANO	ANO	Myčka vybavena jednotkou zajišťující kondenzaci a redukci vodních par během či po skončení mycího cyklu
PRŮCHOZÍ PROVEDENÍ MYČKY - umožňující zakládání košů s nádobím z čela nebo z pravého boku myčky nebo z levého boku myčky - výstup koše s umytým nádobím jiným směrem než vstup koše se špinavým nádobím	ANO	ANO	PRŮCHOZÍ PROVEDENÍ MYČKY - umožňující zakládání košů s nádobím z čela nebo z pravého boku myčky nebo z levého boku myčky - výstup koše s umytým nádobím jiným směrem než vstup koše se špinavým nádobím
kapacita myčky	min. 144x GN 1/1 / 1 hodina	ANO	kapacita myčky 156x GN 1/1
granulové mytí bez nutnosti předmytí či předmáčení nádobí se 100% výsledkem na 1 cyklus	ANO	ANO	granulové mytí bez nutnosti předmytí či předmáčení nádobí se 100% výsledkem na 1 cyklus
myčka musí umožnit mytí zapečených GN z konvektomatu bez jakéhokoliv předmývání a odmáčení v dřezu	ANO	ANO	myčka umožní mytí zapečených GN z konvektomatu bez jakéhokoliv předmývání a odmáčení v dřezu
automatické spouštění kapoty stiskem tlačítka	ANO	ANO	automatické spouštění kapoty stiskem tlačítka
automatický zdvih kapoty na konci mycího cyklu	ANO	ANO	automatický zdvih kapoty na konci mycího cyklu
mytí pomocí vody, chemických detergentů a plastových granulí těžších než voda	ANO	ANO	mytí pomocí vody, chemických detergentů a plastových granulí těžších než voda
používané granule musí být otestovány a schváleny pro styk s potravinami	ANO	ANO	používané granule otestovány a schváleny pro styk s potravinami

možnost nastavení mytí s nebo bez granul - vhodné pro křehčí nádoby nebo mytí s použitím granulí	ANO	ANO	možnost nastavení mytí s nebo bez granul - vhodné pro křehčí nádoby nebo mytí s použitím granulí
objem mycí nádrže	min. 80 l	ANO	objem mycí nádrže 83 litrů
objem granulí	min. 5 l nebo 5 kg	ANO	objem granulí 8 litrů
Počet programů	min. 6x mycí program z toho min. 3x pro mytí s granulemi a min. 3x pro mytí bez granulí	ANO	Počet programů - 6x mycí program z toho min. 3x pro mytí s granulemi a min. 3x pro mytí bez granulí
Spotřeba oplachové vody	Max. 8 lt /1 cyklus	ANO	Spotřeba oplachové vody 8 litrů / 1 cyklus
myčka vč. úpravy pro připojení na studenou vodu	ANO	ANO	myčka vč. úpravy pro připojení na studenou vodu
ovládací panel s displejem	ANO	ANO	ovládací panel s displejem
HACCP s možností výstupu na USB	ANO	ANO	HACCP s možností výstupu na USB
Součástí zařízení - 1x standardní mycí koš s kapacitou až 6x GN 1/1	ANO	ANO	Součástí zařízení - 1x standardní mycí koš s kapacitou až 6x GN 1/1
Součástí zařízení - 1x škrabka pro odstranění zbytků stravy	ANO	ANO	Součástí zařízení - 1x škrabka pro odstranění zbytků stravy
Součástí zařízení - 1x sběrná nádrž na sběr granulí po skončení mytí	ANO	ANO	Součástí zařízení - 1x sběrná nádrž na sběr granulí po skončení mytí
Součástí zařízení dávkovač mycího prostředku	ANO	ANO	Součástí zařízení dávkovač mycího prostředku
Součástí zařízení dávkovač oplachového prostředku	ANO	ANO	Součástí zařízení dávkovač oplachového prostředku
Součástí zařízení - 1x základní sada granulí o objemu min. 8 l	ANO	ANO	Součástí zařízení - 1x základní sada granulí o objemu min. 8 l
Rozměry	Rozměr není specifikován, zařízení však musí při dodržení požadovaných vlastností respektovat stavební a technologickou dispozici z hlediska plánovaného umístění zařízení, stejně jakožto i bezpečnostní a hygienické předpisy	ANO	850x1002x1691/2339mm
Příkon zařízení	Min. 12kW/400V Max. 18kW/400V	ANO	Příkon zařízení 16,9kW/400V
Příprava pro možnost budoucího napojení dle normy DIN18875 na systém kontroly odběrového maxima energie a redukci odběrových špiček	ANO	ANO	Příprava pro možnost budoucího napojení dle normy DIN18875 na systém kontroly odběrového maxima energie a redukci odběrových špiček

Osoba oprávněná za účastníka jednat	
Titul, jméno, příjmení	Ing. Jaroslav Lacina
Funkce	Jednatel společnosti
Já, Ing. Jaroslav Lacina, jako jednatel společnosti TeS, spol. s r. o. Chotěboř prohlašuji, že námi nabízené zařízení splňují veškeré výše požadované technické podmínky. Splnění technických parametrů dokládáme technickým listem dodávaného zařízení. Dále prohlašuji, že disponujeme platným obchodním a servisním certifikátem na prodej nabízeného zařízení – certifikát dokládáme v nabídce. Dodávané zboží je nové, nepoužité.	

Jaroslav
Lacina

Digitálně podepsal
Jaroslav Lacina

Datum: 2026.05.06
14:06:40 +02'00'

Zjišťovací protokol

Modulární indukční sporák – poz. C5

akce: : ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU

Zadavatel určuje účastníkům níže uvedené technické standardy gastronomického zařízení.

Zadavatel technickými standardy vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. **minimální** technické parametry, které **musí splňovat nabízený předmět plnění** uchazečů. V případě, že uchazeč nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kterýkoliv z parametrů, **bude vyloučen ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.**

Účastník je povinen vyplnit **žlutě podbarvené buňky**. Uchazeč v níže uvedených technických podmínkách uvede, zda jím nabízené zařízení splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ vyplní hodící se variantu, „ANO“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „NE“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. **V případě, že účastník uvede ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ alespoň jednou „NE“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že účastník uvede ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ „ANO“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, bude vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „ANO“ ani variantu „NE“ a zároveň tato situace nebude zadavateli v rámci ust. § 46 ZZVZ vysvětlena, bude takový účastník vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek.** Do sloupce „HODNOTA DLE NABÍDKY ÚČASTNÍKA“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného zařízení ve vztahu k požadované hodnotě. V případě, že účastník nevyplní sloupec „HODNOTA DLE NABÍDKY ÚČASTNÍKA“ a ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ vyplní variantu „ANO“, má se zato, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „POŽADOVANÁ HODNOTA“. **Účastník je dále povinen vyplnit buňku „TYPOVÉ OZNAČENÍ NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ“ a buňku „VÝROBCE NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ“ výrobce jím nabízeného zařízení. Vyplnění všech údajů v technických podmínkách je pro dodavatele závazné a bude přílohou smlouvy. Toto znamená, že dodavatel bude povinen dodat zařízení dle Typového označení nabízeného zařízení a od Výrobce nabízeného zařízení, ke kterému se zavázal vyplněním těchto dvou buněk.**

Součástí cenové nabídky účastníka bude také originální technický list nabízeného zařízení, který bude obsahovat označení výrobce i typové označení nabízeného zařízení. Z předloženého technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry uvedené v tomto zjišťovacím protokolu. V případě nedoložení požadovaných dokumentů bude nabídka uchazeče vyřazena.

MODULÁRNÍ INDUKČNÍ SPORÁK - POZ. C5

Typové označení nabízeného zařízení		IS 3/3 INF	
Výrobce nabízeného zařízení		LOG-iQ	
Požadovaný parametr	Požadovaná hodnota	Splňuje uchazeč (ANO či NE)	Hodnota dle nabídky účastníka
Indukční plotny	ANO - min. 2x plotna	ANO	2x indukční plotna
Profesionální vestavná indukční varná a udržovací deska určená pro dlouhodobý provoz bez přerušení min. 8 h	ANO	ANO	Profesionální vestavná indukční varná a udržovací deska určená pro dlouhodobý provoz bez přerušení min. 8 h
Příkon 1. plotny	Min. 3,0 kW	ANO	Příkon 1. plotny 3kW
Příkon 2. plotny	Min. 3,0 kW	ANO	Příkon 2. plotny 3kW
Bezrámečkové zabudování do varného bloku	ANO	ANO	Bezrámečkové zabudování do varného bloku
Funkční od průměru hrnce	ANO - min. průměr hrnce 120 mm	ANO	Funkční od průměru hrnce 120mm
Rozměr varné plotny	Min. 300 x 300 mm	ANO	Rozměr varné plotny 300x300mm
Nosnost sklokeramické varné desky	Min. 60 kg	ANO	Nosnost sklokeramické varné desky 60kg
Uzavřený ze tří stran bez větracích otvorů z boků a zad	ANO	ANO	Uzavřený ze tří stran bez větracích otvorů z boků a zad
Dvouplášťová levá a pravá strana sporáku	ANO	ANO	Dvouplášťová levá a pravá strana sporáku
Spotřeba energie pro ohřátí 1 kg vody	Max. 0,120 kWh	ANO	Spotřeba energie pro ohřátí 1 kg vody 0,120kWh
Provozování zařízení bez obsluhy dle EN	ANO	ANO	Provozování zařízení bez obsluhy dle EN
U každé ze dvou ploten je nutné zajistit systém řízení dle nastavené teploty pokrmu v reálném čase s přesností na 1 °C pomocí teplotní sondy nebo jiného systému	ANO	ANO	U každé ze dvou ploten bude zajištěn systém řízení dle nastavené teploty pokrmu v reálném čase s přesností na 1 °C pomocí teplotní sondy nebo jiného systému

Inteligentní vaření podle teploty s přesností na 1 °C v rozsahu min. 35°C až 250°C	ANO	ANO	Inteligentní vaření podle teploty s přesností na 1 °C v rozsahu min. 35°C až 250°C
Ovládání ploten z čele sporáku	ANO	ANO	Ovládání ploten z čele sporáku
Součástí sporáku 1x napouštěcí rameno na vodu	ANO	ANO	Součástí sporáku 1x napouštěcí rameno na vodu
Příprava pro možnost budoucího napojení dle normy DIN18875 na systém kontroly odběrového maxima energie a redukci odběrových špiček	ANO	ANO	Příprava pro možnost budoucího napojení dle normy DIN18875 na systém kontroly odběrového maxima energie a redukci odběrových špiček
Síla pracovní desky	Min. 1,5 mm.	ANO	Síla pracovní desky 2mm
V desce musí být po celém obvodu odkapní žlábek s připojením na odpad pro případ vytečení tekutin	ANO	ANO	V desce je po celém obvodu odkapní žlábek s připojením na odpad pro případ vytečení tekutin
Součástí sporáku 1x elektrická zásuvka 230 V/500 W	ANO	ANO	Součástí sporáku 1x elektrická zásuvka 230 V/500 W
Zajištění servisu k zařízení	ANO – nutno předložit certifikát o obchodním a servisním zastoupení na prodej a servis daného zařízení, Certifikát musí být platný pro aktuální kalendářní rok. Certifikát musí být vystavený na jméno uchazeče a musí být vystavený přímo výrobcem nebo oficiálním dovozcem daného zařízení	ANO	Součástí nabídky je certifikát o obchodním a servisním zastoupení
Elektrický příkon	Min. 6kW/400V	ANO	Elektrický příkon 6kW/400V +zásuvka 0,5kW/230V
Rozměr	Rozměr není specifikován, zařízení však musí při dodržení požadovaných vlastností a výbavy respektovat stavební a technologickou dispozici z hlediska plánovaného umístění zařízení, stejně jakožto i bezpečnostní a hygienické předpisy	ANO	900x760x900mm
CE certifikace	ANO - CE certifikace na celé zařízení /indukční plotny vč. nerezového skeletu/	ANO	CE certifikace na celé zařízení /indukční plotny vč. nerezového skeletu/
Zařízení instalován do hygienicky spojeného designově jednotného varného bloku společně s modulárním neutrálním dílem na poz. C14	ANO	ANO	Zařízení instalován do hygienicky spojeného designově jednotného varného bloku společně s modulárním neutrálním dílem na poz. C14
Spojení obou zařízení tj. modulárního indukčního sporáku a modulárního neutrálního dílu na poz. C14 musí být provedeno hygienicky, systémovým spojem, zabráňující zatékání mezi jednotlivými zařízeními na podlahu.	ANO	ANO	Spojení obou zařízení tj. modulárního indukčního sporáku a modulárního neutrálního dílu na poz. C14 bude provedeno hygienicky, systémovým spojem, zabráňující zatékání mezi jednotlivými zařízeními na podlahu.

Osoba oprávněná za účastníka jednat	
Titul, jméno, příjmení	Ing. Jaroslav Lacina
Funkce	Jednatel společnosti
Já, Ing. Jaroslav Lacina, jako jednatel společnosti TeS, spol. s r. o. Chotěboř prohlašuji, že námi nabízené zařízení splňují veškeré výše požadované technické podmínky. Splnění technických parametrů dokládáme technickým listem dodávaného zařízení. Dále prohlašuji, že disponujeme platným obchodním a servisním certifikátem na prodej nabízeného zařízení – certifikát dokládáme v nabídce. Dodávané zboží je nové, nepoužité.	

Jaroslava

v

Lacina

Digitálně

podepsal

Jaroslav Lacina

Datum:

2026.05.06

14:09:08 +02'00'

Zjišťovací protokol

Plynový konvektomat – poz. C17

akce: ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU

Zadavatel určuje účastníkům níže uvedené technické standardy gastronomického zařízení.

Zadavatel technickými standardy vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. **minimální** technické parametry, které **musí splňovat nabízený předmět plnění** uchazečů. V případě, že uchazeč nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kterýkoliv z parametrů, **bude vyloučen ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.**

Účastník je povinen vyplnit **žlutě podbarvené buňky**. Uchazeč v níže uvedených technických podmínkách uvede, zda jím nabízené zařízení splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ vyplní hodící se variantu, „ANO“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „NE“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. **V případě, že účastník uvede ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ alespoň jednou „NE“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že účastník uvede ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ „ANO“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, bude vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „ANO“ ani variantu „NE“ a zároveň tato situace nebude zadavateli v rámci ust. § 46 ZZVZ vysvětlena, bude takový účastník vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek.** Do sloupce „HODNOTA DLE NABÍDKY ÚČASTNÍKA“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného zařízení ve vztahu k požadované hodnotě. V případě, že účastník nevyplní sloupec „HODNOTA DLE NABÍDKY ÚČASTNÍKA“ a ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ vyplní variantu „ANO“, má se zato, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „POŽADOVANÁ HODNOTA“. **Účastník je dále povinen vyplnit buňku „TYPOVÉ OZNAČENÍ NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ“ a buňku „VÝROBCE NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ“ výrobce jím nabízeného zařízení. Vyplnění všech údajů v technických podmínkách je pro dodavatele závazné a bude přílohou smlouvy. Toto znamená, že dodavatel bude povinen dodat zařízení dle Typového označení nabízeného zařízení a od Výrobce nabízeného zařízení, ke kterému se zavázal vyplněním těchto dvou buněk.**

Součástí cenové nabídky účastníka bude také originální technický list nabízeného zařízení, který bude obsahovat označení výrobce i typové označení nabízeného zařízení. Z předloženého technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry uvedené v tomto zjišťovacím protokolu. V případě nedoložení požadovaných dokumentů bude nabídka uchazeče vyřazena.

PLYNOVÝ KONVEKTOMAT – POZ. C17

Typové označení nabízeného zařízení		Blue 1011 ig	
Výrobce nabízeného zařízení		RETIGO	
Požadovaný parametr	Požadovaná hodnota	Splňuje uchazeč (ANO či NE)	Hodnota dle nabídky účastníka
Kapacita konvektomatu	Min. 11 zásuv na plechy GN 1/1	ANO	Kapacita konvektomatu 11x GN 1/1
Zasklení dveří konvektomatu	ANO - min. trojitě zasklení dveří	ANO	Trojitě zasklení dveří konvektomatu
Automatické mytí konvektomatu	ANO	ANO	Automatické mytí konvektomatu
Pravé otevírání dveří - klika dveří vlevo, panty dveří vpravo	ANO	ANO	Pravé otevírání dveří - klika dveří vlevo, panty dveří vpravo
Automatické mytí s použitím práškových nebo tabletových detergentů - NE TEKUTÝCH!!!	ANO – zadavatel vylučuje možnost použití tekutých prostředků	ANO	Automatické mytí s použitím práškových detergentů
Rozteč zásuvů	min. 65 mm	ANO	Rozteč zásuvů 65mm
Velikost ovládacího panelu	min. 8"	ANO	Velikost ovládacího panelu 8"
Minimální teplotní rozsah pro vaření v páře	30 °C až 130 °C	ANO	Teplotní rozsah pro vaření v páře 30°C až 130°C
Minimální teplotní rozsah pro horkovzdušný režim	30 °C až 300 °C	ANO	Teplotní rozsah pro horkovzdušný režim 30°C až 300°C
Teplotní sonda	ANO - s min. 6 měřicími body	ANO	Teplotní sonda s 6 měřicími body
Programovatelný	ANO - min. 1000 programů	ANO	Programovatelný – 1000 programů
Vybrané programy s možností přípravy v krocích	ANO – minimálně možnost až 12 kroků	ANO	Vybrané programy s možností přípravy až v 12 krocích
Monitoring a ovládání stroje pomocí vzdáleného přístupu /PC, tablet, mobil/	ANO	ANO	Monitoring a ovládání stroje pomocí vzdáleného přístupu /PC, tablet, mobil/
Součástí konvektomatu sprcha	ANO	ANO	Součástí konvektomatu sprcha
Osvětlení varné komory	ANO	ANO	Osvětlení varné komory
Rozhraní USB pro export dat HACCP na paměťový modul USB nebo pro snadnou aktualizaci softwaru	ANO	ANO	Rozhraní USB pro export dat HACCP na paměťový modul USB nebo pro snadnou aktualizaci softwaru

Zajištění servisu k zařízení	ANO – nutno předložit certifikát o obchodním a servisním zastoupení na prodej a servis daného zařízení, Certifikát musí být platný pro aktuální kalendářní rok. Certifikát musí být vystavený na jméno uchazeče a musí být vystavený přímo výrobcem nebo oficiálním dovozcem daného zařízení	ANO	Součástí nabídky je certifikát o obchodním a servisním zastoupení
Autodiagnostický systém poruch	ANO	ANO	Autodiagnostický systém poruch
Příkon plyn / napětí elektro	Min. 20kW/230V	ANO	Příkon plyn 22,5kW / napětí elektro 230V
Rozměry	Rozměr není specifikován, zařízení však musí při dodržení požadovaných vlastností respektovat stavební a technologickou dispozici z hlediska plánovaného umístění zařízení, stejně jakožto i bezpečnostní a hygienické předpisy	ANO	933x821x1046mm
Ovládací panel konvektomatu musí být stejný jako u konvektomatu na poz. C19	ANO	ANO	Ovládací panel konvektomatu musí být stejný jako u konvektomatu na poz. C19

Osoba oprávněná za účastníka jednat	
Titul, jméno, příjmení	Ing. Jaroslav Lacina
Funkce	Jednatel společnosti
Já, Ing. Jaroslav Lacina, jako jednatel společnosti TeS, spol. s r. o. Chotěboř prohlašuji, že námi nabízené zařízení splňují veškeré výše požadované technické podmínky. Splnění technických parametrů dokládáme technickým listem dodávaného zařízení. Dále prohlašuji, že disponujeme platným obchodním a servisním certifikátem na prodej nabízeného zařízení – certifikát dokládáme v nabídce. Dodávané zboží je nové, nepoužité.	

Digitálně
Jaroslav Lacina
podepsal Jaroslav Lacina
Datum:
2026.05.06
14:07:29 +02'00'

Zjišťovací protokol

Plynový konvektomat – poz. C19

akce: ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU

Zadavatel určuje účastníkům níže uvedené technické standardy gastronomického zařízení.

Zadavatel technickými standardy vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. **minimální** technické parametry, které **musí splňovat nabízený předmět plnění** uchazečů. V případě, že uchazeč nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kterýkoliv z parametrů, **bude vyloučen ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.**

Účastník je povinen vyplnit **žlutě podbarvené buňky**. Uchazeč v níže uvedených technických podmínkách uvede, zda jím nabízené zařízení splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ vyplní hodící se variantu, „ANO“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „NE“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. **V případě, že účastník uvede ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ alespoň jednou „NE“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že účastník uvede ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ „ANO“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, bude vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „ANO“ ani variantu „NE“ a zároveň tato situace nebude zadavateli v rámci ust. § 46 ZZVZ vysvětlena, bude takový účastník vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek.** Do sloupce „HODNOTA DLE NABÍDKY ÚČASTNÍKA“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného zařízení ve vztahu k požadované hodnotě. V případě, že účastník nevyplní sloupec „HODNOTA DLE NABÍDKY ÚČASTNÍKA“ a ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ vyplní variantu „ANO“, má se zato, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „POŽADOVANÁ HODNOTA“. **Účastník je dále povinen vyplnit buňku „TYPOVÉ OZNAČENÍ NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ“ a buňku „VÝROBCE NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ“ výrobce jím nabízeného zařízení. Vyplnění všech údajů v technických podmínkách je pro dodavatele závazné a bude přílohou smlouvy. Toto znamená, že dodavatel bude povinen dodat zařízení dle Typového označení nabízeného zařízení a od Výrobce nabízeného zařízení, ke kterému se zavázal vyplněním těchto dvou buněk.**

Součástí cenové nabídky účastníka bude také originální technický list nabízeného zařízení, který bude obsahovat označení výrobce i typové označení nabízeného zařízení. Z předloženého technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry uvedené v tomto zjišťovacím protokolu. V případě nedoložení požadovaných dokumentů bude nabídka uchazeče vyřazena.

PLYNOVÝ KONVEKTOMAT – POZ. C19

Typové označení nabízeného zařízení		Blue 1011 ig	
Výrobce nabízeného zařízení		RETIGO	
Požadovaný parametr	Požadovaná hodnota	Splňuje uchazeč (ANO či NE)	Hodnota dle nabídky účastníka
Kapacita konvektomatu	Min. 11 zásuv na plechy GN 1/1	ANO	Kapacita konvektomatu 11x GN 1/1
Zasklení dveří konvektomatu	ANO - min. trojitě zasklení dveří	ANO	Trojitě zasklení dveří konvektomatu
Automatické mytí konvektomatu	ANO	ANO	Automatické mytí konvektomatu
Pravé otevírání dveří - klika dveří vlevo, panty dveří vpravo	ANO	ANO	Pravé otevírání dveří - klika dveří vlevo, panty dveří vpravo
Automatické mytí s použitím práškových nebo tabletových detergentů - NE TEKUTÝCH!!!	ANO – zadavatel vylučuje možnost použití tekutých prostředků	ANO	Automatické mytí s použitím práškových detergentů
Rozteč zásuvů	min. 65 mm	ANO	Rozteč zásuvů 65mm
Velikost ovládacího panelu	min. 8"	ANO	Velikost ovládacího panelu 8"
Minimální teplotní rozsah pro vaření v páře	30 °C až 130 °C	ANO	Teplotní rozsah pro vaření v páře 30°C až 130°C
Minimální teplotní rozsah pro horkovzdušný režim	30 °C až 300 °C	ANO	Teplotní rozsah pro horkovzdušný režim 30°C až 300°C
Teplotní sonda	ANO - s min. 6 měřicími body	ANO	Teplotní sonda s 6 měřicími body
Programovatelný	ANO - min. 1000 programů	ANO	Programovatelný – 1000 programů
Vybrané programy s možností přípravy v krocích	ANO – minimálně možnost až 12 kroků	ANO	Vybrané programy s možností přípravy až v 12 krocích
Monitoring a ovládání stroje pomocí vzdáleného přístupu /PC, tablet, mobil/	ANO	ANO	Monitoring a ovládání stroje pomocí vzdáleného přístupu /PC, tablet, mobil/
Součástí konvektomatu sprcha	ANO	ANO	Součástí konvektomatu sprcha
Osvětlení varné komory	ANO	ANO	Osvětlení varné komory
Rozhraní USB pro export dat HACCP na paměťový modul USB nebo pro snadnou aktualizaci softwaru	ANO	ANO	Rozhraní USB pro export dat HACCP na paměťový modul USB nebo pro snadnou aktualizaci softwaru

Zajištění servisu k zařízení	ANO – nutno předložit certifikát o obchodním a servisním zastoupení na prodej a servis daného zařízení, Certifikát musí být platný pro aktuální kalendářní rok. Certifikát musí být vystavený na jméno uchazeče a musí být vystavený přímo výrobcem nebo oficiálním dovozcem daného zařízení	ANO	Součástí nabídky je certifikát o obchodním a servisním zastoupení
Autodiagnostický systém poruch	ANO	ANO	Autodiagnostický systém poruch
Příkon plyn / napětí elektro	Min. 20kW/230V	ANO	Příkon plyn 22,5kW / napětí elektro 230V
Rozměry	Rozměr není specifikován, zařízení však musí při dodržení požadovaných vlastností respektovat stavební a technologickou dispozici z hlediska plánovaného umístění zařízení, stejně jakožto i bezpečnostní a hygienické předpisy	ANO	933x821x1046mm
Ovládací panel konvektomatu musí být stejný jako u konvektomatu na poz. C17	ANO	ANO	Ovládací panel konvektomatu musí být stejný jako u konvektomatu na poz. C17

Osoba oprávněná za účastníka jednat	
Titul, jméno, příjmení	Ing. Jaroslav Lacina
Funkce	Jednatel společnosti
Já, Ing. Jaroslav Lacina, jako jednatel společnosti TeS, spol. s r. o. Chotěboř prohlašuji, že námi nabízené zařízení splňují veškeré výše požadované technické podmínky. Splnění technických parametrů dokládáme technickým listem dodávaného zařízení. Dále prohlašuji, že disponujeme platným obchodním a servisním certifikátem na prodej nabízeného zařízení – certifikát dokládáme v nabídce. Dodávané zboží je nové, nepoužité.	

Jaroslav Digitálně podepsal
Lacina Jaroslav Lacina
Datum: 2026.05.06
14:07:53 +02'00'

Zjišťovací protokol

Mycí centrum na mytí stolního nádobí – poz. E5, E6, E7

akce: : ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU

Zadavatel určuje účastníkům níže uvedené technické standardy gastronomického zařízení.

Zadavatel technickými standardy vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. **minimální** technické parametry, které **musí splňovat nabízený předmět plnění** uchazečů. V případě, že uchazeč nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kterýkoliv z parametrů, **bude vyloučen ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.**

Účastník je povinen vyplnit **žlutě podbarvené buňky**. Uchazeč v níže uvedených technických podmínkách uvede, zda jím nabízené zařízení splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ vyplní hodící se variantu, „ANO“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „NE“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. **V případě, že účastník uvede ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ alespoň jednou „NE“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že účastník uvede ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ „ANO“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, bude vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „ANO“ ani variantu „NE“ a zároveň tato situace nebude zadavateli v rámci ust. § 46 ZZVZ vysvětlena, bude takový účastník vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek.** Do sloupce „HODNOTA DLE NABÍDKY ÚČASTNÍKA“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného zařízení ve vztahu k požadované hodnotě. V případě, že účastník nevyplní sloupec „HODNOTA DLE NABÍDKY ÚČASTNÍKA“ a ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ vyplní variantu „ANO“, má se zato, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „POŽADOVANÁ HODNOTA“. **Účastník je dále povinen vyplnit buňku „TYPOVÉ OZNAČENÍ NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ“ a buňku „VÝROBCE NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ“ výrobce jím nabízeného zařízení. Vyplnění všech údajů v technických podmínkách je pro dodavatele závazné a bude přílohou smlouvy. Toto znamená, že dodavatel bude povinen dodat zařízení dle Typového označení nabízeného zařízení a od Výrobce nabízeného zařízení, ke kterému se zavázal vyplněním těchto dvou buněk.**

Součástí cenové nabídky účastníka bude také originální technický list nabízeného zařízení, který bude obsahovat označení výrobce i typové označení nabízeného zařízení. Z předloženého technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry uvedené v tomto zjišťovacím protokolu. V případě nedoložení požadovaných dokumentů bude nabídka uchazeče vyřazena.

MYCÍ CENTRUM NA MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ - POZ. E5, E6, E7

Typové označení nabízeného zařízení		WDPRM6 + WD6DUPLUS	
Výrobce nabízeného zařízení		WEXIODISK	
Požadovaný parametr	Požadovaná hodnota	Splňuje uchazeč (ANO či NE)	Hodnota dle nabídky účastníka
Mycí centrum na mytí stolního nádobí	ANO	ANO	mycí centrum na mytí stolního nádobí
rozměr koše	min. 500x500 mm	ANO	rozměr koše 500x500mm
kapacita mycího centra na 1 cyklus	min. 2x koš 500 x 500	ANO	kapacita mycího centra na 1 cyklus 2x koš 500x500mm
Provedení s dvojitým oplachem využívající odpadní vody z přídavné nádrže	ANO	ANO	Provedení s dvojitým oplachem využívající odpadní vody z přídavné nádrže
funkce automatického předmývání bez nutnosti manuálního předmývání či předoplachování v dřezu	ANO	ANO	funkce automatického předmývání bez nutnosti manuálního předmývání či předoplachování v dřezu
Maximální spotřeba - uvedená spotřeba je vč. vody na předmytí koše s nádobím	max. spotřeba vody 1,4 litr na 1 mycí cyklus / 1 koš	ANO	Maximální spotřeba vody – 1,4 lt vody / 1 mycí cyklus / 1 koš
dvojitě opláštění stroje - tepelná a hluková izolace	ANO	ANO	dvojitě opláštění stroje - tepelná a hluková izolace
odtékající odpadní voda připojena na automatickou předmycí zónu	ANO	ANO	odtékající odpadní voda připojena na automatickou předmycí zónu
vstupní výška	min. 400 mm	ANO	vstupní výška 405mm
připojení na studenou vodu	ANO	ANO	připojení na studenou vodu
Počet programů pro mytí	min. 3x mycí program	ANO	3x program pro mytí
individuální nastavení mycího a oplachového času pro každý program	ANO	ANO	individuální nastavení mycího a oplachového času pro každý program
individuální nastavení teploty mytí a teploty oplachové vody na každý program,	ANO	ANO	individuální nastavení teploty mytí a teploty oplachové vody na každý program,

samočistící sanitační proces v mycí zóně v závěru při vypnutí stroje	ANO	ANO	samočistící sanitační proces v mycí zóně v závěru při vypnutí stroje
robustní celonerezové provedení včetně mycích ramen a sít	ANO	ANO	robustní celonerezové provedení včetně mycích ramen a sít
hluboce tažená nádrž zamezující tvorbě pěny	ANO	ANO	hluboce tažená nádrž zamezující tvorbě pěny
příkon bojleru	min. 6 kW	ANO	příkon bojleru 9kW
diagnostické funkce stroje	ANO	ANO	diagnostické funkce stroje
ukládání HACCP dat a tvorba reportů	ANO	ANO	ukládání HACCP dat a tvorba reportů
zabudovaný dávkovač mycího prostředku	ANO	ANO	zabudovaný dávkovač mycího prostředku
zabudovaný dávkovač oplachového prostředku	ANO	ANO	zabudovaný dávkovač oplachového prostředku
výkon čerpadla	min. 2 x 0,6 kW	ANO	výkon čerpadla 2x 0,67kW
objem nádrže	min. 80 l	ANO	objem nádrže 45lt + 45 lt
objem nádrže pro konečný oplach	min. 5,5 l	ANO	objem nádrže pro konečný oplach 5,5 lt
Max. kapacita mytí	min. 80 košů / hod.	ANO	Kapacita mycího centra 80 košů / 1 hod.
Součástí myčky kondenzační jednotka – rekuperátor odpadní páry umožňující přehřátí vstupní vody	ANO	ANO	Součástí myčky kondenzační jednotka - rekuperátor tepla z odpadní páry umožňující přehřátí vstupní vody odpadní párou z mycího cyklu stroje spolu s rekuperací 2250 mm
V případě dodávky zdvihových myček musí být součástí dodávky sada příslušenství a dílů umožňující automatický zdvih a spouštění kapoty s vložením koše	ANO	ANO	Součástí mycí technologie je příslušenství umožňující automatický zdvih a spouštění kapot nahoru a dolů
Příprava pro možnost budoucího napojení dle normy DIN18875 na systém kontroly odběrového maxima energie a redukci odběrových špiček	ANO	ANO	Příprava pro možnost budoucího napojení dle normy DIN18875 na systém kontroly odběrového maxima energie a redukci odběrových špiček
Rozměry	Rozměr není specifikován, zařízení však musí při dodržení požadovaných vlastností a výbavy respektovat stavební a technologickou dispozici z hlediska plánovaného umístění zařízení, stejně jakožto i bezpečnostní a hygienické předpisy	ANO	1425x739x2146mm

Zajištění servisu k zařízení	ANO – nutno předložit certifikát o obchodním a servisním zastoupení na prodej a servis daného zařízení, Certifikát musí být platný pro aktuální kalendářní rok. Certifikát musí být vystavený na jméno uchazeče a musí být vystavený přímo výrobcem nebo oficiálním dovozcem daného zařízení	ANO	Součástí nabídky je certifikát o obchodním a servisním zastoupení
------------------------------	--	-----	---

Osoba oprávněná za účastníka jednat	
Titul, jméno, příjmení	Ing. Jaroslav Lacina
Funkce	Jednatel společnosti
Já, Ing. Jaroslav Lacina, jako jednatel společnosti TeS, spol. s r. o. Chotěboř prohlašuji, že námi nabízené zařízení splňují veškeré výše požadované technické podmínky. Splnění technických parametrů dokládáme technickým listem dodávaného zařízení. Dále prohlašuji, že disponujeme platným obchodním a servisním certifikátem na prodej nabízeného zařízení – certifikát dokládáme v nabídce. Dodávané zboží je nové, nepoužité.	

Digitálně
podepsal
Jaroslav Lacina
Datum:
2026.05.06
14:11:05 +02'00'