

Legenda


- Obvodové zdivo, tl. 280 mm
- Vnitřní zdivo, tl. proměnná
- Železobetonové konstrukce

Výpis místností - stávající SO03

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	PODLAHA	POVRCH, ÚPRAVY STĚNA + STROP	POZNÁMKA
1.01	ZÁDVEŘÍ	2.38	KER. DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
1.02	CHODBA	3.78	KER. DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
1.03	CHODBA	5.63	KER. DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
1.04	ŠATNA ŽENY	12.34	KER. DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
1.05	UMÝVÁRNA MUŽI	2.56	KER. DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v.2000 mm OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
1.06	WC MUŽI	1.56	KER. DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v.2000 mm OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
1.07	UMÝVÁRNA ŽENY	5.34	KER. DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v.2000 mm OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
1.08	WC ŽENY	2.40	BET. MAZANINA	KERAMICKÝ OBKLAD v.2000 mm OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
1.09	SKLAD	54.77	BET. MAZANINA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
1.10	PLETÁRNA	203.3	BET. MAZANINA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
1.11	SKLAD	256.42	BET. MAZANINA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
1.12	SKLAD	31.07	BET. MAZANINA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
1.13	ŠÍCI DÍLNA	162.62	BET. MAZANINA KER. DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
1.14	GARAŽ	41.12	KER. DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
1.15	SKLAD	14.27	KER. DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
1.16	KOMPRESOROVNA	19.10	KER. DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v.2000 mm OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
1.17	ŠATNA MUŽI	20.27	KER. DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
1.18	KANCELÁŘ	20.08	KER. DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	

CELKOVÁ UŽITKOVÁ PLOCHA: 859,01
CELKOVÁ ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 917,06

Pozn.: ±0,000 = výška podlahy v místě napojení krčku mezi objekty SO02 a SO03.



PARÉ

152634

Zodp. projektant:	Ing. Bohumír Formáček	Stupeň: TENDROVÁ DOKUMENTACE Datum: 11/2015 Formát: 8xA4 (330x700) Měřitko: 1:100 Číslo výkresu: D.1.1.4
Vypracoval:	Bc. Tomáš Růžička	
Zkontroloval:	Ing. Miroslav Jaitner	
Akce: REKONSTRUKCE AREÁLU A VÝSTAVBA NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTOR , Týn, k.ú. Týn u Třebíče		
Investor: PUMAX spol. s.r.o. Na klinkách 173/2; 674 01 Třebíč, Týn		
SO03		

