

KUPNÍ SMLOUVA

sjednaná a uzavřená podle ustanovení § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 občanského zákoníku (v platném znění).

Smluvní strany

Obec Kaliště

sídlo: Kaliště 92, 394 51 Kaliště
zastoupení: Vlastimil Beznoska, starosta obce
e-mail: starosta@obeckaliste.cz, tel.: +420 565 546 522
IČO: 00248363
DIČ: CZ00248363
číslo účtu: 8228261/0100
ID datové schránky: tmnbk8e

jako kupující

a

Požární bezpečnost s.r.o.

sídlo: Královský vršek 3545/42, 586 01 Jihlava
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, sp. zn. C 49762.
zastoupení: Robert Váhal – jednatel
osoba oprávněná
jednat ve věcech
technických: Tomáš Entlicher – zakázkový specialista
IČO: 27660940
DIČ: CZ27660940
číslo účtu: 86-2780610297/0100
ID datové schránky: NA7T9P5

jako prodávající

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto

KUPNÍ SMLOUVU

Smlouva vznikla na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Nákup přívěsu pro hašení do 750 kg a osvětlovací soupravy**“ v rámci které byla nabídka prodávajícího vyhodnocena jako nejvýhodnější (dále jen „VZMR“).

Článek I. Předmět kupní smlouvy

- 1.1. Předmětem této smlouvy je dodávka dopravního automobilu a věcných prostředků požární ochrany pro JSDH Kaliště v rozsahu: **1 ks požární přívěs pro hašení – nebrzděný do 750 kg a 1 ks osvětlovací souprava (přenosové osvětlovací těleso, stativ, kotvící sada, elektrocentrála, nádoba na PHM)**. Podrobná technická specifikace je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy, tato příloha odpovídá příloze č. 2 a 2a zadávací dokumentace (dále také jen „předmět plnění“ či „zboží“). Příloha č. 1 obsahuje prodávajícím potvrzenou, podepsanou a odsouhlasenou Technickou specifikaci/technické podmínky s technickými parametry.
- 1.2. Předměty zakázky musí být dodány jako nové, nepoužité, plně funkční a splňující veškeré požadavky zadavatele a související normy a legislativu.
- 1.3. Součástí dodávky předmětu plnění je rovněž předání dokladů, které se ke zboží vztahují (zejména návod k obsluze či manuál, certifikáty a další). Všechny doklady musí být v českém jazyce. Doklady ke zboží dodá prodávající kupujícímu nejpozději současně s dodáním předmětu plnění.
- 1.4. Kupující předmět plnění od prodávajícího kupuje a zavazuje se za něj prodávajícímu zaplatit uvedenou kupní cenu.

Článek II. Termín plnění

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na termínu dodávky předmětů plnění ve lhůtě nejpozději **maximálně 150 kalendářních dnů od dne podpisu smlouvy**.
- 2.2. Přesné datum převzetí předmětu plnění kupní smlouvy sdělí prodávající kupujícímu (osobně, emailem nebo dopisem na emailovou adresu nebo adresu kupujícího uvedenou v záhlaví smlouvy) nejpozději 5 dní před koncem sjednané lhůty.
- 2.3. Kupující je povinen převzít předmět plnění této smlouvy bez zbytečného odkladu po oznámení prodávajícím.
- 2.4. Smluvní strany ujednávají, že podmínkou k plnění smluvních povinností prodávajícího dle této smlouvy je úplné splnění smluvních povinností ze strany kupujícího.

Článek III. Kupní cena

- 3.1. Smluvní strany se dohodly na kupní ceně za předmět plnění dle této smlouvy (čl. I.) takto:

Kupní cena požární přívěs bez DPH:	730 740,00 Kč
Kupní cena osvětlovací souprava bez DPH:	84 160,00 Kč
Kupní cena celkem bez DPH	814 900,00 Kč
DPH 21 %:	171 129,00 Kč
Kupní cena celkem vč. DPH	986 029,00 Kč

- 3.2. V dohodnuté kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího spojené s dodáním zboží, uvedením do plného provozu, dopravou na místo určení, ostrahou do jeho předání a převzetí, pojištěním do doby předání, související daně a poplatky, náklady na průvodní dokumentaci, náklady na instruktáž příslušných zaměstnanců, náklady spojené s kurzovými vlivy a obecným vývojem cen, ostatní zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek apod.



- 3.3. Kupní cenu lze změnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to v případě změny sazby DPH nebo obdobných zákonných poplatků, případně v rozsahu změn závazku přípustných dle pravidel poskytovatele dotace a v souladu s odst. 9.2. Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021–2027.

Článek IV. Platební podmínky

- 4.1. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu žádné zálohy.
- 4.2. Platba ve prospěch prodávajícího proběhne převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy, na základě faktury vystavené po předání a převzetí předmětu plnění. Jakákoliv platba se považuje za uskutečňovanou dnem, kdy byla připsána na účet prodávajícího.
- 4.3. Splatnost faktur činí 30 dnů od data jejich doručení kupujícímu.
- 4.4. Přílohou faktury musí být předávací protokol stvrzující dodání předmětu plnění podepsaný zástupcem kupujícího.
- 4.5. Faktura musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu v souladu s platnými právními předpisy.
- 4.6. Faktura musí být označena názvem projektu:

Nákup přívěsu pro hašení do 750 kg a osvětlovací soupravy, registrační číslo: CZ.06.05.01/00/22_061/0008323

Kupující je oprávněn stanovit prodávajícímu další požadavky na obsah a podobu faktury, a to před jejím vystavením, s ohledem na požadavky poskytovatele dotace. Proávající je povinen takové požadavky kupujícího na obsah a podobu faktury akceptovat.

- 4.7. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat některou z dohodnutých náležitostí nebo přílohy nebo údaje dle požadavků kupujícího, není kupující povinen takovou fakturu uhradit a prodávající je povinen vystavit novou fakturu s opravenými údaji či náležitostmi, přičemž opětovným doručením nové faktury počne běžet nová lhůta splatnosti od začátku.

Článek V. Sankce

- 5.1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním předmětu plnění oproti dohodnutému termínu podle odst. 2. 1. se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové smluvní ceny bez DPH za každý, i započatý den prodlení, nejvýše však do 10 % kupní ceny bez DPH.
- 5.2. V případě prodlení kupujícího s úhradou řádně vystavené a doručené faktury je prodávající oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 5.3. Smluvní sankce bude hrazena na základě vystavené faktury se splatností 30 dnů od dne jejího doručení k placení povinné smluvní straně.
- 5.4. Sjednanými smluvními sankcemi není dotčeno právo Kupujícího na náhradu škody, kterou je oprávněn požadovat vedle smluvní pokuty v celém rozsahu.

Článek VI. Záruční podmínky



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

- 6.1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost dodaného předmětu plnění, spočívající v tom, že dodaný předmět plnění, jakož i jeho veškeré části a jednotlivé komponenty, budou po celou stanovenou záruční dobu způsobilé pro použití k ujednaným, případně jinak obvyklým účelům a zachovají si ujednané, případně jinak obvyklé vlastnosti.
- 6.2. Záruka na jednotlivé předměty plnění se sjednává v délce minimálně **24 měsíců**. Záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí předmětu plnění bez vad a nedodělků, potvrzeného podpisem předávacího protokolu.
- 6.3. V případě výskytu záruční vady je prodávající povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do provozovny kupujícího nebo si zajistit odvoz **předmětů plnění** z provozovny kupujícího či jiného místa, pokud dojde k významné poruše, a to nejpozději do **5 kalendářních dnů ode dne** nahlášení vady kupujícím. Prodávající je povinen zjistit příčinu této vady a v co nejkratším termínu ji bezplatně odstranit. Za nesplnění této povinnosti prodávajícího se sjednává smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.4. Maximální doba provedení záruční opravy **předmětů plnění** se sjednává v délce nejvýše do **30 kalendářních dnů ode dne** jejího nahlášení kupujícím. Pokud by to charakter vady vyžadoval (např. nákup speciálních náhradních součástek), je možné maximální dobu záruční opravy po předchozí dohodě s kupujícím prodloužit. Za nesplnění této povinnosti prodávajícího se sjednává smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to až doby odstranění reklamované vady.
- 6.5. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z vad.
- 6.6. Za záruční vady nebudou považovány takové, které byly způsobeny nesprávnou obsluhou nebo údržbou předmětu plnění nebo úmyslným poškozením předmětu plnění kupujícím nebo třetí osobou, případně jakýmkoli jinými zásahy, jednáními nebo skutečnostmi nastalými na straně kupujícího. Odstranění takto zjištěných vad bude provedeno za úplatu.
- 6.7. Záruční opravy bude zajišťovat prodávající nebo jím pověřená osoba.
- 6.8. Veškeré náklady na odstranění záručních vad jsou součástí sjednané kupní ceny.

Článek VII.

Místo plnění, převzetí

- 7.1. Místem dodání je sídlo kupujícího.
- 7.2. Vlastnické právo přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení celé kupní ceny a převzetím **předmětů plnění**. Obě podmínky musí být splněny kumulativně.
- 7.3. Nebezpečí škody na předmětu plnění smlouvy přechází na kupujícího okamžikem převzetí sjednaného předmětu kupní smlouvy. Nebezpečí škody na zboží spojené s dopravou zboží na místo dodání nese prodávající.
- 7.4. Kupující není povinen předmět plnění převzít, pokud prokazatelně vykazuje jakékoliv vady.



Článek VIII. Ostatní podmínky kupní smlouvy

- 6.1. Pokud není v této kupní smlouvě podrobnějších podmínek, vztahují se na ni přiměřeně ustanovení § 2079 až 2183 občanského zákoníku, s výjimkou ustanovení § 2128 až 2131 občanského zákoníku.
- 6.2. Kterákoliv smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
- 6.3. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého smluvní strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít; zejména:
- prodlení s úhradou faktury delší 60 kalendářních dnů;
 - prodlení prodávajícího s dodáním předmětu plnění dle této smlouvy delší než 15 kalendářní dny;
 - prodlení prodávajícího s plněním lhůt podle odst. 6.4 nebo 6.5 delší než 7 kalendářních dnů;
 - jestliže prodávající ujistil kupujícího, že předmět plnění má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím výslovně vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým;
 - nemožnost odstranění vady na dodaném předmětu plnění bez poskytnutí adekvátní náhrady nebo nemožnost odstranění vady na dodaném předmětu plnění v přiměřené lhůtě;
 - v případě, že se kterýkoliv prohlášení prodávajícího uvedené v této smlouvě ukáže jako nepravdivé.
- 6.4. Odstoupení od této kupní smlouvy musí mít písemnou formu, musí v něm být přesně popsán důvod odstoupení, podpis odstupující smluvní strany, jinak je odstoupení od této kupní smlouvy neplatné. Tato smlouva zaniká ke dni doručení oznámení odstupující smluvní strany o odstoupení druhé smluvní straně.
- 6.5. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení.
- 6.6. Prodávající je povinen nahradit kupujícímu v plné výši újmu, která kupujícímu vznikla vadným plněním nebo jako důsledek porušení povinností a závazků prodávajícího dle této smlouvy.
- 6.7. Prodávající uhradí kupujícímu náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
- 6.8. Kupní smlouva se pořizuje ve dvou vyhotoveních stejné právní váhy. Smluvní strany obdrží po jednom výtisku vzájemně potvrzených kupních smluv.
- 6.9. Smlouvu lze doplnit nebo změnit pouze na základě písemné dohody smluvních stran ve formě číslovaných písemných dodatků k této smlouvě.
- 6.10. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory nejprve smírně. Nedojde-li ke smírnému vyřešení, bude spor řešen věcně a místně příslušným soudem České republiky.



Článek IX. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží kupující a jeden prodávající.
- 9.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti po podpisu oběma smluvními stranami.
- 9.3. Proávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.
- 9.4. Proávající je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 9.5. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího, kterou v postavení účastníka zadávacího řízení podal do zadávacího řízení na zakázku. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k zakázce včetně všech jejích příloh.
- 9.6. Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo nabídky prodávajícího vyplývají prodávajícímu povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti prodávajícího jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a prodávající je povinen je dodržet.
- 9.7. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem.
- 9.8. Strany smlouvy potvrzují, že si smlouvu přečetly, že tato byla sepsána dle jejich vážné a svobodné vůle, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním.
- 9.9. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha:
- Příloha č. 1 – Technické podmínky a Technická specifikace předmětů dodávky.

V Kalištích, dne 23.6.2026


V Jihlavě, dne 18.6.2026

KUPUJÍCÍ:



Vlastimil Beznoska, starosta

PRODÁVAJÍCÍ:



Robert Váral, jednatel



Spolufinancováno
Evropskou unií




MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

„Nákup přívěsu pro hašení do 750 kg a osvětlovací soupravy“

Dodavatel podpisem tohoto dokumentu potvrzuje, že se s celým jeho obsahem důkladně seznámil a že jím nabízené předměty zakázky „Nákup přívěsu pro hašení do 750 kg a osvětlovací soupravy“ včetně veškerého příslušenství a vybavení splňuje VEŠKERÉ NÍŽE UVEDENÉ POŽADAVKY ZADAVATELE A STANOVENÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY A PARAMETRY.

Níže uvedené technické podmínky jsou odsouhlasené poskytovatelem dotace a pro dodavatele jsou závazné. V případě, že nabízené předměty dodávky nebudou splňovat jakýkoliv požadovaný parametr či požadovanou skutečnost, bude takový dodavatele vyloučen z účasti ve výběrovém řízení.

V Jihlavě dne 18.6.2026



Razítko (nebo uvedení obchodní firmy / názvu nebo jména a příjmení dodavatele)

podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele

Nedílnou součástí tohoto dokumentu je

Příloha 2a Technické podmínky schválené HZS ČR



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2021–2027

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍLOHA 10 STANOVISKO HZS ČR K TECHNICKÝM PODMÍNKÁM POŘIZOVANÉHO MATERIÁLNĚ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ

61. VÝZVA IROP – HASIČI – SC 5.1 (CLLD)

VERZE 2



STANOVISKO HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU vydávané hasičským záchranným sborem kraje (HZS kraje)

k technickým podmínkám materiálně technického vybavení, které je pořizováno v rámci projektu ve specifickém cíli 5.1 Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 (dále jen „IROP“) s názvem Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech, podaktivita B Pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany

I. ODDÍL (vyplní HZS kraje)

01 Název HZS kraje vydávající stanovisko (dále jen „HZS kraje“)

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina

02 Sídlo

a) ulice a číslo orientační, část obce a číslo popisné

Ke Skalce 32

b) Obec

Jihlava

c) PSČ

586 01

03 Údaje o fyzické osobě oprávněné k podpisu a vydání stanoviska

a) hodnost

plk.

b) Jméno(-a) a příjmení

Mgr. Jiří Němec

04 Stanovisko HZS kraje je vydáváno:

a) pro obec, která zřizuje jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů) - jednotky sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II nebo JPO III, případně JPO V (podle přílohy zákona o požární ochraně)

b) v návaznosti na vzorové technické podmínky komodity¹

Přívěs pro hašení do 750 kg a Osvětlovací souprava

zveřejněné na <https://www.hzscr.cz/clanek/irop-technika-pro-izs.aspx> k datu

12.6.2023 aktualizace 23.7.2025

pod č.j. ze dne

MV-135248-28/PO-OFS-2023 (PH) a MV-135248-11/PO-OFS-2023 (osv. souprava)

nebo v návaznosti na pořízení komodity¹

z rámcové smlouvy uzavřené MV-GR HZS ČR a zveřejněné na²

k datu

¹ Uveďte přesný název komodity dle vzorových technických podmínek

² Uveďte odkaz na zveřejnění rámcové dohody v Národním elektronickém nástroji (NEN)



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

II. ODDÍL (vyplní žadatel)

05 Název projektu

Nákup přívěsu pro hašení do 750 kg a osvětlovací soupravy

06 Číslo a název zadávacího řízení dle projektové žádosti

HASH: VpRCKVZ, Pořízení přívěsu pro hašení do 750 kg a osvětlovací soupravy

07 Název komodity dle podkladu pro hodnocení, ke které je vydáváno souhlasné stanovisko HZS kraje

Přívěs pro hašení, nebržděný do 750 kg a osvětlovací soupravu.

08 Úplné znění technických podmínek komodity, ke které je vydáváno souhlasné stanovisko HZS kraje

Viz příloha č. 1.

Údaje o žadateli o vydání souhlasného stanoviska HZS kraje

09 Jednotka sboru dobrovolných hasičů kategorie³

JPO-II

JPO-III

JPO V

10 Název obce, IČO

Kaliště, 00248363

11 Sídlo

a) ulice a číslo orientační, část obce a číslo popisné

Kaliště 92

b) obec

Kaliště

c) PSČ

394 51

12 Název obce s rozšířenou působností, do jejíhož správního obvodu obec svou dislokací spadá

Humpolec

III. ODDÍL (vyplní HZS kraje)

13. HZS kraje posoudil soulad technických podmínek komodity uvedené v části 08 tohoto Stanoviska se vzorovými technickými podmínkami komodity zveřejněnými na <https://www.hzscr.cz/clanek/irop-technika-pro-izs.aspx>³ / ~~uvádí, že se jedná o techniku pořizovanou z rámcové dohody uzavřené MV-GŘ HZS ČR³~~ a potvrzuje:

13.1 Výše uvedená komodita pořizovaná v rámci projektu v rozsahu dle předložených technických podmínek přispěje ke zvýšení připravenosti jednotky SDH obce k plnění úkolů v souladu s nařízením kraje, kterým se stanoví podmínky plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany nebo požárního poplachového plánu kraje.

HZS kraje potvrzuje, že technické podmínky pořizované komodity ve znění dle Přílohy č. 1 tohoto Stanoviska jsou v souladu se vzorovými technickými podmínkami komodity zveřejněnými na <https://www.hzscr.cz/clanek/irop-technika-pro-izs.aspx>⁴ / HZS kraje potvrzuje, že se jedná o techniku pořizovanou z rámcové dohody uzavřené MV-GŘ HZS ČR⁴.

³ Nehodící škrtněte



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V..... dne.....	
otisk razítka	podpis oprávněné osoby

IV. ODDÍL (vyplní žadatel)

Čestné prohlášení

Já, níže podepsaný/á

Jméno, příjmení: Vlastimil Beznoska

Čestně prohlašuji, že **technické podmínky komodity posuzované HZS kraje pro účely projektu IROP ve specifickém cíli 5.1 „Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech“, které jsou uvedené v Příloze č. 1 tohoto Stanoviska, jsou identické s technickými podmínkami, které⁴**

budou uvedeny v zadávací dokumentaci pro realizaci zadávacího řízení realizovaného v rámci projektu IROP 2021 – 2027	~~budou uvedeny v díle kupní smlouvě uzavírané v rámci projektu IROP 2021–2027 na základě existující rámcové smlouvy~~	jsou uvedeny v kupní smlouvě uzavřené před datem vyhlášení 61. výzvy k předkládání projektů z IROP 2021–2027
--	---	--

V Kališti dne 23.3.2026

podpis statutárního zástupce žadatele

Vlastimil
Beznoska

Digitálně podepsal
Vlastimil Beznoska
Datum: 2026.03.26
13:19:07 +01'00'

⁴ Nehodící se škrtněte



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V. ODDÍL (vyplní žadatel)

Příloha č. 1 Stanoviska HZS ČR k technickým podmínkám pořizovaného materiálně technického vybavení

**ÚPLNÉ ZNĚNÍ TECHNICKÝCH
PODMÍNEK KOMODITY, KE KTERÉ
JE VYDÁVÁNO SOUHLASNÉ
STANOVISKO HZS KRAJE**



**Technické podmínky
pro požární přívěs pro hašení – nebrzděný do 750 kg**

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového požárního přívěsu pro hašení (dále jen PH).
2. PH splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení PH včetně výjimek jsou uvedeny v dokumentaci nezbytné pro registraci vozidla,
 - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů,
 - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů,a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Pro výrobu PH se používá pouze nový, dosud nepoužitý podvozek, který není v době převzetí kupujícím starší 18 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
4. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použité pro montáž do PH splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
5. PH je konstruován s celkovou hmotností do 750 kg.
6. Konstrukční rychlost PH je nejméně 100 km.h⁻¹.
7. PH je vybaven skříňovou nástavbou s výklopnými dveřmi na zádi a obou bocích PH. Výklopné dveře umožňují při otevření ochranu uživatele před povětrnostními vlivy. Dveře lze uzamknout shodným klíčem. Ložná plocha PH je nejméně 1300 na 2300 mm. Nástavba je vybavena nejméně dvěma úložnými prostory po stranách a jedním úložným prostorem v zadní části pro uložení požárního příslušenství. Úložné prostory jsou přizpůsobeny pro bezpečné a ergonomické uložení technických prostředků, vkládání a vyjímání všech technických prostředků bez nutnosti manipulace s jinými technickými prostředky.
8. PH je proveden jako jednonápravový. Velikost disků kol je nejméně 13". Kola jsou umístěna na vnějšku ložné plochy, aby byla zajištěna vysoká stabilita při jízdě.
9. Rám podvozku PH je vyroben z žárově zinkované oceli. Podlaha PH je z voděodolného materiálu.
10. PH je vybaven spojovacím zařízením typu ISO-50X.
11. PH je v zadní části vybaven sdruženými svítilnami v provedení LED.
12. PH je vybaven zástrčkou a případně redukcí, které umožňují s 13 pólovou zásuvkou s napětím 12V.
13. Součástí PH je povinná výbava přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v PH a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k PH je dodáno samostatně, přibalem.
14. PH je dále vybaven:
 - a) na oji manipulačním opěrným kolečkem,
 - b) nejméně jednou stabilizační podpěrou poblíž rohu ložné plochy vzadu,



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- c) nejméně dvěma základacími klíny.
15. Pro barevnou úpravu PH je použita bílá barva odstínu RAL 9003, žlutozelená barva odstínu RAL 1026 a červená barva odstínu RAL 3024 podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobné barvy (celková barevná definice $\Delta E \leq 3$ od etalonu).
16. Na obou bočních stranách PN je v celé jejich délce umístěn vodorovný retroreflexní zvýrazňující pruh žlutozelené barvy o výšce nejméně 60 mm a vodorovný retroreflexní pruh bílé barvy o výšce 200 až 300 mm.
17. Na zadní části PH je umístěn nápis „HASIČI“.
18. Nápis „HASIČI“ je umístěn na obou bocích PH tento nápis je doplněn názvem místa dislokace PH.
19. Pro osvětlení úložných prostor skříňové nástavby PH je použito neoslňujících světelných zdrojů typu osvětlovací lišty v provedení LED, s krytím nejméně IP 65, vyzařujících světlo bílé barvy a umístěných u obou vnitřních bočních stran každého uzavěru úložného prostoru v celé jeho výšce. Z důvodu mechanické odolnosti není přípustné řešení s využitím flexibilních LED pásků. Osvětlení úložných prostor se samočinně zapne po otevření a vypne po uzavření úložného prostoru. Osvětlení je napájeno z elektroinstalace tažného vozidla.
20. PH je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

název požárního příslušenství	počet kusů/párů	dodá zadavatel	dodá výrobce
batoh pro umístění vybavení na lesní požáry	1	0	1
držák (vazák) hadicový v obalu	2	0	2
hadice požární izolovaná B, délka 20 m, podle ČSN 80 8711	6	0	6
hadice požární izolovaná C, délka 20 m, podle ČSN 80 8711	8	0	8
hadice požární izolovaná D, délka 20 m, podle ČSN 80 8711	6	0	6
hadice sací 110, podle ČSN EN ISO 14 557, délka 2,5 m	4	0	4
kleště štípací pákové na tyče a svorníky, délka nejméně 600 mm	1	0	1
klíč k nadzemnímu hydrantu	1	0	1
klíč k podzemnímu hydrantu	1	0	1
klíč na hadice a armatury B/C	2	0	2
klíč na sací hadice	2	0	2
kohout kulový přenosný B	1	0	1
koš sací 110 podle TP-TS/01-2007*	1	0	1
koš sací plovoucí	1	0	1
koště cestářské podle TP-TS/12-2019*	1	0	1
krumpáč podle TP-TS/12-2019*	1	0	1
lano ventilové, na vidlici	1	0	1
lano záchytné, na vidlici	1	0	1



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

lopata špičatá podle TP-TS/12-2019*	1	0	1
můstek hadicový	2	0	2
nástavec hydrantový podle ČSN 38 9441	1	0	1
nosítka záchranná a evakuační skládací	1	0	1
objímka na hadici B v obalu	4	0	4
objímka na hadici C v obalu	4	0	4
pila ruční na dřevo	1	0	1
proudnice B	1	0	1
proudnice kombinovaná C podle TP-TS/13-2019*	2	0	2
proudnice kombinovaná D podle TP-TS/11-2019*	2	0	2
přechod B/C	2	0	2
přechod C/D	2	0	2
přechod šroubení 110/B	1	0	1
příslušenství k motorové stříkačce	1	0	1
přístroj hasicí CO2 přenosný s hasicí schopností 89B	1	0	1
rozdělovač B-CBC podle ČSN 38 9481	1	0	1
rozdělovač C-DCD podle ČSN 38 9481	1	0	1
sběrač 2 x 75 se zpětnou klapkou	1	0	1
sekera požární bourací podle TP-TS/12-2019*	1	0	1
souprava nástrojů základních podle TP-TS/09-2017*	1	0	1
stříkačka motorová přenosná PS 15 - splňující technické podmínky stanovené přílohou č. 2 k vyhlášce č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, a doložené při dodání stříkačky kopií certifikátu vydaného pro daný typ stříkačky autorizovanou osobou	1	0	1
ventil přetlakový B	1	0	1

*Technické podmínky vydané MV-GR HZS ČR jsou veřejně dostupné ke stažení na webových stránkách:
www.hzscr.cz/clanek/katalog-vydanych-technicky-podminek-pozarni-techniky-a-vecnych-prostredku.aspx

21. V PH je úložný prostor organizován pro uložení vybraných položek požárního příslušenství následujícím způsobem:

a) přední část PH:

- uložení samostatně po jednom kuse v úchytném prvku:
 - hadice požární izolovaná C 20 m 5 ks,
 - hadice požární izolovaná B 20 m 3 ks,
 - hadice požární izolovaná D 20 m 2 ks,
- uložení v batohu:
 - hadice požární izolovaná D 20 m 4 ks,
 - proudnice kombinovaná D 2 ks,
 - rozdělovač C-DCD 1 ks.

b) zadní část PH



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- uložení ve dvou kazetách na hadice s odklápěcí bočnicí:
 - ❑ hadice požární izolovaná C 20 m 3 ks
 - ❑ hadice požární izolovaná B 20 m 3 ks
 - uložení na vodorovném výsuvném prvku:
 - ❑ stříkačka motorová přenosná 1 ks.
22. Drobné požární příslušenství je uloženo nejméně ve dvou přenosných přepravkách.
23. Do PH může být volitelně umístěno dodatečné požární příslušenství ve výměnných přepravkách (dále jen „modulech“), kterými lze dle potřeby výměnou nahrazovat některé položky základního požárního příslušenství. Na všech modulech je znázorněna nejvyšší možná nosnost tak, aby po výměně nebyla překročena největší přípustná hmotnost přívěsu. Každý modul lze snadno upevnit v PH. Pro barevnou úpravu modulů je použita odlišná barva, tak aby byla odlišena barva standardní výbavy a výbavy variabilní, doplněné uživatelem.
24. Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.



Technické podmínky pro osvětlovací soupravu

1. Tyto technické podmínky vymezují požadavky pro pořízení 1ks osvětlovací soupravy. Osvětlovací souprava je využitelná pro osvětlení místa zásahu nebo soustředění jednotek PO nebo složek IZS při plnění jejich úkolů v noci a za podmínek, kdy nelze používat standartní osvětlení budov nebo prostranství zásobované z místní elektrické sítě. Osvětlovací souprava se skládá z osvětlovacích komponentů pro osvit rozptýleným světlem a elektrocentrály pro nezávislost na rozvodné síti. Osvětlovací souprava může být umístěna v požárním automobilu nebo v jiné požární technice.
2. Osvětlovací souprava splňuje následující požadavky:
 - 2.1. Přenosné osvětlovací těleso:
 - světelný tok nejméně 90 000 lm;
 - technologie osvětlení LED, odolnost vůči otřesům a vibracím;
 - výkon světelného zdroje nejméně 500 W;
 - úhel vyzařování 360°;
 - hmotnost osvětlovacího tělesa nejvíce 16 kg;
 - barevná teplota v rozsahu 5 000 K až 5 800 K;
 - krytí nejméně IP 54;
 - napájení:
 - střídavé napětí 230 V +/- 10 %, frekvence 50Hz +/- 10 %;
 - napájení osvětlovacího tělesa může být i stejnosměrným napětím 12 V nebo 24 V, osvětlovací těleso však musí být připojitelný ke zdroji střídavého napětí 230 V za pomoci měniče napětí (v tomto případě je měnič součástí dodávky);
 - použitý pracovní teplotní rozsah nejméně v rozmezí -10 °C až +40 °C;
 - napájecí kabel o délce nejméně 10 m;
 - součástí dodávky je pevný ochranný obal na složené osvětlovací těleso, který zabezpečí mechanickou ochranu a fixaci v přepravované poloze a umožňuje jednoduché vyjmutí a uložení tělesa.
 - 2.2. Stativ:
 - konstruován jako teleskopický (výsuvný);
 - celková výška při nejdelším vysunutí je nejméně 3,7 m bez osvětlovacího tělesa;
 - hmotnost stativu je nejvíce 14 kg;
 - požadavky na stabilitu - umožňuje použití osvětlovací soupravy:
 - bez kotvení do rychlosti větru 9 m/s;
 - s využití kotvení do rychlosti větru 30 m/s;
 - součástí dodávky je textilní ochranný obal na složený stativ, který zabezpečí mechanickou ochranu a fixaci v přepravované poloze, umožňuje jednoduché vyjmutí a uložení stativu.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

2.3. Kotvící sada obsahuje nejméně:

- kotvící lana 3 ks;
- hřeby pro ukotvení 3 ks;
- kladivo o váze 3000 g, s ergonomicky tvarovanou bukovou násadou 600 mm, kruhový klín, kovaná hlava z kvalitní uhlíkové oceli;
- součástí dodávky je textilní ochranný obal na kotvící sadu.

2.4. Elektrocentrála:

- maximální výkon nejméně 2000 VA;
- jmenovité napětí 230 V;
- maximální jmenovitý proud nejméně 7 A;
- jmenovitá frekvence 50 Hz;
- hmotnost bez provozních náplní nejvíce 45 kg;
- ochrana proti provozu při nedostatku oleje;
- provozní doba při 50% zatížení nejméně 4 hodiny;
- nejméně dvě zásuvky 230 V;
- třída krytí nejméně IP 23 z důvodu použití pro venkovní prostředí.

2.5. Nádobu na PHM o objemu 5 l.

3. Veškeré součásti použité pro výrobu osvětlovací soupravy jsou nové, nepoužité a jsou vyrobeny v roce 2022 a později.
4. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užité vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

