

Městský úřad Černošice

Odbor životního prostředí

Oddělení vodního hospodářství

pracoviště: Podskalská 19, 120 00 Praha 2



Městský úřad Černošice

Rozhodnutí nabylo právní moci dne:

5. 11. 2011

Datum:

Podpis:



oprávněná úřední osoba: Dana Čechová

telefon: 221 982 386

e-mail: podatelna@mestocernosice.cz

počet stran: 6

spisová značka: S-MUCE 58642/2011 OZP/V/Cech

(pův.spis. značka: ŽP/S MEUC – 005133/2011/V/Cech)

č.j.: MUCE 58645/2011 OZP/V/Cech-SP

Adresát dle rozdělovníku

Praha dne: 19.10.2011

Věc: : Vodovodní přívaděč Radotín – Kosoř - stavební povolení

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Černošice, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (dále stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 115 vodního zákona r o z h o d l o žádosti investora, obce Kosoř, IČ: 00241385, Průběžná 260, 252 26 Kosoř, CZ-NACE: 841100,, t a k t o :

vydává se stavební povolení

podle § 15 odst. 1 vodního zákona, ke zřízení vodních děl,

budovaných podle ověřené projektové dokumentace „Vodovodní přívaděč Radotín – Kosoř“, vypracované v 10/2009, Ing. Jiřím Jodlem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT – 0002725

1.) Vodojem [435]

druh vodojemu: zemní

objem vodojemu: 160 m³

Železobetonový vodojem je složený ze dvou půlkruhových dílů, do kterých jsou vloženy U-díly s modulovou délkou 2,5 m. Součástí vodojemu je vstupní a armaturní komora z monolitického vodostavebního železobetonu

2.) Automatická tlaková stanice (ATS) [434]

projektovaný výkon: 2 x 7,5 l/s

výtlačná výška: 50 m

AT stanice osazena dvěma čerpadly typu 2 x VLR 16/60 o celkovém výkonu cca 15 l/s, H = 50 m.

3.) Bezpečnostní - vypouštěcí potrubí z vodojemu [441]

Řad	Materiál	Profil	Délka m
	PVC	DN 250	109

včetně osazení žabí klapkou za výstupem z vodojemu

4.) Vodovodní řad [432] - přívodní síť

Řad	Materiál	Profil	Délka m
A1	LTH	DN 200	211,6
A2	PE	DN 150	948,8
A3	PE	DN 150	203,3
B1	PE	DN 100	176,8

Včetně předávací šachty vystrojené vodoměrnou sestavou a zařízením na přenos dat a 1 ks podzemního hydrantu na řadu A1, 3 ks podzemních hydrantů na řadu A2, 2 ks podzemních a 2 ks nadzemních hydrantů na řadu A3, 1 ks nadzemního hydrantu na řadu B1

Velikost zásobovaného spotřebiště: cca 1200 obyvatel

Účel: zásobování obyvatelstva pitnou vodou, požární funkce.

Povolení se uděluje za těchto podmínek, jejichž splnění zajistí investor stavby:

1. Bude technicky zabezpečena stabilita sousedních objektů a jejich ochrana před otřesy, hluchostí a prašností.
2. Musí být zajištěna očista vozidel vyjíždějících ze stavby na veřejné komunikace a průjezdnost komunikací.
3. Bude zajištěno vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným. Stavebník zajistí vytyčení a ochranu stávajících inženýrských sítí a odpovídá za jejich případné poškození. Správci sítí budou vyrozuměni o zahájení výkopových prací minimálně tři týdny před realizací.
4. Bude zajištěna průjezdnost komunikací, ukládání výkopku musí respektovat ochranná pásma sítí a dopravní a komunikační pruhy bez omezení. V případě potřeby budou zřízeny přejezdy k jednotlivým nemovitostem.
5. Bude provedeno zajištění výkopů pro vodní díla, v noční době jejich řádné osvětlení výstražnými světly.
6. Pozemky, dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu nebo využity v souladu se záměry povolenými podle zvláštních předpisů.
7. Budou splněny podmínky uvedené v závazném stanovisku Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, správa CHKO Český Kras zn.: 03580/CK/2009 ze dne 14.12.2009:
 - Překrytí vodojemu bude zakryto omicí a oseto trávou, okolí (tj. části stávajících pozemků č. parc. 33/1 a 33/6 kat.ú. Kosoř) bude ozeleněno původními druhy méně vzrůstných listnatých dřevin.
 - Oplocení vodojemu bude opatřeno nátěrem tmavě zelené nebo tmavě hnědé barvy.
8. Budou splněny podmínky uvedené v závazném stanovisku Krajské hygienické stanice zn.: 23441-212/09/HOK/Se ze dne 5.1.2011:
 - Ke kolaudaci stavby bude předloženo, rozbor vody z kolaudovaného vodovodu v rozsahu „krácený“ dle vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.
 - Doklad o dezinfekci a proplachu vodovodního potrubí.
 - Doklad, že použit materiály na výstavbu vodovodu splňují požadavky §5 zák. č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku z vodou a na úpravu vody.
9. Stavba bude dokončena do 10/2013.
10. Budou dodrženy požadavky vyjádření ÚAPPSC zn. 2387/2011 ze dne 27.7.2011.
11. Budou splněny podmínky uvedené v souhlasném stanovisku Hasičského záchranného sboru, č.j. HSKL - 10444/2010-PCNP ze dne 2.11.2010:
 - Budou provedeny 3 ks nadzemních hydrantů a 5 ks podzemních hydrantů dle PD.
 - V průběhu výkopových prací budou řádně označeny objížďky, zajištěny dostatečně únosné můstky pro min. únosnost 80 kN a požární technice bude umožněn příjezd a průjezd ke všem objektům, které se v lokalitě dotčené stavbou nacházejí a bude zajištěn přístup k venkovním hydrantům a ovládacím armaturám inženýrských sítí.

- Bude zajištěn hydrodynamický tlak 0,2 MPa a průtok 6 l/s na nejméně příznivém hydrantu, v případě posilovací čerpací stanice bude tato odpovídat požadavkům čl. 7 ČSN 73 0873 (náhradní zdroj elektrické energie, náhradní čerpací zařízení).
 - Při realizaci bude dodržena ČSN 73 0873, při kolaudačním řízení bude předložena výchozí revizní zpráva (v minimálním rozsahu stanoveném přílohou C ČSN 73 0873).
12. Dle § 115 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vodoprávní úřad stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
 13. Návrh na vydání kolaudačního souhlasu bude podán v souladu s § 11a vyhlášky 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.
 14. Vodovod bude sloužit pro veřejnou potřebu, vztahuje se na ně zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (zákon o vodovodech a kanalizacích), správu, údržbu a provoz bude zajišťovat vlastník prostřednictvím osoby s povolením k provozování vydaným krajským úřadem v souladu s § 6 tohoto zákona.
 15. Po vydání kolaudačního souhlasu budou zkolaudované stoky splaškové kanalizace doplněny do schváleného kanalizačního řádu města Jílové u Prahy.

To vše v kraji Středočeském, okrese Praha – západ, ve obci Kosoř. Stavba vodojemu, AT stanice, bezpečnostního vypouštěcího potrubí a vodovodních řadů je umístěna na pozemcích č.parc. 33/1, 33/3, 33/5, 33/6, 313, 321 (PK 374/5, PK 340), 326, 329/1 (PK 343/3), 330 (PK 428/2), 345, 380/1 (PK 347/1, PK 428/4), 424, 425, 428/1, 428/5, 468/1 v kat.ú. Kosoř v souladu s územním rozhodnutím č.j.: MEUC-058276/2009, vydaným stavebním úřadem Černošice dne 29.12.2009, které nabylo právní moci dne 25.1.2010. Souhlas podle § 15 stavebního zákona vydal SÚ Černošice pod č.j. MEUC-006072/2011 ze dne 31.1.2011, Č.H.P: 1-11-05-049, hydrog. rajon: 6240.

Námítky účastníků řízení nebyly vzneseny.

Účastníkem řízení je dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, obec Kosoř, IČ: 00241385, Průběžná 260, 252 26 Kosoř.

O d ů v o d n ě n í

MěÚ Černošice, obdržel dne 4.5.2011 návrh investora, Nový domov Praha s.r.o., IČ: 25796801, Pražská 1507/7b, 102 00 Praha 10-Hostivař, na vydání stavebního povolení pro vodní dílo: „Splašková kanalizace a vodovod – lokalita Pod Kapličkou JS3 sever, kat.ú. Jílové u Prahy“ podle § 15 odst. 1 vodního zákona.

Z důvodu že, nebyly předloženy všechny potřebné doklady, vodoprávní úřad řízení přerušil usnesením č.j.: ŽP/MEUC -013817/2011/V/Cech-/Pre ze dne 4.3.2011 a vyzval žadatele k jejich doplnění. Požadované doklady byly doplněny dne 13.7.2011.

Vodoprávní úřad opatřením č.j. ŽP/MEUC-06067/2011/V/Cech-Ozn ze dne 25.7.2011 oznámil zahájení vodoprávního řízení s tím, že účastníci řízení mohli uplatnit svá závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy, nejpozději do 10 dnů od doručení tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stanovený termín nebyly žádné námítky uplatněny.

Vzhledem k tomu, že žádost obsahovala veškeré potřebné doklady a vodoprávnímu úřadu jsou známy poměry na staveništi, upustil vodoprávní úřad v souladu s § 112 odst. 2 stavebního zákona, od ústního jednání a místního šetření.

Stavba vodojemu, AT stanice, bezpečnostního vypouštěcího potrubí a vodovodních řadů je umístěna na pozemcích č.parc. 33/1, 33/3, 33/5, 33/6, 313, 321 (PK 374/5, PK 340), 326, 329/1 (PK 343/3), 330 (PK 428/2), 345, 380/1 (PK 347/1, PK 428/4), 424, 425, 428/1, 428/5, 468/1 v kat.ú. Kosoř v souladu s územním rozhodnutím č.j.: MEUC-058276/2009, vydaným stavebním úřadem Černošice dne 29.12.2009, které nabylo právní moci dne 25.1.2010. Souhlas podle § 15 stavebního zákona vydal SÚ Černošice pod č.j. MEUC-006072/2011 ze dne 31.1.2011.

Z předložené projektové dokumentace bylo zjištěno:

Ad.1)

Vodojem

Podzemní vodojem o objemu 160 m³. Konstrukce je železobetonová, montovaná. Vodojem je složený ze dvou půlkruhových dílů, do kterých jsou vloženy U-díly s modulovou délkou 2,5 m. Vstup do armaturní komory bude zajištěn šachtou s vodotěsným poklopem. Vstup do zásobního prostoru vodojemu bude pomocí šachty se dvěma vodotěsnými poklopy. Součástí vodojemu je chlorátor s dávkováním chloru řízeným impulsním vodoměrem a tlaková nádoba o objemu 100 l.

Ad. 2)

Automatická tlaková stanice (ATS)

AT stanice bude osazena dvěma čerpadly typu 2 x VLR 16/60 o celkovém výkonu cca 15 l/s při tlačné výšce 50 m.

Ad. 3)

Bezpečnostní - vypouštěcí potrubí z vodojemu

Bezpečnostní odtokové potrubí z vodojemu PVC DN 250 v celkové délce 109 m bude vyústěno do terénního průlehu na pozemku č. parc. 33/1 kat. Kosoř. Za výstupem z vodojemu bude na potrubí osazena žabí klapka.

Ad. 4)

Vodovodní přivaděč:

Větev vodovodu A1 LTH DN 200 délky 211,6 m, bude napojena na stávající vodovod v silnici II/101 na pozemku č. parc. 425 kat.ú. Kosoř a stávající hydrant bude zachován. Větev A1 vede do podzemní betonové předávací šachty, která je vystrojena vodoměrnou sestavou a zařízením na přenos dat. Před vstupem do předávací šachty bude osazen 1 ks podzemního hydrantu.

Větev vodovodu A2 PE DN 150, délky 948,8 m je napojen v podzemní předávací šachtě a ukončena ve vodojemu. Na vodovodu budou osazeny 3 ks podzemních hydrantů.

Větev vodovodu A3 PE DN 150 délky 203,3 m, vede z vodojemu a bude napojena na stávající vodovod PVC DN 100 na pozemku č. parc. 486/1 kat.ú. Kosoř. Na vodovodu budou osazeny 2 ks podzemních hydrantů a 2 ks nadzemních hydrantů.

Větev vodovodu B1 PE DN 100 délky 176,8 m je napojena před křižovatkou Kosoř – Třebotov na větev A2 a bude ukončena zásepku v cestě na pozemku č. parc. 424 kat. ú. Kosoř. Na konci vodovodu bude osazen 1 ks nadzemního hydrantu.

Přímé určení polohy stavby	Začátek		Konec	
	Y	X	Y	X
Vodovodní řady	750853	1054264	750988	1053245

V ostatních podrobnostech se odkazuje na ověřenou projektovou dokumentaci, kterou obdrží po nabytí právní moci rozhodnutí investor.

Ke stavbě vodního díla uvedeného ve výroku je třeba následujících pozemků:

Parcelní číslo	Katastrální území	Vlastník, adresa
33/1, 33/5, 33/6, 326, 329/1(PK343/3) 330(PK 428/2), 345, 380/1 (PK347/1, 428/4), 428/5,	Kosoř	Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
33/3, 424, 468/1	Kosoř	obec Kosoř, Průběžná 260, 252 26 Kosoř
425, 428/1	Kosoř	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
321(PK 374/5. 340), 313	Kosoř	Královská kolegiální kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, K rotundě 100/10, 128 00 Praha 2

Údaje o stavbě:

Investor stavby: obec Kosoř, Průběžná 260, 252 26 Kosoř
Místo stavby: kat.ú.
Náklady stavby: cca 15 000 tis. Kč
Dokončení stavby: do 10/2013

Při přípravě a provádění stavby připadají stavebníkovi povinnosti a odpovědnost podle § 152 stavebního zákona.

Investor předložil následující doklady:

- územní rozhodnutí SÚ Černošice, č.j.: MEUC-058276/2009 ze dne 23.11.2009
- souhlas SÚ Černošice podle § 15 odst. 2 stavebního zákona č.j.: MEUC-0006072/2011 ze dne 31.1.2011
- stanovisko Povodí Vltavy, zn: 2009/60844/243 ze dne 6.1.2010
- stanovisko MěÚ Černošice, OŽP, č.j.: ŽP/MEUC-061743/2009/Jich ze dne 6.1.2010
- stanovisko HZS Středočeského kraje č.j.: HSKL- 10444/2010-PCNP ze dne 2.11.2010
- závazné stanovisko KHS Středočeského kraje zn: 23441-212/09/HOK/Se ze dne 5.1.2011
- vyjádření AQUACONSULT spol. s.r.o., zn.: J 38/11 ze dne 19.7.2011
- vyjádření Pražské vodovody a kanalizace a.s. zn.: PVK 26079/OTPČ/09 ze dne 18.1.2010
- stanovisko PVS a.s. zn.: 2261/10/2/02 ze dne 5.4.2010
- stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky zn.: 03580/CK/2009 ze dne 14.12.2009
- vyjádření ÚAPPSC zn. 2387/2011 ze dne 27.7.2011
- vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., zn. 4538/10/172 ze dne 10.12.2010
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., zn. 1030579157 ze dne 22.11.2010
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., zn. 1025762881 ze dne 1.2.2010
- vyjádření Telefónica company O2., č.j.: 4479/10/CPH/VV0 ze dne 14.1.2010
- vyjádření KSÚS Stř.kr., zn. 12764/09/200/8758/211/Ju ze dne 4.1.2010
- doklad o jiném právu k pozemkům dotčeným stavbou, které nejsou ve vlastnictví investora
- výpisy z katastru nemovitostí
- kopie katastrálních map
- projektovou dokumentaci
- doklad o zaplacení správního poplatku

Nebyly zjištěny skutečnosti bránící vydání toto rozhodnutí, proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat podle § 81 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení, ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Černošice.



otisk úředního razítka

Dana Čechová
oprávněná úřední osoba

