

obecný popis							rozměry		
označení	název	stručný popis	kategorie vybavení	podrobný popis	počet kusů	poznámka/typ	šířka	hloubka	výška
	[-]	[-]	[-]	[-]	[ks]	[-]	[mm]	[mm]	[mm]
1	Odsávací digestoř	Odsávání par a pachů vznikajících při při	Termické vybavení	Vestavná odsávací digestoř pro domácnost, určená k instalaci nad indukční varnou desku. Nerezové nebo černé provedení dle výběru investora, omyvatelný tukový filtr, integrované LED osvětlení, více stupňů výkonu a ovládání tlačítky nebo dotykovým panelem. Digestoř s možností odtahu do vzduchotechnického potrubí nebo provozu s recirkulací pomocí uhlíkového filtru.	2	Typ digestoře, způsob odvodu vzduchu, rozměry a napojení je nutné ověřit dle konkrétního výrobku a skutečně provedených stavebních rozměrů. Digestoř bude osazena dle šířky varné desky.	600	600	250
2	Vestavná indukční varná deska	Zařízení pro tepelnou úpravu pokrmů	Termické vybavení	Vestavná elektrická indukční varná deska pro domácnost, se 4 varnými zónami. Sklokeramický povrch, dotykové ovládání, regulace výkonu, časovač, ukazatel zbytkového tepla a bezpečnostní prvky včetně dětské pojistky. Provedení, příkon a způsob elektrického připojení dle konkrétního vybraného výrobku.	2	Rozměry, příkon, způsob elektrického připojení a požadavky na vestavbu je nutné ověřit dle konkrétního výrobku a skutečně provedených stavebních rozměrů.	590	520	50
3	Vestavná elektrická trouba	Zařízení pro tepelnou úpravu pokrmů	Termické vybavení	Vestavná elektrická trouba pro domácnost, s horkovzdušným ohřevem, elektronickou nebo mechanickou regulací teploty, časovačem, osvětlením vnitřního prostoru a bezpečnostními prvky. Regulace teploty minimálně v rozsahu 50–250 °C. Provedení v kombinaci nerez/sklo nebo dle výběru investora.	1	Rozměry, příkon, způsob elektrického připojení a p	595	570	595
4	Laminátový stůl s laminátovou deskou	Pracovní stůl na přípravu pokrmů.	Interiérové vybavení	Pracovní stůl na přípravu pokrmů. Nerezový krycí plech soklu tl. 1,2 mm. Pracovní desku tvoří laminátová deska Provedení se zadním lemem výšky 40 mm. TL. prac. desky 60 mm. Maximální délka pracovní desky 1800 mm. Zaoblené provedení čelní a soklové hrany. Provedení s prostorem na mačku, středovým modulem se šuplíkem na přibory a šuplíkem na odpad a částí s otevíravými dvířky. Madla nerezová, typově bude předloženo zadavateli ke schválení, kování s tlumícími prvky. Materiálové provedení 1.4301 / AISI 304 a laminátem potažená deska z lepené surové dřevotřískové desky E1E05 TSCA P3 odolné proti vlhkosti, která je oboustranně potažena laminátem.	2	Všechny rozměry je nutné ověřit při realizaci, dle skutečně provedených stavebních rozměrů. Tolerance objemových a materiálových charakteristik ±10%. Barevné provedení dle zadávací PD, matné provedení povrchů.	1450 1800	600	870
5	Laminátové skříňky	Laminátové skříňky zavěšené.	Interiérové vybavení	Zavěšené skříňky pro skladování nádobí. Provedení s dvousekovými otevíravými dvířky, dělené na tři části policemi. Madla nerezová, typově bude předloženo zadavateli ke schválení, kování s tlumícími prvky. Materiálové provedení: laminátem potažená deska z lepené surové dřevotřískové desky E1E05 TSCA P3 odolné proti vlhkosti, která je oboustranně potažena laminátem.	1	Všechny rozměry je nutné ověřit při realizaci, dle skutečně provedených stavebních rozměrů. Tolerance objemových a materiálových charakteristik ±10%. Barevné provedení dle zadávací PD, matné provedení povrchů.	1450 1800	400	800
6	Podstolová myčka	Podstolová myčka	Sanita	Podstolová myčka samostatně stojící, padnoucí do modulu skříněk. Automatické otevření po konci mycího cyklu.	0	Pouze příprava pro zapojení zařízení, objednání je na uživateli	898	622	850
7	Dřez	Dřez sloužící na mytí nádobí	Nerezové vybavení	Dřez na mytí nádobí, 1x450x300x250 mm. Včetně syfonu a napojení na odpad. Dodáván včetně nerezové sprchové baterie. Materiálové provedení 1.4301 / AISI 304	2	Tolerance objemových a materiálových charakteristik ±10%.	400	650	250
8	Lednice	Lednice	Chladicí vybavení	Chladicí skříň s integrovaným mrazícím prostorem. Energetická třída A. Provedení volněstojící 600-800 mm.	0	Pouze příprava pro zapojení zařízení, objednání je na uživateli	560-800	579	2000

BD DLOUHÁ 126, LOMNICE									
9	Laminátový stůl s laminátovou deskou	Pracovní stůl na přípravu pokrmů.	Interiérové vybavení	Pracovní stůl na přípravu pokrmů. Nerezový krycí plech soklu tl. 1,2 mm. Pracovní desku tvoří laminátová deska Provedení se zadním lemem výšky 40 mm. Tl. prac. desky 60 mm. Maximální délka pracovní desky 4250 mm. Zaoblené provedení čelní a soklové hrany. Provedení s prostorem na myčku, středovým modulem se šuplíkem na příbory a šuplíkem na odpad a částí s otevíravými dvířky. Madla nerezová, typově bude předloženo zadavateli ke schválení, kování s tlumícími prvky. Materiálové provedení 1.4301 / AISI 304 a laminátem potažená deska z lepené surové dřevotřískové desky E1E05 TSCA P3 odolné proti vlhkosti, která je oboustranně potažena laminátem.	1	Všechny rozměry je nutné ověřit při realizaci, dle skutečně provedených stavebních rozměrů. Tolerance objemových a materiálových charakteristik ±10%. Barevné provedení dle zadávací PD, matné provedení povrchů.	4250	600	870
10	Laminátové skřínky	Laminátové skřínky zavěšené.	Interiérové vybavení	Zavěšené skřínky pro skladování nádobí. Provedení s dvousekcovými otevíravými dvířky, dělené na tři části policemi. Madla nerezová, typově bude předloženo zadavateli ke schválení, kování s tlumícími prvky. Materiálové provedení: laminátem potažená deska z lepené surové dřevotřískové desky E1E05 TSCA P3 odolné proti vlhkosti, která je oboustranně potažena laminátem.	1	Všechny rozměry je nutné ověřit při realizaci, dle skutečně provedených stavebních rozměrů. Tolerance objemových a materiálových charakteristik ±10%. Barevné provedení dle zadávací PD, matné provedení povrchů.	4 250	400	800