









Stanislav Vlach, DiS.
Putim 118, 397 01 - Písek
IČO: 73542016
Tel.: (+420) 724 846 041
e-mail: stanislav.vlach@seznam.cz

NAVRHL	VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT		
Stanislav Vlach, DiS.	Stanislav Vlach, DiS.	Stanislav Vlach, DiS.		
INVESTOR Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725, 397 01 Písek				
Mě. Úř. Písek		Stav. Úř. Písek		
Rekonstrukce vnitřních prostor a zateplení budovy 13. MŠ, Písek – 3. etapa SO_02 - PAVILON č. II MŠ D.1.1 - STAVEBNÍ ČÁST			FORMÁT	A4 / 1x A4
			DATUM	01/2023
			STUPEŇ	DSP
			Č. ZAKÁZKY	SV23_01/06
Výpis výplní otvorů			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU D.1.1.20

Tabulka všech výplní otvorů				Pohled ze strany
Celé ID	Jméno prvku	Počet	Rozměry Š x V	opačné strany
D01				otevření
	Dveře 19	1	920x2 160	
D02				
	Dveře 19	8	600x1 970	
D03				
	Dveře 19	12	800x1 970	
D04				
	Dveře 19	4	800x1 970	

Tabulka všech výplní otvorů				Pohled ze strany
Celé ID	Jméno prvku	Počet	Rozměry Š x V	opačné strany
O01				
	Okno 19	2	900x1 200	
O02				
	Okno 19	2	900x2 100	

VÝPIS PRVKŮ OKEN A DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMA / POPIS	MNOŽSTVÍ					POZN.
		1.S	1.NP	2.NP	stře- cha	Σ	

VÝPLNĚ OTVORŮ – STÁVAJÍCÍ STAV

	Veškeré označené výplně otvorů budou vyvěšeny a likvidovány včetně vybouraných ocelových zárubní. Neoznačené výplně otvorů budou zachovány beze změn. Dveře: B6 - 800 X 1970 mm B6, D02 - 600 x 1970 mm B6, D03 – 800 x 1970 mm Okna: B2, B3 – 900 x 1200 mm						
		1	-	-	-	1	
		-	2	2	-	4	
		-	11	8	-	19	
		-	2	2	-	4	

OKNA

O01	Dřevěné okno fixní z Euro profilu IV68 (Maximální stavební hloubka profilu 68 mm). Zasklené izolačním dvojsklem s teplým plastovým distančním rámečkem. rozměr: (š x v) 900 x 1200 mm zasklení: čiré izolační dvojsklo - 4 Planibel Top N+ /18/ 4 Float /18/ 4 Planibel Top N+ povrchová úprava: ex. bílá / in. bílá kování: bez kování						č.m.: 116 a 216
		-	1	1	-	2	
O02	Provedení úpravy stávající okenní výplně po demontáži jedné poloviny okenní výplně spojovacím profilem. parapet vnitřní: komůrkový plast s koncovkami - Zlatý dub parapet vnější: AL plech s koncovkami hnědý						č.m.: 115 a 215
		-	1	1	-	2	

DVEŘE

VÝPIS PRVKŮ OKEN A DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMA / POPIS	MNOŽSTVÍ					POZN.
		1.S	1.NP	2.NP	stře- cha	Σ	
D01	Plastové vchodové 1kř. dveře z německého profilového systému SALAMANDER BLUEVOLUTION 82 MD, se základní stavební hloubkou 82mm, tři roviny těsnění, tříbodový zámek. Vchodové dveře zasklené izolačním trojsklem s teplým distančním rámečkem, nebo plné s izolační deskou tl. 24mm resp. 40mm, nebo s dveřní výplní VP TREND tl. 39mm. rozměr: 1000 / 2200 mm zasklení: čiré izolační trojsklo - 4 Planibel Top N+ /18/ 4 Float /18/ 4 Planibel Top N+, Arg., Rw(skla) 33 dB , $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ práh: systémová hliníková lišta povrchová úprava 20 mm s přerušeným tepelným mostem povrchová úprava: ex. bílá / in. bílá kování: typové kování, závěsy nikl mat, klika/klika zámek: typový bezpečnostní třídy IV,	-	1P	-	-	1P	č.m.: 104
D02	Dveře interiérové jednokřídlé plné, DTD, CPL premium Typ profilu: Laminát CPL rozměr: dveře - 600/1970 mm zasklení: dveře plné povrchová úprava: CPL dub struktur kování: typové kování, Klika / klika s krytím zámek: dveřní vložka cylindrická Zárubeň: Ocelová zárubeň s těsněním	-	1P 3L	1P 3L	-	2P 6L	Doplněny ventilační mřížky ve spodní i horní části dveří z obou stran. Mřížka plastová venkovní rozměr 450 x 134 mm vnitřní rozměr 438 x 123 mm. Barva světle hnědá. Dveře do č.m.: 110, 118, 121, 210, 218 a 221.
D03	Dveře interiérové jednokřídlé zasklené 1/3, DTD, CPL premium Typ profilu: Laminát CPL rozměr: dveře - 800/1970 mm zasklení: chinchilla sklo povrchová úprava: CPL dub struktur kování: typové kování, Klika / klika s krytím zámek: dveřní vložka cylindrická Zárubeň: Ocelová zárubeň s těsněním	-	3P 4L	2P 3L	-	5P 7L	U dveřních výplní do č.m.: 109 a 209 bude osazeno dveřní kování koule / klika (koule osazena do prostoru místnosti č. 109 a 209.
D04	Dveře interiérové jednokřídlé plné, DTD, CPL premium Typ profilu: Laminát CPL rozměr: dveře - 800/1970 mm zasklení: dveře plné povrchová úprava: CPL dub struktur kování: typové kování, Klika / klika s krytím zámek: dveřní vložka cylindrická Zárubeň: Ocelová zárubeň s těsněním	-	1L 1P	1L 1P	-	2L 2P	