

Poznámka:

Šachty budou opatřeny celolitinovými poklopy pro zatížení D400, s odvětráním, s logem města Moravská Třebová, s dvojitou těsnicí gumou.

Šachty jsou navrženy z betonových prefabrikátů DN 1000 mm - dna, skruže, kónus, zákrytové desky a vyrovnávací prstence. Navržena jsou šachtová dna vyráběná technologií v jednom pracovním kroku, tzn., že celé šachtové dno je vyrobeno z betonu stejných vlastností. Vstupní a výstupní otvory a stokové žlábký jsou frézovány do již zatvrdlého betonu šachtových den.

Kynety šachet budou provedeny na výšku profilu, budou obloženy kameninou, stěny spadišť budou obloženy rovněž kameninou..

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HLAVNÍ PROJEKTANT	Petr Dobroucký autorizovaný technik v oboru vodohospodářské stavby, stavby zdravotně technické osvědčení o autorizaci č. 7844 Nerudova 84, 571 01 Moravská Třebová IČ: 642 07 293	
Petr Dobroucký	Petr Dobroucký				
KRAJ: Pardubický		OBEC: Moravská Třebová		FORMÁT	A4
INVESTOR: Skupinový vodovod Moravskotřebovska				DATUM	09/2024
AKCE: VÝMĚNA KANALIZACE PARK U MUŽEA - UL. JIRÁSKOVA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ				STUPEŇ	DPS
				Č. ZAKÁZKY	13/2024
				Č. ARCHIVNÍ	
OBSAH: ŠACHTY BETONOVÉ				MĚŘÍTKO	
				Č. VÝKRESU	D.05