

# PŮDORYS

The floor plan shows a building with a hatched roof area. Key features and annotations include:

- Dimensions:** 3638, 3557, 1800, 1500, 2700, 10x150x300, 3320, 4920, 900, 1500.
- Annotations:**
  - žb opěrná stěna
  - původní chodník
  - odvodňovací žlab š. 15cm, dl. 4,0m sveden do vsakovacího tělesa
  - napojení žlabu do vsakovacího tělesa dešťových vod
  - venkovní čistící zóna, rozměr 900x1600, zapuštěná do líce dlažby, nerezový rám, viz výrobek X06
- Gradients:** 1,8 %, 2,0 %
- Levels:** 97,70, 97,50, 97,87, 98,93, 99,00, 99,45, 99,49, 99,35, 99,46, 99,55, 99,21, 98,36, 96,95, 96,98, (98,14), 98,00.
- Other:** -3,000

# ŘEZ 1-1

betonová prefa stupně, povrch  
pískovaný, rozměr 150x300x1000

betonový obrubník 80x250x1000

žb monolitická opěrná stěna,  
povrch pohledový beton

betonová zámková dlažba 100x200x60, odstín přírodní  
kladecí vrstva štěrkodrt fr. 4/8 tl. 40mm  
konstrukční vrstva štěrkodrt fr. 0/32 tl. 150mm  
zhuťněná rostlá pláň

betonová zámková dlažba 100x200x60, odstín přírodní  
kladecí vrstva štěrkodrt fr. 4/8 tl. 40mm  
konstrukční vrstva štěrkodrt fr. 0/32 tl. 150mm  
zhuťněná rostlá pláň

1650

2150

10x150x300

900

150

-1,000

-2,500

PT

UT

±0,000

Z3

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | NOVÉ NOSNÉ ZDIVO tl.300 mm, tepelné izolační broušené keramické tvárnice, P8<br>na maltu pro tenké spáry, $\lambda$ bez omítek = 0,084 W/mK, U s omítkami 0,160 W/m <sup>2</sup> K |
|  | PŘÍČKY tl.125 mm, broušené keramické tvárnice 11,5, pevnost P10<br>PŘÍČKY tl.100 mm, broušené keramické tvárnice 8, pevnost P10<br>všechno zdivo na maltu pro tenké spáry          |
|  | ŽELEZOBETON Cxx                                                                                                                                                                    |
|  | PROSTÝ BETON C16/20                                                                                                                                                                |
|  | TEPELNÁ IZOLACE - EPS                                                                                                                                                              |
|  | TEPELNÁ IZOLACE - EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN - sokl                                                                                                                                    |
|  | HUTNĚNÝ ZÁSYP                                                                                                                                                                      |
|  | ROSTLÝ TERĚN                                                                                                                                                                       |
|  | ŠTĚRKOPÍSEK                                                                                                                                                                        |

$$\pm 0,000 = 100,00 \text{ m.n.m. Bpv}$$

|                                                                                                             |  |                                             |  |                                                                                                        |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ZPRACOVATEL ČÁSTI:<br><b>Ing. Aleš Řada</b>                                                                 |  | HLAVNÍ PROJEKTANT:<br><b>Ing. Aleš Řada</b> |  |                   |                         |
| PROJEKT:<br><b>Základní škola Tuklaty – Přístavba tělocvičny a učeben</b><br><b>parc.č. 34 k.ú. Tuklaty</b> |  |                                             |  | <b>INGARA s.r.o.</b><br>Veveřkova 1218<br>500 02 Hradec Králové<br>t: 739 207 686<br>e: info@ingara.cz |                         |
|                                                                                                             |  |                                             |  |                                                                                                        |                         |
| STAVEBNÍK: <b>obec Tuklaty</b><br><b>Na Valech 19, 250 82, Tuklaty</b><br><b>IČ: 002 35 822</b>             |  |                                             |  | Datum:<br><b>2/2024</b>                                                                                | Paré:                   |
| ČÁST DOKUMENTACE:<br><b>ARCHITEKTONICKO STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ</b>                                       |  |                                             |  | Stupeň:<br><b>DPS</b>                                                                                  | Objekt:<br><b>SO 01</b> |
| VÝKRES:<br><b>KOMUNIKACE</b>                                                                                |  |                                             |  | Č.výkr.:<br><b>D 1.1. - 11</b>                                                                         | Měřítka:<br><b>1:50</b> |