

SCHÉMA B/5.2



STANDARDNÍ PRACOVNÍ MÍSTO.

ZÚŽENÍ VOZOVKY NA JEDEN JÍZDNÍ PRUH.

ÚPRAVA PŘEDNOSTI DOPRAVNÍMI ZNAČKAMI.

VÝSTRAŽNÉ SVĚTLO TYPU 1

NEBO ZNAČKA UMÍSTĚNA NA FLUORESCENČNÍM ŽLUTOZELENÉM
PODKLADU, V PROTISMĚRU SHODNÉ

PŘÍČNÁ UZÁVĚRA ZÁBRANOU

MINIMÁLNĚ 3 VÝSTRAŽNÁ SVĚTLA TYPU 1

PODÉLNÁ UZÁVĚRA OBOUSTRANNÝMI SMĚROVACÍMI DESKAMI
ODSTUP MAX. 10 m

PŘÍČNÁ UZÁVĚRA JEDNOSTRANNÝMI SMĚROVACÍMI DESKAMI

ODSTUP - PODÉLNĚ 1 - 2 m

ODSTUP - PŘÍČNĚ 0,6 - 1 m

VÝSTRAŽNÁ SVĚTLA TYPU 1 NA KAŽDÉ SMĚROVACÍ DESCE

vzdálenosti v metrech

vzdálenosti možno upraviť dle miestnej situácie