

1/2

cp. 1/1
cp. 7



Poznámka: Z důvodu vysoké hladiny podzemní vody je nutné čerpací jímku obetonovat, případně použít jímku betonovou.

PŘEPOJENÍ GRAVITAČNÍ KANALIZACE

RUŠENÝ POTRUBNÍ ÚSEK

POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE
PVC KG SN 8 DN 200
min.sklon. 3‰, dl. 5,5 m

ČERPACÍ JÍMKA 2 m³+
ČERPACÍ STANICE
VYŠŠÍ NÁROKY,
např. Orcut TES174

cistieka

STAVAJÍCÍ ČOV
- VYŘADÍ SE Z FUNKCE

VÝTLAK Z ČERPACÍ STANICE
PE 50x4,6; dl. 10,5 m

VEŘEJNÁ
KANALIZACE
TLAKOVÁ

ÚDAJE VLASTNÍKA NEMOVITOSTI		
ČJ POJEZDNÁ	ANO	NE
NAPĚTÍ [V]	200	400
UZAMÝK. POKLOP	ANO	NE
SPODNÍ VODA	ANO	NE
-1,2		

VYSOKÁ HLADINA PODZEMNÍ VODY
OBJEKT JE NAPOJEN
NA VODOVODNÍ DISTRIBUČNÍ SÍŤ
VODOVODNÍ PŘÍPOJKOU

krovi

asf. silnice

1223/1

cedule

postovní
schranka

dlazba

be

Rodinný dům č.p.7

SITUACE 1:200

