TABULKA VÝPLNÍ OKEN

OZN.	SCHEMA VÝPLNÍ	ROZMĚR VÝPLNÍ [MM]	POPIS VÝPLNÍ	CHARAKTERISTIKY					POZNÁMKY
				U_w [W/m²K]	U_g [W/m²K]	U_f [W/m²K]	g_w [-]	R_w [DB]	TECHNICKÉ VLASTNOSTI
J1		ŠÍŘKA: 1470 MM VÝŠKA: 1470 MM PLOCHA: 2,16 M² OBVOD: 5880 MM	DŘEVĚNÁ VNITŘNÍ DLOUHÁ OKNA - DVOJSKLO, ZDVOJENÉ, PRŮHLEDNÉ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: 1,0 W/M²K SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNEM: 1,0 W/M²K SOUČINITEL SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ: 0,6 ZNÍŽENÍ HLUČNOSTI: 35 DB	1,0	1	1	0,6		STAVEBNÍ FYZIKA - NEVE PROJEKTOVÁNÍ,WÄRMA - UPRAVOVÁNÍ
J2		ŠÍŘKA: 1470 MM VÝŠKA: 1470 MM PLOCHA: 2,16 M² OBVOD: 5880 MM	DŘEVĚNÁ VNITŘNÍ DLOUHÁ OKNA - DVOJSKLO, ZDVOJENÉ, PRŮHLEDNÉ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: 1,0 W/M²K SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNEM: 1,0 W/M²K SOUČINITEL SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ: 0,6 ZNÍŽENÍ HLUČNOSTI: 35 DB	1,1				1,1	STAVEBNÍ FYZIKA - NEVE PROJEKTOVÁNÍ,WÄRMA - UPRAVOVÁNÍ
J3		ŠÍŘKA: 1470 MM VÝŠKA: 1470 MM PLOCHA: 2,16 M² OBVOD: 5880 MM	DŘEVĚNÁ VNITŘNÍ DLOUHÁ OKNA - DVOJSKLO, ZDVOJENÉ, PRŮHLEDNÉ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: 1,0 W/M²K SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNEM: 1,0 W/M²K SOUČINITEL SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ: 0,6 ZNÍŽENÍ HLUČNOSTI: 35 DB	1,0				1,0	STAVEBNÍ FYZIKA - NEVE PROJEKTOVÁNÍ,WÄRMA - UPRAVOVÁNÍ
J4		ŠÍŘKA: 1470 MM VÝŠKA: 1470 MM PLOCHA: 2,16 M² OBVOD: 5880 MM	DŘEVĚNÁ VNITŘNÍ DLOUHÁ OKNA - DVOJSKLO, ZDVOJENÉ, PRŮHLEDNÉ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: 1,0 W/M²K SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNEM: 1,0 W/M²K SOUČINITEL SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ: 0,6 ZNÍŽENÍ HLUČNOSTI: 35 DB	1,0				1,0	STAVEBNÍ FYZIKA - NEVE PROJEKTOVÁNÍ,WÄRMA - UPRAVOVÁNÍ
J5		ŠÍŘKA: 1470 MM VÝŠKA: 1470 MM PLOCHA: 2,16 M² OBVOD: 5880 MM	DŘEVĚNÁ VNITŘNÍ DLOUHÁ OKNA - DVOJSKLO, ZDVOJENÉ, PRŮHLEDNÉ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: 1,0 W/M²K SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNEM: 1,0 W/M²K SOUČINITEL SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ: 0,6 ZNÍŽENÍ HLUČNOSTI: 35 DB	1,0				1,0	STAVEBNÍ FYZIKA - NEVE PROJEKTOVÁNÍ,WÄRMA - UPRAVOVÁNÍ
J6		ŠÍŘKA: 1470 MM VÝŠKA: 1470 MM PLOCHA: 2,16 M² OBVOD: 5880 MM	DŘEVĚNÁ VNITŘNÍ DLOUHÁ OKNA - DVOJSKLO, ZDVOJENÉ, PRŮHLEDNÉ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: 1,0 W/M²K SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNEM: 1,0 W/M²K SOUČINITEL SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ: 0,6 ZNÍŽENÍ HLUČNOSTI: 35 DB	1,0				1,0	STAVEBNÍ FYZIKA - NEVE PROJEKTOVÁNÍ,WÄRMA - UPRAVOVÁNÍ
J7		ŠÍŘKA: 1470 MM VÝŠKA: 1470 MM PLOCHA: 2,16 M² OBVOD: 5880 MM	DŘEVĚNÁ VNITŘNÍ DLOUHÁ OKNA - DVOJSKLO, ZDVOJENÉ, PRŮHLEDNÉ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: 1,0 W/M²K SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNEM: 1,0 W/M²K SOUČINITEL SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ: 0,6 ZNÍŽENÍ HLUČNOSTI: 35 DB	1,0				1,0	STAVEBNÍ FYZIKA - NEVE PROJEKTOVÁNÍ,WÄRMA - UPRAVOVÁNÍ
J8		ŠÍŘKA: 1470 MM VÝŠKA: 1470 MM PLOCHA: 2,16 M² OBVOD: 5880 MM	DŘEVĚNÁ VNITŘNÍ DLOUHÁ OKNA - DVOJSKLO, ZDVOJENÉ, PRŮHLEDNÉ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: 1,0 W/M²K SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNEM: 1,0 W/M²K SOUČINITEL SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ: 0,6 ZNÍŽENÍ HLUČNOSTI: 35 DB	1,0				1,0	STAVEBNÍ FYZIKA - NEVE PROJEKTOVÁNÍ,WÄRMA - UPRAVOVÁNÍ
J9		ŠÍŘKA: 1470 MM VÝŠKA: 1470 MM PLOCHA: 2,16 M² OBVOD: 5880 MM	DŘEVĚNÁ VNITŘNÍ DLOUHÁ OKNA - DVOJSKLO, ZDVOJENÉ, PRŮHLEDNÉ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: 1,0 W/M²K SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNEM: 1,0 W/M²K SOUČINITEL SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ: 0,6 ZNÍŽENÍ HLUČNOSTI: 35 DB	1,0				1,0	STAVEBNÍ FYZIKA - NEVE PROJEKTOVÁNÍ,WÄRMA - UPRAVOVÁNÍ
J10		ŠÍŘKA: 1470 MM VÝŠKA: 1470 MM PLOCHA: 2,16 M² OBVOD: 5880 MM	DŘEVĚNÁ VNITŘNÍ DLOUHÁ OKNA - DVOJSKLO, ZDVOJENÉ, PRŮHLEDNÉ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: 1,0 W/M²K SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNEM: 1,0 W/M²K SOUČINITEL SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ: 0,6 ZNÍŽENÍ HLUČNOSTI: 35 DB	1,0				1,0	STAVEBNÍ FYZIKA - NEVE PROJEKTOVÁNÍ,WÄRMA - UPRAVOVÁNÍ
J11		ŠÍŘKA: 1470 MM VÝŠKA: 1470 MM PLOCHA: 2,16 M² OBVOD: 5880 MM	DŘEVĚNÁ VNITŘNÍ DLOUHÁ OKNA - DVOJSKLO, ZDVOJENÉ, PRŮHLEDNÉ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: 1,0 W/M²K SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNEM: 1,0 W/M²K SOUČINITEL SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ: 0,6 ZNÍŽENÍ HLUČNOSTI: 35 DB	1,0				1,0	STAVEBNÍ FYZIKA - NEVE PROJEKTOVÁNÍ,WÄRMA - UPRAVOVÁNÍ
J12		ŠÍŘKA: 1470 MM VÝŠKA: 1470 MM PLOCHA: 2,16 M² OBVOD: 5880 MM	DŘEVĚNÁ VNITŘNÍ DLOUHÁ OKNA - DVOJSKLO, ZDVOJENÉ, PRŮHLEDNÉ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: 1,0 W/M²K SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNEM: 1,0 W/M²K SOUČINITEL SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ: 0,6 ZNÍŽENÍ HLUČNOSTI: 35 DB	1,0				1,0	STAVEBNÍ FYZIKA - NEVE PROJEKTOVÁNÍ,WÄRMA - UPRAVOVÁNÍ
J13		ŠÍŘKA: 1470 MM VÝŠKA: 1470 MM PLOCHA: 2,16 M² OBVOD: 5880 MM	DŘEVĚNÁ VNITŘNÍ DLOUHÁ OKNA - DVOJSKLO, ZDVOJENÉ, PRŮHLEDNÉ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: 1,0 W/M²K SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNEM: 1,0 W/M²K SOUČINITEL SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ: 0,6 ZNÍŽENÍ HLUČNOSTI: 35 DB	1,0				1,0	STAVEBNÍ FYZIKA - NEVE PROJEKTOVÁNÍ,WÄRMA - UPRAVOVÁNÍ
J14		ŠÍŘKA: 1470 MM VÝŠKA: 1470 MM PLOCHA: 2,16 M² OBVOD: 5880 MM	DŘEVĚNÁ VNITŘNÍ DLOUHÁ OKNA - DVOJSKLO, ZDVOJENÉ, PRŮHLEDNÉ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: 1,0 W/M²K SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNEM: 1,0 W/M²K SOUČINITEL SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ: 0,6 ZNÍŽENÍ HLUČNOSTI: 35 DB	1,0				1,0	STAVEBNÍ FYZIKA - NEVE PROJEKTOVÁNÍ,WÄRMA - UPRAVOVÁNÍ
J15		ŠÍŘKA: 1470 MM VÝŠKA: 1470 MM PLOCHA: 2,16 M² OBVOD: 5880 MM	DŘEVĚNÁ VNITŘNÍ DLOUHÁ OKNA - DVOJSKLO, ZDVOJENÉ, PRŮHLEDNÉ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: 1,0 W/M²K SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNEM: 1,0 W/M²K SOUČINITEL SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ: 0,6 ZNÍŽENÍ HLUČNOSTI: 35 DB	1,0				1,0	STAVEBNÍ FYZIKA - NEVE PROJEKTOVÁNÍ,WÄRMA - UPRAVOVÁNÍ
J16		ŠÍŘKA: 1470 MM VÝŠKA: 1470 MM PLOCHA: 2,16 M² OBVOD: 5880 MM	DŘEVĚNÁ VNITŘNÍ DLOUHÁ OKNA - DVOJSKLO, ZDVOJENÉ, PRŮHLEDNÉ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: 1,0 W/M²K SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNEM: 1,0 W/M²K SOUČINITEL SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ: 0,6 ZNÍŽENÍ HLUČNOSTI: 35 DB	1,0				1,0	STAVEBNÍ FYZIKA - NEVE PROJEKTOVÁNÍ,WÄRMA - UPRAVOVÁNÍ
J17		ŠÍŘKA: 1470 MM VÝŠKA: 1470 MM PLOCHA: 2,16 M² OBVOD: 5880 MM	DŘEVĚNÁ VNITŘNÍ DLOUHÁ OKNA - DVOJSKLO, ZDVOJENÉ, PRŮHLEDNÉ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: 1,0 W/M²K SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNEM: 1,0 W/M²K SOUČINITEL SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ: 0,6 ZNÍŽENÍ HLUČNOSTI: 35 DB	1,0				1,0	STAVEBNÍ FYZIKA - NEVE PROJEKTOVÁNÍ,WÄRMA - UPRAVOVÁNÍ
J18		ŠÍŘKA: 1470 MM VÝŠKA: 1470 MM PLOCHA: 2,16 M² OBVOD: 5880 MM	DŘEVĚNÁ VNITŘNÍ DLOUHÁ OKNA - DVOJSKLO, ZDVOJENÉ, PRŮHLEDNÉ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: 1,0 W/M²K SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNEM: 1,0 W/M²K SOUČINITEL SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ: 0,6 ZNÍŽENÍ HLUČNOSTI: 35 DB	1,0				1,0	STAVEBNÍ FYZIKA - NEVE PROJEKTOVÁNÍ,WÄRMA - UPRAVOVÁNÍ
J19		ŠÍŘKA: 1470 MM VÝŠKA: 1470 MM PLOCHA: 2,16 M² OBVOD: 5880 MM	DŘEVĚNÁ VNITŘNÍ DLOUHÁ OKNA - DVOJSKLO, ZDVOJENÉ, PRŮHLEDNÉ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: 1,0 W/M²K SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNEM: 1,0 W/M²K SOUČINITEL SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ: 0,6 ZNÍŽENÍ HLUČNOSTI: 35 DB	1,0				1,0	STAVEBNÍ FYZIKA - NEVE PROJEKTOVÁNÍ,WÄRMA - UPRAVOVÁNÍ
J20		ŠÍŘKA: 1470 MM VÝŠKA: 1470 MM PLOCHA: 2,16 M² OBVOD: 5880 MM	DŘEVĚNÁ VNITŘNÍ DLOUHÁ OKNA - DVOJSKLO, ZDVOJENÉ, PRŮHLEDNÉ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: 1,0 W/M²K SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNEM: 1,0 W/M²K SOUČINITEL SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ: 0,6 ZNÍŽENÍ HLUČNOSTI: 35 DB	1,0				1,0	STAVEBNÍ FYZIKA - NEVE PROJEKTOVÁNÍ,WÄRMA - UPRAVOVÁNÍ
J21		ŠÍŘKA: 1470 MM VÝŠKA: 1470 MM PLOCHA: 2,16 M² OBVOD: 5880 MM	DŘEVĚNÁ VNITŘNÍ DLOUHÁ OKNA - DVOJSKLO, ZDVOJENÉ, PRŮHLEDNÉ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: 1,0 W/M²K SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNEM: 1,0 W/M²K SOUČINITEL SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ: 0,6 ZNÍŽENÍ HLUČNOSTI: 35 DB	1,0				1,0	STAVEBNÍ FYZIKA - NEVE PROJEKTOVÁNÍ,WÄRMA - UPRAVOVÁNÍ
J22		ŠÍŘKA: 1470 MM VÝŠKA: 1470 MM PLOCHA: 2,16 M² OBVOD: 5880 MM	DŘEVĚNÁ VNITŘNÍ DLOUHÁ OKNA - DVOJSKLO, ZDVOJENÉ, PRŮHLEDNÉ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: 1,0 W/M²K SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNEM: 1,0 W/M²K SOUČINITEL SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ: 0,6 ZNÍŽENÍ HLUČNOSTI: 35 DB	1,0				1,0	STAVEBNÍ FYZIKA - NEVE PROJEKTOVÁNÍ,WÄRMA - UPRAVOVÁNÍ
J23		ŠÍŘKA: 1470 MM VÝŠKA: 1470 MM PLOCHA: 2,16 M² OBVOD: 5880 MM	DŘEVĚNÁ VNITŘNÍ DLOUHÁ OKNA - DVOJSKLO, ZDVOJENÉ, PRŮHLEDNÉ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: 1,0 W/M²K SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNEM: 1,0 W/M²K SOUČINITEL SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ: 0,6 ZNÍŽENÍ HLUČNOSTI: 35 DB	1,0				1,0	STAVEBNÍ FYZIKA - NEVE PROJEKTOVÁNÍ,WÄRMA - UPRAVOVÁNÍ
J24		ŠÍŘKA: 1470 MM VÝŠKA: 1470 MM PLOCHA: 2,16 M² OBVOD: 5880 MM	DŘEVĚNÁ VNITŘNÍ DLOUHÁ OKNA - DVOJSKLO, ZDVOJENÉ, PRŮHLEDNÉ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: 1,0 W/M²K SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNEM: 1,0 W/M²K SOUČINITEL SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ: 0,6 ZNÍŽENÍ HLUČNOSTI: 35 DB	1,0				1,0	STAVEBNÍ FYZIKA - NEVE PROJEKTOVÁNÍ,WÄRMA - UPRAVOVÁNÍ

POZNÁMKA PROJEKTANTA

STAVAJÍCÍ VÝPLNĚ OKEN BY BYTOVNÍ ÚNOROVY DO STAVBY BUDOU OBEROVÁNY ORIGINÁLNÍMI NA PŮVODNÍCH MÍSTECH BUDOU ZACHOVÁNY DO PŘÍŠTÍHO ROZHODNUTÍ VLASTNÍKA BUDOVY. PŘÍPADNÁ VÝMĚNA BUDE ŘEŠENA V RÁMCI ZMĚNY DOKONČENÍ.

NOVÉ VÝPLNĚ BUDOU VYHOVĚT DO PŘÍŠTÍ ZMĚNY DOKONČENÍ A STAVEBNÍ PŘEKONÁNÍ STAVBY, V PŘÍPADĚ TYPOVÉHO PROJEKTOVÁNÍ BUDE STAVBA STAVBY PŘEKLADU PODLE POŽÁRNÍHO VÝVODEVÝH VYHLÁŠKY

ARCH. PROJEKTANT:		STAVEBNÍ FYZIKA:		KONSTRUKCE:		STAVEBNÍ FYZIKA:	
MGR. ZDENĚK KOLÁŘ		ING. ZDENĚK KOLÁŘ		ING. ZDENĚK KOLÁŘ		ING. ZDENĚK KOLÁŘ	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:							
MGR. ZDENĚK KOLÁŘ							
STAVEBNÍ ÚŘAD:							
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 - MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY							
STAVEBNÍ ÚŘAD:							
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 - MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY							
STAVBA:							
ZÁMECKÁ 10, PRAHA 1							
NOVÝ STAV - TABULKA VÝPLNÍ OKEN							