






Ozn.	Schéma	Rozměr	Popis	Množství
		RŠ 305 mm DL. 750 mm	Venkovní parapet - hliníkový ohýbaný, tl. 0,55 mm odstín RAL dle výběru investora	7 ks
		RŠ 305 mm DL. 1 500 mm	Venkovní parapet - hliníkový ohýbaný, tl. 0,55 mm odstín RAL dle výběru investora	1 ks
		RŠ 305 mm DL. 1000 mm	Venkovní parapet - hliníkový ohýbaný, tl. 0,55 mm odstín RAL dle výběru investora	1 ks
		RŠ 355 mm DL. 2 500 mm	Venkovní parapet - hliníkový ohýbaný, tl. 0,55 mm odstín RAL dle výběru investora	2 ks
		RŠ 305 mm DL. 4 000 mm	Venkovní parapet - hliníkový ohýbaný, tl. 0,55 mm odstín RAL dle výběru investora	1 ks
		RŠ 330 mm DN 150	Podokapní žlab, hliníkový lakovaný, tl. 0,7 mm, odstín RAL dle výběru investora	37,5 m
		DN 100	Okapový svod, hliníkový lakovaný tl. 0,7 mm, odstín RAL dle výběru investora	10,8 m
		DN 150	Podokapní žlabový hák, hliníkový lakovaný, odstín RAL dle výběru investora	28 ks
		DN 150/100	Žlabový kotlík, hliníkový lakovaný, vč. lapače listí odstín RAL dle výběru investora	5 ks
		DN 100	Svodová objímka se šroubovým trnem, kotvení po cca 1,2 m odstín RAL dle výběru investora	9 ks
		RŠ 530 mm	Oplechování úžlabí střechy, lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,55 mm, odstín RAL dle výběru investora - barva podobná odstínu střešní krytiny	9,4 m
		RŠ 225 mm	Oplechování úžlabí střechy, lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,55 mm, odstín RAL dle výběru investora - barva podobná odstínu střešní krytiny	2,3 m

Obsah:

Výpis klempířských prvků

Strana:

5/7

Č. výkresu : D.1.1.13.

5