

Veřejná zakázka:
Dodávka svozového vozidla 2021
Dodatečné informace č.1

V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ DNE:
16.4.2021

Dne 14.4. a 16.4. 2021 byl zadavateli doručen dotaz k základní technické specifikaci zařízení, jež tvoří předmět plnění výše uvedené zakázky.

Vznesené dotazy:

níže zasíláme upřesnění k bodům, ke kterým nabízíme variantní řešení prosíme o vyjádření zda budete akceptovat toto řešení akceptovat:

- DIN rám pro montáž přídatného vyklápěče – integrovaný vyklápěč bez použití mezirámu, neprodlužujeme celkovou délku nástavby, výrobce nástavby je shodný v výrobcem vyklápěče maximální kompatibilita
- Jednoduché otevření DIN rámu s vyklápěčem do boku pro vhazování rozměrných předmětů – sklopná podélná deska pro vhoz objemného odpadu, po celé šířce nástavby, výška hrany po sklopení cca 1000mm velmi snadný přístup
- Inspekční okna v bocích nakládací vany vlevo/vpravo – do prostoru vany je ze zadní části inspekční prostor
- Hydraulické válce lopaty lisu umístěny tělem dolů pro snížení rizika poškození – systém lisování u nástaveb GEESINK zajišťuje, že hydraulické válce nejsou v kontaktu s odpadem, umístěné v horní části nástavby
- Vedení lisovacího mechanismu nakládací vany pomocí bezúdržbových kluzných elementů - systém lisování u nástaveb GEESINK zajišťuje, není v ližinách chod zajišťují dva otočné čepy = bezúdržbové řešení pressu
- Hydraulické válce lisovacího mechanismu mimo lisovací (nakládací) prostor – jsou nad prostorem sběrné vany, plníme
- Vedení vytlačovacího štítu v bocích nástavby nad úroveň podlahy nástavby – máme v úrovni podlahy, díky tomu lepší stírání odpadu z podlahy, podlaha ve spádu ke středu nástavby
- Hydraulická nádrž s filtrem v tlakovém i zpětném okruhu s indikací hladiny na ovládacím panelu – indikace hladiny pomocí měrky před nástavbou u nádrže, jednoduchá vizuální kontrola

- Dělený automatický vyklápěč pro dvou (2 K) a čtyř (4 K) kolečkové odpadové nádoby – u nádob 4K dojde z důvodu bezpečnosti k pozvednutí kontejneru u 2K plný automatický režim
- Automatické rozpoznání 4 K odpadové nádoby – ANO plníme
- Tlačítko pro uvedení vyklápěče do převozní polohy vpravo/vlevo – nemáme převozní polohu, vyklápěč nepotřebuje převozní polohu, díky integrovanému řešení do zadní části nástavby, je v každé poloze dostatečně vysoko nad terénem

Odpověď:

Jako reakci na výše uvedené vydává zadavatel upřesnění zadávacích podkladů a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Upřesnění zadávacích podkladů je uvedeno v samostatném dokumentu (Změna č.1 Zadávací dokumentace). Zadavatel veškeré informace umístil a zveřejnil na profilu zadavatele.

Ing. Karel Milichovský

