

POHLED VÝCHODNÍ

POHLED SEVERNÍ



A SKLADBA ZATEPLENÍ STĚN

- PODKLAD ZDĚNÝ (ZDIVO, OMÍTKA)
 - PŘÍPRAVA A VYSRAVENÍ PODKLADU+ PENETRACE
 - LEPICÍ A STĚRKOVÝ TMEL
 - POLYSTYRÉN EPS FASÁDNÍ (tepel. vodivost 0,032) tl. 160 mm KOTVENÝ HMOŽDINKAMI dl. 230mm
 - STĚRKOVÝ TMEL
 - SKLOVLÁKNITÁ MŘÍŽKA
 - PENETRACE UNI
 - SILIKONOVÁ OMÍTKA 1,5 mm zn
2. Demontáž stávajících zdvojených oken plastových + zpětná montáž do líce zdiva fasády

LEGENDA:

- DOZDÍVKY OKENNÍCH OTVORŮ Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC tl. 375 a 450mm NA TENKOSTĚNNOU MALTU
- ZATEPLENÍ FASÁDY EXTRUDOVANÝM POLYSTYRÉNEM tl. 160 mm (tepelná vodivost – 0,033 pro tl. 160mm)

B SKLADBA ZATEPLENÍ STĚN - 1.PP. (pod terénem)

- PODKLAD ZDĚNÝ (OMÍTKA ZDIVA PO ODSTRANĚNÍ IZOLAČ. PŘÍZDÍVKY A IZOLACE)
- PŘÍPRAVA A VYSRAVENÍ PODKLADU (případně nová omítka) + PENETRACE
- 2x ASFALTOVÉ PÁSY Z MODIFIK. ASFALTU NAPOJENÉ NA VODOROVNOU IZOLACI
- LEPICÍ A STĚRKOVÝ TMEL
- EXTRUD. POLYSTYRÉN LEPENÝ tl. 160 mm (tepelná vodivost – 0,033 pro tl. 160mm)
- NOPOVÁ FOLIE PLASTOVÁ
- ZÁSYP ZE ŠTĚRKODRTI HUTNĚNÝ

C SOKL MARMOLIT - horní úroveň dle pohledů

- OD ÚROVNĚ OKAPOVÉHO CHODNÍKU K HORNÍ ÚROVNI ZATEPLENÍ ETRUDOVANÝM POLYSTYRÉNEM
- PODKLAD ZDĚNÝ (ZDIVO, OMÍTKA)
 - PŘÍPRAVA A VYSRAVENÍ PODKLADU+ PENETRACE
 - LEPICÍ A STĚRKOVÝ TMEL
 - EXTRUD. POLYSTYRÉN tl. 160 mm (tepelná vodivost – 0,033 pro tl. 160mm)
 - KOTVENÝ HMOŽDINKAMI dl. 230mm
 - STĚRKOVÝ TMEL
 - SKLOVLÁKNITÁ MŘÍŽKA – 2x (viz BZP tech. zprávy u odkazu "C")
 - JEDNOVRSTVÁ DEKORATIVNÍ OMÍTKA S AKRYLÁTOVOU DISPERZÍ, JEMNOZRNNÁ 20 ODTÍN DLE ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU FASÁD

projektoval	kreslil	odp. projektant	ved. projektant	PETR ALBRECHT—PROJKA GREGOROVA 2563 397 01 PÍSEK ČKAIT č. 0101628 IČO: 11316349 datum: 11/2018 formát: 3A4 účel PD: DPS měřítko: 1:100 zak. číslo: arch. číslo:
P. ALBRECHT			P. ALBRECHT	
OÚ/MŠÚ:	PÍSEK	St.úř. PÍSEK		
Stavebník: ZŠ JANA HUSA A MŠ PÍSEK, HUSOVO NÁM.725, Husovo nám.725, Písek 397 01				
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU 8.MŠ ZEYEROVA PÍSEK D.1.1. ARCHITEKTONICKO—STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				č. výkresu: S11
obsah výkresu: POHLED VÝCHODNÍ A SEVERNÍ — zateplení				