








NOVÉ PRVKY

ČÍSLO	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY	I.PP	I.NP	II.NP	III.NP	CELK.	POZNÁMKA
1		PLASTOVÉ OKNO min. ŠESTI KOMOROVÝ SYSTÉM, PROFILACE hl. 82–85mm 1. KŘÍDLOVÉ ROZMĚR DLE SCHEMATU KŘÍDLO SKLÁPĚCÍ, ZASKLENÍ ISOLAČ. TROJSKLEM ČIRÝM POŽADOVANÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO (vč.rámu) $U=0,9(Wm2.K)$. BARVA OKEN BÍLÁ RAL 9016 KOVÁNÍ BÍLÉ POPLASTOVANÉ	900x500	5				5	
2		DTTO ALE ROZM: 600x500 mm OKNO OPATŘENO VNĚ SÍTÍ PROTI HMYZU A V INTERIÉRU ČERNOU FOLIÍ	600x500	1				1	
3		PLASTOVÉ OKNO min. ŠESTI KOMOROVÝ SYSTÉM, PROFILACE hl. 82–85mm 1. KŘÍDLOVÉ ROZMĚR DLE SCHEMATU KŘÍDLO SKLÁPĚCÍ, ZASKLENÍ ISOLAČ. TROJSKLEM ČIRÝM POŽADOVANÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO (vč.rámu) $U=0,9(Wm2.K)$. BARVA OKEN BÍLÁ RAL 9016 KOVÁNÍ BÍLÉ POPLASTOVANÉ	900x600	1				1	
4		DTTO JAKO č. 3 ALE ROZMĚR 1500x600 mm	1500x600	8				8	
5		PLASTOVÉ OKNO min. ŠESTI KOMOROVÝ SYSTÉM, PROFILACE hl.82–85mm 1. KŘÍDLOVÉ ROZMĚR DLE SCHEMATU KŘÍDLO OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, ZÁVĚSY NA STRANĚ SCHODIŠŤOVÉ ZDI, ZASKLENÍ ISOLAČ. TROJSKLEM ČIRÝM POŽADOVANÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO (vč.rámu) $U=0,9(Wm2.K)$. BARVA OKEN BÍLÁ RAL 9016 KOVÁNÍ BÍLÉ POPLASTOVANÉ	750x1000		1			1	SCHODIŠŤĚ
6		DTTO JAKO č. 5 ALE ROZMĚR 750x1150 mm	750x1150			2		2	SCHODIŠŤĚ
7		DTTO JAKO č. 5 ALE ROZMĚR 750x1250 mm	750x1250	1	1		2	4	SCHODIŠŤĚ

ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ A OVLÁDÁNÍ V POHLEDU Z VNĚJŠÍ STRANY – rozměr stávajících venkovních otvorů mezi ostěními a mezi parapetem a nadpražím
PRO VÝROBNÍ DOKUMENTACI OKEN I DVEŘÍ JE NUTNÉ OTVORY PŘESNĚ ZAMĚŘIT