




NOVÉ PRVKY

ČÍSLO	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY	I.PP	I.NP	II.NP	III.NP	CELK.	POZNÁMKA
8	 PLASTOVÉ OKNO min. ŠESTI KOMOROVÝ SYSTÉM, PROFILACE hl. 82–85mm 3. DÍLNÉ, PEVNÉ, NEOTVÍRAVÉ ROZMĚR DLE SCHEMATU ZASKLENÍ ISOLAČ. TROJSKLEM ČIRÝM, alter. ORNAMENTNÍM – vzor "KATEDRAL KLEIN (FLINT)" – ornam. sklo v interiéru, vzorem dovnitř dvojskla. (Ornamentální sklo z důvodu nemožnosti mytí okna v exteriéru). POŽADOVANÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO (vč.rámu) $U=0,9(Wm2.K)$. BARVA OKEN BÍLÁ RAL 9016 KOVÁNÍ BÍLÉ POPLASTOVANÉ		2100x1250		1			1	SCHODIŠTĚ
9	 PLASTOVÉ OKNO min. ŠESTI KOMOROVÝ SYSTÉM, PROFILACE hl. 82–85mm 6. DÍLNÉ, PEVNÉ, NEOTVÍRAVÉ. UPROSTŘED OKNA VODOROVNÝ VÝZTUŽNÝ PROFIL, PŘÍPADNÉ OKNO SLOŽENO ZE 2. KS OKEN 3.KŘÍDLOVÝCH. ROZMĚR DLE SCHEMATU ZASKLENÍ ISOLAČ. TROJSKLEM ČIRÝM, alter. ORNAMENTNÍM – vzor "KATEDRAL KLEIN (FLINT)" – ornam. sklo v interiéru, vzorem dovnitř dvojskla. (Ornamentální sklo z důvodu nemožnosti mytí okna v exteriéru). POŽADOVANÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO (vč.rámu) $U=0,9(Wm2.K)$. BARVA OKEN BÍLÁ RAL 9016 KOVÁNÍ BÍLÉ POPLASTOVANÉ		2100x2300			1		1	SCHODIŠTĚ
10	 PLASTOVÉ OKNO min. ŠESTI KOMOROVÝ SYSTÉM, PROFILACE hl. 82–85mm 6. DÍLNÉ, PEVNÉ, NEOTVÍRAVÉ. UPROSTŘED OKNA VODOROVNÝ VÝZTUŽNÝ PROFIL, OKNO SLOŽENO ZE 2. KS OKEN 3.KŘÍDLOVÝCH. ROZMĚR DLE SCHEMATU ZASKLENÍ ISOLAČ. TROJSKLEM ČIRÝM, alter. ORNAMENTNÍM – vzor "KATEDRAL KLEIN (FLINT)" – ornam. sklo v interiéru, vzorem dovnitř dvojskla. (Ornamentální sklo z důvodu nemožnosti mytí okna v exteriéru). POŽADOVANÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO (vč.rámu) $U=0,9(Wm2.K)$. BARVA OKEN BÍLÁ RAL 9016 KOVÁNÍ BÍLÉ POPLASTOVANÉ		2100x2500				1	1	

ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ A OVLÁDÁNÍ V POHLEDU Z VNĚJŠÍ STRANY – rozměr stávajících venkovních otvorů mezi ostěněními a mezi parapetem a nadpražím
PRO VÝROBNÍ DOKUMENTACI OKEN I DVEŘÍ JE NUTNÉ OTVORY PŘESNĚ ZAMĚŘIT