

[illegible]

OD ÚROVNĚ OKAPOVÉHO CHODNÍKU K HORNÍ ÚROVNI ZATEPLENÍ Z EXTRUD. POLYSTYRÉNU

- ## SKLADBA ZATEPLENÍ STĚN

- PODKLAD ZDĚNÝ (ZDIVO, OMÍTKA)
- PŘÍPRAVA A VYSRAVENÍ PODKLADU+ PENETRACE
- LEPÍČÍ A STĚRKOVÝ TMEL
- POLYSTYRÉN EPS FASÁDNÍ (tepel. vodivost 0,032 W.m.K-1 pro tl.160) tl. 160 mm KOTVENÝ HMOŽDINKAMI dl. 230mm
- STĚRKOVÝ TMEL
- SKLOVLÁKNITÁ MŘÍŽKA
- PENETRACE UNI
- SILIKONOVÁ OMÍTKA 1,5 mm zn

Demontáž stávajících zdvojených oken plastových (I-V) + zpětná montáž do líce zdiva fasády

projektoval	kreslil	odp. projektant	ved. projektant	PETR ALBRECHT –PROJKA GREGOROVA 2563 397 01 PÍSEK ČKAIT č. 0101628 IČO: 11316349
P. ALBRECHT			P. ALBRECHT	
OÚ/MěÚ: PÍSEK		St.úř. PÍSEK		
Stavebník: ZŠ JANA HUSA A MŠ PÍSEK, Husovo nám.725, Husovo nám.725, Písek 397 01				
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU 8.MŠ ZEYEROVA PÍSEK D.1.1. ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
datum: 11/2018				
formát: A4				
účel PD: DPS				
měřítko: 1:75				
zak. číslo:				
obsah výkresu:				arch. číslo:
PŮDORYS 1.PP				č. výkresu: S3