

KUPNÍ SMLOUVA

Číslo smlouvy dodavatele:

Číslo smlouvy objednatele:

Název projektu: „Rozšíření separace a svozu bioodpadů v mikroregionu Morkovsko“
uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního
zákoníku ve znění pozdějších předpisů

1. Objednatel: Technické služby Morkovice-Slížany s.r.o.

Uhřická 396, 76833 Morkovice-Slížany - Morkovice

Statutární zástupce: Mgr. Pavel Horák – jednatel

IČ: 29270391

DIČ: CZ29270391

Bank. spoj.: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 2265953359/0800

2. Dodavatel: FORNAL trading s.r.o. Kotojedy 14; 767 01 Kroměříž

Statutární zástupce: Eduard Fornál - jednatel

IČ: 262 29 650

DIČ: CZ 262 29 650

Bank. Spoj.: Česká spořitelna Zlín

Číslo účtu: 464 6992 / 0800

PREAMBULE

Tato smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení na dodávku s názvem zakázky
„Kontejnerový nosič s kontejnery a hydraulickým jeřábem“

Veřejná zakázka byla vyhlášena ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 38
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
VZ“) a v souladu se směrnicí MŽP 12/2012 čl. 7 v aktuálním znění.

**Tato zakázka je spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí 2007-2013
prostřednictvím ERDF/FS a SFZP.**

Objednatel rozhodl uzavřít tuto smlouvu na dodávku s výše uvedeným vítězným dodavatelem.

I. PŘEDMĚT

1.1. Předmětem smlouvy je závazek dodavatele spočívající v dodání: **Kontejnerový nosič s
kontejnery a hydraulický jeřáb,**

včetně dopravy do provozovny (sídla) objednatele, uvedení do řádného provozu a
zaškolení obsluhy, což je zahrnuto v celkové ceně dodávky.

1.2. Podkladem k uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 23.6.2013

1.3. Předmět dodávky bude splňovat požadavky uvedené v technických podmínkách,
příčemž uvedené parametry jsou minimální.

II. CENA

2.1. Celková cena dodávky je stanovena dohodou stran s ohledem na z. č. 526/90 Sb. takto:

Cena celkem bez DPH: 1 633 800

DPH 343 098

Celková cena s DPH: 1 976 898

Slovy: jeden milion devět set sedumdesát šest tisíc osumset devadesát osum korun

2.2. Uvedená celková cena je konečná a zahrnuje i dopravní náklady a zaškolení obsluhy s dodáním zboží na adresu objednatele: Uhřická 396, 76833 Morkovice-Slížany - Morkovice.

2.3. Cena veřejné zakázky je stanovena na základě cenové nabídky dodavatele. Jedná se o cenu konečnou, nepřekročitelnou.

2.4. Cenu dodávky je možno překročit v případě změny daňových předpisů majících vliv na cenu dodávky.

III. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Objednatel uhradí cenu dodávky dodavateli po převzetí zboží na základě faktury a předávacího protokolu. Lhůta splatnosti faktury bude činit 30 dní a faktura bude doručena ve dvou originálech.

3.2. Pokud faktura tyto náležitosti obsahovat nebude, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k opravě nebo doplnění. V tomto případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta počíná běžet dnem opravené nebo nově vystavené faktury.

3.3. Úhrada faktury bude provedena až po odsouhlasení dodávky projektovým manažerem SFŽP ČR.

3.4. Faktury musí mít náležitosti stanovené zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

3.5. Objednatel si vyhrazuje právo smluvního prodloužení splatnosti faktur ve vazbě na poskytnutí finančních prostředků od SFŽP ČR.

IV. DODACÍ PODMÍNKY

4.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že realizace předmětu smlouvy, tj. dodání předmětu koupě prodávajícím, a s tím spojený následný závazek kupujícího uhradit kupní cenu jsou podmíněny přidělením dotace objednateli z Operačního programu životní prostředí ze strany poskytovatele dotace Státního fondu životního prostředí. Předmět koupě bude prodávajícím dodán v plném rozsahu a objednatel kupní cena v plném rozsahu uhrazena pouze tehdy, pokud bude dotace z rozpočtu tohoto dotačního titulu v původně přiznaném rozsahu skutečně kupujícímu poskytnuta, a současně bude kupujícímu umožněno poskytovatelem dotace s finančními prostředky z této dotace disponovat, o čemž kupující prodávajícího neprodleně písemně informuje. Smlouva tak nabývá účinnosti až dnem doručení písemného oznámení kupujícího prodávajícímu o tom, že bylo kupujícímu již umožněno s dotačními prostředky disponovat.

4.2. Smluvní strany sjednávají, že zboží bude dodáno nejpozději do 150 dnů od data účinnosti smlouvy dle ods. 4.1..

4.3. Místem dodání zboží a jeho převzetí je adresa: Uhřická 396, 76833 Morkovice-Slížany - Morkovice. Dodavatel vystaví objednateli dodací a záruční list. Zboží zůstává majetkem dodavatele, dokud objednatel neuhradí plnou kupní cenu včetně DPH.

4.4. Převzetí předmětu dodávky bude na základě předávacího protokolu.

4.5. Dodavatel je povinen současně s předáním předmětu dodávky předat objednateli též obvyklou dokumentaci, která se k předmětu plnění vztahuje, tj. zejména návod k obsluze a údržbě v českém jazyce, záruční listy, záruční podmínky a písemné prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky.

V. POVINNOSTI DODAVATELE

5.1. Dodavatel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontrole, zavazuje se poskytnout objednateli nezbytné informace a veškeré doklady souvisejících s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si vyžádají kontrolní orgány, dokladovat svoji činnost a umožnit kontrolu dokladů pověřeným osobám (pracovníkům SFŽP, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj, Platebního orgánu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) – k ověřování plnění podmínek této smlouvy, a to po dobu 10 let po skončení plnění zakázky.

5.2. Dodavatel se zavazuje řádně uchovávat a archivovat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací zakázky po dobu 10 let po skončení plnění zakázky.

5.3. Dodavatel se zavazuje postupovat při plnění dodávky s náležitou odbornou péčí tak, aby dodávka splňovala veškeré požadavky objednatele.

5.4. Dodavatel předloží veřejnému zadavateli seznam subdodavatelů, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z ceny celkové dodávky. Dodavatel předloží tento seznam nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy.

5.5. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu dle ods. 5.4 smlouvy i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

VI. ZÁRUKA A ŘEŠENÍ REKLAMACÍ

6.1. Záruční lhůta na dodané zboží (předmět plnění) činí 36 měsíců na podvozek bez omezení počtu kilometrů, 24 měsíců na hydraulický jeřáb, 48 měsíců na hákový nosič kontejnerů a 24 měsíců na kontejnery a počíná běžet od řádného dodání předmětu dle této smlouvy objednateli.

6.2. Záruka se nevztahuje na díly podléhající přirozenému opotřebení.

6.3. Dodavatel se zavazuje dodat zboží objednateli v jakosti odpovídající kvalitativním normám, případně dodacím podmínkám výrobce. Oznámení objednatele o vadách dodaného zboží (předmětu plnění) musí obsahovat:

- a) číslo a datum předávacího protokolu, smlouvy a daňového dokladu,
- b) specifikace zařízení,
- c) popis vady.

6.4. Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené nevhodnou manipulací, skladováním nebo užitím zařízení.

6.5. Dodavatel se zavazuje vyřídit reklamaci nejpozději do 48 hodin od sepsání reklamačního protokolu.

6.6. Pro nároky z vad zboží přejímají smluvní strany úpravu danou v souladu s ustanoveními § 436 a následujících obchodního zákoníku.

VII. SERVIS

7.1. Dodavatel se zavazuje zajistit pro objednatele záruční, pozáruční i mimo záruční servis prostřednictvím svého nebo smluvního autorizovaného servisního střediska na komplexní dodávku.

7.2. Dodavatel se zavazuje zajistit nástup na servis do 48 hodin od nahlášení. Nahlášení servisu se provádí písemně – emailem a doba nástupu se počítá od okamžiku doručení.

7.3. Záruční servis je bezplatný mimo pravidelných servisních prohlídek.

7.4. Hodinová sazba servisního technika za pozáruční a mimo záruční servis je 450 Kč/hodinu na podvozek, 200 Kč/hodinu hákového nosiče kontejnerů a hydraulického jeřábu.

7.5. Výše uvedené servisní podmínky jsou platné minimálně 5 let od data řádného dodání předmětu smlouvy.

VIII. SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY

8.1. V případě, že objednatel odmítne funkční dodávané zařízení převzít, sjednává se, že objednatel se zavazuje uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové ceny dodávaného zařízení za každý den prodlení s odběrem.

8.2. V případě, že dodavatel nedodá zboží v dohodnutém termínu, sjednává se, že se dodavatel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z ceny dodávky za každý den prodlení s dodáním.

8.3. Pokud dodavatel v rámci záruční doby neodstraní vadu na zboží ve stanoveném termínu, může objednatel požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každou vadu nebo skupinu vad a každý den prodlení.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Veškeré změny či doplňky této smlouvy jsou možné a platné jen v písemné formě po vzájemné dohodě obou stran.

9.2. Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a ostatních závazných předpisů.

9.3. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po 1 vyhotovení a jedno vyhotovení je určeno pro potřeby administrace projektu na SFŽP

9.4. Dodavatel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu veřejné zakázky, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné

podmínky k bezchybnému splnění veřejné zakázky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení dodávky potřebné.

9.5. Případné škody vzniklé v souvislosti s realizací dodávky budou řešeny dle platných právních předpisů.

9.6. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na podkladě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu očíslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.

9.7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu a žádná z nich nebyla ani v tísní ani pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže podpisy oprávněných zástupců k názvu organizace.

9.8. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádné úkony, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností v této smlouvě zakládá druhé straně právo odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody včetně ušlého zisku.

9.9. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Na důkaz souhlasu s textem smlouvy připojují zástupci stran své podpisy.

9.10. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy: nabídka zhotovitele ze dne 23.6.2013

V Morkovicích 24.7.2013

Technické služby -1-
Morkovice - Slížany s.r.o.
Uhřická 396
768 33 Morkovice - Slížany
IČ 29270391, DIČ CZ29270391



Mgr. Pavel Horák
jednatel Technické služby
Morkovice-Slížany s.r.o.
objednatel dodavatel

FORNAL trading s.r.o.
Kotojedy 14, 767 01 Kroměříž
tel.: 573 514 018
DIČ: CZ26229650 -6-



Eduard Fornál - jednatel

Technické služby Morkovice-Slížany s.r.o.

Mgr. Věra Kříčková

Uhřická 396

768 33 Morkovice-Slížany

V Kotojedech dne 23.6.2013

Cenová nabídka č. 130221026SF

Vážená paní Kříčková,

na základě našeho jednání Vám v příloze předkládám cenovou nabídku na dodání a montáž hákového nosiče kontejnerů na vozidle AVIA D120L a HNJ PM8022 na kontejneru.

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, neváhejte mne kontaktovat na tel. čísle 777 741 381.

Těším se na další spolupráci
S pozdravem

Stanislav Feiler
obchodní zástupce



Podvozek AVIA D120L EURO 5 :

Rozvor : 3 900 mm

Technická specifikace :

Motor (EURO 5) – CUMMINS, vznětový, čtyřdobý, čtyřválcový, řadový, s přímým vstřikem, s mezichladičem stlačeného vzduchu, chlazený kapalinou, objem motoru **4 500 cm³**, výkon **136kW (185k)/ 2500min⁻¹**, max. točivý moment **700Nm/ 1200 – 1700 ot.min⁻¹**. Vysokotlaký vstřikovací systém **Common Rail**, elektronická řídicí jednotka, tempomat, vyhřívaný filtr paliva.

Spojka - ZF-SACHS, suchá, jednokotoučová, axiálně odpružená, s bezazbestovým obložením, hydraulicky ovládaná, s pneumatickým posílením.

Převodovka – ZF, 6-ti stupňová, mechanická, předloňová, s koly ve stálém záběru, plně synchronizovaná, mechanicky ovládaná, s řadicí pákou na podlaze.

Kloubový hřídel - dvouhřídelové uspořádání s dilatačním drážkovaným nástavcem.

Přední náprava - tuhá s kovanou nápravnicí, odpružení podélnými parabolickými pery, příčný zkrutný stabilizátor, kapalinové tlumiče se spodním dorazem.

Zadní náprava - hnací, tuhá, s litým středem a přivařenými trubkami. Odpružení podélnými parabolickými pery, příčný zkrutný stabilizátor, kapalinové tlumiče se spodním dorazem. Uzávěrka diferenciálu.

Řízení - monoblokové hydraulické servořízení, převodový poměr 14 až 16,6 - proměnný během otáčení volantu mezi dorazy. Dělení hřídel volantu s kardanovými klouby a dilatačním drážkovaním.

Rám - žebřinový, nýtovaný za studena, s prizmatickými podélníky U průřezu.

Brzdy - přední a zadní brzdy vzduchové, kotoučové. Vůz je vybaven odlehčovací motorovou brzdou

Ostatní - elektrická instalace 24V, pneumatiky 245/70R 17,5 , nádrž 120 l.

Výbava vozidla :

ABS, kabina s barvou dle výběru, digitální tachograf, odpružená sedačka řidiče, dvojité sedačka spolujezdců, vyhřívaná zpětná zrcátka, stavitelný volant ve dvou osách, uzamykatelná zátka nádrže, bezpečnostní pásy a opěrky hlavy na všech sedadlech, rezervní kolo a kolový klíč, hydraulický zvedák s montážní tyčí, zakládací klín, výstražný trojúhelník, šroub k odblokování pruž. válce ruční brzdy s klíčem, lékárnička, sada náhradních žárovek a pojistek.

Hmotnosti podvozku :

Celková	11 990 kg
Pohotovostní	3 585 kg
Užitečná	8 405 kg

Záruční podmínky :

- 3 roky na celé vozidlo (s výjimkami stanovenými těmito záručními podmínkami)
bez omezení kilometrů
8 let na prorezavění karoserie kabiny

Servisní plán :

50 000 / 25 000 km (lehký / těžký provoz) nebo 1 rok na vozidla AVIA řady D

Výbava

Diferenciál 4,56:1

Kabina se zadními okny

Barva standardní RAL 9003, 1018, 3020, 5010, 6016 a 9005

Autorádio

Digitální hodiny

Pomocný pohon PTO ZF-NL/1b,c

Centrální zamykání vč. elektrického ovládání oken a vnějších zrcátek

Pneumatiky 245/70 R 19,5

Hydraulický jeřáb PM 8022

Provedení hydraulického jeřábu

- 2x hydraulicky ovládaná výložníková ramena s max. horizontálním dosahem 7,05 m
- pětisekční proporcionální hydraulický rozvaděč s oboustranným ovládáním
- provedení v ČSN EN 12999 tj. min. čtyřnásobná kontrola proti přetížení, optické a akustické **indikátory práce jeřábu, dvojité zajištění stabilizační opěry proti samovolnému vysunutí s optickou a akustickou indikací v kabině vozidla, centrální stop vypínač**
- INTERLOCK systém 1 (regulace zdvihového výkonu jeřábu v závislosti na vysunutí stabilizačních opěr **v horizontálním i vertikálním směru**)
- stabilizační opěra 3200 mm (horizontálně ručně a vertikálně hydraulicky ovládaná)
- úhel otáčení 400°
- pracovní tlak 27 Mpa
- všechny hydraulické sekce s vlastním pojistným ventilem
- olejová nádrž o objemu 65 l se zpětným olejovým filtrem
- otočný jeřábový hák s bezpečnostní západkou o nosnosti 3200 kg
- standardní barevný odstín – RAL 5002 Ultramarine blue

plná záruční lhůta pro NHJ PM je poskytována po dobu 24. měsíců od uvedení a na nosné části jeřábu je poskytována záruka po dobu 36. měsíců do provozu

2,00 m	3,50 m	5,00 m	6,90 m
3250 kg	1830 kg	1235 kg	890 kg

Nabídka kontejneru valník

Typ: L-valník- 800 mm prostor pro HNJ

Výška háku: 1.000 mm

Rozteč lyžin: 1.060 mm, I140

Délka (vnitřní): 3.700 mm (vnější): 4.700 mm

Šířka (vnitřní): 2.450 mm (vnější): 2.550 mm

Výška (vnitřní): 1050 mm

Výška čela (vnitřní): 1050 mm

Podlaha: 3 mm

Stěny: 2 mm

Provedení zadního čela: vrata

Příslušenství: dvě rolny, bočnice dělené středovým odnímatelným sloupkem

Zadní a boční sloupky odnímatelné

Barva: dle upřesnění

Nabídka kontejneru vana

Typ: L-vana 5 m3

Výška háku: 1.000 mm

Rozteč lyžin: 1.060 mm, I140

Délka (vnitřní): 3.800 mm (vnější): 4.100 mm

Šířka (vnitřní): 2.200 mm (vnější): 2.300 mm

Výška (vnitřní): 600 mm

Výška čela (vnitřní): 600 mm

Podlaha: 3 mm

Stěny: 2 mm

Provedení zadního čela: vrata

Příslušenství: dvě rolny

Barva: dle upřesnění

Nabídka kontejneru vana

Typ: L-vana 10 m3

Výška háku: 1.000 mm

Rozteč lyžin: 1.060 mm, I140

Délka (vnitřní): 3.800 mm (vnější): 4.100 mm

Šířka (vnitřní): 2.200 mm (vnější): 2.300 mm

Výška (vnitřní): 1250 mm

Výška čela (vnitřní): 1250 mm

Podlaha: 3 mm

Stěny: 2 mm

Provedení zadního čela: vrata

Příslušenství: dvě rolny, bočnice podélně dělené

Barva: dle upřesnění

Cenová nabídka na dodávku a montáž hákového nosiče kontejnerů NKH 8T-375

Technické parametry:

- nosič je vyroben dle normy DIN 30722 a umožňuje překládání kontejneru na přívěs
- kapacita zdvihu 8 000 kg - **výška rámu vozidla neovlivňuje nakládací výkon**
- výška háku 1 000 mm
- automatická pojistka háku
- doporučená délka kontejnerů 3 000 – 4 500 mm
- nouzové ovládání nosiče rozvaděčem na levé straně vozidla
- ovládání nosiče z kabiny řidiče
- elektronické jištění mylné operace obsluhy v kabině řidiče
- hydraulické jištění kontejneru vnitřní včetně světelné signalizace odjištěného kontejneru
- hmotnost 910 kg
- pracovní tlak 290 bar
- CE provedení
- **nosič jako technické zařízení je certifikován společností TÜV SÜD Czech s.r.o. a jako nástavba vozidel je schválen do provozu na pozemních komunikacích Ministerstvem dopravy ČR**

Konstrukce nosiče:

- nosič je samostatný konstrukční celek vhodný pro montáž na libovolný typ (značku) vozidla odpovídajících technických parametrů
- nakládací a sklápěcí rameno je osazeno teleskopicky výsuvným hákem
- hák je osazen automatickou pojistkou proti samovolnému vypadení kontejneru
- teleskop je uložen v ocelových otěruvzdorných skluzech – **toto uložení teleskopu je bezúdržbové a celoživotní**
- uložení kontejneru na rámu nosiče je šesti bodové, a to 2x konzola s otěruvzdorným skluzem, **2x odlehčovací kladka bránící rozkmitání kontejneru při posunu** a 2x zadní naváděcí kladka
- veškeré čepy jsou zušlechťeny pro zvýšení tvrdosti povrchu a zachování pevnosti a houževnatosti jádra
- vnitřní jištění kontejneru tvoří dva robustní segmenty v plovoucím uložení

Hydraulický okruh včetně ovládání a elektroinstalace

- hydraulický rozvaděč
- okruhy všech hydraulických válců jsou osazeny řídícími ventily a zámky
- olejová nádrž s vestavěným filtrem na zpětné větvi, nádrž je osazena uzavíracím ventilem
- tlakový filtr oleje na vstupu do rozvaděče – příplatková výbava
- elektro ovládání z kabiny řidiče otočnými ovladači na panelu
- elektronické jištění mylné operace obsluhy v kabině řidiče
- světelná signalizace odjištěného kontejneru na panelu ovládání
- venkovní nouzové ovládání na rozvaděči
- **veškerá kabeláž elektroinstalace včetně pozičních a koncových světel je uložena v elektroinstalačních plastových ochranných trubkách (v husím krku)**