

Global - Geo, s.r.o.

Akademika Heyrovského 1178, 500 03 Hradec Králové

DOKUMENTACE JÁDROVEHO VRTU V9

Název zakázky:		Přístav Kolín - ověření vrstevní skladby na pozemcích p. č. 1617/1, 1617/5, 1617/6, 1618/1 a 1618/4				
Lokalizace sondy:		viz situace v příloze č. 1				
Rozměry sondy:		FRASTE Multidrill ML: vrt 0,0 - 3,2 m ø 175 mm		Datum hloubení:	11. 02. 2019	
Hloubka sondy:		3,20 m		Dokumentoval:	Ing. L. Med	
Hloubka [m] od - do		Makroskopický popis			ČSN P 73 1005 ČSN 73 6133	ČSN EN ISO 14 688
0,00	0,05	Mech a drn s jemnozrnnou zeminou			O	Or
0,05	0,30	Beton bez výztuže, písčitý, šedý, kompaktní jádro (zřejmě součást zpevněného vjezdu na pozemky)			-	-
0,30	0,40	Písek střednozrnný, stejnozrnný, bez štěrků (podsyp)			S3 Y	saMg
0,40	0,50	Drážní štěrk (zrna vel. do 10 cm) se škvárou, navezený			G3 Cb Y	cosagrMg
0,50	1,50	Navážka škváry s popelem, s jednotlivými úlomky cihel do 3 cm, slabě soudržná, černohnědá, v 1,20 m kus plastu, v 1,20 - 1,40 m šedý jemnozrnný měkký popílek			S4-F3 Y	sisMg- - siMg
1,50	2,75	Navážka písčité hlíny, tuhé konzistence, s příměsí škváry a popela, s drobnými úlomky cihel, vlhká, slabě soudržná, černohnědá, v 1,70 m deskovitý kámen šedé ruly vel. 15 x 10 x 5 cm			F3 Y	grsasiMg
2,75	3,20	Písek jílovitý, střednozrnný, stejnozrnný, tuhé konzist., soudržný, rezavě hnědý, do 3,10 m černě smouhovaný			S5 SC	clSa

Fotodokumentace

Hladina podzemní vody: nezastižena