


Projektant: obchodní projekt jihlava spol.s r.o. Pod Příkopem 6 586 01 Jihlava tel./fax: 567310167 IČO: 15529428		Vedoucí projektant: ING.J.SLABÝ	Zodp. projektant: ING.J.SLABÝ	Vypracoval: ING.J.SLABÝ	Výpis výrobků PLASTOVÝCH					List: 2
Akce: DOPRAVNÍ TERMINÁL ŽELETAVA SO 01–PROVOZNÍ OBJEKT A ZASTŘEŠENÍ			Zak. číslo: 11/05/2022							
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	Σ	
50	DODAVATEL UPŘESNĚN PŘI REALIZACI ČSN 733610 UPŘESNIT S DODAVATELEM	 ŠÍŘKA ZDI 300MM	PLASTOVÉ OKNO VENKOVNÍ S MIKROVENTILACÍ ZE 6-TI KOMOROVÝCH PROFILŮ – RÁMY I KŘÍDLA VYZTUŽENY ŽÁROVĚ POZINKOVANOU OCELOVOU VÝZTUHOU OKNA PVC BEZ OBSAHU RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU, TĚSNĚNÍ – ŠEDÉ STAVEBNÍ HLOUBKA MIN. TL.76MM VELIKOST OKNA : 750/750MM OKNO NEDELENÉ, NEČLENĚNÉ OKNO VÝKLOPNÉ, OTEVÍRAVÉ CELKOVÝ SOUČINITEĽ(VČETNĚ RÁMU) $U_n=1,1 \text{ W/(M}^2\text{K)}$ POŽADOVANÁ HODNOTA SOUČ. SPÁROVÉ PRŮVODNOSTI MIN $0,85 \times 10^{-3} \text{ m}^3 / (\text{s.m.Pa}^{0,67})$ SKLO : IZOLAČNÍ SKLO TRTHERM S TEPLÝM OKRAJEM $U=0.90 \text{ W/(M}^2\text{K.)}$ – SKLO ČIRÉ, PRŮHLEDNÉ KOVÁNÍ : (TYPOVÉ, OVLÁDÁNÍ Z PODLAHY) POLOHU KLIKY NUTNO UPŘESNIT BARVA : VNITŘNÍ STRANA–RAL 9010 (BÍLÁ) VENKOVNÍ STRANA–TMAVĚ MODRÁ VNĚJŠÍ OKENNÍ PARAPET V TECHNOLOGII PLASTOVÝCH OKEN (POPLAST.PLECH) DÉLKA: 800MM ŠÍŘKA: 250MM BARVA: SHODNÁ S BARVOU OKEN (UPŘESNIT) –VELIKOST PARAPETU (ŠÍŘKU) UPŘESNIT PŘI REALIZACI S VYBRANÝM DODAVATELEM BAREVNÉ ŘEŠENÍ NUTNO ŘEŠIT FORMOU VZORKŮ PŘI REALIZACI POZNÁMKA : VELIKOST OKNA JE BEZ UBRÁNÍ NA MONTÁŽ!! NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI S OHLEDEM NA SKUTEČNOU VELIKOST –POČÍTÁNO U OKEN S PAROTĚSNÝMI PÁSKAMI!!	3	—	—	—	—	3	
50	DODAVATEL UPŘESNĚN PŘI REALIZACI ČSN 733610 UPŘESNIT S DODAVATELEM	 ŠÍŘKA ZDI 300MM	PLASTOVÉ OKNO VENKOVNÍ S MIKROVENTILACÍ ZE 6-TI KOMOROVÝCH PROFILŮ – RÁMY I KŘÍDLA VYZTUŽENY ŽÁROVĚ POZINKOVANOU OCELOVOU VÝZTUHOU OKNA PVC BEZ OBSAHU RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU, TĚSNĚNÍ – ŠEDÉ STAVEBNÍ HLOUBKA MIN. TL.76MM VELIKOST OKNA : 1000/750MM OKNO NEDELENÉ, NEČLENĚNÉ OKNO VÝKLOPNÉ, OTEVÍRAVÉ CELKOVÝ SOUČINITEĽ(VČETNĚ RÁMU) $U_n=1,1 \text{ W/(M}^2\text{K)}$ POŽADOVANÁ HODNOTA SOUČ. SPÁROVÉ PRŮVODNOSTI MIN $0,85 \times 10^{-3} \text{ m}^3 / (\text{s.m.Pa}^{0,67})$ SKLO : IZOLAČNÍ SKLO TRTHERM S TEPLÝM OKRAJEM $U=0.90 \text{ W/(M}^2\text{K.)}$ – SKLO ČIRÉ, PRŮHLEDNÉ KOVÁNÍ : (TYPOVÉ, OVLÁDÁNÍ Z PODLAHY) POLOHU KLIKY NUTNO UPŘESNIT BARVA : VNITŘNÍ STRANA–RAL 9010 (BÍLÁ) VENKOVNÍ STRANA–TMAVĚ MODRÁ VNĚJŠÍ OKENNÍ PARAPET V TECHNOLOGII PLASTOVÝCH OKEN (POPLAST.PLECH) DÉLKA: 1050MM ŠÍŘKA: 250MM BARVA: SHODNÁ S BARVOU OKEN (UPŘESNIT) –VELIKOST PARAPETU (ŠÍŘKU) UPŘESNIT PŘI REALIZACI S VYBRANÝM DODAVATELEM BAREVNÉ ŘEŠENÍ NUTNO ŘEŠIT FORMOU VZORKŮ PŘI REALIZACI POZNÁMKA : VELIKOST OKNA JE BEZ UBRÁNÍ NA MONTÁŽ!! NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI S OHLEDEM NA SKUTEČNOU VELIKOST –POČÍTÁNO U OKEN S PAROTĚSNÝMI PÁSKAMI!!	1	—	—	—	—	1	