







TABULKA VNITŘNÍCH PROSKLENÝCH VÝPLNÍ - SO 05

Ozn.	Schéma	Popis	Počet kusů			
			1.PP	1.NP	2.NP	Celkem
VO1		Vnitřní prosklená výplň s pevným zasklením materiál: hliníkový profil sklo: dvojsklo, oboustranná folie VSG stavební otvor: 1250/2915 mm požární odolnost EI 45 barva: RAL 9010		2		2
		Barva rámu okna				
		typ 1 bílá RAL 9010		NB 1.02		2
VO2		Vnitřní prosklené otevíravé dvojkřídlové dveře do rámové zárubně, s nadsvětlíkem materiál: hliníkový profil sklo: dvojsklo, oboustranná folie VSG stavební otvor: 1800/2915 mm dveřní křídlo: 2 × 825/2100 mm hlavní křídlo LEVÉ Dveře budou opatřeny koordinátorem zavírání, Dveře na únikové cestě - min. šířka průchodu 3,0 Ú.P, Dveře budou opatřeny panikovým kováním - hrazdou na obou křídlech samozavírač C3 požární odolnost EI/30DP3 dveře kouřotěsné S200		1		1
		Barva rámu dveřního křídla (i zárubně)				
		typ 1 bílá RAL 9010		NB 1.11		1
VO3		Vnitřní prosklená výplň - sestava - otevíravé jednokřídlové dveře PRAVÉ do rámové zárubně, s boční pevně zasklenou částí a nadsvětlíkem materiál: hliníkový profil sklo: dvojsklo, oboustranná folie VSG stavební otvor: 2625/2915 mm dveřní křídlo: 900/2100 mm samozavírač C3 požární odolnost - dveře EW/30DP3 - pevné části EI 45		1		1
		Barva rámu dveřního křídla (i zárubně)				
		typ 1 bílá RAL 9010		NB 1.12		1
VO4		Vnitřní prosklená výplň s pevným zasklením materiál: hliníkový profil sklo: dvojsklo, oboustranná folie VSG stavební otvor: 2447/2915 mm požární odolnost EI 45		1		1
		Barva rámu okna				
		typ 1 bílá RAL 9010		NB 1.12		1

VO5		Vnitřní prosklená výplň - sestava - otevíravé jednokřídlové dveře LEVÉ do rámové zárubně, s boční pevně zasklenou částí a nadsvětlíkem materiál: hliníkový profil sklo: dvojsklo, oboustranná folie VSG stavební otvor: 1880/2875 dvevní křídlo: 900/2050 samozavírač C3 požární odolnost EW/30DP3			1	1
	Barva rámu dvevního křídla (i zárubně)					
	typ 1	bílá RAL 9010		NB 1.12		1
VO6		Vnitřní prosklená výplň - sestava - otevíravé jednokřídlové dveře PRAVÉ do rámové zárubně, s boční pevně zasklenou částí a nadsvětlíkem materiál: hliníkový profil sklo: dvojsklo, oboustranná folie VSG stavební otvor: 1880/2875 dvevní křídlo: 900/2050 samozavírač C3 požární odolnost EW/30DP3			1	1
	Barva rámu dvevního křídla (i zárubně)					
	typ 1	bílá RAL 9010		NB 2.01, 2.03		1