

TABULKA VNITŘNÍCH VÝPLNÍ - SO 04									
Ozn.	Popis		Šířka	Výška	L/P	Počet kusů			
						1.NP	2.NP	3.NP	Celkem
D1.1	Dveře z HPL bezfalcové otevíravé, jednokřídlové, hladké, plné do ocelové zárubně dodatečně osazované		700	2100	Levé	4			4
	zámek: WC pojistka zárubeň ve stěně tl. 115 mm: 5 ks				Pravé	1			1
	Barva dveřního křídla (i zárubně)								
	typ 1	bílá RAL 9010				NB 1.13, 1.22, 1.23			4
	typ 2	tyrkysová RAL 5021				NB 1.06			1
D1.2	Dveře dřevěné s celoplošným prosklením mléčným sklem do ocelové zárubně dodatečně osazované		700	2100	Levé		1		1
	zámek: WC pojistka zárubeň ve stěně tl. 115 mm: 2 ks				Pravé		1		1
	Barva dveřního křídla (i zárubně)								
	typ 1	rám - bílá RAL 9010 výplň - mléčné sklo					NB 2.08, 2.10		4
D2.3	Dveře z HPL bezfalcové otevíravé, jednokřídlové, hladké, plné do ocelové zárubně dodatečně osazované		800	2100	Levé	2			2
	zámek: cylindrická vložka zárubeň ve stěně tl. 115 mm: 3 ks zárubeň ve stěně tl. 200 mm: 4 ks				Pravé	5			5
	Barva dveřního křídla (i zárubně)								
	typ 1	bílá RAL 9010				NB 1.13, 1.14			2
	typ 2	vanilková RAL 1015				NB 1.05			1
	typ 3	strana s pantem - vanilková RAL 1015 strana bez pantu - bílá RAL 9010				NB 1.05			1
	typ 4	strana s pantem - tyrkysová RAL 5021 strana bez pantu - bílá RAL 9010				NB 1.06			1
	typ 5	tyrkysová RAL 5021				NB 1.06			1
D2.4	Dveře z HPL bezfalcové otevíravé, jednokřídlové, hladké, plné do ocelové zárubně dodatečně osazované		800	2100	Levé	1			1
	zámek: cylindrická vložka zárubeň ve stěně tl. 200 mm: 4 ks, Dveře budou s požární odolností: EI30DP3 samozavírač C3 dveře kouřotěsné S200				Pravé	3			3
	Barva dveřního křídla (i zárubně)								
	typ 1	bílá RAL 9010				NB 1.07, 1.09, 1.12, 1.16			4
D2.5	Dveře z HPL bezfalcové otevíravé, jednokřídlové, hladké, plné do ocelové zárubně dodatečně osazované		800	1970	Levé			1	1
	zámek: cylindrická vložka zárubeň ve stěně tl. 115 mm: 1 ks Dveře budou s požární odolností: EW30DP3				Pravé				
	Barva dveřního křídla (i zárubně)								
typ 1	bílá RAL 9010						NB 3.02	2	
D2.6	Dveře z HPL bezfalcové otevíravé, jednokřídlové, s celoplošným prosklením mléčným sklem do ocelové zárubně dodatečně osazované		800	2100	Levé		2		2
	dozický zámek zárubeň ve stěně tl. 115 mm : 2 ks				Pravé				
	Barva dveřního křídla (i zárubně)								
typ 1	rám - bílá RAL 9010 výplň - mléčné sklo					NB 2.07, 2.11		2	

D2.7	Dveře z HPL bezfalcové otevíravé, jednokřídlové, hladké, plné do ocelové zárubně dodatečně osazované		800	2100	Levé				1
	zámek: cylindrická vložka zárubeň ve stěně tl. 115 mm: 1 ks				Pravé				
	Barva dveřního křídla (i zárubně)								
	typ 1	bílá RAL 9010						NB 2.06	1
D3.4	Dveře z HPL bezfalcové otevíravé, jednokřídlové, hladké, plné do ocelové zárubně dodatečně osazované		900	2100	Levé	2			2
	zámek: cylindrická vložka zárubeň ve stěně tl. 200 mm: 4 ks				Pravé	2			2
	Barva dveřního křídla (i zárubně)								
	typ 1	bílá RAL 9010				NB 1.18, 1.19, 1.21a			3
	typ 2	strana s pantem - antracit RAL 7021 strana bez pantu - žlutá NCS S 1050-Y10R				NB 1.04			1
D3.5	Dveře z HPL bezfalcové otevíravé, jednokřídlové, hladké, plné do ocelové zárubně dodatečně osazované		900	2100	Levé				
	zámek: cylindrická vložka zárubeň ve stěně tl. 200 mm: 1 ks, dveře budou s požární odolností: EW30DP3 samoavírač C3				Pravé	1			1
	Barva dveřního křídla (i zárubně)								
	typ 1	bílá RAL 9010				NB 1.20			1
D3.6	Dveře z HPL bezfalcové otevíravé, jednokřídlové, hladké, plné do ocelové zárubně dodatečně osazované		900	2100	Levé				
	zámek: cylindrická vložka zárubeň ve stěně tl. 200 mm: 1 ks dveře budou s požární odolností: EW30DP3 samoavírač C3 dveře kouřotěsné S200				Pravé	1			1
	Barva dveřního křídla (i zárubně)								
	typ 1	bílá RAL 9010				NB 1.17			1
D3.7	Dveře z HPL bezfalcové otevíravé, jednokřídlové, hladké, plné do ocelové zárubně dodatečně osazované		900	2100	Levé		1		1
	zámek: cylindrická vložka zárubeň ve stěně tl. 300 mm: 2 ks dveře budou s požární odolností: EW15DP3 samoavírač C3				Pravé		1		1
	Barva dveřního křídla (i zárubně)								
	typ 1	bílá RAL 9010				NB 2.09, 2.12			2