

TABULKA VNITŘNÍCH VÝPLNÍ - SO 05

Ozn.	Popis	Šířka	Výška	L/P	Počet kusů			
					1.PP	1.NP	2.NP	Celkem
D1.3	Dveře z HPL bezfalcové otevíravé, jednokřídlové, hladké, plné do ocelové zárubně dodatečně osazované	700	1970	Levé		1		1
	zámek: cylindrická vložka			Pravé		0		
	záručeň ve stěně tl. 100 mm Dveře budou s požární odolností: EW15DP3							
	Barva dveřního křídla (i zárubně)							
typ 1	bílá RAL 9010					SB 1.27		1
D2.1	Dveře z HPL bezfalcové otevíravé, jednokřídlové, hladké, plné do ocelové zárubně dodatečně osazované	800	1970	Levé	1			1
	zámek: cylindrická vložka			Pravé	1			1
	záručeň ve stěně tl. 115 mm: 2 ks Dveře budou s požární odolností: EW30DP1							
	Barva dveřního křídla (i zárubně)							
typ 1	bílá RAL 9010				SB 01.07, 01.10			2
D2.2	Dveře z HPL bezfalcové otevíravé, jednokřídlové, hladké, plné do ocelové zárubně dodatečně osazované	800	1970	Levé	1			1
	zámek: cylindrická vložka			Pravé	0			
	záručeň ve stěně tl. 115 mm : 1 ks Dveře budou s požární odolností: EW30DP3 samoavírač C3							
	Barva dveřního křídla (i zárubně)							
typ 1	bílá RAL 9010				SB 01.07, 01.10			1
D2.8	Dveře z HPL bezfalcové otevíravé, jednokřídlové, hladké, plné do ocelové zárubně dodatečně osazované	800	1970	Levé	1			1
	zámek: cylindrická vložka			Pravé	0			
	záručeň ve stěně tl. 115 mm : 1 ks Dveře budou s požární odolností: EW30DP1							
	Barva dveřního křídla (i zárubně)							
typ 1	bílá RAL 9010				SB 01.01			1
D3.1	Dveře z HPL bezfalcové otevíravé, jednokřídlové, hladké, plné do ocelové zárubně dodatečně osazované	900	1970	Levé	2			2
	zámek: cylindrická vložka			Pravé	1			
	záručeň ve stěně tl. 115 mm: 2 ks bloková záručeň 150 mm ve stěně tl. 400 mm : 1 ks Dveře budou s požární odolností: EW30DP1							
	Barva dveřního křídla (i zárubně)							
typ 1	bílá RAL 9010				SB 01.03, 01.05, 01.09			3
D3.2	Dveře z HPL bezfalcové otevíravé, jednokřídlové, hladké, plné do ocelové zárubně dodatečně osazované	900	1970	Levé				
	zámek: cylindrická vložka			Pravé	1			1
	záručeň ve stěně tl. 115 mm: 1 ks Dveře budou s požární odolností: EW30DP3 samoavírač C3							
	Barva dveřního křídla (i zárubně)							
typ 1	bílá RAL 9010				SB 01.06			1

D3.3	Dveře z HPL bezfalcové otevíravé, jednokřídlové, hladké, plné do ocelové zárubně dodatečně osazované		900	1970	Levé Pravé		2	4	6
	zámek: cylindrická vložka zárubeň ve stěně tl. 150 mm: 10 ks bloková zárubeň 150 mm ve stěně tl. 375 mm: 9 ks Dveře budou s požární odolností: EW15DP3						6	6	12
	Barva dveřního křídla (i zárubně)								
	typ 1	bílá RAL 9010					SB 1.26, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32 1.33, 1.34, 1.35,	SB 2.14, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.23, 2.24,	18
D4.1	Dveře z HPL bezfalcové otevíravé, jednokřídlové, hladké, plné do ocelové zárubně dodatečně osazované		680	1010	Levé Pravé	1			1
	zámek: cylindrická vložka bloková zárubeň 150 mm ve stěně tl. 260 mm: 1 ks Dveře budou s požární odolností: EW30DP1								
	Barva dveřního křídla (i zárubně)								
	typ 1	bílá RAL 9010				SB 01.11			1